

Jovanny Rodríguez Sepúlveda General Manuel M Diéguez 114 Col. Insurgentes C.P.20287 Aguascalientes, Ags. RFC ROSJ910907GC3

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador

Fecha de Vencimiento:10 Jul 2020 Folio de Cotización CT000550

servicio de instalación, de metro de cerco eléctrico

Marca: syscam Modelo: 01serk Dimensiones: 850 x 670 x 30 mm Peso: 100g Garantia: 730 \$ 60.00 MNX.

Descripción:

trabajo de instalación por metro de cerco eléctrico.

Gabinete para resguardo de sirena de 30 Watts (SF581L)

Marca: EPCOM Modelo: IMP30 Dimensiones: Peso: Garantia: 365 \$ 318.00 MNX.

Descripción:

Características Funcionales: • Diseñada para instalar en exterior de la vivienda. • Cuenta con preparación para instalar dos switch tamper (no incluidos), uno para alertar cuando se abra la tapa y el otro alarmará cuando se retire el gabinete del muro. • La tapa cierra con un par de tornillos tipo Phillips (incluidos). • Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior del gabinete. Características Físicas: • Pintura: Beige Electroestática. • Aplicación: Exterior. • Material: Acero calibre 26. • Unidades Rack: N/A. • Peso: 0.92 Kg. • Dimensiones exteriores: 208 X 148 mm X254 (Ancho x Alto x Profundidad). Equipo Compatible: • SR581L. Sirena de dos tonos 30 Watts. • SS073. Switch Tamper para Circuitos Abiertos Recomendaciones: • Se recomienda que el lado de la rejilla apunte hacia abajo para evitar la acumulación de partículas. • Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. • Periódicamente revise que la tornillería este correctamente ajustada. • Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo. *Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. Fabricamos gabinetes a la medida de sus necesidades.









Jovanny Rodríguez Sepúlveda General Manuel M Diéguez 114 Col. Insurgentes C.P.20287 Aguascalientes, Ags. RFC ROSJ910907GC3

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador

Fecha de Vencimiento:10 Jul 2020 Folio de Cotización CT000550



Batería con Tecnología AGM/VRLA, de 12 Vcd ; 4.5 Ah para aplicaciones en sistemas de respaldo

Marca: ELECNET POWER LINE Modelo: PL4.512 Dimensiones: Ancho (mm): 70. Altura (mm): 107.

Profundidad (mm) Peso: 1.44 kg Garantia: 365

\$ 432.64 MNX.

Descripción:

Aplicaciones Sistemas de control de acceso. Sistemas de alarmas de intrusión. Sistemas de CCTV. Características Baterías de alto rendimiento. Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad. Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad. Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento. Capacidad en Ah: 7. Voltaje (Vcd): 12. Tipo: AGM/VRLA. Ancho (mm): 70. Altura (mm): 107. Profundidad (mm): 90. Peso (kg): 1.44.



Sirena de 2 tonos 30 W

Marca: SFIRE Modelo: SF581A Dimensiones: Peso: Garantia: 365

\$ 253.00 MNX.

Descripción:

Ahora usted tiene la opción de instalar un equipo de sirenas con tecnología de punta para interior y exterior. ?? 2 tonos, terminado en plástico de alta durabilidad. ?? 118 dB. ?? 30W de potencia. ?? Fácil montaje. ?? Consumo de 12 Vcd, 1200 mA. ?? Dimensiones: 200 mm x 235 mm x 118 mm. 1 año de garantia









Jovanny Rodríguez Sepúlveda General Manuel M Diéguez 114 Col. Insurgentes C.P.20287 Aguascalientes, Ags. RFC ROSJ910907GC3

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador

Fecha de Vencimiento:10 Jul 2020 Folio de Cotización CT000550

ENERGIZADOR TL SECURITY

Marca: SINMARCA Modelo: TL-SECURITY Dimensiones: Peso: Garantia: 3650 \$ 3.000.00 MNX.

Descripción:

Teclado digital incorporado de 6 dígitos de fácil uso. Control remoto con cuatro funciones independientes. Máxima potencia, 2.0 Joules de energía de salida. Voltaje máximo de salida 13000 V. Electrificación recomendada 1600 metros lineales. Moderno sistema de detección microprocesado anti plantas. Dos zonas de alarma para sensores con resistencia de fin de línea. Acepta sensores inalámbricos. Zona programable con tiempo temporizado en entrada y salida. Salida de 12 VDC 800 mA para alimentar equipos auxiliares. Salida independiente (PGM) de contacto seco (NO ó NC). Tiempo de sonido de sirena configurable de 1 a 10 minutos. Activación de alarma de pánico desde el teclado y control remoto. Entrada de contacto para llave u otros sistemas. Guarda en memoria el evento para saber la causa de una alarma. Salida de 12V pulsante para led´s externos. Supervisión de batería baja con indicación de led. Supervisión de fuga o caída de voltaje con sensibilidad ajustable. Certificado bajo la norma IEC 60335-2-76 por SGS. Gabinete plástico macizo en ABS con protección UV Gabinete con grado de protección IP55 Medidas 280 mm x 240 mm x 85 mm

Dudas con la Cotizacion (449) 138 8110 o al (449) 940 2690





