

Catálogo de Conceptos

Cliente: EXHIBIDORES PARA TODO S.A. DE C.V

Bala IP 3 Megapixel / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN / 50 mts IR EXIR / WDR / IP67 / Vídeo analíticos / PoE / Lente 2.8 mm / MicroSD

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CD2T35FWDI5 **Dimensiones:** 105 x 299.7 mm **Peso:** 1200g.

Garantía: 730

Descripción:

Características de la cámara: Tecnología 3MP (2048 x 1536) CMOS 1/2.8" Scan Progresivo. Iluminación mínima DARKFIGHTER ? :0.005Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR. Velocidad de Shutter: 1/3s ~ 1/100,000s Día / Noche real (Filtro ICR). Lente fijo: 2.8 angulo de vision 98° Distancia IR: 50mts con tecnología Smart IR EXIR. Funciones: Cruce de linea, deteccion de intrusion , equipaje desatendido, objeto removido , deteccion de rostros, WDR Real (120dB), Anti-Flicker, Heartbeat, marca de agua, mascara de privacidad, filtro de direccion IP, Espejo, BLC, 3D DNR, ROI. Compresión y Resolución: Unicas en el mercado con compresion inteligente: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG. Resolución máxima: 2048 x 1536p. Frame Rate: Main stream: 30fps (2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720) Sub stream: 30fps (640 x 360 / 352 x 240) Third stream: 30fps (1280 x 720 / 640 x 360 / 352 x 240) Funciones de Red y Almacenamiento: Soporta almacenamiento en microSD / SDHC / SDXC 128GB. NAS (Compatible con SYNOLOGY) (NFS,SMB / CIFS) ANR Protocolos:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 Standards: ONVIF: (Profile S, G), PSIA, CGI, ISAPI. Soporta Triple streaming. Usuarios simultáneos: 20. Interfaces: Red: RJ45 (10M / 100M/) Tarjeta de memoria: Micro SD/SDHC/SDXC hasta 128GB (No incluida). Características físicas y eléctricas: Aplicación: Exterior / Interior. Protección: IP67??. Temperatura de Operación: -30 ~ 60°C Alimentación y consumo: (12 Vcd - 7W) / PoE (802.3af - 9 W) Dimensiones: 105 x 299.7 mm Peso: 1200g. Garantía: 2 años.

Catálogo de Conceptos

Cliente: EXHIBIDORES PARA TODO S.A. DE C.V

DVR 2 Megapixel / 16 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 1 canal de Audio / H.264+

Marca: EPCOM **Modelo:** EV1016TURBOX **Dimensiones:** 380 x 320 x 48mm. **Peso:** 2 Kg. (sin discos duros). **Garantía:** 1460

Descripción:

resión y resolución: H.264+, H.264 Resolución máxima de grabación: HD-TVI: 1080p ANALOGICO: 1200TVL. AHD: 720P. IP: 1080P (2 canal) Frame Rate: 1080p@16IPS, 720p,WD1, 4CIF, VGA, 2CIF, CIF@30IPS Video Bit Rate: 32 Kbps - 6 Mbps. Audio: G.711u Audio Bit Rate: 64Kbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona Zoom digital en visualización y grabación Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS. Compatibilidad DDNS: EZVIZ CLOUD P2P, IP SERVER, DynDNS, PeanutHull, NO-IP, HIDDNS. Actualización remota de firmware. Soporta Doble streaming. Interfaces Entradas / Salidas: ENTRADA DE VIDEO: 16 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?) SALIDA DE VIDEO: HDMI / VGA: ?4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. ENTRADA AUDIO: 1 Canal (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). SALIDA AUDIO: 1 Canal (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). INTERFAZ SERIAL: RS-485 (HIKVISION C, PELCO D, PELCO P, etc) INTERFAZ USB: Panel frontal: 1 puerto 2.0 Panel posterior: 1 puerto 3.0 INTERFAZ DE RED: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). CAP. DE DISCOS SATA: 2 HDDs / 6TB por disco. Características físicas y eléctricas: Temperatura de Operación: -10 ~ 55°C. Alimentación: 12VCD. Consumo eléctrico máximo: 30W. Dimensiones: 380 x 320 x 48mm. Peso: 2 Kg. (sin discos duros). * Garantía: 4 años. Nota: Soporta canal cero.