

Catálogo de Conceptos

Cliente: AVANCE



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO DE ALTA FIDELIDAD

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** EP-MIC **Dimensiones:** 10 mm **Peso:** 20 gr **Garantía:** 365

Descripción:

Micrófono de alta definición con tecnología de cancelación de ruido. Vea y escuche todo lo que sucede en su casa o negocio en tiempo real, desde cualquier lugar y en todo momento. El EPMIC está diseñado para capturar el audio de un área específica; funciona muy bien en oficinas, cajas registradoras, almacenes, consultorios y en cualquier lugar en donde sea importante capturar el audio. Su diseño compacto permite instalarlo de forma discreta sobre cualquier superficie, se puede acoplar fácilmente a cualquier cámara de CCTV. Características: Micrófono de alta sensibilidad. Diseño tipo miniatura. Fácil instalación en cualquier parte. Micrófono omnidireccional. Circuito DSP y procesador dinámico de reducción de ruido. Reducción de eco incorporado. AGC incorporado para ajuste de sonido. Protección de sobretensión incorporada. Rango de protección de: 10 ~ 50 metros cuadrados. Distancia de transmisión: 100 metros. Cable de audio pre amplificado, cable extra de alimentación para la cámara. Modo de conexión: conectores DC hembra para entrada de alimentación, DC macho para salida de alimentación, Blanco para entrada de audio. Especificaciones: Voltaje de operación: 9-14 Vcd. Rango de frecuencia: 60-5500Hz. Sensibilidad ajustable. Frecuencia de señal-ruido: 60db. Impedancia de salida: 600. Salida de audio: RCA. Consumo de corriente: 5 mA ~ 60mA. Dimensiones: 10 mm. Peso: 20 gr.

Catálogo de Conceptos

Cliente: AVANCE



Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:**

Garantía: 365

Descripción:

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper



Adaptador tipo jack de 3.5 mm hembra polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGHEMBRA12 **Dimensiones:** 0.02X0.01 cm **Peso:** 0.30 gramos **Garantía:** 365

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm hembra polarizado de 12 Vcd



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantía:** 365

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde

Catálogo de Conceptos

Cliente: AVANCE



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B