

Catálogo de Conceptos

Cliente: Ofelia Saldivar Carrillo



Detector de movimiento inalámbrico con inmunidad de mascotas de 36 kilos / Batería de Larga Duración 3-4 años

Marca: HONEYWELL **Modelo:** 5800PIR **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

- Patrón de cobertura de 11 x 12 m. - Compensación de temperatura. - Protección UV en la lente. - Tamper en la parte frontal y trasera. - Temperatura de operación -10 a 50º C. - Alerta por baja temperatura. - Batería de LITIUM3V.



Contacto Magnético Inalámbrico / Se puede conectar OTRO Sensor Cableado / 2 Zonas /Batería de Larga Duración 3-5 años

Marca: HONEYWELL **Modelo:** 5816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

-Transmisor de dos zonas. -Caja de fácil apertura (no se requiere herramienta). -Incluye batería reemplazable supervisada por el panel. *Requiere magneto para contacto.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Ofelia Saldivar Carrillo

Kit inalámbrico de panel VISTA48 con teclado 6162RF receptor inalámbrico, 2 contactos 5816, 1 PIR 5800PIR, 1 remoto y batería/transformador

Marca: HONEYWELL **Modelo:** VISTA48ECORF **Dimensiones:** **Peso:** 5.71 KG **Garantía:** 0

Descripción:

Panel de alarma para aplicaciones residenciales, negocios u oficinas. Sistema: • Programación por teclado alfanumérico, software Downloading. • Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar). • Tiempo de entrada definido por el instalador. • 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos. • Funciones de automatización. • Función de auto armado y desarmado. • Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4. • 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading. • 3 particiones con opción de configurar una como lobby. • Confirmación de armado y desarmado. • Auto parcial configurable. • Salida de sirena de 2 A. • 2 salidas de voltaje programables. • Detección de corte de línea telefónica. • Corriente auxiliar de 600 mA • Entrada de alimentación de 16 Vca. Zonas: • 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea. • Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta. • Capacidad de duplicación de zonas. • En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos. • Soporta detectores de humo de 4 hilos. • Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell. • 24 tipos de zonas configurables. • 16 zonas adicionales para controles portátiles. • Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229. • Supervisión del sistema inalámbrico al 100%. • Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800. Usuarios: • 48 códigos de usuario. • 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción. • Sistema de armado rápido. • 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo. • Aviso de puerta abierta (CHIME). Comunicación: • Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas. • Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID. • Soporta opción de reporte dual y dividido. • Compatible con los sistemas de comunicación de Tercera Generación 3i. Incluye: » 1 Teclado 6162RF (Alfanumerico) » 1 Gabinete metálico. » 2 Contacto Magneticos 5816 » 1 Sensor de Movimiento 5800PIR » 1 Control Remoto 58344 » 1 Transformado de 16.5Vca 1361 » 1 Bateria de respaldo 4Ah 467

