

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Controlador remoto 3G / Activación por medio de CELULAR (APP o LLAMADA) / Caja Nema IP67 / 2000 Usuarios

Marca: ELDES **Modelo:** ESIM320IP **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

ESIM320IP CONTROLADOR 3G/4G , Con 2 SALIDAS de Relevador, Con Gabinete NEMA Controla puertas o barreras Vehiculares usando APP's, llamadas desde su SMART PHONE ESIM320 ha sido diseñado en base a la demanda de integración a barreras y puertas de garaje. Tiene 3 entradas para monitoreo y 2 salidas de relé, siendo controlado usando SMS, Llamadas, APP móvil o widget. Diversas Aplicaciones pueden ser utilizadas con este controlador Parking (entrada de fraccionamientos, Cerradas) Control de puertas Control de dispositivos eléctricos: iluminación, sistemas de riego, etc Activación de Bombas de agua a distancia Reinicio de Equipos de Enlaces de red. Especificaciones Base de datos de usuarios: 2000 Registro de eventos : 1000 eventos Capacidad de 5 cuentas de Administrador Alimentación :10-24VCD 200mA (no incluida) Frecuencia de módem 2G 850/190 Mhz, 3G 850/1900 Mhz Número de entradas 3 Salidas: 2 de Tipo Relé; normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC) -configurables Valores máximos de conmutación de salida 24V 50Hz ~ 0,5A / 24V 1A Dimensiones del Board 87x107x29mm Dimensiones de la caja Nema: 175 x 115 x 50 mm Temperatura de operación -20...+55 °C Garantía del producto 2 años Para activación de los dos relevadores se tiene que utilizar la APP. La apertura por llamada solo activa el Relevador 1, 2 o ambos al mismo tiempo (Configurable) La apertura por mensaje SMS es solo para los Administradores Requiere SIM con plan de datos de la telefonía a utilizar (sólo Telcel o Movistar) No INCLUIDO APP para IOS Eldes Smart Gate APP para ANDROID Eldes Smartgates Widget

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONTROL DE ACCESO

Marca: **Modelo:** **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:**

Descripción:



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR

Marca: SINMARCA **Modelo:** LY1203 **Dimensiones:** 141 x 58 x 39 mm **Peso:** 240 g **Garantía:** 365

Descripción:

Características : Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia : 60 W Estándares de Seguridad : GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso : 240 g Dimensiones : 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.



Módulo de relevador

Marca: ACCESSPRO **Modelo:** PRORELAY **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm. **Peso:** 18 g.

Garantía: 365

Descripción:

Alimentación: 12 Vcd Salida: NO, NC y COM Soporta hasta 3 A/125 VCA Incluye LED Rojo que indica si el relevador esta activado. Temperatura de operación: -20~ 70°C Peso: 18 g.

