Fecha Vencimiento: 28 Feb 2019 Numero de Cotización: CT000173



# Catálogo de Conceptos

Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7

Marca: Western Digital Purple Modelo: DDSATWSWD10PURZ Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g Garantia: 1095

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Vídeo Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 ºC - Inactivo: -40 - 70 ºC Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET



Marca: HIKVISION Modelo: DS7104HGHIF1 Dimensiones: 200 × 200 × 45 mm Peso: 0.8 KG

**Garantia:** 730 Descripción:

Caracteristicas principales: Tecnología TurboHD 1080P Lite Ver. 3.0. Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analogico / HD-CVI / AHD. Acceso remoto: PC (Windows / Mac) / Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer (IE) / Safari / Chrome (ietab). Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio Hik-connect Domain / DynDNS / No-IP. Actualización remota de firmware. ? Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 4 canales TURBOHD / analogicos + 1 canal IP = 5 canales en total. HD-TVI: 1080P Lite@12 IPS. HD-CVI: 1080P Lite@12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080P Lite@12 IPS. ?IP: 1 Megapixel (720p). Funciones de Grabación y Visualización Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Entrada de video: 4 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?). ?Salida de video: ? HDMI: ?1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 6TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™ HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin disco duro: 8 W. Temperatura de operación: -10 ºC hasta 55 ºC Dimensiones: 200 × 200 × 45 mm (W × D × H) Peso: 0.8 Kg sin disco duro. ?Nota: No soporta canal cero. Garantia: 2 años.





Fecha de creación: 28 Feb 2019

Página **1** / 3

Fecha Vencimiento: 28 Feb 2019 Numero de Cotización: CT000173



# Catálogo de Conceptos

Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán



LEGEND TurboHD 720p / Cámara Bala HÍBRIDA (Analógico 1200TVL / HD-TVI 720p) / Lente 3.6 mm / 40 mts IR EXIR OCULTO / IP66 / Interior-Exterior

Marca: EPCOM Modelo: LB7TURBOEXIR2W Dimensiones: 86.22 x 82.05 x 220.13mm Peso: 700q

Garantia: 1460 Descripción:

Sensor CMOS 1/3" epcom® TurboHD (Scan progresivo). Resolución Máxima: 720P (1280 x 720). Lente: 3.6 mm. Día / Noche real (Filtro ICR). Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Distancia IR: 40 mts. (LED EXIR OCULTO) con tecnología Smart IR. Tecnología: HD-TVI / CVBS seleccionable. Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5 mm Características físicas y eléctricas: Aplicación: Interior / Exterior Protección: IP66. Color: Blanco. Fabricado en Policarbonato de Baja Densidad. Incluye montaje con cableado protegido. Temperatura de Operación:  $-40 \sim 60$  Dimensiones:  $86.22 \times 82.05 \times 220.13$  mm. Peso: 700g. Alimentación: 12 VCD / 4W. 4 ?Años de Garantía.?



Bullet TURBOHD 720p / CLIMAS EXTREMOS / Gran Angular 92º / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS)

Marca: EPCOM Modelo: LB7TURBOG2P Dimensiones: 65.9 x 189.2 x 81.8 mm. Peso: 400 grs.

Garantia: 365 Descripción:

Protección: Interior / Exterior IP66. Fabricado en material de policarbonato.



### **ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR**

Marca: SINMARCA Modelo: LY1203 Dimensiones: 141 x 58 x 39 mm Peso: 240 g Garantia: 365 Descripción:

Características: Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de


alimentación. Potencia: 60 W Estandares de Seguridad: GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso: 240 g

Dimensiones: 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.

Fecha de creación: 28 Feb 2019

Página 2 / 3







Fecha Vencimiento: 28 Feb 2019 Numero de Cotización: CT000173



# Catálogo de Conceptos

Cliente: Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán



#### Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE Modelo: PLUGMACHO12V Dimensiones: 5.5\*2.1mm Peso: 0.2 q

Garantia: 365 Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandart Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde



### Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET Modelo: TT101FTURBOZ Dimensiones: 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 g

Garantia: 365 Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de trasnceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmision de 180 metros HD-TVI 5MP Transmision de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color: Negro Temperatura de operación: -20°C a 70°C Dimensiones (LxWxH): 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 gramos.





#### Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN Modelo: BELDEN CAT 5E Dimensiones: 305m Peso: 15 kg Garantia: 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/ UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

Fecha de creación: 28 Feb 2019

Página **3** / 3

