

Catálogo de Conceptos



Domo IP PTZ 2 Megapixel / 25X Zoom / H.265+ / PoE+ / Dia-Noche ICR Real / WDR 120 dB / IP66 / IK10 / HLC / Defog / EIS / Ultra Baja Iluminación

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2DE4225WDE **Dimensiones:** 180 x 239.5 mm. **Peso:** 2 Kg.
Garantía: 730
\$ 9,082.00 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25X Zoom). Día / Noche Real (Filtro ICR). Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264. WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC. Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P). 1 Entrada y 1 salida de audio. 1 Entrada y 1 salida de alarma. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación / consumo: 12 VCD / PoE + (802.3 at) / 18 Watts. Protección: IP66 (interior / exterior). Antivandalismo: IK10. Dimensiones: 180 x 239.5 mm. Peso: 2 Kg. Garantía: 2 años. Incluye brazo de pared (DS-1618ZJ). Características Destacadas: El domo soporta protección antivandálica (IK10) para situaciones de vandalismo o donde se requiere tener protección de alta resistencia.



Mini PTZ IP 2 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / IK10 / IP66 / Ultra Baja Iluminación

Marca: HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** PTZN2204IDE3 **Dimensiones:** 70 x 155.03 mm **Peso:** 680g. **Garantía:** 365
\$ 4,448.00 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). Día / Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: 2.8 a 12 mm (4X zoom óptico / 16X zoom digital). Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR EXIR. Funciones normales: HLC / ROI / WDR real 120dB / HLC / EIS / 3D-DNR. Funciones especiales: Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido. Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Compatible con la plataforma de Hik-Connect (P2P). Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 Vcd / 12 W / PoE (802.3 af) Temperatura de operación: -20°C a 60°C / Humedad al 90% máximo. Uso en Exterior / IP66. Antivandalismo IK10. Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. Dimensiones: 130.7 x 101.7 mm Peso: 530 grs. Garantía: 1 año.

Catálogo de Conceptos

Mini PTZ IP 4 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / IK10 / IP66 / Ultra Baja Iluminación

Marca: HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** PTZN2404IDE3 **Dimensiones:** 130.7 x 101.7 mm **Peso:** 530 grs. **Garantía:** 365
\$ 5,023.00 MNX.



Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 2560 x 1440 (4 Megapixel). Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). Día / Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: 2.8 a 12 mm (4X zoom óptico / 16X zoom digital). Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR EXIR. Funciones normales: HLC / ROI / WDR real 120dB / HLC / EIS / 3D-DNR. Funciones especiales: Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido. Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Compatible con la plataforma de Hik-Connect (P2P). Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 Vcd / 12 W / PoE (802.3 af). Temperatura de operación: -20°C a 65°C / Humedad al 90% máximo. Uso en Exterior / IP66. Antivandalismo IK10. Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. Dimensiones: 130.7 x 101.7 mm Peso: 530 grs. Garantía: 1 año. Características Destacadas: Paneo: 0 a 330°. Tildeo: 0° a 90°. Presets : 300 (no soporta Patrol / Pattern / Park Act). Main Stream: 24 fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720). Sub Stream: 30 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 240). Tercer Stream: 30 fps (1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). Soporta hasta 20 usuarios simultáneos. Entradas de alarma: N/A. Salidas de alarma: N/A. Entradas de audio: 1. Salidas de audio: 1. Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). Soporta Onvif / ISAPI / CGI.