

## Catálogo de Conceptos

### INSTALACIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO INCLUYENDO MATERIAL

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** 01INSELECTR **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 190.00 MNX.**

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO INCLUYENDO MATERIAL

### INSTALACIÓN DE NODO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN

**Marca:** SYSCAM **Modelo:** 02INSNODO **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 290.00 MNX.**

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE NODO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN

### Contacto eléctrico doble, soporte y tapa de PVC auto extingible y aluminio, universal (8191-10200)

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** 053-CI0-TCT2P-BLA **Dimensiones:** 1 **Peso:** 1 **Garantía:** 365  
**\$ 75.00 MNX.**

**Descripción:**

Marca Leviton | 053-CI0-TCT2P-BLA • Tomacorriente dúplex con entrada a tierra de 15amp, 125-250v, con placa. • Color blanco


## Catálogo de Conceptos

### **Canaleta 2440 Pvc 2 Metros 24x40mm 12 Cables Redes Electrico**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** 2440 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantia:** 365  
**\$ 89.90 MNX.**

**Descripción:**

Canaleta para cableado de redes, telefonía o electricidad. Recomendada para 12 cables de red cat 6 (puede variar según el diámetro del cable) Medidas: 24mm x 40mm x 2 metros PVC blanco auto extingible a una temperatura de -20° a 65°C.



### **COPLE PARED DELGADA ACERO 13MM (1/2)**

**Marca:** CONDUIT **Modelo:** ANECOPL **Dimensiones:** 13 MM **Peso:** 02 G **Garantia:** 365  
**\$ 8.33 MNX.**

**Descripción:**

COPLE PARED DELGADA ACERO 13MM (1/2)

### **DELGADA 25MM(1)**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** CODOP.D.G.1 **Dimensiones:** 10 mm **Peso:** 1 **Garantia:** 365  
**\$ 18.58 MNX.**

**Descripción:**

DELGADA 25MM(1)

## Catálogo de Conceptos

### **CODO P.D.G. 1**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** CODO P.D.G. 1 **Dimensiones:** 10 mm **Peso:** 500 grs **Garantía:** 365  
**\$ 47.32 MNX.**

**Descripción:**

CODO P.D.G. 1

### **Cable Uso Rudo 3x10 100% cobre**

**Marca:** sin marca **Modelo:** cur3x10 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 65.00 MNX.**

**Descripción:**

Cable Uso Rudo 3x10 en Oferta

### **HLC-12 CONECTOR LIQUIDTIGHT CURVO**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** HLC-12 **Dimensiones:** 220 x 353.4 mm **Peso:** 1 **Garantía:** 365  
**\$ 24.41 MNX.**

**Descripción:**

HLC-12 CONECTOR LIQUIDTIGHT CURVO

## Catálogo de Conceptos

### HLR-12 S CONECTOR LIQUIDTIGHT

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** HLR-12 **Dimensiones:** 452.3 x 78.7 x 54.4 mm. **Peso:** 20 gr  
**Garantía:** 365  
**\$ 19.46 MNX.**

**Descripción:**  
HLR-12 S CONECTOR LIQUIDTIGHT

### Placa de pared de 1 puerto, Keystone, con espacio para etiqueta, Color Blanco

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** LP-FP-21 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 22.78 MNX.**

**Descripción:**  
Placa de pared vertical para jack's Keystone con accesorios para su perfecta instalación y espacio para etiquetas. Características Generales: Tipo: Placa de pared vertical. Estilo: Plano. Color: Blanco. Tipo de etiqueta: Etiqueta y cubierta. No. de puertos: 1. Montaje: Vertical. Tipo de módulo: Keystone.

### OC-100 ABRAZADERA OMEGA PARED

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** OC-100 **Dimensiones:** 220 x 353.4 mm **Peso:** 20 gr **Garantía:** 365  
**\$ 3.68 MNX.**

**Descripción:**  
OC-100 ABRAZADERA OMEGA PARED

## Catálogo de Conceptos

### OC-12 ABRAZADERA OMEGA PARED

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** OC-12 abraza **Dimensiones:** 69.7 x 67.9 x 171.4 mm. **Peso:** 20 gr  
**Garantía:** 365  
**\$ 2.34 MNX.**

**Descripción:**  
OC-12 ABRAZADERA OMEGA PARED

### OC-34 ABRAZADERA OMEGA PARED

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** OC-34abrazadera **Dimensiones:** 445 x 290 x 45 mm. **Peso:** 350 g.  
**Garantía:** 365  
**\$ 2.98 MNX.**

**Descripción:**  
OC-34 ABRAZADERA OMEGA PARED

### Caja de Registro Universal, color blanco de PVC auto extingible (7902-02001)

**Marca:** THORSMAN **Modelo:** TMK-S1 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 44.26 MNX.**

**Descripción:**  
Características Generales: • Cajas para instalaciones de servicio de energía voz y datos en superficie. • Color blanco • Peso del canal, base y tapa: 0.080 kg • Temperatura de trabajo -40 C a +85 C • Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva • Alta rigidez dieléctrica • Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 • Certificado en . Materiales • Material ABS auto-extingible

## Catálogo de Conceptos

### **TUBO LICUAFLEX 1/2(R50M)**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TUBOLICUR50M **Dimensiones:** 10 mm **Peso:** 350 g. **Garantía:** 365 \$ **30.68 MNX.**

**Descripción:**

TUBO LICUAFLEX 1/2(R50M)

### **TUBO P.D.G. 3/4 S/COPLE**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TUBOP.D.G.34 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365 \$ **92.38 MNX.**

**Descripción:**

TUBOP.D.G.34

### **TUBO P.D.G. 1 S/COPLE**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TUBOP.D.G.1 **Dimensiones:** 10 mm **Peso:** 4.5 Kgs. **Garantía:** 730 \$ **161.87 MNX.**

**Descripción:**

TUBO P.D.G. 1 S/COPLE

## Catálogo de Conceptos

### **TUBO P.D.G1/2**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TUBO P.D.G1/2 **Dimensiones:** 220 x 353.4 mm **Peso:** 350 g.

**Garantía:** 365

**\$ 69.22 MNX.**

**Descripción:**

TUBO P.D.G1/2