

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mech Tech Automation



Teclado autónomo para 500 usuarios con lector de proximidad integrado

Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUC **Modelo:** ACF-44 **Dimensiones:** 71.1 X 120.9 X 29.7 mm

Peso: 244 grms **Garantía:** 365

Descripción:

Representante de Ventas Accesorios Opcionales Base para instalación de sus lectoras para uso interior S-SOP-LEC Chapa Magnética 600 lbs con LED y Sensor de Bloqueo de Placa MAG600LED KIT INC CHAPA MAGNETICA DE 600LBS / MONTAJE TIPO Z Y L / CIERRA PUERTAS KITACCESS600 Especificaciones Recursos • 500 usuarios. • Totalmente autonomo (Standalone) • Con luz posterior en los botones. • 3 modos de operación (BYPASS, NORMAL, SECURED). • 3 Modos de usuario (NORMAL, SECURE, MASTER). • 2 salidas (cerradura y aux). • 2 entradas (REX y Door, Monitor). • Operación PIN, PROX, PIN + PROX (modo seguro). • Detección óptica de intrusión (Tamper). • Relevador (NO/NC). • Activación del relevador de 01 a 99 seg. • Tarjeta de proximidad compatible ATR11, ATR14, ATR13B y ATR261B0. **Peso:** 244 grms **Dimensiones** 71.1 X 120.9 X 29.7 mm



Tarjeta de proximidad estándar, perforada (gruesa), fabricada con el PVC más resistente de la industria

Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUC **Modelo:** ATR14 **Dimensiones:** 86 x 54 x 1 mm. **Peso:**

680g. **Garantía:** 730

Descripción:

• Elaboradas en PVC para más resistencia al uso cotidiano. • Formato de 26 bits. • Funcionan en temperaturas extremas de -35 a 65 °C. • Compatible con lectores ROSSLARE y teclados ACF44 y ACQ44. • Dimensiones: 86 x 54 x 1 mm. *Tarjeta Perforada



INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONTROL DE ACCESO

Marca: INSCACC **Modelo:** INSCACC **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Fecha de creación: 30 Ene 2019

Página **1** / 3

www.**SYSCAM**.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mech Tech Automation



KIT INC CHAPA MAGNETICA DE 600LBS / MONTAJE TIPO Z Y L / CIERRA PUERTAS

Marca: ACCESSPRO **Modelo:** KITACCESS600 **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm. **Peso:** 680g.

Garantía: 730

Descripción:

El kit incluye los accesorios para colocar la chapa magnética para protección de la puerta.



Fuente de 12 Vcd/1A para Control de Acceso con Batería Incluida.

Marca: ACCESSPRO **Modelo:** PRO12V1AK **Dimensiones:** 191 x 222 x 83 mm. **Peso:** 680g.

Garantía: 365

Descripción:

Representante de Ventas Accesorios Opcionales Cierrapuertas Fuerza 4/ Para puertas de hasta 1100 mm de Ancho/ Color Plata /Certificación UL TSCOMP Botón Redondo Color Verde (IP65) APBRV Botón Tipo Hongo Color Verde / NO, NC, COM APBHV Botón Redondo Color Rojo con LED APBRRL Botón de aro iluminado color verde/ IP65 APBIV Botón de Paro de Emergencia / Salida de Emergencia en Color Rojo APBSEM Especificaciones Recursos • Supresión de flujos de voltaje. • Incluye ajuste para el voltaje existente en el lugar de instalación (de 110 a 130 Vca). • Salida de Voltaje a 12 Vcd. • Terminales para una conexión segura. • Incluye transformador. • Para uso en interior. • Incluye Batería de 4 Ah. • Dimensiones: 191 x 222 x 83 mm. Nota: El kit se surte con piezas independientes.



Módulo de relevador

Marca: ACCESSPRO **Modelo:** PRORELAY **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm. **Peso:** 18 g.

Garantía: 365

Descripción:

Alimentación: 12 Vcd Salida: NO, NC y COM Soporta hasta 3 A/125 VCA Incluye LED Rojo que indica si el relevador esta activado. Temperatura de operación: -20~ 70°C Peso: 18 g.

Fecha de creación: 30 Ene 2019

Página **2** / 3

www.**SYSCAM**.mx



449 138 81 10



syscam@outlook.com



Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



SYSCAM
Seguridad en cada momento

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mech Tech Automation



Botón de salida sin contacto

Marca: ACCESSPRO **Modelo:** SYSB11 **Dimensiones:** 70 x 115 x 29 mm. **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Características - Rango de Detección: 1 a 10 cm. - Sensor de Luz IR. Hardware - Salida de Relevador NC/NO/COM. - Relevador Soporta hasta 30 VCD / 120 VCA / 2A. - LED Indicador Cambia de Azul a Rojo Durante la Apertura. Alimentación - 12 VCD / 40 mA. Información Adicional - Temperatura de Operación: -20 a 65°C. - Grado de Protección: IP55. - Dimensiones: 70 x 115 x 29 mm. - 1 Año de Garantía.

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 30 Ene 2019

Página **3** / 3

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

