

Catálogo de Conceptos



servicio de instalacion alarmas

Marca: WESTERN DIGITAL (WD) **Modelo:** 01insalar **Dimensiones:** 88.9 x 25.5 x 11.5 mm. **Peso:** 100g **Garantia:** 365
\$ 1,500.00 MNX.

Descripción:
insatacion de alarma



Detector de movimiento inalámbrico con inmunidad de mascotas de 36 kilos / Batería de Larga Duración 3-4 años

Marca: HONEYWELL **Modelo:** 5800PIR **Dimensiones:** **Peso:** **Garantia:** 365
\$ 774.23 MNX.

Descripción:
- Patrón de cobertura de 11 x 12 m. - Compensación de temperatura. - Protección UV en la lente. - Tamper en la parte frontal y trasera. - Temperatura de operación -10 a 50º C. - Alerta por baja temperatura. - Batería de LITIUM3V.

Catálogo de Conceptos



Sirena para Montaje en Pared, 12 a 24 Vcd, Color Blanco, Nuevo Diseño Moderno y Elegante y Menor Consumo de Corriente

Marca: SYSTEM SENSOR **Modelo:** HWL **Dimensiones:** 110 x 93.2 mm. **Peso:** 100g **Garantía:** 365 \$ **988.00 MNX.**

Descripción:

Estética moderna y actualizada Perfil pequeño Diseño plug-in con mínima intrusión en la caja trasera Construcción resistente a las manipulaciones Selección automática de operación de 12 ó 24 voltios Sirena Horn valorado en 88+ dBA a 16 voltios Interruptor giratorio para el tono de la sirena y dos selecciones del volumen Placa de montaje para todas las unidades de pared estándar y compacta El muelle de cortocircuito de la placa de montaje comprueba la continuidad del cableado antes de la instalación del dispositivo Compatible con la línea SpectrAlert y SpectAlert Advance Devices Listado sólo para montaje en pared Temperatura de funcionamiento estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F) Rango de humedad: 10 a 93% sin condensación Voltaje Nominal: Regulado 12 DC o regulado 24 DC / FWR1,2 Rango de voltaje de funcionamiento: 8 a 17,5 V (nominal 12 V) o 16 a 33 V (nominal 24 V) Terminal de entrada Calibre de alambre: 12 a 18 AWG Dimensiones: 5.6 "L x 4.7" W x 1.25 "D (143 mm L x 119 mm W x 32 mm D)

Gabinete para resguardo de sirena de 30 Watts (SF581L)

Marca: EPCOM **Modelo:** IMP30 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365 \$ **208.00 MNX.**



Descripción:

Características Funcionales: • Diseñada para instalar en exterior de la vivienda. • Cuenta con preparación para instalar dos switch tamper (no incluidos), uno para alertar cuando se abra la tapa y el otro alarmará cuando se retire el gabinete del muro. • La tapa cierra con un par de tornillos tipo Phillips (incluidos). • Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior del gabinete. Características Físicas: • Pintura: Beige Electroestática. • Aplicación: Exterior. • Material: Acero calibre 26. • Unidades Rack: N/A. • Peso: 0.92 Kg. • Dimensiones exteriores: 208 X 148 mm X254 (Ancho x Alto x Profundidad). Equipo Compatible: • SR581L. Sirena de dos tonos 30 Watts. • SS073. Switch Tamper para Circuitos Abiertos Recomendaciones: • Se recomienda que el lado de la rejilla apunte hacia abajo para evitar la acumulación de partículas. • Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. • Periódicamente revise que la tornillería este correctamente ajustada. • Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo. *Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. Fabricamos gabinetes a la medida de sus necesidades.

Catálogo de Conceptos

2 AÑOS
3G/4G
ILIMITADO
SIN COSTO



Comunicador 3G/4G Dual SIM / INCLUYE 2 AÑOS 3G/4G sin Limites / Aplicación Gratuita / Cero Configuración / Compatible Honeywell/DSC/CROW/PIMA / Listo para Automatización con IFTTT
Marca: M2M SERVICES **Modelo:** MINI014GV2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 2,606.82 MNX.

Descripción:

Kit con panel de alarma para 48 zonas con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico interconstruido

Marca: HONEYWELL **Modelo:** 46171604 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 3,500.00 MNX.

Descripción:

Sistema: • Programación por teclado alfanumérico o software Compass Downloader. • Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar). • Tiempo de entrada definido por el instalador. • 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos. • Funciones de automatización. • Función de auto armado y desarmado. • Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4. • 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading. • 3 particiones con opción de configurar una como lobby. • Confirmación de armado y desarmado. • Auto parcial configurable. • Salida de sirena de 2 A. • 2 salidas de voltaje programables. • Detección de corte de línea telefónica. • Corriente auxiliar de 600 mA • Entrada de alimentación de 16 Vca. Zonas: • 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea. • Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta. • Capacidad de duplicación de zonas. • En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos. • Soporta detectores de humo de 4 hilos. • Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell. • 24 tipos de zonas configurables. • 16 zonas adicionales para controles portátiles. • Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229. • Supervisión del sistema inalámbrico al 100%. • Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800. Usuarios: • 48 códigos de usuario. • 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción. • Sistema de armado rápido. • 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo. • Aviso de puerta abierta (CHIME). Comunicación: • Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas. • Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID. • Soporta opción de reporte dual y dividido. • Compatible con los sistemas de comunicación de Tercera Generación 3i. Incluye: » 1 Teclado 6162RF (Alfanumerico con receptor Inalambrico) » 1 Gabinete metálico. » 1 Transformador de 16.5Vca 1361 » 1 Bateria de respaldo de 4Ah PL4.512