

Catálogo de Conceptos



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3
\$ 450.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Disco duro Western Digital Purple, 4TB, 3.5", cache 64Mb, SATA 6Gb/s, 5400 RPM, Ideal videovigilancia HD

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** WD **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 300
\$ 4,600.00 MNX.

Descripción:

Disco duro Western Digital Purple, 4TB, 3.5", cache 64Mb, SATA 6Gb/s, 5400 RPM, Ideal videovigilancia HD



Bala TURBOHD 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 30 mts SMART IR EXIR / Exterior IP67 / dWDR

Marca: EPCOM **Modelo:** B50-TURBO-G2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 1,068.58 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel) Permite seleccionar la resolución entre 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 85°). 30 mts SMART IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC / 2D DNR. Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4.3 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 60.9 x 57.9 x 138.8 mm. Peso: 258 grs. Garantía: 4 años

Catálogo de Conceptos

DVR 8 Megapixel / 16 Canales 4K TURBOHD + 16 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / Audio por coaxitron / 16 Entradas de Alarma

Marca: EPCOM **Modelo:** EV-8016-TURBO **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 7,961.19 MNX.

Descripción:



Características principales: Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 32 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD. Software cliente multi sitio de hasta 256 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P / DynDNS / No-IP. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea & detección de intrusión. Compresión y resolución: Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta 16 canales TURBOHD / analógicos + 16 canal IP = 32 canales en total. HD-TVI: 8 MP @ 8fps / 5 MP @ 12fps / 4 MP @ 15fps / 3 MP @ 18fps / 1080p / 720p. CVI: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 1080p / 720p. ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL. AHD: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 1080p / 720p. IP: 8 Megapixel. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines) Consumo sin HDD: 25 watts. Temperatura de operacion: -10 °C hasta 55 °C Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm (W x D x H) Peso: 2 Kg sin HDD. No incluye disco duro Garantía: 4 Años. Compatible con gabinete metálico GAB-VID2-R2. Funciones de Grabación y visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Interfaces Entradas / Salidas: Salida de vídeo: HDMI: 4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Salida de vídeo en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704 x 480. HDMI y VGA: salida simultanea. 16 Entradas de alarma / 4 Salida de alarma. Soporta audio en todos sus canales por coaxitron utilizando camaras con audio integrado (ver modelos compatibles). Entrada audio: 4 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0 Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100/1000 Mbps). Capacidad HDD: 2 @ 10 TB.

Catálogo de Conceptos



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 121.56 MNX.

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g
Garantía: 365
\$ 19.00 MNX.

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde



(LARGA DISTANCIA / FILTRO 4K) Fuente de alimentación de 11.7-15 Vdc @ 5 Amper / 4 Cámaras / FILTRO DE RUIDO ESPECIAL PARA 4K

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** PS12DC4K **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 615.00 MNX.

Descripción:

NUEVA VERSIÓN Con soporte hasta 15V para Larga Distancia Todas las cámaras analógicas y TurboHD en SYSCAM soporta 15V, para alimentación en larga distancia. - Fuente de Alimentación con inteligencia distribuida puede suministrar hasta 3 Amperes en una salida sin exceder la capacidad máx de 5 Amperes. Solución practica y sencilla para aplicaciones de cámaras de CCTV. Características: Voltaje de entrada de 110 a 240 Vca. Voltaje de salida de 11.70 a 15V Sistema de 5A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas). Fusible térmico PTC integrado de 6A. Incluye cable de alimentación. LED indicador de alimentación. Certificaciones : UL,CE Peso : 400 grs. Dimensiones : 13 cms x 5 cms. x 3 cms.

Catálogo de Conceptos

KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTVI

Marca: SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTVI **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365
\$ 86.00 MNX.



Descripción:

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transeptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmisión de 250 metros (820 ft) para en 720 pixeles Transmisión de 230 metros (754 ft) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30
\$ 1,150.00 MNX.

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

