



Cliente: VINSSA INDUSTRIAL SOLUTIONS
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 10 Mar 2021
Numero de Cotización: **CT000679**


Catálogo de Conceptos



servicio de instalacion alarmas

Marca: WESTERN DIGITAL (WD) **Modelo:** 01insalar **Dimensiones:** 88.9 x 25.5 x 11.5 mm. **Peso:** 100g **Garantía:** 365
\$ 900.00 MNX.

Descripción:
insatacion de alarma



Contacto magnético para puertas y ventanas.

Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO **Modelo:** 7939-WH **Dimensiones:** 110 x 93.2 mm. **Peso:** 100g **Garantía:** 365
\$ 95.22 MNX.

Descripción:
Contacto Magnético de montaje en superficie para aplicaciones residenciales. -GAP 32 mm. -Salida con imán: N/C. -Aisladores de superficie. -Color blanco. -Tipo de montaje: Superficie. -Separación entre orificios de montaje 47 mm.



Detector PIR QUAD Digital.

Marca: CROW **Modelo:** SWANQUAD **Dimensiones:** 10x10CM **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 365
\$ 490.00 MNX.

Descripción:
-Cobertura 18 x 18 m. -Exclusión de mascotas de 25 Kg. -Consumo de corriente 10 mA en alarma. -Zonas de detección 84. -PIR Quad. -Compensación de temperatura. -Rango de temperatura -20 a 60 °C. -Ajuste de sensibilidad. -Tamper. -Digital.



Fecha de creación: 11 Mar 2021

Página **1** / 2



Cliente: VINSSA INDUSTRIAL SOLUTIONS
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 10 Mar 2021
Numero de Cotización: **CT000679**

Catálogo de Conceptos

Kit inalámbrico de panel VISTA48 con teclado 6162RF receptor inalámbrico, 2 contactos 5816, 1 PIR 5800PIR, 1 remoto y batería/transformador

Marca: HONEYWELL **Modelo:** VISTA48ECORF **Dimensiones:** **Peso:** 5.71 KG **Garantía:** 0 \$ **6,938.30 MNX.**

Descripción:

Panel de alarma para aplicaciones residenciales, negocios u oficinas. Sistema: • Programación por teclado alfanumérico, software Downloading. • Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar). • Tiempo de entrada definido por el instalador. • 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos. • Funciones de automatización. • Función de auto armado y desarmado. • Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4. • 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading. • 3 particiones con opción de configurar una como lobby. • Confirmación de armado y desarmado. • Auto parcial configurable. • Salida de sirena de 2 A. • 2 salidas de voltaje programables. • Detección de corte de línea telefónica. • Corriente auxiliar de 600 mA • Entrada de alimentación de 16 Vca. Zonas: • 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea. • Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta. • Capacidad de duplicación de zonas. • En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos. • Soporta detectores de humo de 4 hilos. • Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell. • 24 tipos de zonas configurables. • 16 zonas adicionales para controles portátiles. • Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229. • Supervisión del sistema inalámbrico al 100%. • Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800. Usuarios: • 48 códigos de usuario. • 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción. • Sistema de armado rápido. • 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo. • Aviso de puerta abierta (CHIME). Comunicación: • Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas. • Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID. • Soporta opción de reporte dual y dividido. • Compatible con los sistemas de comunicación de Tercera Generación 3i. Incluye: » 1 Teclado 6162RF (Alfanumerico) » 1 Gabinete metálico. » 2 Contacto Magneticos 5816 » 1 Sensor de Movimiento 5800PIR » 1 Control Remoto 58344 » 1 Transformado de 16.5Vca 1361 » 1 Bateria de respaldo 4Ah 467



Fecha de creación: 11 Mar 2021

Página **2** / 2