

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



**HiLook Series / Bala IP 1 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / dWDR / PoE / Lente 2.8 mm**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** IPCB100 **Dimensiones:** 69.1 x 66 x 172.7 mm **Peso:** 500 grs.

**Garantía:** 365

**Descripción:**

Características principales: Resolución máxima: 1280 x 720 ( 1 Megapixel). Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR. Día / Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: 2.8 mm (gran angular). Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR. Funciones normales: dWDR / BLC / 3D-DNR. ?Compresión: H.264. ?Compatible con la plataforma de Hik-Connect. Características Generales: ? Main Stream: 30fps @(1280 x 720). ?Sub Stream: 30fps @( 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240). Soporta hasta 6 usuarios simultáneos. Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red: Entradas de alarma: N/A. Salidas de alarma: N/A. Entradas de audio: N/A. Salidas de audio: N/A. Puerto de red: 1 ( 10 / 100 Mbps ). Soporta Onvif Profile S - G / ISAPI. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 Vcd / 5 W / PoE (802.3 af). Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo. Uso en Exterior / IP67. Dimensiones: 69.1 x 66 x 172.7 mm ?Material de plastico. Peso: 500 grs. ?Garantía: 1 año.



**Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL**

**Marca:** EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:**

**Garantía:** 365

**Descripción:**

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper