

Catálogo de Conceptos

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M)

Marca: 12POLID **Modelo:** 12POLID **Dimensiones:** 100 metros **Peso:** 15 kg **Garantía:** 365

Descripción:

Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M)



ELIMINADOR DE 12VOLTS 2AMP


Marca: PORDEFINIR **Modelo:** 12V2A **Dimensiones:** 12 MM x 4 MM **Peso:** 200G **Garantía:** 60

Descripción:

FUENTE 12 VOLTS 2 AMPERS EN ELIMINADOR CON CONECTOR PLUG DELGADO

Catálogo de Conceptos

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA



NanoStation airMAX locoM5 CPE, hasta 150 Mbps, frecuencia 5 GHz (5170-5875 MHz) con antena integrada de 13 dBi

Marca: UBIQUITI NETWORKS **Modelo:** LOCOM5 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Puertos: 1 puertos 10/100 Mbps. Sistema Operativo: airOS® 6. Modos de Operación: Access Point. Estación. Características: Anchos de canal ajustable de 5 hasta 40 MHz. Doble Polaridad Simultánea (Vertical y Horizontal, 2x2). Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL. Señalización propietaria: airMAX (TDMA). Fácil de instalar. Diseño versátil y compacto. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24 V, 0.5 A. Dimensiones: 161 x 31 x 80 mm. Peso: 180 g. Temperatura de Operación: -30 a 75° C. Incluye: NanoStation locoM5. Adaptador PoE 24 V, 0.5 A. Cable de alimentación. Guía rápida de instalación. Garantía: 1 Año.




Cable Cat5e tipo UTP de alto rendimiento, ETL, UL, garantía de 25 años,color blanco de 1000 ft (305 m) para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EW **Dimensiones:** 60X60 **Peso:** 2800 gr **Garantía:** 365

Descripción:

Cables de alto desempeño Diseñado para aplicaciones de Voz, Datos, Seguridad(Megapixel) y Aplicaciones de Video. Aplicaciones : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Tipo: UTP5 (4 pares). Conductor: 100% Cobre Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Diseñado en instalaciones de interior. Color Exterior: Blanco. Calibre: 24. Aislamiento: PVC. Aprobaciones: CM, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN. Sin blindaje. Diámetro: 5.1 mm. Aplicación :Interior Frecuencia: 350 MHz



Switch 8 Puertos Tp-link TL-sf1008d 10/100 200mbps


Marca: TP-LINK **Modelo:** TL-SF1008D **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Especificaciones: -Estándares y Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, CSMA/CD - Interfaz: 8 Puertos 10/100Mbps, negociación automática, Auto-MDI/MDIX -Cantidad de Ventilador: Sin Ventilador -Fuente de Alimentación: Adaptador de corriente externo (salida: 5.0VDC/0.6A) - Consumo de Energía: Máximo: 2.2W (220V/50Hz) -Fuente de Alimentación Externa: 100-240VAC, 50/60Hz -Tamaño de Búfer: 2Mb -Velocidad de Datos: 10/100Mbps en Half Duplex; 20/200Mbps en Full Duplex -Indicador LED: Potencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -Dimensiones (W X D X H): 5.3*3.1*0.9 pulg. (134.5*79*22.5mm) Características de Software: -Transfer Method: Almacenamiento y Envío - Advanced Functions: Tecnología ecológica, ahorro de energía hasta un 60%, 802.3X control de flujo

Catálogo de Conceptos

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA



Switch TP-LINK TL-SF1024D, 24 puertos, 10/100 Mbps, No administrado, montaje en rack

Marca: TP-LINK **Modelo:** TL-SF1024D **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm. **Peso:** 680g. **Garantía:** 365

Descripción:

Switch TP-LINK TL-SF1024D, 24 puertos, 10/100 Mbps, No administrado, montaje en rack



ROUTER INALAMBRICO TP-LINK TL-WR840N, 300 MBPS, 2.4GHZ, 2 ANTENAS

Marca: TP-LINK **Modelo:** TL-WR840N **Dimensiones:** 20X25 **Peso:** 300 gr **Garantía:** 365

Descripción:

Router Inalámbrico N 300Mbps TL-WR840N Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps ideal tanto para las tareas sensibles a banda ancha y trabajo básico Fácil encriptación de seguridad con sólo presionar el botón WPS El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores determinen cuánta banda ancha está distribuida a cada PC El puente inalámbrico WDS proporciona un conexión de enlace sin interrupción para expandir su red inalámbrica