

Catálogo de Conceptos

Cliente: CARLOS MARTINEZ



Disco Duro Western Digital 320GB Caviar Blue, 320 GB, SATA II, 8 MB Cache, 7200 RPM New Pull

Marca: Western Digital **Modelo:** DDSATWS320CAV **Dimensiones:** 22 CM **Peso:** 700 G **Garantía:** 300

Descripción:

Disco Duro Western Digital 320GB Caviar Blue, 320 GB, SATA II, 8 MB Cache, 7200 RPM New Pull



Cable Coaxial armado con conector BNC y Alimentación, longitud de 20m, Optimizado para HD (TurboHD, HD-SDI, AHD)

Marca: SINMARCA **Modelo:** DIY20MHD **Dimensiones:** 20 metros **Peso:** 500 grs **Garantía:** 365

Descripción:

Cable en HD de video y alimentación 20 metros. Cable de alta calidad para aplicaciones en CCTV siamés. Cobre sólido núcleo para HD CCTV analógico, CVI, TVI, AHD y SDI. Preparado de antemano por cable 100% de clase premium de cobre para una fácil instalación sin ninguna disminución en la calidad. Características : Extensión de cable para HD en video y alimentación a 20 metros. Resistente a la intemperie; excelente calidad de transmisión, sin pérdida de señal. Plug and Play listo para 1080P / 720P o cámara de circuito cerrado de televisión (IDE, TVI, TVI, AHD). CCTV de video SDI y cable de alimentación, también son compatibles con HDSDI, HDTV, HDCVI, AHD y la cámaras analógicas. Compatible con todos los dispositivos de circuito cerrado de televisión con BNC & Alimentación. Clasificado para su uso en sistemas de circuito cerrado de televisión. Por supuesto que funciona bien en analógico. 2 cables conductores de energía con conectores barril de potencia prefabricados.



Cámara bala epcom 720p 3.6 MM Gris MTL

Marca: EPCOM **Modelo:** LB7TURBO **Dimensiones:** 70 x 149.5mm. **Peso:** 290g. **Garantía:** 750

Descripción:

Camara bala epcom 720p 3.6 MM Gris Metal Híbrida

Catálogo de Conceptos

Cliente: CARLOS MARTINEZ



ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR

Marca: SINMARCA **Modelo:** LY1203 **Dimensiones:** 141 x 58 x 39 mm **Peso:** 240 g **Garantía:** 365

Descripción:

Características : Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia : 60 W Estandares de Seguridad : GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso : 240 g Dimensiones : 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.

Pulpo Splitter Para Kit De 8 Cámaras De 1 A 8 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 8 Cámaras Cctv

Marca: SINMARCA **Modelo:** PULPO1A8 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Pulpo Splitter Para Kit De 8 Cámaras De 1 A 8 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 8 Cámaras Cctv

Catálogo de Conceptos

Cliente: CARLOS MARTINEZ



DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD

Marca: EPCOM **Modelo:** S08TURBOL **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 730

Descripción:

DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD Características principales: Tecnología TURBOHD 1080P Lite. Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD / IP. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS SYSCOM / DynDNS / No-IP. ? Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 2 canales IP = 10 canales en total. Soporta tecnologías: HD-TVI: 1080p / 720p@ 12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080p / 720p@12 IPS. ?CVI: 1080p / 720p@12 IPS. ?IP: 1 Megapixel (2 canales). Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, detección de movimiento. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF . Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: ? Salida de video en Full HD HDMI y VGA (salida simultanea). Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 de hasta 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin disco duro: 12 Watts. Temperatura de operación: -10 °C - 55 °C Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm (W x D x H) Peso: 0.8 Kg sin disco duro. Garantía: 2 Años.