

## Catálogo de Conceptos

### **No Break UPS Internet Office Standby 750VA 450W para Escritorio con USB RJ11 - 750 VA/450 W - 120 V CA - 9.4 Minutos (225W) - 12 x NEMA 5-15R**

**Marca:** TRIPPLITE **Modelo:** 43201602 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 1,997.05 MXN.**

#### **Descripción:**



Las especificaciones técnicas provienen de la marca, para información adicional contactar al fabricante. Varios País de Origen: China Software Incluido: Software PowerAlert Respetuoso del medio ambiente: Sí Necesita Montaje: No Reciclado: No Descripción de la Alimentación Capacidad de Carga: 750VA/450W Voltaje de Entrada: 110V AC Tipo de Señal: Ancho del pulso de onda sinusoidal modulada Valor nominal de sobretensión de energía: 420J Voltaje de Salida: 120V AC Información Técnica Aplicación/Usos: Router Teatro en casa Tipo de Protección: Exceso de Voltaje Pérdida de intensidad por baja tensión Longitud de cable: 1.83m Aplicación/Usos: Digital Signage Reproductor Blu-ray Reproductor Multimedia Número de Receptores: 12 x NEMA 5-15R Protección Línea de Datos: RJ-11 Tipo de Conector/Enchufe: NEMA 5-15P Aplicación/Usos: Home/Office Tipo de Protección: Sobrecarga Aplicación/Usos: Comercial Computadora de escritorio Consola de juegos Servidor Tipo de Protección: Apagón Aplicación/Usos: Sistema de audio TV Centro Multimedia DVR Impresora Gestión Alarma: Batería Cargada Operación de prueba automática Características Físicas Peso (Aproximado): 7.03kg Color: Negro Anchura: 304.8mm Altura: 101.6mm Formato: Ultra compacto, instalable sobre mesa Profundidad: 177.8mm Información de Baterías Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga): 11Minuto(s) Intercambiable en caliente: Sí Composición de Batería: Ácido de plomo sellada (SLA) Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa): 2.50Minuto(s) Vida Útil de la Batería: 6Año(s) Información General Código de Fabricante: INTERNET750U Fabricante: Tripp Lite Dirección Web de Fabricante: <http://www.tripplite.com> Nombre de Marca: Tripp Lite Tipo de Producto: UPS Standby Interfaces/Puertos USB: Sí Modem (RJ-11): Sí Información Básica Aplicación/Usos: Computadora de escritorio Consola de juegos Impresora Router Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga): 11Minuto(s) Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa): 2.50Minuto(s) Tipo de Conector/Enchufe: NEMA 5-15P Aplicación/Usos: Digital Signage DVR Teatro en casa Capacidad de Carga (Watt): 450W Número de Receptores: 12 x NEMA 5-15R Aplicación/Usos: Comercial Servidor Nombre de Marca: Tripp Lite Aplicación/Usos: Sistema de audio Capacidad de Carga (VA): 750VA Formato: Ultra compacto, instalable sob Voltaje de Entrada: 110V AC Intercambiable en caliente: Sí Tipo de Producto: UPS Standby Aplicación/Usos: Centro Multimedia TV Tipo de Señal: Ancho del pulso de onda sinuso Vida Útil de la Batería: 6Año(s) Aplicación/Usos: Home/Office Reproductor Blu-ray Reproductor Multimedia Condiciones Ambientales Temperatura Máxima de Funcionamiento: 40°C



**CLIENTE:** Transportes Villalobos  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 30 Oct 2020  
Numero de Cotización: **CT000543**

## Catálogo de Conceptos



### **INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3  
**\$ 200.00 MNX.**

#### **Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



### **SLP CONTACTO AMERICANO CON TIERRA BLANCHE 15A130-**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** 25173005 **Dimensiones:** 20 metros **Peso:** 500 grs **Garantía:** 90  
**\$ 20.00 MNX.**

#### **Descripción:**

SLP CONTACTO AMERICANO CON TIERRA BLANCHE 15A130-



### **Bala TURBOHD 1080p / Lente Mot. 2.7 mm a 13.5 mm / 70 mts IR EXIR / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / METAL / 4 Tecnologías**

**Marca:** epcom **Modelo:** B8-TURBO-G2ZW **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 1460  
**\$ 1,382.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Resolución máxima: 1920 \* 1080 (2MP) Iluminación mínima: Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR Lente Motorizado: 2.7 mm a 13.5 mm. 70 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS ) Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 7.7 Watts. Protección: IP66 Fabricado en metal Dimensiones: 256.4 mm x 83.3 mm x 78.2 mm Peso: 720 grs. Garantía: 4 años.

Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página **2 / 8**



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

## Catálogo de Conceptos



### **CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC**

**Marca:** condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 450.00 MNX.**

#### **Descripción:**

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



### **DVR 4 Megapixel / 32 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Videoanálisis**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS-7232HQHI-K2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 8,660.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Gracias a las nuevas actualizaciones (mejoras) ahora el DVR permite aceptar cámaras TURBOHD de 4 Megapixel que originalmente estaba dedicado a soportar 3 Megapixel, el DVR podrá grabar a 4 Megapixel Lite, quiere decir que es un acoplamiento de señal que permite aceptar cámaras de 4 Megapixel TURBOHD con grabacion Lite. 4 Megapixel Real = 2560 X 1440. 4 Megapixel Lite = 1280 X 1440. Características principales: Sistema Pentaibrido ( AHD / TVI / CVI / Analógico / IP). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. 32 Canales de vídeo TURBOHD + 8 canales IP = 40 canales en total. Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder generar canales IP, podemos colocar hasta 40 canales IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera un canal IP adicional. 1 Entradas de audio / 1 salida de audio. 1 Puertos de red gigabit. Capacidad para 2 discos duros SATA de hasta 10 TB ( 20 TB en total). Salidas de vídeo (simultáneas): HDMI: 4K (3840×2160), 2K (2560×1440), 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Salida de video BNC en resolucion 4 CIF independiente. Soporta Hik-Connect (P2P). Soporta Hik-connect Domain / NO-IP / DynDNS (no soporta DDNS SYSCOM). Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac) / Hik-Connect (Android, iPhone, iPad) Soporta COAXITRON para PTZ ( no requiere cablear datos RS-485). Canales de vídeo: Tecnología CVI: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Nota: Solo acepta 4 cámaras de 3 Megapixel TURBO en los canales 1,2,3 y 4 (Puertos BNC). Tecnología AHD: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Tecnología TURBOHD (TVI): 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. Tecnología analógica (CVBS): 600 TVL en adelante. Tecnología IP: 6 Megapixel. Características físicas y eléctricas: Alimentación / consumo: 100 a 240 Vca / 65 Watts (sin discos duros). Temperatura de operación: -10° a 55° C. Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm. Peso: 2 Kgs. Garantía: 2 años.



**Cliente:** Transportes Villalobos  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 30 Oct 2020  
Numero de Cotización: **CT000543**

## Catálogo de Conceptos



**Eyeball TURBOHD 1080p / METÁLICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR**  
**Marca:** epcom **Modelo:** E8TURBOG2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 817.34 MNX.**

**Descripción:**

Resolución: 1920 X 1080p (2 Megapixel). Iluminación mínima: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente Fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI/AHD/CVI/CVBS). Temperatura de operación: -40°C a 60°C Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts Protección: Interior/ Exterior IP66 Fabricado en material de METAL Dimensiones: 85.4 mm x 76.12 mm Peso: 230 grs. Garantía: 4 años.



**Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB**

**Marca:** ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 121.56 MNX.**

**Descripción:**

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página **4** / 8



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



**Cliente:** Transportes Villalobos  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 30 Oct 2020  
Numero de Cotización: **CT000543**

## Catálogo de Conceptos



**PTZ TURBO HD 1080P / 25X Zoom / 100 mts IR EXIR / WDR 120 dB / Coaxitron / RS-485 / Exterior IP66 / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / Ultra Low Light**

**Marca:** epcom **Modelo:** LX-360TURBO-25X **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 7,398.00 MNX.**

### Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON). Funciones: WDR 120 dB / 3D-DNR. Distancia Focal: 4.8 a 120 mm (25X Zoom óptico / 16X Zoom digital). Distancia de Infrarrojos: 100 mts IR (visión nocturna). Soporta salida de vídeo en BNC con soporte de 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD). Características Generales: Paneo: 360°. Tildeo: -15° a 90°. Preset / Patrol / Pattern: 300 / 10 / 5. Soporta tareas calendarizadas. Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24 Vca / 20 Watts (Fuente no incluida). Temperatura de operación: -30° a 65° C. Protección: Interior - Exterior (IP66). Dimensiones: Ø 164.5 mm x 295 mm (Ø 6.47" x 11.61") Peso: 2 Kgs. Garantía: 4 años. El PTZ incluye brazo de pared. Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas.



**Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL**

**Marca:** EPCOM POWER LINE **Modelo:** PLDC1000 **Dimensiones:** 70 x 65 x 24 mm **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 110.00 MNX.**

### Descripción:

Voltaje de entrada : 96- 264 Vca Voltaje de salida : 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida : 1.25 Amper

Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página **5** / 8



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010





**Cliente:** Transportes Villalobos  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 30 Oct 2020  
Numero de Cotización: **CT000543**

## Catálogo de Conceptos



**Cable Cat5e tipo UTP de alto rendimiento, ETL, UL, garantía de 25 años, color blanco de 1000 ft ( 305 m ) para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.**

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EW **Dimensiones:** 60X60 **Peso:** 2800 gr **Garantía:** 365 \$ **2,819.04 MNX.**

### Descripción:

Cables de alto desempeño Diseñado para aplicaciones de Voz, Datos, Seguridad (Megapixel) y Aplicaciones de Video. Aplicaciones : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Tipo: UTP5 (4 pares). Conductor: 100% Cobre Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Diseñado en instalaciones de interior. Color Exterior: Blanco. Calibre: 24. Aislamiento: PVC. Aprobaciones: CM, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN. Sin blindaje. Diámetro: 5.1 mm. Aplicación : Interior Frecuencia: 350 MHz

**Gabinete para Montaje en Pared, Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo con Rack 19" de 12 Unidades**

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** SR-1912-GFP **Dimensiones:** **Peso:** 66 Kg **Garantía:** 365 \$ **7,116.30 MNX.**

### Descripción:

Gabinete para Montaje en Pared, Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo con Rack 19" de 12 Unidades



**Bullet TURBO 1080p / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS**

**Marca:** HILOOK **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365 \$ **986.77 MNX.**

### Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 ( 2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103º). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.

Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página **6 / 8**

## Catálogo de Conceptos

### Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

**Marca:** ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 89.00 MNX.**



#### Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado  
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

### Kit extensor HDMI con loop de salida, para distancia de 60 metros con cable Cat 6 , con control IR, 1080 p @ 50/60 Hz , compatible con HDCP.

**Marca:** EPCOM **Modelo:** TT372PRO **Dimensiones:** 71.6 mm ( L ) x 66.6 mm ( W ) x 24.8 mm ( H )  
**Peso:** 83 g **Garantía:** 365  
**\$ 1,257.30 MNX.**



#### Descripción:

El kit extensor TT372Pro transmite señales HDMI a 1080P sobre cable de red hasta 60m CAT6, es compatible con la transmisión de señales a control remoto cuenta con loop de salida, con gran calidad de imagen. Características : Kit extensor HDMI con cable UTP CAT6 hasta 60 metros. Señal HDMI : compatible con HDCP Resolución que soporta : 1080 p@50/60 Hz Cable de red sugerido : Cat 6, Cat 6A, Cat 7 ( 100 % Cobre ) Salida de lazo HDMI para visualización local o función de supervisión. Soporta señales de AV sin comprimir y sin pérdida de transmisión. Sin necesidad de software ó controlador. Control de señal por control remoto. Alimentación incluida de 5 Vcd, 1 A Potencia de consumo : TX ? 3W; RX ? 2W Peso : 83 g + 80.6 g Dimensiones : 71.6 mm ( L ) x 66.6 mm ( W ) x 24.8 mm ( H )



**Cliente:** Transportes Villalobos  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 30 Oct 2020  
Numero de Cotización: **CT000543**

## Catálogo de Conceptos



### **Disco Duro Interno Western Digital Purple, 8TB, Serial ATA III, 3.5", 6Gbps, Ideal Video Vigilancia en HD, (WD81PURZ)**

**Marca:** WESTERN DIGITAL **Modelo:** WD81PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 750g. **Garantía:** 365  
**\$ 9,642.84 MNX.**

#### **Descripción:**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:** Capacidad: 8 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 175 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. **CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS:** Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 750g.

Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página **8** / 8



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010