

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



### **INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

#### **Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



### **Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7**

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD10PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 450g **Garantía:** 1095

#### **Descripción:**

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RPM. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET



### **Eyeball TURBOHD 1080p / METÁLICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR**

**Marca:** epcom **Modelo:** E8TURBOG2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

#### **Descripción:**

Resolución: 1920 X 1080p (2 Megapixel). Iluminación mínima: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente Fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI/AHD/CVI/CVBS). Temperatura de operación: -40°C a 60°C Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts Protección: Interior/ Exterior IP66 Fabricado en material de METAL Dimensiones: 85.4 mm x 76.12 mm Peso: 230 grs. Garantía: 4 años.

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



### **Adaptador tipo jack de 3.5 mm hembra polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGHEMBRA12 **Dimensiones:** 0.02X0.01 cm **Peso:** 0.30 gramos **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm hembra polarizado de 12 Vcd



### **Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde



### **(LARGA DISTANCIA / FILTRO 4K) Fuente de alimentación de 11.7-15 Vdc @ 5 Amper / 4 Cámaras / FILTRO DE RUIDO ESPECIAL PARA 4K**

**Marca:** EPCOM POWER LINE **Modelo:** PS12DC4K **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

#### **Descripción:**

NUEVA VERSIÓN Con soporte hasta 15V para Larga Distancia Todas las cámaras analógicas y TurboHD en SYSCAM soporta 15V, para alimentación en larga distancia. - Fuente de Alimentación con inteligencia distribuida puede suministrar hasta 3 Amperes en una salida sin exceder la capacidad máx de 5 Amperes. Solución practica y sencilla para aplicaciones de cámaras de CCTV. Características: Voltaje de entrada de 110 a 240 Vca. Voltaje de salida de 11.70 a 15V Sistema de 5A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas). Fusible térmico PTC integrado de 6A. Incluye cable de alimentación. LED indicador de alimentación. Certificaciones : UL,CE **Peso :** 400 grs. **Dimensiones :** 13 cms x 5 cms. x 3 cms.

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



### **Pulpo Splitter Para Kit De 2 Cámaras De 1 A 2 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 2 Cámaras Cctv**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** PULPO1A2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

**Descripción:**

Pulpo Splitter Para Kit De 2 Cámaras De 1 A 2 Pulpo Distribuidor De Voltaje Para 2 Cámaras Cctv



### **Gabinete Diseñado para el almacenamiento de Batería (Una Batería PL110D12) y Equipo Eléctrico.**

**Marca:** EPCOM INDUSTRIAL **Modelo:** SYG-028 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

**Descripción:**

Características Funcionales: • Cuenta con un par de perforaciones laterales que sirven para sujetar el gabinete. • Especialmente diseñado para almacenar una batería PL10012, PL4012, PV27DC y ASBP110A (No incluidas). • Preparación para pasar cableado. • Cuenta con una chapa de seguridad. • Tiene respiraciones laterales para ventilación. • Ideal para integraciones de estaciones de emergencia. • Recomendación de instalación: interior a nivel de suelo o sobre algún anaquel.

Características Físicas: • Pintura: Negra Electroestática. • Aplicación: Exterior • Material: Acero Cal. 18 • Unidades Rack: N/A. • Peso: 8.24 Kg. • Dimensiones exteriores: 475 x 363 x 263 mm (Ancho x Alto x Profundidad). Equipo Compatible (No incluido): • Todo aquel equipo que necesite resguardo en exterior. • Para resguardo de una batería (ASBP110A, PL10012, PL4012, PV27DC.).

Recomendaciones: • Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. • Periódicamente revise que la tornillería esté correctamente ajustada. • Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso DE suciedad en el equipo. \*Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. Fabricamos gabinetes a la medida de sus necesidades. PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO CONTACTE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA.



## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



### **Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado**


**Marca:** ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g

**Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



### **Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros**

**Marca:** BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

#### **Descripción:**

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B



## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** TACOS DE CANASTA SI SEÑOR



**DAHUA XVR4104CBX- DVR 4 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 1080P LITE/ H265/ HDMI/ VGA/ 1 CH IP ADICIONAL 4+1/ 1 SATA HASTA 10TB/ P2P/ SMART AUDIO HDCVI**

**Marca:** DAHUA **Modelo:** XVR4104CBX **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730

**Descripción:**

El XVR4104CBX es un DVR Penta-híbrido que soporta 5 tecnologías diferentes: HDCVI /AHD/TVI/CVBS/IP, con lo cual es posible actualizar un sistema CCTV anterior o en su defecto utilizarlo para un sistema CCTV completamente nuevo. Este DVR cuenta con 4 canales HDCVI en el cual se transmite video de alta definición mediante cable coaxial, en el caso de este DVR a 1080p LITE, además cuenta con un nuevo diseño de chasis el cual tiene un ventilador de bajo nivel de ruido y disipación de calor. La resolución 1080p lite también llamada 1080N, permite grabar cámaras 1080p en resoluciones de 1080 x 960 pixeles (720p) HDCVI (High definition composite video interface). Es una tecnología desarrollada por dahua con la capacidad de ofrecer soluciones de video seguridad en resoluciones de la alta definición adaptable a todo tipo de requisitos y aplicaciones. MONITOREO A TRAVÉS DE SMART PSS. El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita.

