

# Catálogo de Conceptos

No Break UPS Internet Office Standby 750VA 450W para Escritorio con USB RJ11 - 750 VA/450 W - 120 V CA - 9.4 Minutos (225W) - 12 x NEMA 5-15R Marca: TRIPPLITE Modelo: 43201602 Dimensiones: Peso: Garantia: 365 \$ 1,997.05 MNX.

### Descripción:

Las especificaciones tecnicas provienen de la marca, para información adicional contactar al manufacturero. Varios País de Origen: China Software Incluido: Software PowerAlert Respetuoso del medio ambiente: Sí Necesita Montaje: No Reciclado: No Descripción de la Alimentación Capacidad de Carga: 750VA/450W Voltaje de Entrada: 110V AC Tipo de Señal: Ancho del pulso de onda sinusoidal modulada Valor nominal de sobretensión de energía: 420J Voltaje de Salida: 120V AC Información Técnica Aplicación/Uso: Router Teatro en casa Tipo de Protección: Exceso de Voltaje Pérdida de intensidad por baja tensión Longitud de cable: 1.83m Aplicación/Uso: Digital Signage Reproductor Blu-ray Reproductor Multimedia Número de Receptores: 12 x NEMA 5-15R Protección Línea de Datos: RJ-11 Tipo de Conector/Enchufe: NEMA 5-15P Aplicación/Uso: Home/Office Tipo de Protección: Sobrecarga Aplicación/Uso: Commercial Computadora de escritorio Consola de juegos Servidor Tipo de Protección: Apagón Aplicación/Uso: Sistema de audio TV Centro Multimedia DVR Impresora Gestión Alarma: Batería Cargada Operación de prueba automática Características Físicas Peso (Aproximado): 7.03kg Color: Negro Anchura: 304.8mm Altura: 101.6mm Formato: Ultra compacto, instalable sobre mesa Profundidad: 177.8mm Información de Baterías Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga): 11Minuto(s) Intercambiable en caliente: Sí Composición de Batería: Ácido de plomo sellada (SLA) Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa): 2.50Minuto(s) Vída Útil de la Batería: 6Año(s) Información General Código de Fabricante: INTERNET750U Fabricante: Tripp Lite Dirección Web de Fabricante: http://www.tripplite.com Nombre de Marca: Tripp Lite Tipo de Producto: UPS Standby Interfaces/Puertos USB: Sí Modem (RJ-11): Sí Información Básica Aplicación/Uso: Computadora de escritorio Consola de juegos Impresora Router Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga): 11Minuto(s) Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa): 2.50Minuto(s) Tipo de Conector/Enchufe: NEMA 5-15P Aplicación/Uso: Digital Signage DVR Teatro en casa Capacidad de Carga (Watt): 450W Número de Receptores: 12 x NEMA 5-15R Aplicación/Uso: Commercial Servidor Nombre de Marca: Tripp Lite Aplicación/Uso: Sistema de audio Capacidad de Carga (VA): 750VA Formato: Ultra compacto, instalable sob Voltaje de Entrada: 110V AC Intercambiable en caliente: Sí Tipo de Producto: UPS Standby Aplicación/Uso: Centro Multimedia TV Tipo de Señal: Ancho del pulso de onda sinuso Vída Útil de la Batería: 6Año(s) Aplicación/Uso: Home/Office Reproductor Blu-ray Reproductor Multimedia Condiciones Ambientales Temperatura Máxima de Funcionamiento: 40°C



Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página 1 / 6



# Catálogo de Conceptos



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 **METROS** 

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM Modelo: INSCMRA Dimensiones: 0 Peso: 0 Garantia: 3 \$ 200.00 MNX.

## Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



### SLP CONTACTO AMERICANO CON TIERRA BLANCHE 15A130-

Marca: SINMARCA Modelo: 25173005 Dimensiones: 20 metros Peso: 500 grs Garantia: 90 \$ 20.00 MNX.

## Descripción:

SLP CONTACTO AMERICANO CON TIERRA BLANCHE 15A130-



Bala TURBOHD 1080p / Lente Mot. 2.7 mm a 13.5 mm / 70 mts IR EXIR / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / METAL / 4 Tecnologías Marca: epcom Modelo: B8-TURBO-G2ZW Dimensiones: Peso: Garantia: 1460 \$ 1,382.00 MNX.

#### Descripción:


Resolución máxima: 1920 \* 1080 (2MP) Iluminación mínima: Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR Lente Motorizado: 2.7 mm a 13.5 mm. 70 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS ) Temperatura de operación: -40ºC a 60ºC. Alimentación: 12 Vcd / 7.7 Watts. Protección: IP66 Fabricado en metal Dimensiones: 256.4 mm x 83.3 mm x 78.2 m Peso: 720 grs. Garantía: 4 años.

Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página 2 / 6









# Catálogo de Conceptos



## **CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC**

Marca: condulac Modelo: condulac182pol Dimensiones: Peso: Garantia: 730 \$ 450.00 MNX.

## Descripción:

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



### Descripción:

DVR 4 Megapixel / 32 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 4 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / Videoanalisis / 16 Entradas de Alarma



Eyeball TURBOHD 1080p / METÁLICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR Marca: epcom Modelo: E8TURBOG2 Dimensiones: Peso: Garantia: 730 \$ 817.34 MNX.

#### Descripción:


Resolución: 1920 X 1080p (2 Megapixel). Iluminación mínima:0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR. Lente Fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI/AHD/CVI/CVBS). Temperatura de operación: -40ºC a 60ºC Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts Protección: Interior/ Exterior IP66 Fabricado en material de METAL Dimensiones: 85.4 mm × 76.12 mm Peso: 230 grs. Garantía: 4 años.

Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página 3 / 6









# Catálogo de Conceptos



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB Marca: ABB Modelo: LS-00816 Dimensiones: Peso: Garantia: 365 \$ 121.56 MNX.

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



PTZ TURBO HD 1080P / 25X Zoom / 100 mts IR EXIR / WDR 120 dB / Coaxitron / RS-485 / Exterior IP66 / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / **Ultra Low Light** 

Marca: epcom Modelo: LX-360TURBO-25X Dimensiones: Peso: Garantia: 365 \$ 7,398.00 MNX.

#### Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON). Funciones: WDR 120 dB / 3D-DNR. Distancia Focal: 4.8 a 120 mm (25X Zoom òptico / 16X Zoom digital). Distancia de Infrarrojos: 100 mts IR ( visión nocturna). Soporta salida de vídeo en BNC con soporte de 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON ( TURBOHD). Características Generales: Paneo: 360º. Tildeo: -15º a 90º. Preset / Patrol / Pattern: 300 / 10 / 5. Soporta tareas calendarizadas. Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24 Vca / 20 Watts (Fuente no incluida). Temperatura de operación: -30º a 65º C. Protección: Interior - Exterior ( IP66). Dimensiones: Ø 164.5 mm × 295 mm (Ø 6.47" × 11.61") Peso: 2 Kgs. Garantía: 4 años. El PTZ incluye brazo de pared. Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601Z|-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas.

Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página 4 / 6



# Catálogo de Conceptos



Fuente de Poder de 12Vcd / 1A / CERTIFICADA UL ORIGINAL

Marca: EPCOM POWER LINE Modelo: PLDC1000 Dimensiones: 70 x 65 x 24 mm Peso:

Garantia: 365 \$ 110.00 MNX.

Descripción:

Voltaje de entrada: 96- 264 Vca Voltaje de salida: 12 Vcd +/- 5% Corriente de salida: 1.25 Amper



Cable Cat5e tipo UTP de alto rendimiento, ETL, UL, garantía de 25 años, color blanco de 1000 ft (305 m) para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.

Marca: LINKEDPRO Modelo: PROCAT5EW Dimensiones: 60X60 Peso: 2800 gr Garantia: 365 \$ 2,819.04 MNX.

### Descripción:

Cables de alto desempeño Diseñado para aplicaciones de Voz, Datos, Seguridad(Megapixel) y Aplicaciones de Video. Aplicaciones: CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envio de PoE en largas distancias. Tipo: UTP5 (4 pares). Conductor: 100% Cobre Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Diseñado en instalaciones de interior. Color Exterior: Blanco. Calibre: 24. Aislamiento: PVC. Aprobaciones: CM, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN. Sin blindaje. Diámetro: 5.1 mm. Aplicación :Interior Frecuencia: 350 MHz

Gabinete para Montaje en Pared, Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo con Rack 19" de 12 Unidades

Marca: LINKEDPRO Modelo: SR-1912-GFP Dimensiones: Peso: 66 Kg Garantia: 365 \$ 7,116.30 MNX.


### Descripción:

Gabinete para Montaje en Pared, Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo con Rack 19" de 12

Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página **5** / 6







# Catálogo de Conceptos




Bullet TURBO 1080p / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK Modelo: 46171610 Dimensiones: Peso: Garantia: 365 \$ 986.77 MNX.

### Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 ( 2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103º). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.



Marca: ELECNET Modelo: TT101FTURBOZ Dimensiones: 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 q

**Garantia:** 365 \$ 89.00 MNX.

## Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Caracteristicas : Kit de trasnceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmision de 180 metros HD-TVI 5MP Transmision de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color: Negro Temperatura de operación: -20°C a 70°C Dimensiones (LxWxH): 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 gramos.



Marca: WESTERN DIGITAL Modelo: WD81PURZ Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 750g. Garantia: 365

\$ 9,642.84 MNX.

#### Descripción:

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 8 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 175 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 <sup>o</sup>C - Inactivo: -40 - 70 <sup>o</sup>C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 750g.





Fecha de creación: 12 Nov 2020

Página **6** / 6