

# Catálogo de Conceptos

Cliente: ALEJANDRO LOZA GUTIERREZ



Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M)

Marca: 12POLID Modelo: 12POLID Dimensiones: 100 metros Peso: 15 kg Garantia: 365

Descripción:

Poliducto Eléctrico Naranja liso 1/2" (100M)



Bullet TURBOHD 1080p / METALICA / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: EPCOM Modelo: B8TURBOG2 Dimensiones: Peso: Garantia: 730

Descripción:

Características Principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) Iluminación mínima: 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS ). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40ºC a 60ºC. Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts. Protección: Interior / exterior IP66 Fabricado en material de METAL. Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm. Peso: 150 grs.

Fecha de creación: 30 Jul 2019

Página **1** / 5



## Catálogo de Conceptos

Cliente: ALEJANDRO LOZA GUTIERREZ

DVR 4 Megapixel / 16 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 1 Bahías de Disco

Duro / 1 Canal de Audio / Salida de Vídeo en 4K

Marca: HIKVISION Modelo: DS7216HOHIK1 Dimensiones: 380 × 320 × 48 mm (W × D × H)

Peso: 700g Garantia: 730


Descripción:

Características principales: Serie Turbo HD Versión 4.0 Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, pòdemos colocar hasta 24 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI / HD-CVI / Analogico / IP / AHD. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS Hik-Connect Domain / DynDNS. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de linea & deteccion de instrusion. Compresión y resolución: Compresion: H.265 + H.265 / H.264+ / H.264. Soporta 16 canales TURBOHD / analogicos + 8 canal IP = 24 canales en total. HD-TVI: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. Nota: Solo acepta 4 cámaras de 3 Megapixel TURBO en los canales 1,2,3 y 4 (Puertos BNC). HD-CVI: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL. AHD: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. IP: 6 Megapixel. Audio: G.711. Audio bit rate: 64Kbps. Video bit rate: 32Kbps - 10Mbps. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Salida de vídeo en HDMI: 4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2K (2560 x 1440) /60 Hz, 1920 x 1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Salida de vídeo en VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Salida de vídeo en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704x480. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 1 puerto (2.0), 1 puerto (3.0) Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100/1000 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 10 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPOE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPPP™, HTTPS, ONVIF Standards: ONVIF (Profile S,G). Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin HDD: 25 watts. Temperatura de operacion: -10 ºC hasta 55  $^{\circ}$ C. Dimensiones: 380  $\times$  320  $\times$  48 mm (W  $\times$  D  $\times$  H) Peso: 2 Kg sin HDD. Garantía: 2 Años.



Fecha de creación: 30 Jul 2019

Página 2 / 5





## Catálogo de Conceptos

Cliente: ALEJANDRO LOZA GUTIERREZ



#### Monitor Led Acer EB192Q 18.5", Resolucion 1366 x 768, Vga (UM.XE2AA.003)

Marca: ACER Modelo: EB1920 Dimensiones: 18.5" Peso: 7 KG Garantia: 365 Descripción:

Monitor Led Acer EB192Q 18.5", Resolucion 1366 x 768, Vga Diagonal de la pantalla 47 cm (18.5") Brillo de pantalla 200 cd / m² Resolución de la pantalla 1366 x 768 Pixeles Tiempo de respuesta 5 ms Pantalla LED Tipo HD HD Tecnología de visualización TN+Film Formatos gráficos soportados 1366 x 768 Número de colores de la pantalla 16,78 millones de colores



#### Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE Modelo: PLUGMACHO12V Dimensiones: 5.5\*2.1mm Peso: 0.2 g

Garantia: 365 Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandart Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde



### (LARGA DISTANCIA / FILTRO 4K) Fuente de alimentación de 11.7-15 Vdc @ 5 Amper / 4 Cámaras / FILTRO DE RUIDO ESPECIAL PARA 4K

Marca: EPCOM POWER LINE Modelo: PS12DC4K Dimensiones: Peso: Garantia: 730

Descripción:

NUEVA VERSIÓN Con soporte hasta 15V para Larga Distancia Todas las cámaras analógicas y TurboHD en SYSCAM soporta 15V, para alimentación en larga distancia. - Fuente de Alimentación con inteligencia distribuida puede suministrar hasta 3 Amperes en una salida sin exceder la capacidad máx de 5 Amperes. Solución practica y sencilla para aplicaciones de cámaras de CCTV. Características: Voltaje de entrada de 110 a 240 Vca. Voltaje de salida de 11.70 a 15V Sistema de 5A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas). Fusible térmico PTC integrado de 6A. Incluye cable de alimentación. LED indicador de alimentación. Certificaciones: UL,CE Peso: 400 grs. Dimensiones: 13 cms x 5 cms, x 3 cms.

Fecha de creación: 30 Jul 2019

Página 3 / 5





## Catálogo de Conceptos

Cliente: ALEJANDRO LOZA GUTIERREZ



Bullet TURBOHD 4 Megapixel / Gran Angular 100º / Lente 2.8 mm / Exterior IP66 / IR EXIR 40 mts / METÁLICA / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK Modelo: THCB240M Dimensiones: Peso: Garantia: 730

Descripción:

Bullet TURBOHD 4 Megapixel / Gran Angular 100º / Lente 2.8 mm / Exterior IP66 / IR EXIR 40 mts / METÁLICA / TVI-AHD-CVI-CVBS Características principales: Resolución máxima: 2560 x 1440 ( 4 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 100.2°). 40 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.



#### Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET Modelo: TT101FTURBOZ Dimensiones: 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 g

Garantia: 365 Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de trasnceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmision de 180 metros HD-TVI 5MP Transmision de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color: Negro Temperatura de operación: -20°C a 70°C Dimensiones (LxWxH): 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 gramos.





#### Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN Modelo: BELDEN CAT 5E Dimensiones: 305m Peso: 15 kg Garantia: 30


Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/ UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

Fecha de creación: 30 Jul 2019

Página 4 / 5







# Catálogo de Conceptos

Cliente: ALEJANDRO LOZA GUTIERREZ

Disco duro WD de 4TB / 5400RPM / Optimizado para Videovigilancia

Marca: WESTERN DIGITAL (WD) Modelo: WD40PURZ Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso:

680g. Garantia: 1095

Descripción:

Creado para sistemas de seguridad de alta defición que operan de forma ininterrumpida (24/7). Los discos WD Purple cuentan con una carga de trabajo de hasta 180TB/año, soportan hasta 64 cámaras y están optimizados para sistemas de videovigilancia. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 4 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 150 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 ºC - Inactivo: -40 - 70 ºC Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 680g. Garantía: 3 Años. -El disco duro adecuado para el trabajo adecuado Los discos duros WD Purple han sido ideados específicamente para las demandas extremas de los sistemas de videovigilancia que funcionan las 24 horas, los 365 días, y alcanzan altas temperaturas. -Un rendimiento en el que puede confiar Fabricado por un líder mundial en la industria del almacenamiento, WD Purple se ha ideado para la reproducción de video de alta calidad cuando más lo necesita. -Amplíe su visión hasta 64 cámaras Los discos duros WD Purple están optimizados para soportar hasta 64 cámaras, dándole la flexibilidad de actualizar y ampliar su sistema de seguridad en el futuro. INTEGRACIÓN IMPECABLE La compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y chipsets líderes en el sector asegura que sin duda encontrará la configuración y compatibilidad que se ajusten a su DVR/NVR. MENOS ES MÁS Un bajo consumo de energía es crucial en un entorno de videovigilancia que funciona permanentemente y alcanza altas temperaturas. La tecnología IntelliSeek ayuda a reducir las vibraciones y el ruido ambiental. DISEÑADO PARA LA VIDEOVIGILANCIA El disco duro WD Purple está diseñado para los sistemas de seguridad y es compatible con muchos de los fabricantes líderes en vigilancia y seguridad. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS DISCOS DUROS WD PURPLE Y LOS DISCOS DUROS PARA PC? El disco duro WD Purple está específicamente diseñado para soluciones de videovigilancia que funcionan 24/7 y está optimizado con la tecnología AllFrame4kTM para una mejor reproducción y rendimiento del sistema. Los discos duros WD Purple admiten el triple de carga de trabajo de los discos para PC (diseñados para trabajar 8/5), lo que hace que puedan gestionar las demandas más exigentes de los sistemas de videovigilancia.



Fecha de creación: 30 Jul 2019

Página **5** / 5