

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Ofelia Saldivar Carrillo



### INSTALACIÓN DE CAMARA

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

#### Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS

### DVR 4 Megapixel / 24 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Videoanálisis

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS7224HQHIK2 **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm. **Peso:** 2 Kgs.

**Garantía:** 730

#### Descripción:

Sistema Pentaibrido ( AHD / TVI / CVI / Analógico / IP). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. 24 Canales de vídeo TURBOHD + 8 canales IP = 32 canales en total. Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder generar canales IP, podemos colocar hasta 32 canales IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera un canal IP adicional. 1 Entradas de audio / 1 salida de audio. 1 Puertos de red gigabit. Capacidad para 2 discos duros SATA de hasta 10 TB ( 20 TB en total). Salidas de vídeo HDMI (4K) / VGA (1080p) simultáneas. Salida de video BNC en resolución 4 CIF independiente. Soporta Hik-Connect (P2P). Soporta Hik-connect Domain / NO-IP / DynDNS (no soporta DDNS SYSCOM). Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac) / Hik-Connect (Android, iPhone, iPad) Soporta COAXITRON para PTZ ( no requiere cablear datos RS-485). Canales de vídeo: Tecnología CVI: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Nota: Solo acepta 4 cámaras de 3 Megapixel TURBO en los canales 1,2,3 y 4 (Puertos BNC). Tecnología AHD: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Tecnología TURBOHD (TVI): 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. Tecnología analogica (CVBS): 600 TVL en adelante. Tecnología IP: 6 Megapixel. Características físicas y eléctricas: Alimentación / consumo: 100 a 240 Vca / 55 Watts (sin discos duros). Temperatura de operación: -10° a 55° C. Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm. Peso: 2 Kgs. Garantía: 2 años.

Fecha de creación: 07 Ene 2019

Página **1** / 4

www.**SYSCAM**.mx

449 138 81 10 [syscam@outlook.com](mailto:syscam@outlook.com)

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Ofelia Saldivar Carrillo



### **Cámara eyeball híbrida LEGEND TurboHD 720p (Analógico 1200TVL / HD-TVI 720p) lente gran angular de 2.8 mm e IR inteligente para 20m**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** LE7TURBOW **Dimensiones:** 89.5 x 69.8 mm **Peso:** 260g **Garantía:** 1460

#### **Descripción:**

Características: Sensor CMOS 1/3" epcom® TurboHD (Scan progresivo). Resolución Máxima: 720P (1280 x 720). Lente: 2.8mm. Día / Noche real (Filtro ICR). Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Distancia IR: 20mts. con tecnología Smart IR. Tecnología: HD-TVI / CVBS seleccionable. Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm  
Características físicas y eléctricas: Aplicación: Interior / Exterior. Protección: IP66. Temperatura de Operación: -40 ~ 60°C Dimensiones: 89.5 x 69.8 mm. Peso: 260g. Alimentación: 12VCD / 4W  
Garantía: 4 años



### **ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** LY1203 **Dimensiones:** 141 x 58 x 39 mm **Peso:** 240 g **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Características : Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia : 60 W Estandares de Seguridad : GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso : 240 g Dimensiones : 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.



### **Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde

## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Ofelia Saldivar Carrillo



### **KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTV**

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTV **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transeptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmisión de 250 metros ( 820 ft ) para en 720 pixeles Transmisión de 230 metros ( 754 ft ) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



### **Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros**

**Marca:** BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

#### **Descripción:**

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B



### **Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD**

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** WD60PURZ **Dimensiones:** 15 cmX15 cm **Peso:** 1.2 KG **Garantía:** 365

#### **Descripción:**

Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD

Fecha de creación: 07 Ene 2019

Página **3** / 4

www.**SYSCAM**.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010





## Catálogo de Conceptos

**Cliente:** Ofelia Saldivar Carrillo



**Fuente de poder profesional HEAVY DUTY de 11 - 15 Vcd @ 16 Amper, para 8 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca**

**Marca:** EPCOM POWER LINE **Modelo:** XP8DC16HD **Dimensiones:** 265 x 255 x 80 mm **Peso:** 700g

**Garantía:** 365

**Descripción:**

Características: Fuente de fácil instalación. Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. Sistema de enfriamiento por convención del aire. Leds indicadores externos por cada salida de canal. Filtro inter-construido contra interferencia electromagnética EMI. Protección : Protección contra sobre corriente : 105 ~ 150% (En tensión nominal de salida) Protección contra sobre voltaje : 1.5 veces (En tensión nominal de salida) Protección contra cortocircuito : corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. Especificaciones físicas y eléctricas: Aprobaciones: IEC/EN/UL/CSA, 60950 GB4943 Entrada de voltaje: 110 ~ 220 Vca Salida de voltaje : 11.5 ~ 15Vcd. (ajustable) Salida de corriente : 16 A Tablilla de distribución: 1 para conexión de 8 cámaras. Dimensiones : 265 x 255 x 80 mm Temperatura de operación: -10 °C ~ 50 °C Peso : 2.450 Kg Garantía: 1año.

**SYSCAM**  
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 07 Ene 2019

Página **4** / 4

[www.SYSCAM.mx](http://www.SYSCAM.mx)

449 138 81 10 [syscam@outlook.com](mailto:syscam@outlook.com)

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

