

Catálogo de Conceptos




INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3
\$ 960.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



INSTALACIÓN DE NODO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN

Marca: SYSCAM **Modelo:** 02INSNODO **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 1,500.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE NODO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN



ELIMINADOR DE 12VOLTS 2AMP

Marca: PORDEFINIR **Modelo:** 12V2A **Dimensiones:** 12 MM x 4 MM **Peso:** 200G **Garantía:** 60
\$ 120.00 MNX.

Descripción:

FUENTE 12 VOLTS 2 AMPERS EN ELIMINADOR CON CONECTOR PLUG DELGADO

Catálogo de Conceptos



Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD20PURZ **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm
Peso: 900 **Garantía:** 365
\$ 1,914.37 MNX.

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 2TB, SATA 3, 6 Gb/s, 5400 RPM, 3.5 ", 64 MB, Ideal Video Vigilancia en HD.



Domo PTZ TURBOHD 1080P / 15X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / dWDR / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / RS-485

Marca: HIKVISION **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 9,525.00 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON). Funciones: dWDR / 3D-DNR. Distancia Focal: 4 a 60 mm (15X Zoom óptico / 16X Zoom digital). Distancia de Infrarrojos: 100 mts IR (visión nocturna). Soporta las 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD). Características Generales: Paneo: 360°. Tídeo: -15° a 90°. Preset / Patrol / Pattern: 300 / 10 / 5. Soporta tareas calendarizadas. Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24Vca / 24 Watts. Temperatura de operación: -30° a 65° C. Protección: Interior - Exterior (IP66). Dimensiones: 165.5 x 295 mm. Peso: 2 Kgs. Garantía: 2 años El PTZ incluye fuente de 24Vca y brazo de pared. Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas.

Catálogo de Conceptos

DVR 1080P lite / 16 Canales TURBOHD / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida de vídeo Full HD

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS7116HGHIF1 **Dimensiones:** 285 × 210 × 45 mm (W × D × H)
Peso: 1.2 kg **Garantía:** 730
\$ 3,290.00 MNX.

Descripción:

Características principales: Tecnología TurboHD 720P ver. 3.0. / 1080P Lite. Soporte de tecnologías: HD-TVI, Analógico y AHD. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Internet explorer Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio Hik-connect domain, DynDNS, NO-IP. Actualización remota de firmware. ? Compresión y resolución: H.264+, H.264. Soporta 16 canales TURBOHD / analógicos. HD-TVI: 1080P Lite@12IPS. HD-CVI: 1080P Lite@30 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080P Lite@12 IPS. Audio: G.711. Audio bit rate: 64Kbps. Video bit rate: 32 Kbps - 4 Mbps. Funciones de Grabación y Visualización Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, vídeo sensor, alarma externa, vídeo sensor y alarma, video sensor o alarma. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF / CIF / QCIF. Sub stream: 4CIF / CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: Entrada de video: 16 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?). ?Salida de video: ? HDMI: ?1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 @ 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd. Consumo sin disco duro: 20 W. Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C. Dimensiones: 285 × 210 × 45 mm (W × D × H). Peso: 1.2 Kg sin disco duro. ?Garantía: 2 años



Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Marca: ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 121.56 MNX.

Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

Catálogo de Conceptos



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5*2.1mm **Peso:** 0.2 g
Garantía: 365
\$ 22.00 MNX.

Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde



Cable Cat5e tipo UTP de alto rendimiento, ETL, UL, garantía de 25 años,color blanco de 1000 ft (305 m) para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EW **Dimensiones:** 60X60 **Peso:** 2800 gr **Garantía:** 365
\$ 2,219.04 MNX.

Descripción:

Cables de alto desempeño Diseñado para aplicaciones de Voz, Datos, Seguridad(Megapixel) y Aplicaciones de Video. Aplicaciones : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Tipo: UTP5 (4 pares). Conductor: 100% Cobre Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Diseñado en instalaciones de interior. Color Exterior: Blanco. Calibre: 24. Aislamiento: PVC. Aprobaciones: CM, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN. Sin blindaje. Diámetro: 5.1 mm. Aplicación :Interior Frecuencia: 350 MHz

Catálogo de Conceptos

Gabinete Abatible para montaje en pared con Rack 19" de 6 unidades

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** SR-1906-GAP-V3 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 5,216.57 MNX.



Descripción:

Características Funcionales:

- El cuerpo gira en su eje derecho (o izquierdo) para trabajar con las conexiones del equipo libremente.
- Ventana de cristal de seguridad resistente a impactos.
- Laterales desmontables para mayor versatilidad.
- Los Soportes racks frontales y traseros se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo.
- Doble chapa (en puerta frontal y al costado para abatir el cuerpo).
- Puede retirar la puerta para facilitar la instalación de equipo.
- Cuerpo Principal Soldado para asegurar Estabilidad.
- Excelente para repetidores y equipo de vigilancia con instalación para estructura rack.

Aplicación:

- Equipo de radiocomunicación como repetidoras y fuentes.
- Estaciones de monitoreo de seguridad, para grabadoras y switcheras.
- Centros de control de transmisión de datos via aire.
- Para administrar cobre de alto desempeño y cables de parcheo de fibra con el beneficio agregado de seguridad al contar con chapas.

Características Físicas:

- Aplicación: Interior.
- Material: Acero Calibre 16 (Cuerpo) y Calibre 22 (Puertas).
- Unidades Rack: 6.
- Pintura: Color negro tonalidad semi-mate.
- Aplicada por proceso electrostático horneado de 5 pasos: Desengrasado, enjuague, fosfato de Hierro, enjuague y sellado.
- Pintura Base Poliester.



Bullet TURBO 1080p / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 986.77 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103º). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.

Catálogo de Conceptos



Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g
Garantía: 365
\$ 97.50 MNX.

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación
Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles
Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.