

## Catálogo de Conceptos




### **INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3  
**\$ 860.00 MNX.**

#### **Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



### **Monitor LED de 21.5" VESA, Resolución 1920 x 1080 Píxeles, Entradas de Video VGA/HDMI. Panel VA Backlight LED. Aspecto Ultradelgado**

**Marca:** AOC **Modelo:** 22B2H **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 4,960.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Características principales: Panel VA Retroiluminación LED Tamaño 21.5" Relación de aspecto 16:9 Brillo típico 250 cd/m<sup>2</sup> Relación de contraste DCR 20,000,000:1 Resolución 1920 x 1080 pix. Soporte de colores 16.7 M Características generales: Ángulo de visualización horizontal 178° Ángulo de visualización vertical 178° Entradas de Video HDMI / VGA Color Negro Montaje de escritorio incluido, Soporta VESA 100x100 mm, no incluido. Características físicas y eléctricas: Temperatura de operación: 0 a 40 °C Alimentación: 19 VCD / 18W. Dimensiones 388.11 x 492.78 x 162.94 mm. Peso: 2.1 Kg



### **ELIMINADOR DE 12VOLTS 2AMP**

**Marca:** PORDEFINIR **Modelo:** 12V2A **Dimensiones:** 12 MM x 4 MM **Peso:** 200G **Garantía:** 60  
**\$ 120.00 MNX.**

#### **Descripción:**

FUENTE 12 VOLTS 2 AMPERS EN ELIMINADOR CON CONECTOR PLUG DELGADO

## Catálogo de Conceptos



### **CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC**

**Marca:** condulac **Modelo:** condulac182pol **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 650.00 MNX.**

#### **Descripción:**

CABLE 2 POLOS CALIBRE 18 CONDULAC



### **Domo PTZ TURBOHD 1080P / 15X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / dWDR / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / RS-485**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 9,525.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON). Funciones: dWDR / 3D-DNR. Distancia Focal: 4 a 60 mm (15X Zoom óptico / 16X Zoom digital). Distancia de Infrarrojos: 100 mts IR (visión nocturna). Soporta las 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD). Características Generales: Paneo: 360°. Tídeo: -15° a 90°. Preset / Patrol / Pattern: 300 / 10 / 5. Soporta tareas calendarizadas. Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 24Vca / 24 Watts. Temperatura de operación: -30° a 65° C. Protección: Interior - Exterior (IP66). Dimensiones: 165.5 x 295 mm. Peso: 2 Kgs. Garantía: 2 años El PTZ incluye fuente de 24Vca y brazo de pared. Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas.

## Catálogo de Conceptos



### Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

**Marca:** ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 121.56 MNX.**

#### Descripción:

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB



### Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 22.00 MNX.**

#### Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde



### Cable Cat5e tipo UTP de alto rendimiento, ETL, UL, garantía de 25 años,color blanco de 1000 ft ( 305 m ) para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** PROCAT5EW **Dimensiones:** 60X60 **Peso:** 2800 gr **Garantía:** 365  
**\$ 2,219.04 MNX.**

#### Descripción:

Cables de alto desempeño Diseñado para aplicaciones de Voz, Datos, Seguridad(Megapixel) y Aplicaciones de Video. Aplicaciones : CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad. Redes inalámbricas. Instalaciones Gigabit de voz/datos. Envío de PoE en largas distancias. Tipo: UTP5 (4 pares). Conductor: 100% Cobre Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Diseñado en instalaciones de interior. Color Exterior: Blanco. Calibre: 24. Aislamiento: PVC. Aprobaciones: CM, ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN. Sin blindaje. Diámetro: 5.1 mm. Aplicación :Interior Frecuencia: 350 MHz

## Catálogo de Conceptos



### **DVR 1080P lite / 16 Canales TURBOHD + 2 canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Salida de vídeo Full HD**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** S16TURBOL **Dimensiones:** 285 x 210 x 45 mm **Peso:** 1.2 Kg **Garantía:** 1460  
**\$ 1,977.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Características principales: Tecnología TURBOHD 1080P Lite. Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analógico / CVI / AHD . Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS SYSCOM / DynDNS / No-IP. ?Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 16 canales TURBOHD + 2 canales IP = 18 canales en total. Soporta tecnologías: HD-TVI: 1080p / 720p@12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080p / 720p@12 IPS. ?CVI: 1080p / 720p@12 IPS.? IP: 1 Megapixel@12 IPS. Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: ? Salida de video Full HD HDMI y VGA: salida simultanea. Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 de hasta 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y electricas: Alimentacion: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines)- Consumo sin disco duro: 20 Watts. Temperatura de operacion: -10 °C - 55 °C Dimensiones: 285 x 210 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.2 Kg sin disco duro. 4 Años de garantía.



### **Bullet TURBO 1080p / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS**

**Marca:** HILOOK **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 986.77 MNX.**

#### **Descripción:**

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 ( 2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103º). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.

## Catálogo de Conceptos



### **Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado**

**Marca:** ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 97.50 MNX.**

#### **Descripción:**

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado  
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



## Catálogo de Conceptos

### Disco duro WD de 4TB / 5400RPM / Optimizado para Videovigilancia

**Marca:** WESTERN DIGITAL (WD) **Modelo:** WD40PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 680g. **Garantía:** 1095  
**\$ 3,945.00 MNX.**

#### Descripción:



Creado para sistemas de seguridad de alta definición que operan de forma ininterrumpida (24/7). Los discos WD Purple cuentan con una carga de trabajo de hasta 180TB/año, soportan hasta 64 cámaras y están optimizados para sistemas de videovigilancia. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 4 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 150 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 680g. Garantía: 3 Años. -El disco duro adecuado para el trabajo adecuado Los discos duros WD Purple han sido ideados específicamente para las demandas extremas de los sistemas de videovigilancia que funcionan las 24 horas, los 365 días, y alcanzan altas temperaturas. -Un rendimiento en el que puede confiar Fabricado por un líder mundial en la industria del almacenamiento, WD Purple se ha ideado para la reproducción de video de alta calidad cuando más lo necesita. -Amplíe su visión hasta 64 cámaras Los discos duros WD Purple están optimizados para soportar hasta 64 cámaras, dándole la flexibilidad de actualizar y ampliar su sistema de seguridad en el futuro. INTEGRACIÓN IMPECABLE La compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y chipsets líderes en el sector asegura que sin duda encontrará la configuración y compatibilidad que se ajusten a su DVR/NVR. MENOS ES MÁS Un bajo consumo de energía es crucial en un entorno de videovigilancia que funciona permanentemente y alcanza altas temperaturas. La tecnología IntelliSeek ayuda a reducir las vibraciones y el ruido ambiental. DISEÑADO PARA LA VIDEOVIGILANCIA El disco duro WD Purple está diseñado para los sistemas de seguridad y es compatible con muchos de los fabricantes líderes en vigilancia y seguridad. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS DISCOS DUROS WD PURPLE Y LOS DISCOS DUROS PARA PC? El disco duro WD Purple está específicamente diseñado para soluciones de videovigilancia que funcionan 24/7 y está optimizado con la tecnología AllFrame4k™ para una mejor reproducción y rendimiento del sistema. Los discos duros WD Purple admiten el triple de carga de trabajo de los discos para PC (diseñados para trabajar 8/5), lo que hace que puedan gestionar las demandas más exigentes de los sistemas de videovigilancia.