

Catálogo de Conceptos

Cliente: secundaria



INSTALACIÓN DE CAMARA

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



Cámara Domo TURBOHD 720p / 20 mts IR Smart / Lente 3.6 mm / Uso en Interior

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS2CE56C0TIRP **Dimensiones:** 89.5 x 69.8 mm **Peso:** 250G

Garantía: 730

Descripción:

CMRA EYEBALL TURBO HD 720P LEN 3.6MM 20M IR IP66 12VCD BLANCO/PLASTICO Características Generales: Imagen: Sensor CMOS 1MP TurboHD (Scan progresivo). Resolución Máxima: 720P (1280 x 720). Lente fijo : 3.6mm angulo de vision 70.9° Día / Noche real (Filtro ICR). Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON. Distancia IR: 20mts con tecnología Smart IR. Tecnología: HD-TVI Salida de video: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm Características físicas y eléctricas: Aplicación: Solo Interior. Protección: Uso interior. Temperatura de Operación: -20 ~ 45°C Dimensiones: 89.5 x 69.8 mm. Peso: 250g. Alimentación: 12VCD / 4W. Material: Plastico. Garantía: 2 Años.

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 25 Ene 2019

Página **1** / 4

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: secundaria



DVR 4 Megapixel / 24 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Videoanálisis

Marca: HIKVISION **Modelo:** DS7224HQHIK2 **Dimensiones:** 380 x 320 x 48 mm. **Peso:** 2 kg
Garantía: 730

Descripción:

Características principales: Sistema Pentaibrido (AHD / TVI / CVI / Analógico / IP). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. 24 Canales de vídeo TURBOHD + 2 canales IP = 26 canales en total 1 Entradas de audio / 1 salida de audio. ? 1 Puertos de red gigabit. Capacidad para 2 discos duros SATA de hasta 10 TB (20 TB en total). Salidas de vídeo HDMI (4K) / VGA (1080p) simultáneas. Salida de video BNC en resolucion 4 CIF independiente. Soporta Hik-Connect (P2P). Soporta Hik-connect Domain / NO-IP / DynDNS (no soporta DDNS SYSCOM). Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac) / Hik-Connect (Android, iPhone, iPad) Soporta COAXITRON para PTZ (no requiere cablear datos RS-485). Canales de vídeo: Nota: Solo los primeros 4 canales de vídeo TURBOHD pueden ser de 3 Megapixel, el resto sera de 2 Megapixel, NO permite apagar canales TURBO, para generar canales IP Tecnología CVI: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Tecnología AHD: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p. Tecnología TURBOHD (TVI): 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. Tecnología analogica (CVBS): 600 TVL en adelante. Tecnología IP: 6 Megapixel. Características físicas y eléctricas: Alimentación / consumo: 100 a 240 Vca / 55 Watts (sin discos duros). Temperatura de operación: -10° a 55° C. ?Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm. Peso: 2 Kgs. Garantía: 2 años



Cámara bala epcom 720p 3.6 MM Gris MTL

Marca: EPCOM **Modelo:** LB7TURBO **Dimensiones:** 70 x 149.5mm. **Peso:** 290g. **Garantía:** 750

Descripción:

Camara bala epcom 720p 3.6 MM Gris Metal Híbrida


SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 25 Ene 2019

Página **2** / 4

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

 Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: secundaria



Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

Marca: ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g
Garantía: 365

Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analógicas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones (L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

Marca: BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30

Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B



Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD

Marca: Western Digital Purple **Modelo:** WD60PURZ **Dimensiones:** 15 cmX15 cm **Peso:** 1.2 KG
Garantía: 365

Descripción:

Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD

Fecha de creación: 25 Ene 2019

Página **3** / 4

www.**SYSCAM**.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: secundaria



Fuente de poder profesional HEAVY DUTY de 11 - 15 Vcd @ 16 Amper, para 8 cámaras, con voltaje de entrada de: 110-220 Vca

Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** XP8DC16HD **Dimensiones:** 265 x 255 x 80 mm **Peso:** 700g

Garantía: 365

Descripción:

Características: Fuente de fácil instalación. Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje. Sistema de enfriamiento por convención del aire. Leds indicadores externos por cada salida de canal. Filtro inter-construido contra interferencia electromagnética EMI. Protección : Protección contra sobre corriente : 105 ~ 150% (En tensión nominal de salida) Protección contra sobre voltaje : 1.5 veces (En tensión nominal de salida) Protección contra cortocircuito : corta el voltaje de salida, con restablecimiento automático. Especificaciones físicas y eléctricas: Aprobaciones: IEC/EN/UL/CSA, 60950 GB4943 Entrada de voltaje: 110 ~ 220 Vca Salida de voltaje : 11.5 ~ 15Vcd. (ajustable) Salida de corriente : 16 A Tablilla de distribución: 1 para conexión de 8 cámaras. Dimensiones : 265 x 255 x 80 mm Temperatura de operación: -10 °C ~ 50 °C Peso : 2.450 Kg Garantía: 1año.

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 25 Ene 2019

Página **4** / 4

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010

