

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador

DVR 4 Megapixel / 4 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Audio por coaxitron / Videoanálisis
Marca: epcom **Modelo:** EV4004-TURBO-X **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 1,555.35 MNX.

Descripción:

Características principales: Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 6 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional. Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P / DynDNS / No-IP. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea & detección de intrusión. Compresión y resolución: Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta 4 canales TURBOHD / analógicos + 2 canal IP = 6 canales en total. (Ver procedimiento) HD-TVI: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. Nota: Solo acepta 1 cámara de 3 Megapixel Turbo en el primer canal (Puerto BNC). CVI: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. ANALÓGICO (CVBS): 1200 TVL. AHD: 4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p. IP: 6 Megapixel. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines) Consumo sin HDD: 6 watts. Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C Dimensiones: 315 x 242 x 45 mm (W x D x H) Peso: 1.16 Kg sin HDD. No incluye disco duro Garantía: 4 Años. Funciones de Grabación y visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Interfaces Entradas / Salidas: Salida de vídeo en HDMI / VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Salida de vídeo en BNC: 1 Canal (BNC, 1.0Vp-p, 75?), resolución máxima: 704 x 480. HDMI y VGA: salida simultanea. Soporta audio en todos sus canales por coaxitron utilizando camaras con audio integrado (ver modelos compatibles). Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C, COAXITRON, PELCO D, PELCO P, etc). Interfaz USB: 2 puertos (2.0). Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad HDD: 1 @ 10 TB.

(LARGA DISTANCIA / FILTRO 4K) Fuente de alimentación de 11.7-15 Vdc @ 5 Amper / 4 Cámaras / FILTRO DE RUIDO ESPECIAL PARA 4K
Marca: EPCOM POWER LINE **Modelo:** PS12DC4K **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 615.00 MNX.



Descripción:

NUEVA VERSIÓN Con soporte hasta 15V para Larga Distancia Todas las cámaras analógicas y TurboHD en SYSCAM soporta 15V, para alimentación en larga distancia. - Fuente de Alimentación con inteligencia distribuida puede suministrar hasta 3 Amperes en una salida sin exceder la capacidad máx de 5 Amperes. Solución practica y sencilla para aplicaciones de cámaras de CCTV. Características: Voltaje de entrada de 110 a 240 Vca. Voltaje de salida de 11.70 a 15V Sistema de 5A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas). Fusible térmico PTC integrado de 6A. Incluye cable de alimentación. LED indicador de alimentación. Certificaciones : UL,CE Peso : 400 grs. Dimensiones : 13 cms x 5 cms. x 3 cms.

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador

Bala TurboHD 4 Megapíxeles / Gran Angular 100° de visión / Lente 2.8mm / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** THC-B140-M **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 593.84 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 2560 x 1440 (4 Megapíxeles) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 100.2°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC. Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 vcd / 4 watts. Protección: Interior / Exterior IP66. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 165 x 62 x 58mm. Peso: 290 grs. Garantía: 1 año.

Turret TurboHD 4 Megapíxeles / Gran Angular 100° de visión / Lente 2.8 mm / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS

Marca: HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** THC-T140-M **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 598.36 MNX.

Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 2560 x 1440 (4 Megapíxeles) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 100.2°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC. Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 vcd / 4 watts. Protección: Interior / Exterior IP66. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 82.6 x 69.66 mm. Peso: 230 grs. Garantía: 1 año.