

## Catálogo de Conceptos



### ELIMINADOR DE 12VOLTS 2AMP

**Marca:** PORDEFINIR **Modelo:** 12V2A **Dimensiones:** 12 MM x 4 MM **Peso:** 200G **Garantía:** 60  
**\$ 185.00 MNX.**

**Descripción:**

FUENTE 12 VOLTS 2 AMPERS EN ELIMINADOR CON CONECTOR PLUG DELGADO



### DISCO DURO SERIAL ATA III TOSHIBA 1 TB (1000GB) 7200RPM 32MB CACHE, 3.5"

**Marca:** TOSHIBA **Modelo:** DDSATTB1TB **Dimensiones:** 10x10CM **Peso:** 700g **Garantía:** 365  
**\$ 1,196.56 MNX.**

**Descripción:**

DISCO DURO SERIAL ATA III TOSHIBA 1 TB (1000GB) 7200RPM 32MB CACHE, 3.5"



### Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

**Marca:** ABB **Modelo:** LS-00816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 63.00 MNX.**

**Descripción:**

Caja Cuadrada 100x100x50 C/KNOCKOUTS ABB

## Catálogo de Conceptos



### Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 12.50 MNX.**

#### Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde

### DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD

**Marca:** EPCOM **Modelo:** S08TURBOL **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 730  
**\$ 1,652.58 MNX.**



#### Descripción:

DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD Características principales: Tecnología TURBOHD 1080P Lite. Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD / IP. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS SYSCOM / DynDNS / No-IP. ? Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 2 canales IP = 10 canales en total. Soporta tecnologías: HD-TVI: 1080p / 720p@ 12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080p / 720p@12 IPS. ?CVI: 1080p / 720p@12 IPS. ?IP: 1 Megapixel (2 canales). Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, detección de movimiento. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF . Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: ? Salida de video en Full HD HDMI y VGA (salida simultanea). Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 de hasta 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y eléctricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin disco duro: 12 Watts. Temperatura de operacion: -10 °C - 55 °C Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm (W x D x H) Peso: 0.8 Kg sin disco duro. Garantía: 2 Años.



## Catálogo de Conceptos



**Bullet TURBO 1080p / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS**  
**Marca:** HILOOK **Modelo:** 46171610 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 789.00 MNX.**

### Descripción:

Características principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 ( 2 Megapixel) Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 103°). 20 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). Funciones: dWDR / BLC / AGC.

### Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado

**Marca:** ELECNET **Modelo:** TT101FTURBOZ **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 g  
**Garantía:** 365  
**\$ 95.00 MNX.**



### Descripción:

Kit de Transceptores (Balluns) Hasta 5 Megapixel TurboHD HD-TVI/HD-CVI/AHD / Cable RF Blindado  
Aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transceptores pasivos TURBOHD Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI) Transmisión de 180 metros HD-TVI 5MP Transmisión de 190 metros HD en 1080 Pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.



### Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros

**Marca:** BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30  
**\$ 1,150.00 MNX.**

### Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B