

Catálogo de Conceptos

Cliente: Mech Tech Automation




Lector de Proximidad con teclado compatible con tarjetas MIFARE

Marca: HIKVISION **Modelo:** DSK1102MK **Dimensiones:** 121 x 86.5 x 14 mm (W x D x H) **Peso:** 0.14 KG **Garantía:** 730

Descripción:

Características: Teclado para contraseñas. ?Salida Wiegand a 26 y 34 bits. Sonido audible. Plástico ABS. Compatible con tarjetas ATT512. Frecuencia de operación 13.56 MHz. Requiere 5 cables calibre 22 (120 m máx). Compatible con tarjetas MIFARE® STANDARD ISO14443A. Características físicas y eléctricas: Aplicación: Interior / exterior Grado de protección: IP64 Alimentación: 12 Vcd Consumo: ? 500mA Temperatura de operación: -40 °C hasta 70 °C Dimensiones: 121 x 86.5 x 14 mm (W x D x H) Peso: 0.14 Kg Garantía: 2 años



Panel de control de acceso para 1 puerta/2 lectores/ TCP/IP / 100,000 Tarjetas /300,000 Eventos

Marca: HIKVISION **Modelo:** DSK2601 **Dimensiones:** **Peso:** 1.2 kg **Garantía:** 730

Descripción:

Compatible solamente con Versión de IVMS 4200: 2.6.2.50 Funciones - Control de Acceso. Capacidad - Tarjetas: 100,000 (expandible) - Eventos: 300,000(expandible) (Via firmware) Comunicación - TCP/IP - 2 Entrada Wiegand Multi-Formato. - 2 RS-485 Hardware - Gabinete Metálico. - Incluye Fuente de 12VCD / 3A con Cargador de Batería(Batería no incluida). Funciones de Control de Acceso - Control de Acceso por Horarios y Puertas. - Verificación Multi-Usuario. - Anti-Passback. - Función de primer tarjeta. - Función de super tarjeta y super contraseña. Conexiones - 1 Salida de Relevador NC/NO/COM Para Chapa. - 2 Salida de Relevador Auxiliar NC/NO/COM. - 4 Entrads de alarma. - 1 Entrada para sensor de estado de puerta - 1 Entrada para boton de petición de salida (REX) - 2 Alimentación - 12VCD / 1 A. - Incluye Fuente de 12VCD / 8A. Información Adicional - Temperatura de Operación: -20 a 65 °C. - Dimensiones: 370 x 345 x 90 mm. - 2 Años de Garantía.



INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONTROL DE ACCESO

Marca: INSCACC **Modelo:** INSCACC **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Fecha de creación: 13 Ago 2018

Página **1** / 2

www.**SYSCAM**.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mech Tech Automation



Tarjeta MIFARE de 4Kb.

Marca: ZKTECO - ACCESSPRO **Modelo:** S70 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Características - Imprimibles. - Frecuencia 13.56Mhz. - Compatible con Chapas para Hotel LockPRO1HD y LockPRO1HI. - Memoria de 4 Kb. - Requiere Codificador MIFARE® modelo EncoderPRO y Software de Administración. - Imprimible en ambas caras de la tarjeta

SYSCAM
Seguridad en cada momento

Fecha de creación: 13 Ago 2018

Página **2** / 2

www.SYSCAM.mx

449 138 81 10 syscam@outlook.com

Av. de la Convencion de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



SYSCAM
Seguridad en cada momento