

Catálogo de Conceptos

INSTALACIÓN DE NODO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN

Marca: SYSCAM **Modelo:** 02INSNODO **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 290.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE NODO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN



Solución de Fibra Óptica con conexiones mecánicas. Tipo de Fibra: Monomodo 9/125. Conectores: SC/SC Duplex. Carrete de 300 metros. 4 uniones máximo combinando cualquier distancia (se requieren 2 EF-UNION-SC por cada unión)

Marca: LINKEDPRO **Modelo:** EF-300-SC **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 3650
\$ 2,288.21 MNX.

Descripción:

Carrete de Fibra Óptica Monomodo con conectores SC-SC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 300 metros Solución de Fibra Óptica con conexiones mecánicas. Tipo de Fibra: Monomodo 9/125. Conectores: SC/SC Duplex. Carrete de 300 metros. 4 uniones máximo combinando cualquier distancia (se requieren 2 EF-UNION-SC por cada unión)

Switch EdgeMAX administrable de 24 puertos Gigabit + 2 Puertos SFP Gigabit

Marca: Ubiquiti Network **Modelo:** ES-24-LITE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 6,300.00 MNX.



Descripción:

Puertos: 24 puertos 10/100/1000 Mbps. 2 puertos SFP Gigabit. Forwarding rate: 38.69 Millones de paquetes por segundo (Mpps). Switch Fabric: 52 Gbps. Administración: Interfaz gráfica de usuario (Web UI). Interfaz de línea de comandos (CLI). SNMP v1, v2 y v3. SSH. Telnet. Especificaciones: MAC Addresses: 16,384. Instancias MSTP: 4. LAGSs: 6. ACL's: 100 con 10 reglas por puerto. Queues: 8. Características de Capa 2: DHCP Snooping. IGMP Snooping. Port Mirroring. TACACS+. Características de Capa 3: Ruteo estático: Hasta 16 rutas. Características físicas y eléctricas: Alimentación AC: 100-240 VAC, 50-60 Hz. Dimensiones: 1 U Rack, 43 x 221 x 443 mm. Peso: 2.6 kg. Temperatura de Operación: -5 a 40° C. Incluye: Montaje en rack, soportes y tornillos. Cable de alimentación. Garantía: 1 año

Catálogo de Conceptos



Switch EdgeMAX administrable de 48 puertos Gigabit + 2 Puertos SFP Gigabit + 2 Puertos SFP+ 10 Gb

Marca: Ubiquiti Network **Modelo:** ES-48-LITE **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 11,200.00 MNX.

Descripción:

Puertos: 48 puertos 10/100/1000 Mbps. 2 puertos SFP Gigabit. 2 puertos SFP+ 10 Gb. Forwarding rate: 104.16 Millones de paquetes por segundo (Mpps). Switch Fabric: 140 Gbps. Administración: Interfaz gráfica de usuario (Web UI). Interfaz de línea de comandos (CLI). SNMP v1, v2 y v3. SSH. Telnet. Especificaciones: MAC Addresses: 16,384. Instancias MSTP: 4. LAGSs: 6. ACL's: 100 con 10 reglas por puerto. Queues: 8. Características de Capa 2: DHCP Snooping. IGMP Snooping. Port Mirroring. TACACS+. Características de Capa 3: Ruteo estático: Hasta 16 rutas. Características físicas y eléctricas: Alimentación AC: 100-240 VAC, 50-60 Hz. Dimensiones: 1 U Rack, 43 x 286 x 443 mm. Peso: 3.65 kg. Temperatura de Operación: -5 a 40° C. Incluye: Montaje en rack, soportes y tornillos. Cable de alimentación. Garantía: 1 año.



INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA.

Marca: SINMARCA **Modelo:** IFO123SYS **Dimensiones:** 452.3 x 78.7 x 54.4 mm. **Peso:** 260g
Garantía: 730
\$ 1,500.00 MNX.

Descripción:

INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA.

Roseta telefónica con jack RJ11 de 2 contactos

Marca: rosrj11 **Modelo:** rosrj11 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730
\$ 60.00 MNX.

Descripción:

Descripción técnica Caja de material termoplástico que cumple la norma UL94-V. Contactos de conexión para cables de 0.5 mm a 0.65 mm de diámetro. Contacto con cubierta de 1.5 a 5 micrómetros de oro en punto de contacto. Contactos IDC de bronce con baño de plata. Resistencia de contacto de 40 mOhms Resistencia de aislamiento mayor a 1000 MOhms. Rigidez dieléctrica mayor a 1 KV DC. Características del gel: Memoria mecánica de auto recuperación. Temperatura de operación de -50 a 100 grados Celsius. Viscosidad estable.



Cliente: Transportes Villalobos
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 09 Jul 2020
Numero de Cotización: **CT000548**

Catálogo de Conceptos

TP-Link Convertidor de Medios MC210CS, 15.000 Metros, 1000BASE-FX, 1 Puerto Fibra Monomodo, 1x RJ-45

Marca: TP-LINK **Modelo:** TL-MC210CS **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365
\$ 2,889.00 MNX.

Descripción:

TP-Link Convertidor de Medios MC210CS, 15.000 Metros, 1000BASE-FX, 1 Puerto Fibra Monomodo, 1x RJ-45

Cable telefónico modular, 2 vías, 24 AWG, para uso en exteriores

Marca: SINMARCA **Modelo:** TR2X24-1000 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 90
\$ 6.00 MNX.

Descripción:

Cable telefónico modular, 2 vías, 24 AWG, para uso en exteriores

Fecha de creación: 13 Jul 2020

Página **3** / 3