

## Catálogo de Conceptos



### **INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS**

**Marca:** INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3  
**\$ 250.00 MNX.**

**Descripción:**

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



### **ELIMINADOR DE 12VOLTS 2AMP**

**Marca:** PORDEFINIR **Modelo:** 12V2A **Dimensiones:** 12 MM x 4 MM **Peso:** 200G **Garantía:** 60  
**\$ 220.00 MNX.**

**Descripción:**

FUENTE 12 VOLTS 2 AMPERS EN ELIMINADOR CON CONECTOR PLUG DELGADO



### **Bullet TURBOHD 1080p / METALICA / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS**

**Marca:** EPCOM **Modelo:** B8TURBOG2 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 935.84 MNX.**

**Descripción:**

Características Principales: Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) Iluminación mínima: 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente fijo: 2.8 mm 20 mts IR EXIR. Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS ). Características Físicas y Eléctricas: Temperatura de operación: -40°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcd / 4 Watts. Protección: Interior / exterior IP66 Fabricado en material de METAL. Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm. Peso: 150 grs.

## Catálogo de Conceptos



### **Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7**

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** DDSATWSWD10PURZ **Dimensiones:** 25.4 x 147 x 101.6mm **Peso:** 450g **Garantía:** 1095  
**\$ 1,350.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 °C - Inactivo: -40 - 70 °C Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET

### **CAJA CUADRADA 65X66X32 C/KNOCKOUTS ABB**

**Marca:** ABB **Modelo:** LS-00808 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 730  
**\$ 44.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Gabinete termoplástico, sobreponer, tipo caja vacía con grado de protección IP44, IK08, con cierre a presión y knockouts. Color Gris RAL 7035. Dimensiones: 65X65X32 (alto, ancho, profundo).



### **Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd**

**Marca:** ELECNET POWER LINE **Modelo:** PLUGMACHO12V **Dimensiones:** 5.5\*2.1mm **Peso:** 0.2 g **Garantía:** 365  
**\$ 12.50 MNX.**

#### **Descripción:**

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandar Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5\*2.1mm Color: Negro y Verde

## Catálogo de Conceptos

### DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD

**Marca:** EPCOM **Modelo:** S08TURBOL **Dimensiones:** 200 x 200 x 45mm **Peso:** 0.8 KG **Garantía:** 730  
**\$ 1,422.58 MNX.**



#### Descripción:

DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1 HDD Características principales: Tecnología TURBOHD 1080P Lite. Soporte de 5 tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD / IP. Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200). Compatible con Hik-Connect P2P. Soporta servicio DDNS SYSCOM / DynDNS / No-IP. ? Compresión y resolución: H.264+ / H.264. Soporta 8 canales TURBOHD / analógicos + 2 canales IP = 10 canales en total. Soporta tecnologías: HD-TVI: 1080p / 720p@12 IPS. CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080p / 720p@12 IPS. ?CVI: 1080p / 720p@12 IPS. ?IP: 1 Megapixel (2 canales). Funciones de Grabación y Visualización: Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, detección de movimiento. Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF . Sub stream: CIF / QCIF. Interfaces Entradas / Salidas: ? Salida de video en Full HD HDMI y VGA (salida simultanea). Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?). Entrada alarma: N/A Salida alarma: N/A Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero. Interfaz red: 1 puetos (RJ-45 10/100 Mbps). Capacidad de disco duro: 1 de hasta 6 TB. Funciones de red: Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble streaming. Características físicas y electricas: Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines). Consumo sin disco duro: 12 Watts. Temperatura de operación: -10 °C - 55 °C Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm (W x D x H) Peso: 0.8 Kg sin disco duro. Garantía: 2 Años.

### KIT DE TRANCEPTOR HDCVI AHD HDTV

**Marca:** SINMARCA **Modelo:** TTAHDHDCVIHDTV **Dimensiones:** 35.1 x 16.7 x 18.7 mm **Peso:** 40 gramos **Garantía:** 365  
**\$ 86.00 MNX.**



#### Descripción:

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de transeptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmision de 250 metros ( 820 ft ) para en 720 pixeles Transmision de 230 metros ( 754 ft ) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color : Negro Temperatura de operación : -20°C a 70°C Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso : 40 gramos.

## Catálogo de Conceptos



### **Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros**

**Marca:** BELDEN **Modelo:** BELDEN CAT 5E **Dimensiones:** 305m **Peso:** 15 kg **Garantía:** 30  
**\$ 1,150.00 MNX.**

#### **Descripción:**

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/  
UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida  
Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

