

Catálogo de Conceptos

Cliente: ARTURO ASael



**Contacto Magnético Inalámbrico / Se puede conectar OTRO Sensor
Cableado / 2 Zonas /Batería de Larga Duración 3-5 años**

Marca: HONEYWELL **Modelo:** 5816 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

-Transmisor de dos zonas. -Caja de fácil apertura (no se requiere herramienta). -Incluye batería reemplazable supervisada por el panel. *Requiere magneto para contacto.



**Sirena para Montaje en Pared, 12 a 24 Vcd, Color Blanco, Nuevo Diseño
Moderno y Elegante y Menor Consumo de Corriente**

Marca: SYSTEM SENSOR **Modelo:** HWL **Dimensiones:** 110 x 93.2 mm. **Peso:** 100g **Garantía:** 365

Descripción:

Estética moderna y actualizada Perfil pequeño Diseño plug-in con mínima intrusión en la caja trasera Construcción resistente a las manipulaciones Selección automática de operación de 12 ó 24 voltios Sirena Horn valorado en 88+ dBA a 16 voltios Interruptor giratorio para el tono de la sirena y dos selecciones del volumen Placa de montaje para todas las unidades de pared estándar y compacta El muelle de cortocircuito de la placa de montaje comprueba la continuidad del cableado antes de la instalación del dispositivo Compatible con la línea SpectrAlert y SpectAlert Advance Devices Listado sólo para montaje en pared Temperatura de funcionamiento estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F) Rango de humedad: 10 a 93% sin condensación Voltaje Nominal: Regulado 12 DC o regulado 24 DC / FWR1,2 Rango de voltaje de funcionamiento: 8 a 17,5 V (nominal 12 V) o 16 a 33 V (nominal 24 V) Terminal de entrada Calibre de alambre: 12 a 18 AWG Dimensiones: 5.6 "L x 4.7" W x 1.25 "D (143 mm L x 119 mm W x 32 mm D)

Catálogo de Conceptos

Cliente: ARTURO ASael



Gabinete para resguardo de sirena de 30 Watts (SF581L)

Marca: EPCOM **Modelo:** IMP30 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Características Funcionales: • Diseñada para instalar en exterior de la vivienda. • Cuenta con preparación para instalar dos switch tamper (no incluidos), uno para alertar cuando se abra la tapa y el otro alarmará cuando se retire el gabinete del muro. • La tapa cierra con un par de tornillos tipo Phillips (incluidos). • Cuenta con perforaciones para pasar el cableado al exterior del gabinete. Características Físicas: • Pintura: Beige Electroestática. • Aplicación: Exterior. • Material: Acero calibre 26. • Unidades Rack: N/A. • Peso: 0.92 Kg. • Dimensiones exteriores: 208 X 148 mm X254 (Ancho x Alto x Profundidad). Equipo Compatible: • SR581L. Sirena de dos tonos 30 Watts. • SS073. Switch Tamper para Circuitos Abiertos Recomendaciones: • Se recomienda que el lado de la rejilla apunte hacia abajo para evitar la acumulación de partículas. • Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado. • Periódicamente revise que la tornillería este correctamente ajustada. • Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo. *Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. Fabricamos gabinetes a la medida de sus necesidades.

Catálogo de Conceptos

Cliente: ARTURO ASael

Kit inalámbrico / Panel VISTA48LA con teclado 6162RF receptor inalámbrico / 3 contactos 5816 / 2 PIR 5800PIR / 1 Llavero inalámbrico / batería/transformador

Marca: HONEYWELL **Modelo:** VISTA48LAPLUS **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

Sistema: • Programación por teclado alfanumérico, software Downloading. • Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar). • Tiempo de entrada definido por el instalador. • 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos. • Funciones de automatización. • Función de auto armado y desarmado. • Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4. • 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading. • 3 particiones con opción de configurar una como lobby. • Confirmación de armado y desarmado. • Auto Armado parcial configurable. • Salida de sirena de 2 A. • 2 salidas de voltaje programables. • Detección de corte de línea telefónica. • Corriente auxiliar de 600 mA • Entrada de alimentación de 16 Vca. Zonas: • 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea. • Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta. • Capacidad de duplicación de zonas. • En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos. • Soporta detectores de humo de 4 hilos. • Soporta 40 zonas inalámbricas. • 24 tipos de zonas configurables. • 16 zonas adicionales para controles portátiles. • Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229. • Supervisión del sistema inalámbrico al 100%. • Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800. Usuarios: • 48 códigos de usuario. • 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción. • Sistema de armado rápido. • 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo. • Aviso de puerta abierta (CHIME). Comunicación: • Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas. • Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID. • Soporta opción de reporte dual y dividido. • Compatible con los sistemas de comunicación de Honeywell para AlarmNet. Incluye: » Teclado 6162RF (Receptor Inalambrico ilimitado de Zonas). » 3 Contactos magneticos inalambricos 5816 » 3 Imanes 5899/1 » 2 Sensores de movimiento inalambricos 5800PIR » 1 Control inalambrico 5834-4 » 1 Batería PL4.512 » 1 Transformador de 16Vca 1361 » Gabinete metálico. *1 Año de garantía.

