

Catálogo de Conceptos

Cliente: DR. EDGAR ELÍAS



INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS Y ALTURA NO MAYOR A 6 METROS

Marca: INSTALACIÓN SYSCAM **Modelo:** INSCMRA **Dimensiones:** 0 **Peso:** 0 **Garantía:** 3

Descripción:

INSTALACIÓN DE CÁMARA POR PARTE DE SYSCAM SEGURIDAD DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES SOLO INCLUYE MATERIAL COMO GRAPAS O CINCHOS Y NO MAYOR A DISTANCIA 95 METROS



KIT IP Inalámbrico 1080p / NVR 4 Canales / 4 Camaras Bala para Exterior / Incluye 1 HDD de 1 TB

Marca: HIKVISION **Modelo:** NK42W0-1TWD **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365

Descripción:

El kit incluye: 1 NVR WiFi. 4 Cámaras WiFi (incluye 4 fuentes de alimentación). 1 cable HDMI. 1 Disco duro de 1 TB. 1 Patch Cord. Características principales del NVR (DS-7104NI-K1/W/M): NVR WiFi 4 canales de vídeo. Soporta cámaras de 4 Megapixel / 3 Megapixel / 2 Megapixel / 1 Megapixel. Soporta compresión H.265+ / H.265 / H.264. Soporta 1 HDD de hasta 6 TB (incluye 1 HDD de 1 TB). Procesamiento de entrada: 50 Mbps. Procesamiento de salida: 40 Mbps. Salida de vídeo en Full HD (VGA y HDMI, salida simultanea). Cuenta con 2 antenas WiFi (frecuencia 2.4 GHz). 1 Puerto de red RJ45 (10 / 100 Mbps). Alimentación y consumo: 12 vcd / 12 watts. Dimensiones: 260 x 246 x 48 mm. Peso: 1 kgs. Características principales de la cámara (DS-2CV1021G0-IDW1/NF): Cámara bala 2 Megapixel. Lente fijo: 2.8 mm (angulo de vision 114.5°). Soporta compresión: H.264. 30 mts IR EXIR (visión nocturna). Soporta Onvif (profile S,G), ISAPI. Cuenta con micrófono interconstruido. dWDR / 3D DNR / BLC. Cuenta con antena 2.4 GHz. (distancia de 50 mts en optimas condiciones). Alimentación y consumo: 12 vcd / 5 watts. Protección IP66 (polycarbonato y metal). Dimensiones: 99 x 68 x 66 mm. Peso: 517 grs.