TASCA 2: Identificacion de las propiedades CSS

1. Color del text
    - Propiedad: color
    - Funcion: Establece el color del texto en un elemento.
    - Ejemplo: color: var(--text-light);
2. Mida del text
    - Propiedad: font-size
    - Funcion: Determina el tamaño de las letras
    - Ejemplo: Font-size: 0.85rem;
3. Gruix del text (pes)
    - Propiedad: font-weight
    - Funcion: Determina si el texto es mas fino o mas grueso (negrita)
    - Ejemplo: font-weight: 700;
4. Font del text
    - Propiedad: font-family
    - Funcion: Define el tipo de letra que se utiliza
    - Ejemplo: font-family: var(--font-sans);
5. Color del fons
    - Propiedad: Background-color
    - Funcion: Establece el color del fondo de un elemento
    - Ejemplo: background-color; var(--bg-main);
6. Marge per cada costat
    - Propiedad: margin
    - Funcion: Establece el espacio exterior de un elemento respecto a los demas elementos
    - Ejemplo: margin: 0;margin-top: 3rem; y margin-bottom: 4rem;
7. Vora del component
    - Propiedad: border
    - Funcion: Define el borde de un elemento, incluyendo su grosor, tipo de linea y color.
    - Ejemplo: border: 2px solid var (--text-dark);
8. Tipus de cursor del ratolí
    - Propiedad: Cursor
    - Funcion: Modifica la apariencia del cursor cuando pasa por encima de un elemento
    - Ejemplo: cursor: pointer;

9. Ample de l’element
    - Propiedad: width
    - Funcion: Establece la anchura de un elemento
    - Ejemplo: width: 240px;
10. Alt de l’element
    - Propiedad: height
    - Funcion: establece la altura de un elemento
    - Ejemplo: height: 240px;
11. Ombra de l’element
    - Propiedad: box-shadow
    - Funcion: añade una sombra alrededor de un elemento para crear un efecto de profundidad
    - Ejemplo: box-shadow: var(--shadow-block);
12. Opacitat/transparència
    - Propiedad: opacity
    - Funcion: controla el nivel de transparencia de un elemento. El valor 1 representa opacidad total y el valor 0 representa transparencia total
    - Ejemplo: opacitiy: 0.4;
13. Efectes de moviment
    - Propiedad: transition. animation y transform
    - Funcion: permiten crear transiciones y animaciones, asi como modificar la posicion de un elemento
    - Ejemplo: transition: var(--transition-fast); animation: flashNeat 1s steps(2, start); y transform: translate(-3px, -3px);

TASCA 3: Uso de las variables globales en CSS

EJEMPLO:

```css
body {
  background-color: var(--bg-main);
  color: var(--text-light);
  font-family: var(--font-sans);
}
```

En este ejemplo vemos que:

- --bg-main define el color de fondo principal
- --text-light define el color del texto
- --font-sans define la tipografia principal.