

```
index.html x
Class Tasks > If Else(For Voting) > index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7     <title>If Else(Voting Criteria)</title>
8   </head>
9   <body style="font-family: cursive; display: grid; justify-content: center">
10    <label>Age:</label>
11    <input type="text" id="age" />
12    <button onclick="vote()">Submit</button>
13    <label>Result:</label>
14    <input type="text" id="ans" />
15  </body>
16  <!-- Linking JS File -->
17  <script src="index.js"></script>
18 </html>
```

```
index.js x
Class Tasks > If Else(For Voting) > index.js > vote
Complexity is 3 Everything is cool!
1 function vote() {
2   var input = document.getElementById("age");
3   var result = document.getElementById("ans");
4
5   input.value = parseInt(input.value);
6   if (input.value < 18) {
7     result.value = "Can't Vote";
8   } else {
9     result.value = "Can Vote";
10  }
11 }
```

Age:	17	Submit
Result:	Can't Vote	

Age:	21	Submit
Result:	Can Vote	