Trabalho I – Inclusão de Ponto em Polígonos com Aceleração

Disciplina: 4645Z-4 – Fundamentos de Computação Gráfica (Prof. Márcio Sarroglia Pinho)

Integrantes: Humberto Corrêa e Pedro Idalencio

Vídeo de demonstração (até 2 min): *preencher link*

1. Como executar

Requisitos: Python 3, `PyOpenGL` e GLUT (freeglut), os mesmos do programa base da disciplina.

```
python ProgramaT1.py                                  # 1000 triângulos, semente 1, grade 16x8
python ProgramaT1.py --n 5000 --semente 7 --tamanho 0.5 --grade 32 16
python ProgramaT1.py --arquivo cenarios/exemplo.txt --grade 4 2
python Testes.py                                      # auto-verificação
python Benchmark.py                                   # experimentos deste relatório
```

Tecla	Ação
`s` / `e`	liga/desliga a etapa de subdivisão espacial / de envelopes
`1` `2` `3` `4`	força bruta / envelope / grade / grade + envelope
`g` / `b` / `c`	mostra/esconde a grade, os envelopes, os candidatos intermediários
`+` / `-`	dobra / divide a resolução da grade (a grade é reconstruída)
`r`	novo cenário aleatório com a semente seguinte
`w`	salva o cenário corrente em `cenarios/`
setas, clique e arraste	movem o ponto
`h`	imprime a ajuda no console

2. Organização da solução

A separação pedida no enunciado foi feita em módulos:

Papel	Arquivo	Conteúdo
Dados geométricos	`Ponto.py`, `Triangulo.py`	classes do programa base; o triângulo guarda as coordenadas globais dos 3 vértices, o envelope (AABB) e as tolerâncias
Cenário	`Cenario.py`	geração aleatória com semente, leitura e gravação de arquivo, construção da grade
Estrutura de aceleração	`Grade.py`	grade regular NX×NY; cada célula guarda só índices de triângulos
Algoritmo de teste	`Consulta.py`	pipeline grade → envelope → teste detalhado, com contadores e tempo
Visualização	`ProgramaT1.py`	OpenGL/GLUT, interação, painel de informações
Verificação e experimentos	`Testes.py`, `Benchmark.py`	testes automáticos e medições

3. Requisitos e implementação

Requisito	Como foi atendido
N triângulos com coordenadas globais na estrutura do objeto	`Triangulo.Vertices` guarda 3 `Ponto` em coordenadas do universo
Geração aleatória com semente registrável/reutilizável	`Cenario.GeraAleatorio` usa `random.Random(semente)` próprio; a semente vem de `--semente`, aparece no console e é gravada no cabeçalho do arquivo salvo com `w`
Leitura de arquivo	`Cenario.LeArquivo`; formato: `N` e depois uma linha `x1 y1 x2 y2 x3 y3` por triângulo (`#` inicia comentário). Exemplo em `cenarios/exemplo.txt`. Arquivo vazio, malformado, com `N < 1` ou com `nan`/`inf` gera erro com o nome do arquivo
Mesma estrutura para as duas origens	as duas funções devolvem um `Cenario` com a mesma lista de `Triangulo`
Triângulos sobrepostos; todos os que contêm o ponto	a consulta devolve a lista de todos os índices aprovados no teste detalhado
Controle do ponto por mouse e teclado	clique/arraste (`glutMouseFunc`, `glutMotionFunc`) e setas; `ConverteMouseParaUniverso` converte janela → universo usando o viewport e os limites do `glOrtho`
Posição do ponto exibida	painel na janela e uma linha no console a cada consulta
Subdivisão espacial	grade regular (`Grade.py`). Cada triângulo é inserido em todas as células que seu envelope toca
Envelopes	AABB (`Triangulo.Envelope`, `PontoNoEnvelope`)
Teste detalhado	orientação do ponto em relação às três arestas (código do enunciado) em `Triangulo.PontoNoTriangulo`
Estruturas só com índices, construídas ao criar/carregar	`Grade.Celulas` é uma lista de listas de `int`; `ConstroiGrade` é chamada ao criar/carregar o cenário (e ao mudar a resolução)
Etapas ativáveis em execução; 4 configurações	teclas `s`, `e` e `1`–`4`; `Consulta(cenario, P, usaGrade, usaEnvelope)`
Mesmo resultado em todas as configurações	conferido por `Testes.py` (pontos sorteados, vértices e pontos médios de arestas, 4 cenários e grades de 1×1 a 40×20) e por `Benchmark.py`, que interrompe a execução se alguma configuração divergir da força bruta
Ponto sobre aresta/vértice pertence ao triângulo, com tolerância	ver seção 4
Visualização das categorias com cores distintas	grade (cinza), célula do ponto (amarelo), envelopes (roxo), candidatos da grade (azul), aprovados no envelope (laranja), triângulos que contêm o ponto (vermelho). Grade, envelopes e candidatos intermediários têm toggles (`g`, `b`, `c`)
Visualização não altera o resultado	`display()` só lê o último `Resultado`; a consulta só é refeita quando o ponto, as etapas ou o cenário mudam
Informações de desempenho por consulta	`Resultado`: total, candidatos da grade, aprovados no envelope, testes detalhados, triângulos que contêm, tempo (`time.perf_counter`). Um novo `Resultado` é criado a cada consulta, então os contadores começam zerados

Capturas de tela

As capturas 1 a 5 usam o mesmo cenário (150 triângulos, semente 1, tamanho 1,2) e o mesmo ponto (5,167; −1,167). Só mudam as etapas ativas e o que está visível. Cores: célula do ponto em amarelo, candidatos da grade em azul, aprovados no envelope em laranja, triângulos que contêm o ponto em vermelho e envelopes em roxo.




Figura 1 – Grade 16×8 + envelope. A grade devolve 9 candidatos (azul), o envelope aprova 4 (laranja), são feitos 4 testes detalhados e 2 triângulos contêm o ponto (vermelho).




Figura 2 – Só a grade. Os 9 candidatos vão direto para o teste detalhado: 9 testes, mesmo resultado (2 triângulos).




Figura 3 – Só o envelope, com os envelopes visíveis (`b`). Os 150 envelopes são verificados, 4 aprovam o ponto e o resultado continua com 2 triângulos.




Figura 4 – Força bruta. 150 testes detalhados e o mesmo resultado, que serve de referência para as outras configurações.




Figura 5 – Grade 64×32 (tecla `+` duas vezes). A grade já devolve só 4 candidatos, os mesmos 4 que o envelope aprova: com a grade fina o envelope não descarta mais nada (ver seção 7).




Figura 6 – Cenário lido de `cenarios/exemplo.txt`, ponto exatamente no vértice (5, 0). Esse vértice é compartilhado por dois triângulos, e os dois são considerados contendo o ponto.

Saída do console para as figuras 1 a 4 (uma linha por consulta; o tempo varia entre execuções):

```
P=(5.167, -1.167) [grade+envelope] total=150 grade=9 envelope=4 testes=4 contem=2 tempo=18.5us
P=(5.167, -1.167) [grade] total=150 grade=9 envelope=- testes=9 contem=2 tempo=37.6us
P=(5.167, -1.167) [envelope] total=150 grade=- envelope=4 testes=4 contem=2 tempo=103.5us
P=(5.167, -1.167) [forca bruta] total=150 grade=- envelope=- testes=150 contem=2 tempo=148.1us
```

4. Tolerância numérica

No teste de orientação, `d = (comprimento da aresta) × (distância do ponto à reta da aresta)`. Em vez de comparar `d` com zero, cada `d` é comparado com `EPSILON × comprimento da aresta` (pré-calculado em `CalculaTolerancias`). Assim a tolerância vale `EPSILON = 1e-9` unidades **de distância**, qualquer que seja o tamanho do triângulo. `Testes.py` confirma que pontos sobre vértices e arestas (inclusive a hipotenusa, que em ponto flutuante pode cair um pouco fora) são aceitos e que pontos a `1e-6` de distância, do lado de fora, são rejeitados.

A tolerância "infla" um pouco o triângulo, e o efeito é maior perto de vértices muito agudos. Para que a grade e o envelope nunca descartem um ponto que o teste detalhado aceitaria:

- envelopes e grade usam uma margem `MARGEM_ENVELOPE = 1e-5`, maior que esse inchaço;
- triângulos quase degenerados (`menor altura / maior aresta < 1e-3`) são descartados na geração e na leitura, com aviso. Sem isso, um triângulo de vértices colineares aceitaria pontos sobre toda a reta, fora do envelope, e a força bruta discordaria das versões aceleradas.

A grade usa a mesma função (`IndiceDaCelula`) para inserir triângulos e localizar o ponto. Por isso um ponto exatamente sobre a fronteira entre células cai sempre numa célula que contém os triângulos certos.

5. Metodologia dos experimentos

`Benchmark.py` parte de uma configuração base e varia **um fator por vez**:

- base: 1000 triângulos, semente 1, tamanho 1,0, grade 16×8, pontos uniformes;
- área do cenário: [-10, 10] × [-5, 5]; cada triângulo tem o centro sorteado nessa área e os vértices sorteados num quadrado de meio-lado `tamanho` ao redor do centro;
- conjuntos de pontos (semente fixa 999, iguais para as 4 configurações): `uniforme` (sorteados na área), `centroides` (centro de triângulos sorteados, sempre dentro de pelo menos um) e `fora` (faixa acima da grade);
- 100 pontos por cenário e 5 repetições. Em cada repetição, as 4 configurações rodam intercaladas, ponto a ponto, para que um pico de carga da máquina afete todas igualmente. Vale o menor tempo de cada ponto em cada configuração;
- o tempo de construção da grade é o menor de 3 construções;
- valores apresentados: médias por consulta. *Speedup* = tempo da força bruta / tempo da configuração.

A configuração base aparece em 6 tabelas, o que dá uma medida do ruído: a força bruta variou entre 616,5 e 637,5 µs e grade+envelope entre 9,4 e 10,1 µs. Os tempos são de Python puro numa única máquina. Os valores absolutos dependem do computador; as proporções entre configurações é que importam. A tabela completa está em `resultados/benchmark.md` e `resultados/benchmark.csv` e é refeita com `python Benchmark.py` (cerca de 20 s).

6. Resultados

6.1 Quantidade de triângulos (grade 16×8, tamanho 1,0)

N	força bruta (µs)	envelope (µs)	grade (µs)	grade+envelope (µs)	candidatos grade	aprovados envelope	contêm	construção da grade (ms)
100	64,6	14,3	2,9	2,2	2,3	0,5	0,1	0,32
1000	616,5	142,7	19,7	10,1	26,5	4,8	1,3	2,07
5000	3116,7	725,7	97,8	44,3	136,6	24,7	7,5	11,97
20000	13220,5	3629,4	524,9	263,9	544,6	96,3	29,4	52,24

6.2 Tamanho médio dos triângulos (N = 1000, grade 16×8)

tamanho	índices/célula	candidatos grade	aprovados envelope	contêm	speedup envelope	speedup grade	speedup grade+envelope
0,2	10,2	10,1	0,2	0,1	4,4	69,3	189,2
1,0	23,2	26,5	4,8	1,3	4,2	31,5	64,5
3,0	56,7	90,4	38,1	11,3	3,4	10,2	14,1
6,0	101,5	214,6	123,2	38,8	2,4	4,5	4,9

6.3 Resolução da grade (N = 1000, tamanho 1,0)

grade	índices no total	índices/célula	candidatos grade	grade (µs)	grade+envelope (µs)	speedup grade	speedup grade+envelope	construção (ms)
1×1	1000	1000,0	1000,0	622,8	147,6	1,01	4,25	1,87
4×2	1289	161,1	161,4	110,1	29,9	5,67	20,90	2,37
16×8	2973	23,2	26,5	20,1	9,9	31,64	64,66	2,10
64×32	14519	7,1	8,7	7,8	6,7	80,30	93,67	4,07
128×64	44003	5,4	6,8	6,5	6,3	96,38	99,43	7,29

6.4 Semente, posição dos pontos e arquivo

- **Semente** (1, 2, 3): candidatos da grade entre 25,1 e 26,5, *speedup* de grade+envelope entre 64,7 e 67,2. O comportamento não depende de uma semente específica.
- **Pontos `centroides`:** 2,2 triângulos contêm o ponto, em média, contra 1,3 nos pontos uniformes; os tempos quase não mudam (10,4 µs contra 9,8 µs em grade+envelope).
- **Pontos `fora`:** a grade descarta tudo só ao ver que o ponto está fora de seus limites: 0,7 µs contra 626,6 µs da força bruta. O envelope sozinho ainda testa os 1000 envelopes (145,6 µs).
- **Arquivo `exemplo.txt`** (6 triângulos): todas as configurações ficam entre 1,7 e 4,1 µs.

7. Discussão

Onde a aceleração reduz o trabalho.

- A força bruta cresce linearmente com N (64,6 µs → 13,2 ms de 100 para 20000 triângulos).
- O envelope sozinho dá um ganho quase constante, entre 3,6× e 4,5×. Ele continua visitando os N triângulos; só troca o teste detalhado (três produtos vetoriais) por quatro comparações. Por isso

não muda a ordem de crescimento.
- A grade reduz os triângulos visitados à ocupação de uma célula. Com a resolução adequada, ela dá de 31× a 96× sozinha e até 189× combinada com o envelope (triângulos pequenos).
- A combinação funciona porque as etapas filtram coisas diferentes. A grade elimina os triângulos distantes. O envelope elimina os triângulos da mesma célula cujo AABB não contém o ponto: de 26,5 para 4,8 candidatos na base.
- Pontos fora da área ocupada são o melhor caso da grade: a consulta termina antes de visitar qualquer triângulo.

Onde o custo não compensa.

- **Grade grossa demais (1×1):** todos os triângulos ficam na única célula. A grade sozinha empata com a força bruta (1,01×).
- **Grade fixa com N crescente:** com 16×8 e 20000 triângulos, cada célula guarda 452 índices em média e o ganho de grade+envelope cai de 61× (N = 1000) para 50×. A resolução precisa crescer junto com N.
- **Grade fina demais:** de 64×32 para 128×64 os candidatos caem só de 8,7 para 6,8 e o tempo de grade+envelope de 6,7 para 6,3 µs. Em troca, a construção sobe de 4,1 para 7,3 ms e a memória de 14519 para 44003 índices, porque cada triângulo passa a ocupar mais células.
- **Envelope sobre uma grade fina:** a diferença entre "grade" e "grade+envelope" encolhe conforme a grade fica fina: 20,1 → 9,9 µs em 16×8, 7,8 → 6,7 µs em 64×32 e 6,5 → 6,3 µs em 128×64. Sobram tão poucos candidatos que o teste de envelope quase não evita trabalho.
- **Triângulos grandes (tamanho 6,0):** cada triângulo ocupa muitas células (101,5 índices por célula). Muitos realmente contêm o ponto (38,8 em média) e precisam passar pelo teste detalhado de qualquer forma. O ganho cai para 4,9×.
- **Cenários muito pequenos (6 triângulos):** a diferença absoluta é de 2 a 3 µs e não faz diferença para o usuário.
- **Custo de construção:** com N = 1000 a grade custa 2,1 ms e economiza cerca de 0,6 ms por consulta; com N = 20000 custa 52 ms e economiza cerca de 13 ms por consulta. Nos dois casos ela se paga depois de 3 a 4 consultas. Num programa interativo, em que o ponto se move continuamente sobre um cenário estático, isso sempre acontece. Numa consulta única, não.

Escolha da resolução. O ganho cresce rápido até cada célula guardar poucas dezenas de índices (16×8 para 1000 triângulos de tamanho 1,0). A partir daí ele continua crescendo devagar, enquanto o custo de construção e a memória crescem mais rápido. A resolução ideal cresce com N e diminui com o tamanho dos triângulos. Por isso ela é um parâmetro (`--grade` e teclas `+`/`-`), não um valor fixo.

8. Conclusão

As quatro configurações produziram exatamente o mesmo conjunto de triângulos em todos os cenários testados, inclusive em pontos sobre vértices e arestas. A grade é a etapa que muda a ordem de crescimento do custo. O envelope é um filtro barato que complementa a grade, mas perde utilidade quando a grade já deixa poucos candidatos. Nenhuma das duas compensa com triângulos grandes em relação à célula ou com resolução mal escolhida.