API de Checkout e Entregas

Guia de integração para Front-end · v1.0 · Moeda: MZN

Este guia descreve as rotas necessárias para o fluxo de compra: listar opções de entrega, cotar o frete, confirmar a encomenda e acompanhar a entrega. As rotas de administrador estão marcadas e não devem ser usadas na loja pública.

1. Resumo das rotas

Método	Rota	Acesso	Função
GET	/entregas/opcoes	Público	Lista zonas, modalidades, frete e prazo
POST	/checkout/calcular-frete	Público	Cotação do carrinho com frete e total
POST	/checkout/confirmar	Público	Cria a encomenda (idempotente)
GET	/encomendas/:codigo/entrega	Público	Consulta o estado da entrega
PATCH	/admin/encomendas/:id/entrega	Admin	Actualiza o estado da entrega

2. Convenções gerais

- **Base URL:** {{baseUrl}} (definida por ambiente). Todos os corpos são JSON (Content-Type: application/json).
- **Valores monetários** chegam como **string** (ex.: "2302.00"). A formatação pode variar ("10169.00" ou "10169"), por isso converta para número antes de calcular e formate só na apresentação.
- **Datas** em ISO 8601 UTC (ex.: 2026-10-14T18:27:57.369Z).
- **Campos vazios** vêm como null (ex.: expedidoEm, observacao).

FORMATO DE ERRO (TODAS AS ROTAS)

```
{ "message": "Texto legível para mostrar ao utilizador" }
```

Status	Significado
2xx	Sucesso (ver cada rota; em /checkout/confirmar distingue 201 e 200).
4xx	Erro de negócio ou validação (estoque, dados inválidos, não encontrado, etc.). Mostre message ao utilizador.
500	Erro inesperado no servidor. A message é genérica (ex.: "Não foi possível calcular o frete.").

3. Fluxo recomendado

1. Chamar **GET /entregas/opcoes** e mostrar zonas e modalidades ao cliente.
2. Quando o cliente escolher zona + modalidade, chamar **POST /checkout/calcular-frete** para mostrar o resumo (itens, desconto, frete, total).
3. Gerar um **UUID** como chave de idempotência e chamar **POST /checkout/confirmar** com os dados do cliente.
4. Guardar encomenda.codigoEncomenda e o e-mail; usar **GET /encomendas/:codigo/entrega** para acompanhar.

4. Endpoints

GET /entregas/opcoes *Público*

Devolve as combinações zona + modalidade com tarifa activa. Sem parâmetros.

RESPOSTA 200

```
{ "opcoes": [
  { "zona": { "id": 4, "nome": "Demo Beira" },
    "modalidade": { "id": 1, "nome": "Demo Expresso", "levantamentoLoja": false },
    "frete": "350.00", "prazoDias": 6, "codigoMoeda": "MZN" }
] }
```

levantamentoLoja: true indica que o cliente levanta na loja (frete 0.00) — nesse caso pode dispensar o pedido de morada. Use zona.id e modalidade.id nas rotas seguintes.

POST /checkout/calcular-frete *Público*

Calcula o resumo da compra para o carrinho da sessão, com o frete da zona e modalidade escolhidas.

CORPO

```
{ "tokenSessao": "abc123", "zonaEntregaId": 1, "modalidadeEntregaId": 1 }
```

Campo	Tipo	Descrição
tokenSessao	string	Token da sessão do carrinho
zonaEntregaId	number	zona.id obtido em /entregas/opcoes
modalidadeEntregaId	number	modalidade.id obtido em /entregas/opcoes

RESPOSTA 200 (RESUMIDA)

```
{ "zona": { "id": 1, "nome": "Demo Matola" },
  "modalidade": { "id": 1, "nome": "Demo Expresso", "levantamentoLoja": false },
  "prazoDias": 3,
  "itens": [ { "produtoId": "seed-easyshop-produto-025", "nome": "Capacete ...",
    "quantidade": 1, "precoUnitario": "2302.00", "descontoUnitario": "150.00",
    "promocao": "Proteção no trabalho 6", "subtotal": "2152.00" } ],
  "subtotal": "10169.00", "desconto": "150.00", "frete": "275.00",
  "total": "10294.00", "codigoMoeda": "MZN" }
```

promocao é null quando o item não tem promoção. O subtotal de cada item já inclui o desconto.

POST /checkout/confirmar *Público · idempotente*

Cria a encomenda a partir do carrinho. Exige o header **x-idempotency-key** (UUID gerado no front-end).

HEADERS

```
x-idempotency-key: fbbd88e0-f2c8-4159-a5ff-7ace404756ee
Content-Type: application/json
```

CORPO

Campo	Tipo	Descrição
tokenSessao	string	Token da sessão do carrinho
zonaEntregaId / modalidadeEntregaId	number	Opções escolhidas pelo cliente
nomeContacto / emailContacto / telefoneContacto	string	Dados de contacto do comprador
entregaNomeDestinatario	string	Nome de quem recebe
entregaTelefone	string	Telefone de quem recebe (ex.: +258840000001)
entregaLinhaEndereco	string	Rua, número, bairro
entregaCidade / entregaProvincia	string	Cidade e província
entregaPontoReferencia	string	Ponto de referência
aceiteTermos	boolean	Aceitação dos termos (registada em termosAceitesEm)

RESPOSTA 201 (NOVA) OU 200 (REPETIDA)

```
{ "encomenda": {
    "id": 240, "codigoEncomenda": "ENC-48DC5D951D65A2B7",
    "estado": "REGISTADA",
    "valorSubtotal": "10169", "totalDesconto": "150",
    "valorFrete": "275", "valorTotal": "10294",
    "termosAceitesEm": "2026-10-14T18:27:57.369Z",
    "itens": [ { "id": 840, "produtoId": "...", "nomeProduto": "...",
      "quantidade": 1, "precoUnitario": "2302", "descontoUnitario": "150",
      "nomePromocao": "...", "quantidadeDevolvida": 0 } ],
    "entrega": { "id": 240, "estado": "POR_EXPEDIR", "expedidoEm": null,
      "entregueEm": null, "recebidoPor": null, "observacao": null } },
  "repetida": false }
```

- **201 + repetida: false:** encomenda criada agora.
- **200 + repetida: true:** a mesma chave já foi usada; devolve a encomenda original, **sem duplicar**. Trate como sucesso.
- Gere **uma chave por tentativa de compra** e reutilize-a em reenvios (duplo clique, falha de rede). Nova compra = nova chave.
- utilizadorId é null em compras de visitante.

GET /encomendas/:codigo/entrega?email= *Público*

Consulta o estado da entrega. O email deve ser o emailContacto usado na compra (serve de verificação).

```
GET {{baseUrl}}/encomendas/ENC-48DC5D951D65A2B7/entrega?email=cliente@example.com
```

RESPOSTA 200

```
{ "codigoEncomenda": "ENC-48DC5D951D65A2B7", "estado": "REGISTADA",
  "entrega": { "estado": "POR_EXPEDIR", "expedidoEm": null,
    "entregueEm": null, "recebidoPor": null, "observacao": null } }
```

PATCH /admin/encomendas/:encomendaId/entrega *Apenas administrador*

Usado no painel de administração. Requer o header **x-admin-id** com o ID do administrador. O :encomendaId é o encomenda.id numérico (não o código ENC-...).

EXEMPLOS DE CORPO

```
// Marcar saída para transporte
{ "estado": "EM_TRANSPORTE", "observacao": "Encomenda entregue ao transportador." }

// Confirmar entrega
{ "estado": "ENTREGUE", "recebidoPor": "Cliente de Teste", "observacao": "Recepção confirmada." }
```

RESPOSTA 200

```
{ "entrega": { "id": 240, "encomendaId": 240, "estado": "ENTREGUE",
    "expedidoEm": "2026-10-14T18:29:01.081Z", "entregueEm": "2026-10-14T18:29:23.444Z",
    "recebidoPor": "Cliente de Teste", "observacao": "Recepção confirmada." } }
```

5. Estados da entrega

Estado	Quando acontece
POR_EXPEDIR	Estado inicial, logo após a confirmação da encomenda.
EM_TRANSPORTE	Admin registou a saída; expedidoEm fica preenchido.
ENTREGUE	Admin confirmou a recepção; entregueEm e recebidoPor ficam preenchidos.

Percurso normal: POR_EXPEDIR → EM_TRANSPORTE → ENTREGUE. O estado da encomenda (REGISTADA, etc.) é independente do estado da entrega.

6. Boas práticas para o Front-end

- Desactive o botão de confirmar enquanto o pedido está em curso e reutilize a mesma x-idempotency-key num reenvio.
- Refaça **calcular-frete** sempre que o carrinho, a zona ou a modalidade mudarem; não calcule totais no cliente.
- Mostre sempre message nos erros 4xx e uma mensagem genérica se a resposta não tiver corpo JSON.
- Guarde codigoEncomenda e emailContacto (ex.: no ecrã de sucesso) para a consulta da entrega.