Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços

Tech Challenge — Fase 2 · Pós-graduação FIAP em Arquitetura de Software (SOAT)

Identificação

Nome do grupo: Humberto Vitalino (projeto individual)

Participantes:

Nome	Username Discord
Humberto Vitalino	`hbrto.`

Links

Repositório (GitHub): https://github.com/HumbertoVitalino/fiap-postgraduated-workshop

Repositório público, o mesmo da Fase 1. Conforme orientação dos professores, a visibilidade pública dispensa o convite ao usuário `soat-architecture`.

Vídeo demonstrativo: **a publicar**

Até 15 minutos: deploy da aplicação, execução do CI/CD, consumo das APIs e escalabilidade automática sob carga.

Collection das APIs: Swagger da aplicação (`/swagger`), com o documento OpenAPI em `/openapi/v1.json` , importável no Postman

Endereços de cada ambiente (docker-compose, Kubernetes local e Azure) na seção Documentação da API do README.


Resumo da solução entregue

A Fase 2 evolui o back-end da Fase 1 (.NET 10, Clean Architecture e DDD) para suportar maior demanda, com infraestrutura escalável, provisionamento e deploy automatizados.

Requisito	O que foi entregue

Refatoração	Dependências entre camadas revisadas; validação de transição de status da OS concentrada numa guarda única; usuário de sistema protegido; JSON malformado responde `400`; um único framework de mock. SonarQube Cloud: 97,5% de cobertura em Domain/Application, 0 bugs e 0 vulnerabilidades.
Consulta de status da OS	`GET /api/v1/service-orders/{id}/status`: status atual e data da última mudança.
Aprovação de orçamento	Webhook `POST /api/v1/webhooks/budget-decisions` para o sistema externo informar aprovação ou recusa. Autenticado por API key (`X-Api-Key`) e idempotente: uma notificação repetida não tem efeito colateral.
Listagem de OS	Em execução > Aguardando aprovação > Em diagnóstico > Recebida, mais antigas primeiro. Finalizadas e entregues ficam fora da listagem, sem exclusão física.
Atualização de status por e-mail	Evento de domínio a cada mudança de status; o cliente recebe um e-mail (MailKit). Mailpit como servidor SMTP de teste.
Abertura de OS	Recebe cliente e veículo já cadastrados e devolve o identificador da OS. Serviços e peças entram no orçamento, depois do diagnóstico, porque o orçamento reserva estoque e só o mecânico sabe o que será usado. Decisão de negócio, registrada no `CONTEXT.md`.
Docker	Dockerfile multi-stage e docker-compose com api, SQL Server, Mailpit e carga do schema e dos dados de demonstração.
Kubernetes (`/k8s`)	Deployment e Service da api e do Mailpit, Ingress, ConfigMap, Secret, probes de saúde e HPA de 1 a 3 réplicas por CPU e memória. Kustomize com overlays para o cluster local (k3d) e para a Azure.
Terraform (`/infra`)	Rede, firewall, IP público, VM com k3s instalado no primeiro boot, Azure SQL Database e os segredos da aplicação (senha do banco, chave do JWT e chave do webhook).
CI/CD (GitHub Actions)	A cada merge na `release`: build, testes unitários e de integração, SonarQube Cloud, imagem Docker no GHCR, deploy do banco (`sqlcmd`), aplicação dos manifestos (`kubectl apply -k`) e smoke test. CodeQL (SAST) em todo merge e semanalmente.

Desenho da arquitetura



Componentes da aplicação (namespace `fiap-workshop`), infraestrutura provisionada pelo Terraform (caixa da Azure) e fluxo de deploy (do PR até o runner na VM). O mesmo desenho está no README, na seção "Arquitetura de implantação".

Recursos escolhidos

Recurso	Por que
VM Azure `Standard_D2s_v4` (2 vCPU, 8 GB, Ubuntu 24.04) com **k3s**	Kubernetes leve que já inclui o Ingress (Traefik) e o metrics-server usado pelo HPA. O AKS foi descartado porque os nós pagos e o load balancer padrão consumiriam o crédito de estudante sem ganho para a solução. A série B, mais barata, não está disponível no Brasil na assinatura de estudante.
Azure SQL Database (oferta gratuita)	O mesmo motor SQL Server usado desde a Fase 1, sem migração. Fica fora do cluster e pausa sozinho quando ocioso. As probes periódicas não consultam o banco, para não esgotar a cota mensal.
GitHub Actions + runner self-hosted na VM	O deploy roda dentro da própria VM: a API do Kubernetes não fica exposta na internet e nenhuma credencial da Azure fica guardada no GitHub.
GHCR (GitHub Container Registry)	Registry integrado ao repositório; cada imagem leva a tag do commit, que é a mesma aplicada no cluster.
Terraform (providers `azurerm` e `azapi`)	O `azapi` cria o banco porque o `azurerm` não expõe a oferta gratuita do Azure SQL. O provisionamento roda fora do pipeline: a infraestrutura é criada uma vez, e o deploy da aplicação acontece a cada merge.
Mailpit	Servidor SMTP de teste que captura os e-mails de mudança de status. A configuração de e-mail fica em ConfigMap e Secret, pronta para um provedor real.

Documento gerado em apoio à entrega da Fase 2 do Tech Challenge — Pós-graduação FIAP em Arquitetura de Software (SOAT). Instruções de execução local, deploy em Kubernetes e provisionamento com Terraform no README do repositório.