Thời gian còn lại 0:35:12

Câu hỏi 1

Đoạn văn câu hỏi

You are inspecting the access-control arrangements on a Unix computer and find the following setup:

Members of group staff: alex, benn, cloe

Members of group gurus: cloe

Change permission of group to code.h file with full control

Câu hỏi 1Select one:

a. chmod o+rwx code.h

b. chmod g+rwx code.h

c. chmod g+x code.h

d. chmod o+x code.h

Trong Unix/Linux:

g = group / nhóm
+ = thêm quyền
rwx = read, write, execute
r = đọc
w = ghi/sửa
x = thực thi
code.h = tên file

Câu hỏi 2

Đoạn văn câu hỏi

John has write permission on bt1 file, read and execute permission on bt2 file, no permissions on bt3 file. Define Capability List (CList)?

Câu hỏi 2Trả lời

a. CList(John) = bt1: {read, write}, bt2: {execute}, bt3: {}

b. CList(John) = bt1: {read}, bt2: {execute}, bt3: {}

c. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read, execute}, bt3: {}

d. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read}, bt3: {}

Câu hỏi 3

Đoạn văn câu hỏi

Một ứng dụng web của công ty bạn lưu trữ thông tin nhạy cảm của khách hàng. Trong quá trình kiểm thử bảo mật, một chuyên gia phát hiện ra một lỗ hổng SQL Injection có thể cho phép truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu. Mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng này nên được đánh giá như thế nào và biện pháp khắc phục nào nên được ưu tiên?

Câu hỏi 3Select one:

a. Mức độ không đáng kể vì dữ liệu đã được mã hóa trong cơ sở dữ liệu; giám sát truy cập cơ sở dữ liệu

b. Mức độ thấp vì chỉ ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu; vá lỗi SQL Injection là đủ

c. Mức độ trung bình vì cần phải khai thác để truy cập dữ liệu; triển khai tường lửa ứng dụng web (WAF) trước khi vá lỗi

d. Mức độ cao vì có thể dẫn đến việc tiết lộ thông tin nhạy cảm của khách hàng; vá lỗi SQL Injection ngay lập tức

Câu hỏi 4

Chưa trả lời

Đặt cờ

John có mức clearance: CONFIDENTIAL, không có category nào {}. Tài liệu có mức: SECRET, categories {A, B, C}. Hỏi John được read/write thế nào?

Đoạn văn câu hỏi

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: “ John, cleared for (CONFIDENTIAL, {}). John wants to access to a document classified (SECRET, {A, B, C})”. Which true statement?

Câu hỏi 4Select one:

a.

John can read and cannot write

Theo mô hình Bell-LaPadula:

No read up: không được đọc tài liệu có mức cao hơn.
→ John chỉ CONFIDENTIAL, tài liệu là SECRET → không đọc được.
No write down: không được ghi xuống mức thấp hơn, nhưng có thể ghi lên mức cao hơn.
→ John có thể write up lên tài liệu SECRET → ghi được.

Mẹo nhớ:
Bell-LaPadula:
Read down, write up
= Đọc xuống, ghi lên.

b.

John can write and cannot read

c.

John can read and can write

d.

John cannot read and cannot write

Câu hỏi 5

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following is true of a worm

Câu hỏi 5Select one:

a.

A worm is malware

b.

A worm replicates on its own

c.

A worm replicates with user interaction

d.

A worm is an item that runs silently

Câu hỏi 6

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A Dos attack is

Câu hỏi 6Trả lời

a.

Difficult to detect

b.

Learn information from system

c.

Easy to detect

d.

Easy to prevent

Câu hỏi 7

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

When exploiting a buffer overflow the attacker needs...

Câu hỏi 7Trả lời

a.

To understand how that buffer will be encrypted in the processes memory

b.

To understand how that buffer will be stored in the processes memory

c.

To understand how that buffer overflow

d.

to know the key to decrypt code

Câu hỏi 8

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Kỹ thuật phân tích mã độc động (dynamic malware analysis) tập trung vào việc quan sát hành vi của mã độc trong môi trường nào?

Câu hỏi 8Select one:

a.

Môi trường thực (real environment)

b.

Các tài liệu thiết kế của phần mềm (software design documents)

c.

Mã nguồn của phần mềm (source code)

d.

Môi trường ảo hóa (virtualized environment)

Câu hỏi 9

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A sparse infector virus

Câu hỏi 9Select one:

a.

Infects files selectively

b.

Rewrites itself

c.

Infects data and executables

d.

Creates backdoors

Sparse infector virus không lây nhiễm tất cả file ngay lập tức. Nó chỉ chọn một số file hoặc chỉ lây nhiễm trong một số điều kiện nhất định để tránh bị phát hiện.

Vì sao không chọn cái khác?

Rewrites itself: thường liên quan virus đa hình/metamorphic.
Infects data and executables: mô tả chung, không đúng trọng tâm “sparse”
Creates backdoors: là chức năng của backdoor/trojan.

Mẹo nhớ:
Sparse = thưa thớt / chọn lọc
→ Sparse infector = infects files selectively.

Câu hỏi 10

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following is an example of a false positive?

Câu hỏi 10Trả lời

0

a.

Anti-virus identifies a benign application as malware.

b.

The IDS does not identify a buffer overflow

c.

A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.

d.

A user account is locked out after the user mistypes the password too many times.

Thời gian còn lại 0:32:02

Câu hỏi 11

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A Trojan can include which of the following?

Câu hỏi 11Select one:

a.

Nmap

AT = Remote Access Trojan/Tool. Đây là công cụ giúp hacker điều khiển máy nạn nhân từ xa, thường được cài ẩn bên trong Trojan.

Vì sao không chọn cái khác?

Nmap: công cụ quét mạng.
TCP: giao thức truyền dữ liệu.
Loki: có thể là công cụ/malware cụ thể, nhưng đáp án phổ biến nhất cho Trojan là RAT.

b.

TCP

Mẹo nhớ:
Trojan thường mở cửa cho hacker điều khiển máy từ xa → RAT.

c.

Loki

d.

RAT

Câu hỏi 12

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Một chuyên gia bảo mật đang điều tra một sự cố xâm nhập. Họ tìm thấy một số tệp tin thực thi được ngụy trang dưới dạng bản cập nhật phần mềm hợp pháp. Khi chạy, các tệp tin này không chỉ cài đặt phần mềm giả mạo mà còn âm thầm thiết lập kết nối đến một máy chủ điều khiển. Loại malware nào mô tả chính xác nhất hành vi này?

Câu hỏi 12Select one:

a.

Rootkit che giấu backdoor

b.

Trojan kết hợp backdoor và giả mạo phần mềm

c.

Virus lây nhiễm tệp thực thi và tạo backdoor

d.

Worm kết hợp backdoor

Trojan: giả dạng phần mềm hợp pháp để lừa người dùng chạy.
Backdoor: tạo kết nối bí mật về máy chủ điều khiển để hacker truy cập/điều khiển sau này.

Vì sao không chọn cái khác?

Rootkit: chủ yếu che giấu sự tồn tại của malware.
Virus: tự lây nhiễm vào file khác.
Worm: tự lan truyền qua mạng.

Mẹo nhớ:
Giả dạng phần mềm thật + âm thầm mở cửa/kết nối hacker → Trojan + Backdoor.

Câu hỏi 13

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which types of Stack overflow that overwrite the saved frame pointer?

Kiểu tràn stack nào có thể ghi đè lên saved frame pointer?

Stack off-by-one là lỗi ghi thừa 1 byte ra ngoài vùng buffer. Dù chỉ thừa 1 byte, nó có thể ghi đè vào saved frame pointer trên stack.

Câu hỏi 13Trả lời

Phân biệt nhanh:

a.

stack canary

Stack canary: cơ chế bảo vệ, không phải kiểu overflow.
Stack buffer: nói chung về tràn bộ đệm stack.
Stack smash: thường ghi đè mạnh hơn, hay liên quan return address.
Stack off-by-one: ghi thừa 1 byte, hay ghi đè saved frame pointer.

b.

stack buffer

Mẹo nhớ:
Có saved frame pointer + ghi đè do lệch 1 byte → stack off-by-one.

c.

stack smash

d.

stack off-by-one

Câu hỏi 14

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

An spoofs Tom's IP address to gain access to his computer

Ann giả mạo địa chỉ IP của Tom để truy cập vào máy tính của Tom. Điều này vi phạm yếu tố nào?

Câu hỏi 14Trả lời

Spoofing là giả mạo danh tính. Ở đây Ann giả mạo IP của Tom để hệ thống tưởng Ann là Tom, nên vấn đề chính là xác thực sai danh tính.

Mẹo nhớ:
Giả mạo user/IP/danh tính → Authentication.

a.

authentication

b.

confidentiality

c.

availability

d.

integrity

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following attack is a passive attack?

Câu hỏi 15Trả lời

a.

Ransomeware

Passive attack thường là hành vi quan sát/thu thập thông tin, không trực tiếp phá hoại hệ thống. Trong các đáp án, scan port là gần nhất vì chủ yếu dùng để dò xem hệ thống đang mở cổng nào.

b.

Crack pasword

Vì sao không chọn cái khác?

Ransomware: mã hóa dữ liệu tống tiền → active attack
Crack password: bẻ khóa mật khẩu → active attack
DoS: làm sập/nghẽn dịch vụ → active attack

c.

Scan port

Mẹo nhớ:
Passive = nghe lén/thu thập thông tin/dò tìm
Active = phá, sửa, mã hóa, làm sập hệ thống.

d.

DoS

Câu hỏi 16

Chưa trả lời

Đặt cờ

Joe lướt Internet xong thì thấy toàn bộ file bị hỏng/mã hóa. Màn hình hiện thông báo rằng file đã bị mã hóa và cần chuyển tiền để khôi phục. Joe là nạn nhân của loại gì?

Đoạn văn câu hỏi

After surfing the Internet, Joe, a user, woke up to find all his files were corrupted. His wallpaper was replaced by a message stating the files were encrypted and he needed to transfer money to a foreign country to recover them. Joe is a victim of:

Câu hỏi 16Select one:

a.

ransomware

b.

Giải thích ngắn:
Ransomware là mã độc mã hóa file của nạn nhân rồi yêu cầu trả tiền chuộc để lấy lại dữ liệu.

a logic bomb

Mẹo nhớ:
File bị encrypted/mã hóa + đòi money/tiền chuộc → Ransomware.

c.

spyware

d.

a keylogger

Câu hỏi 17

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A virus does not do which of the following

Câu hỏi 17Select one:

a.

Displays pop-ups

b.

Replicates with user interaction

c.

Exploits vulnerabilities

d.

Changes configuration settings

Câu hỏi 18

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

..... is the process of verifying or testing the validity of a claimed identity.

Câu hỏi 18Trả lời

a.

Identification

b.

Authorization

c.

Authentication

d.

Accountability

Câu hỏi 19

Chưa trả lời

Đặt cờ

lùi 5 chữ -- k=5

Đoạn văn câu hỏi

Decryption this ciphertext using Caesar cipher with k=5

C=hmfslnsl ymj twijw tk ymj qjyyjwx tk ymj fqumfgjy

Answer: Câu hỏi 19 : changing the order of the letters of the alphabet

Câu hỏi 20

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following is the least acceptable form of biometric device?

Hình thức thiết bị sinh trắc học nào ít được chấp nhận nhất?

Câu hỏi 20Trả lời

a.

Fingerprint

Giải thích ngắn:
Retina scan có độ chính xác cao nhưng ít được chấp nhận vì người dùng phải đưa mắt rất gần thiết bị, gây khó chịu, cảm giác xâm phạm riêng tư và có thể liên quan đến lo ngại về sức khỏe mắt.

So sánh nhanh:

Fingerprint: dễ dùng, phổ biến.
Facial geometry: tiện, không cần chạm.
Retina scan: chính xác nhưng bất tiện, gây khó chịu nhất.

Mẹo nhớ:
Hỏi least acceptable biometric → thường chọn Retina scan.

b.

Facial geometry

c.

Retina scan

d.

Iris scan

Thời gian còn lại 0:28:37

Câu hỏi 21

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Paul crashes Linda's system. Which violation occur?

Câu hỏi 21Trả lời

a.

availability, integrity

b.

confidentiality, integrity

c.

confidentiality, availability

d.

authentication, integrity

Câu hỏi 22

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A random canary value is .....

Câu hỏi 22Trả lời

a.

written just before a register address is stored in a stack frame

b.

written just after a register address is stored in a stack frame

c.

written just after a return address is stored in a stack frame

d.

written just before a return address is stored in a stack frame

Câu hỏi 23

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A Trojan relies on to be activated

Câu hỏi 23Select one:

a.

Vulnerabilities

b.

Port redirection

c.

Human beings

d.

Social engineering

Câu hỏi 24

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

David gets Peter's credit card number and has the credit card company cancel the card and replace it with another card bearing a different account number

Câu hỏi 24Select one:

a.

Availability and integrity

b.

Integrity, confidentiality and authentication

c.

Integrity and confidentiality

Confidentiality: số thẻ tín dụng bị lộ.
Integrity: thông tin tài khoản/thẻ bị thay đổi trái phép.
Availability: Peter không dùng được thẻ cũ nữa vì đã bị hủy.

Mẹo nhớ:
Lộ thông tin + bị thay đổi dữ liệu + không dùng được dịch vụ → CIA đầy đủ.

d.

Confidentiality, integrity and availability

bảo mật toàn vẹn sẵn sàng

Câu hỏi 25

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

You are inspecting the access-control arrangements on a Unix computer and find the following setup:

Members of group staff: alex, benn, cloe

Members of group gurus: cloe

Adds a rule to the ACL for the report.txt file that gives staff group read and execute permissions to that file

Câu hỏi 25Select one:

a.

setfacl -m g:staff:rx report.txt

b.

sudo chmod go+rx report.txt

c.

setfacl -x g:staff:r-x report.txt

d.

setfacl -m g:staff:r-x report.txt

Câu hỏi 26

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following types of application attacks would be used to identify malware causing security breaches that have NOT yet been identified by any trusted sources?

Câu hỏi 26Select one:

a.

LDAP injection

b.

Zero-day

c.

Directory traversal

d.

XML injection

Câu hỏi 27

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which one dynamically moves as contents are pushed and popped out of the stack frame?

Cái nào di chuyển linh hoạt khi dữ liệu được push vào stack và pop ra khỏi stack frame?

Câu hỏi 27Trả lời

a.

Register esp

b.

esp

ESP trỏ tới đỉnh hiện tại của stack. Khi có lệnh:

push: stack thêm dữ liệu → ESP thay đổi
pop: lấy dữ liệu ra → ESP thay đổi

Còn EBP thường giữ vị trí cố định làm mốc cho stack frame.

Mẹo nhớ:
ESP = Stack Pointer = di chuyển theo push/pop
EBP = Base Pointer = mốc cố định của stack frame.

c.

ebp

d.

Register ebp

Câu hỏi 28

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A malware is injected to your computer and modifies your data. It is

Câu hỏi 28Trả lời

a.

Difficult to detect

b.

Easy to prevent

c.

Easy to detect

d.

Learn information from system

Câu hỏi 29

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Users have reported receiving unsolicited emails in their inboxes, often times with malicious links embedded. Which of the following should be implemented in order to redirect these messages?

Câu hỏi 29Select one:

a.

Network firewall

b.

Proxy server

c.

Spam filter

d.

Application firewall

Câu hỏi 30

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Một nhà phân tích bảo mật nhận thấy một lượng lớn yêu cầu DNS bất thường đến các tên miền độc hại đã biết từ một máy trạm trong mạng nội bộ. Hành động điều tra tiếp theo nào là quan trọng nhất?

Câu hỏi 30Select one:

a.

Cập nhật tất cả các định nghĩa virus trên máy chủ antivirus của công ty

b.

Thay đổi mật khẩu của tài khoản người dùng trên máy trạm đó

c.

Cô lập máy trạm khỏi mạng, tiến hành phân tích phần mềm độc

d.

Ngay lập tức định dạng lại ổ cứng của máy trạm

A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.

Máy quét mống mắt sinh trắc học từ chối một người dùng hợp lệ vì người đó đeo kính áp tròng mới. Điều nào đúng?

Which of the following is true?

Câu hỏi 31Trả lời

a.

True Negative

Giải thích ngắn:
Người dùng được phép truy cập, nhưng hệ thống lại từ chối.
Tức là hệ thống báo "không hợp lệ" trong khi thực tế là hợp lệ
→ False Negative.

Mẹo nhớ:

False Positive: người không hợp lệ nhưng hệ thống cho vào.
False Negative: người hợp lệ nhưng hệ thống từ chối.

b.

Câu này: authorized user bị reject → False Negative.

False Negative

c.

False Positive

d.

True Positive

Câu hỏi 32

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

John has write permission on bt1 file, read and execute permission on bt2 file, no permissions on bt3 file. Define Capability List (CList)?

Câu hỏi 32Trả lời

a.

CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read, execute}, bt3: {}

b.

CList(John) = bt1: {read}, bt2: {execute}, bt3: {}

c.

CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read}, bt3: {}

d.

CList(John) = bt1: {read, write}, bt2: {execute}, bt3: {}

Câu hỏi 33

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following standards related to information security?

Tiêu chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

Câu hỏi 33Trả lời

a.

ISO 2015

ISO/IEC 27000 là bộ tiêu chuẩn về Information Security Management System – ISMS, tức hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Vì sao không chọn cái khác?

ISO 9001: quản lý chất lượng
ISO 26000/26001: trách nhiệm xã hội
ISO 2015: không phải chuẩn phổ biến chính về ATTT

b.

ISO 27000

Mẹo nhớ:
An toàn thông tin → ISO 27000 / ISO 27001.

c.

26001

d.

ISO 9001

Câu hỏi 34

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following manages digital certificates

Cái nào dùng để quản lý chứng chỉ số – digital certificates?

Câu hỏi 34Select one:

A.

digital centre

B.

Key

C.

Certification authority

Certification Authority (CA) có nhiệm vụ cấp, quản lý, xác thực và thu hồi chứng chỉ số.

Ví dụ: chứng chỉ HTTPS của website được cấp bởi CA.

Mẹo nhớ:
Digital certificate → Certification Authority (CA).

D.

Public key

Câu hỏi 35

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: “John, cleared for (SECRET, {A, C}), wants to access a document classified (SECRET, {B})”. Which true statement?

Câu hỏi 35Select one:

a.

John can read and cannot write

b.

John cannot write and cannot read

c.

John cannot read and can write

John có clearance: SECRET, {A, C}.
Tài liệu có phân loại: SECRET, {B}.
Hỏi John được đọc/ghi không?

Đáp án đúng:
b. John cannot write and cannot read
= John không thể ghi và không thể đọc.

Giải thích ngắn:

Theo Bell-LaPadula:

Muốn read: John phải có mức bảo mật >= tài liệu và category phải bao phủ category của tài liệu.
→ John có {A, C}, tài liệu cần {B} → John không có B → không đọc được.
Muốn write: tài liệu phải đủ “cao” và đủ category để nhận dữ liệu từ John.
→ Tài liệu {B} không bao phủ {A, C} của John → không ghi được.

d.

John can read and can write

Câu hỏi 36

Chưa trả lời

Đặt cờ

Một thanh công cụ tin tức/thời tiết bị cài nhầm vào trình duyệt. Thanh công cụ này theo dõi hoạt động online của người dùng và gửi dữ liệu về máy chủ ghi log trung tâm. Đây là kiểu tấn công nào?

Đoạn văn câu hỏi

A news and weather toolbar was accidently installed into a web browser. The toolbar tracks users online activities and sends them to a central logging server. Which of the following attacks took place?

Câu hỏi 36Select one:

a.

Session hijacking

. Malicious add-on – Tiện ích mở rộng độc hại

Giải thích ngắn:
Toolbar được cài vào trình duyệt và âm thầm theo dõi hoạt động người dùng → đây là add-on/plugin độc hại.

Mẹo nhớ:
Toolbar/plugin/extension trong browser + theo dõi người dùng → Malicious add-on.

b.

Remote code execution

c.

Malicious add-on

d.

Man-in-the-browser

e.

Flash cookies

Câu hỏi 37

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Cơ chế kiểm soát truy cập bắt buộc (Mandatory Access Control - MAC) khác biệt cơ bản so với kiểm soát truy cập tùy ý (Discretionary Access Control - DAC) ở điểm nào?

Câu hỏi 37Select one:

a.

MAC được quản lý bởi người dùng, trong khi DAC được quản lý bởi hệ thống

b.

MAC sử dụng danh sách kiểm soát truy cập (ACLs), trong khi DAC sử dụng ma trận truy cập

c.

MAC áp đặt các chính sách bảo mật trên toàn hệ thống, trong khi DAC cho phép chủ sở hữu đối tượng kiểm soát quyền truy cập

d.

MAC dựa trên danh tính của người dùng, trong khi DAC dựa trên nhãn bảo mật.

Câu hỏi 38

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

While searching internet, your computer may be infected malware , it is .....

Câu hỏi 38Trả lời

a.

Vulnerability

b.

Threat

c.

Hacking

d.

Attack

Câu hỏi 39

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Pete, a security analyst, has been tasked with explaining the different types of malware to his colleagues. The two malware types that the group seems to be most interested in are botnets and viruses. Which of the following explains the difference between these two types of malware?

Câu hỏi 39Select one:

a.

Viruses are a subset of botnets which are used as part of SYN attacks.

b.

Botnets are a subset of malware which are used as part of DDoS attacks

c.

Viruses are a class of malware which create hidden openings within an OS

d.

Botnets are used within DR to ensure network uptime and viruses are not

Câu hỏi 40

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Given C code:

Matching:

int A

Answer 1 Câu hỏi 40

Stack

int Alocal

Answer 2 Câu hỏi 40

Stack

int *p

Answer 3 Câu hỏi 40

Heap

p= (int*) malloc(40)

Answer 4 Câu hỏi 40

Heap

int B=10

Answer 5 Câu hỏi 40

Data Segment

**Nội đúng:**

1. int A → **Data Segment**
2. int Alocal → **Stack**
3. int *p → **Stack**
4. p = (int*) malloc(40) → **Heap**
5. int B = 10 → **Data Segment**