ĐỀ THAM KHẢO 4 - aaa

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

An toan thong tin_ HKII-18-19

Started on	Monday, 1 April 2019, 10:49 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 1 April 2019, 11:01 AM
Time taken	11 mins 17 secs
Marks	20.00/20.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What security concept encourages administrators to install firewalls, malware scanners, and an IDS on every host?

Select one:

- a. Network access control (NAC)
- b. VLAN
- c. RADIUS
- d. Endpoint security

Your answer is correct.

The correct answer is: Endpoint security

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is a principle of the CIA Triad that means authorized subjects are granted timely and uninterrupted access to objects?

Select one:

- a. Identification
- b. Layering
- c. Availability
- d. Encryption

Your answer is correct.

The correct answer is: Availability

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which one of the following identifies the primary a purpose of information classification processes?

Select one:

- a. Define the requirements for storing data
- b. Define the requirements for transmitting data
- c. Define the requirements for protecting sensitive data A primary purpose of information classification processes is to identify security classifications for sensitive data and define the requirements to protect sensitive data. Information classification processes will typically include requirements to protect sensitive data at rest (in backups and stored on media), but not requirements for backing up and storing any data. Similarly, information classification processes will typically include requirements to protect sensitive data in transit, but not any data
- d. Define the requirements for backing up data

Your answer is correct.

The correct answer is: Define the requirements for protecting sensitive data

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which one of the following data roles is most likely to assign permissions to grant users access to data?

Select one:

- a. Administrator The administrator assigns permissions based on the principles of least privilege and need to know. A custodian protects the integrity and security of the data. Owners have ultimate responsibility for the data and ensure that it is classified properly, and owners provide guidance to administrators on who can have access, but owners do not assign permissions. Users simply access the data
- b. Custodian
- c. User
- d. Owner

Your answer is correct.

The correct answer is: Administrator

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

If an organization contracts with outside entities to provide key business functions or services, such as account or technical support, what is the process called that is used to ensure that these entities support sufficient security?

Select one:

- a. Third-party governance
- b. Asset identification
- c. Qualitative analysis
- d. Exit interview

Your answer is correct.

The correct answer is: Third-party governance

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What ensures that the subject of an activity or event cannot deny that the event occurred?

Select one:

- a. CIA Triad
- b. Hash totals
- c. Abstraction
- d. Nonrepudiation Nonrepudiation ensures that the subject of an activity or event cannot deny that the event occurred.

Your answer is correct.

The correct answer is: Nonrepudiation

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following contains the primary goals and objectives of security?

Select one:

- a. A stand-alone system
- b. A network's border perimeter
- c. The CIA Triad
- d. The Internet

Your answer is correct.

The correct answer is: The CIA Triad

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is the weakest element in any security solution?

Select one:

- a. Humans
- b. Internet connections
- c. Software products
- d. Security policies

Your answer is correct.

The correct answer is: Humans

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which one of the following would administrators use to connect to a remote server securely for administration?

Select one:

- a. Telnet
- b. Secure Copy (SCP)
- c. Secure Shell (SSH) SSH is a secure alternative to Telnet because it encrypts data transmitted over a network. In contrast, Telnet transmits data in cleartext. SFTP and SCP are good methods for transmitting sensitive data over a network, but not for administration purposes.
- d. Secure File Transfer Protocol (SFTP)

Your answer is correct.

The correct answer is: Secure Shell (SSH)

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which networking technology is based on the IEEE 802.3 standard?

Select one:

- a. HDLC
- b. FDDI
- c. Ethernet
- d. Token Ring

Your answer is correct.

The correct answer is: Ethernet

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What is encapsulation?

Select one:

- a. Adding a header and footer to data as it moves down the OSI stack
- b. Protecting evidence until it has been properly collected
- c. Changing the source and destination addresses of a packet
- d. Verifying a person's identity

Your answer is correct.

The correct answer is: Adding a header and footer to data as it moves down the OSI stack

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vulnerabilities and risks are evaluated based on their threats against which of the following?

Select one:

- a. One or more of the CIA Triad principles
- b. Due care
- c. Data usefulness
- d. Extent of liability

Your answer is correct.

The correct answer is: One or more of the CIA Triad principles

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is not considered a violation of confidentiality?

Select one:

- a. Stealing passwords
- b. Social engineering
- c. Hardware destruction
- d. Eavesdropping

Your answer is correct.

The correct answer is: Hardware destruction

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

If a security mechanism offers availability, then it offers a high level of assurance that authorized subjects can _____ the data, objects, and resources.

Select one:

- a. Access
- b. Repudiate
- c. Control
- d. Audit

Your answer is correct.

The correct answer is: Access

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What type of plan outlines the procedures to follow when a disaster interrupts the normal operations of a business?

Select one:

- a. Vulnerability assessment
- b. Business continuity plan
- c. Disaster recovery plan Disaster recovery plans pick up where business continuity plans leave off. After a disaster strikes and the business is interrupted, the disaster recovery plan guides response teams in their efforts to quickly restore business operations to normal levels.
- d. Business impact assessment

Your answer is correct.

The correct answer is: Disaster recovery plan

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What is the first step that individuals responsible for the development of a business continuity plan should perform?

Select one:

- a. Business organization analysis The business organization analysis helps the initial planners select appropriate BCP team members and then guides the overall BCP process
- b. Resource requirements analysis
- c. BCP team selection
- d. Legal and regulatory assessment

Your answer is correct.

The correct answer is: Business organization analysis

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

When an employee is to be terminated, which of the following should be done?

Select one:

- a. Wait until you and the employee are the only people remaining in the building before announcing the termination
- b. Disable the employee's network access just as they are informed of the termination — You should remove or disable the employee's network user account immediately before or at the same time they are informed of their termination.
- c. Inform the employee a few hours before they are officially terminated.
- d. Send out a broadcast email informing everyone that a specific employee is to be terminated.

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable the employee's network access just as they are informed of the termination

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

When seeking to hire new employees, what is the first step?

Select one:

- a. Screen candidates
- b. Request resumes
- c. Set position classification
- d. Create a job description — The first step in hiring new employees is to create a job description. Without a job description, there is no consensus on what type of individual needs to be found and hired.

Your answer is correct.

The correct answer is: Create a job description

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What security control is directly focused on preventing collusion?

Select one:

- a. Job descriptions
- b. Separation of duties — The likelihood that a co-worker will be willing to collaborate on an illegal or abusive scheme is reduced because of the higher risk of detection created by the combination of separation of duties, restricted job responsibilities, and job rotation
- c. Principle of least privilege
- d. Qualitative risk analysis

Your answer is correct.

The correct answer is: Separation of duties

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is the most important aspect of security?

Select one:

- a. Logical security
- b. Awareness training
- c. Physical security Physical security is the most important aspect of overall security. Without physical security, none of the other aspects of security are sufficient
- d. Intrusion detection

Your answer is correct.

The correct answer is: Physical security

◄ Chapter 1 - Computer Security Concepts

Chapter 2 - Cryptography ►

Return to: Chapter 1 - Com...

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

An toan thong tin_ HKII-18-19

Started on	Wednesday, 3 April 2019, 8:26 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 3 April 2019, 8:51 PM
Time taken	24 mins 38 secs
Marks	30.00/30.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A vulnerability scan is reporting that patches are missing on a server. After a review, it is determined that the application requiring the patch does not exist on the operating system. Which of the following describes this cause?

Select one:

- a. Baseline code review
- b. False negative
- c. False positive
- d. Application hardening

Your answer is correct.

The correct answer is: False positive

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

An analyst is reviewing a simple program for potential security vulnerabilities before being deployed to a Windows server. Given the following code:

```
void foo (char *bar)
{
  char random_user_input [12];
  strcpy (random_user_input, bar);
}
```

Which of the following vulnerabilities is present?

Select one:

- a. Buffer overflow
- b. Integer overflow
- c. Backdoor
- d. Bad memory pointer

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following preventative controls would be appropriate for responding to a directive to reduce the attack surface of a specific host?

Select one:

- a. Disabling unnecessary services — Preventive controls are to stop something from happening. These can include locked doors that keep intruders out, user training on potential harm (to keep them vigilant and alert), or even biometric devices and guards that deny access until authentication has occurred. By disabling all unnecessary services you would be reducing the attack surface because then there is less opportunity for risk incidents to happen. There are many risks with having many services enabled since a service can provide an attack vector that someone could exploit against your system. It is thus best practice to enable only those services that are absolutely required.
- b. Taking a baseline configuration
- c. Installing anti-malware
- d. Implementing an IDS

Your answer is correct.

The correct answer is: Disabling unnecessary services

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Data execution prevention is a feature in most operating systems intended to protect against which type of attack?

Select one:

- a. Buffer overflow
- b. Cross-site scripting
- c. SQL injection
- d. Header manipulation

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

If you declare an array as A[100] in C and you try to write data to A[555], what will happen?

Select one:

- a. Whatever is at A[555] will be overwritten
- b. There will always be a runtime error
- c. The C compiler will give you an error and won't compile
- d. Nothing

Your answer is correct.

The correct answer is: Whatever is at A[555] will be overwritten

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A recent audit had revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network devices. Which of the following practices could be used to increase the security posture during deployment? (Select TWO).

Select one or more:

- [ ] a. Deploy a honeypot
- [x] b. Disable unnecessary services
- [ ] c. Penetration testing
- [x] d. Change default password
- [ ] e. Implement an application firewall

Your answer is correct.

The correct answers are: Disable unnecessary services, Change default password

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A recent audit has revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network devices. Which of the following practices could be used to increase the security posture during deployment? (Select TWO).

Select one or more:

- [x] a. Change default passwords
- [ ] b. Implement an application firewall
- [ ] c. Deploy a honeypot
- [x] d. Disable unnecessary services
- [ ] e. Penetration testing

Your answer is correct.

The correct answers are: Disable unnecessary services, Change default passwords

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following risk mitigation strategies will allow Ann, a security analyst, to enforce least privilege principles?

Select one:

- (•) a. User rights reviews A least privilege policy should be used when assigning permissions. Give users only the permissions and rights that they need to do their work and no more.
- ( ) b. Annual loss expectancy
- ( ) c. Incident management
- ( ) d. Risk based controls

Your answer is correct.

The correct answer is: User rights reviews

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A Human Resources user is issued a virtual desktop typically assigned to Accounting employees. A system administrator wants to disable certain services and remove the local accounting groups installed by default on this virtual machine. The system administrator is adhering to which of the following security best practices?

Select one:

- a. Patch Management
- b. Black listing applications
- c. Operating System hardening — Operating System hardening is the process of securing the operating system by reducing its surface of vulnerability. Reducing the surface of vulnerability typically includes removing unnecessary functions and features, removing unnecessary usernames or logins and disabling unnecessary services.
- d. Mandatory Access Control

Your answer is correct.

The correct answer is: Operating System hardening

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

An IT security technician needs to establish host based security for company workstations. Which of the following will BEST meet this requirement?

Select one:

- a. Implement perimeter firewall rules to restrict access.
- b. Implement database hardening by applying vendor guidelines.
- c. Implement OS hardening by applying GPOs. — Hardening is the process of securing a system by reducing its surface of vulnerability. Reducing the surface of vulnerability typically includes removing or disabling unnecessary functions and features, removing or disabling unnecessary user accounts, disabling unnecessary protocols and ports, and disabling unnecessary services. This can be implemented using the native security features of an operating system, such as Group Policy Objects (GPOs).
- d. Implement IIS hardening by restricting service accounts.

Your answer is correct.

The correct answer is: Implement OS hardening by applying GPOs.

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Failure to validate the size of a variable before writing it to memory could result in which of the following application attacks?

Select one:

- a. SQL injection
- b. Cross-site scripting
- c. Buffer overflow
- d. Malicious logic

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following ports will be used for logging into secure websites?

Select one:

- a. 443
- b. 80
- c. 142
- d. 110

Your answer is correct.

The correct answer is: 443

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following describes the process of removing unnecessary accounts and services from an application to reduce risk exposure?

Select one:

- a. Application hardening
- b. Cross-site script prevention
- c. Application patch management
- d. Error and exception handling

Your answer is correct.

The correct answer is: Application hardening

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is a software vulnerability that can be avoided by using input validation?

Select one:

- a. Buffer overflow
- b. Application fuzzing
- c. Incorrect input
- d. Error handling

Your answer is correct.

The correct answer is: Incorrect input

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following ports is used for TELNET by default?

Select one:

- a. 21
- b. 23
- c. 22
- d. 20

Your answer is correct.

The correct answer is: 23

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A server administrator notes that a legacy application often stops running due to a memory error. When reviewing the debugging logs, they notice code being run calling an internal process to exploit the machine. Which of the following attacks does this describe?

Select one:

- a. Zero-day
- b. Malicious add-on
- c. Cross site scripting
- d. Buffer overflow

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A network security engineer notices unusual traffic on the network from a single IP attempting to access systems on port 23. Port 23 is not used anywhere on the network. Which of the following should the engineer do to harden the network from this type of intrusion in the future?

Select one:

- a. Enable auditing on event logs
- b. Implement password requirements on servers and network devices
- c. Disable unnecessary services on servers
- d. Disable unused accounts on servers and network devices

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable unnecessary services on servers

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What is likely to happen if you find a buffer overflow during testing by entering a random, long string for a C program?

Select one or more:

- a. The program crashes
- b. Data is corrupted
- c. The C fairy sprinkles magic memory dust on the memory that was overwritten and makes everything okay again.
- d. The program gives you a "Buffer overflow at line X" error

Your answer is correct.

The correct answers are: Data is corrupted, The program crashes

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following protocols is the security administrator observing in this packet capture?
12:33:43, SRC 192.168.4.3:3389, DST 10.67.33.20:8080, SYN/ACK

Select one:

- a. HTTP
- b. HTTPS
- c. RDP
- d. SFTP

Your answer is correct.

The correct answer is: RDP

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following, if properly implemented, would prevent users from accessing files that are unrelated to their job duties? (Select TWO).

Select one or more:

- [ ] a. Mandatory vacation
- [x] b. Separation of duties
- [ ] c. Job rotation
- [ ] d. Time of day restrictions
- [x] e. Least privilege

Your answer is correct.

The correct answers are: Separation of duties, Least privilege

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following concepts allows an organization to group large numbers of servers together in order to deliver a common service?

Select one:

- a. Cold site
- b. Clustering — Anytime you connect multiple computers to work/act together as a single server, it is known as clustering. Clustered systems utilize parallel processing (improving performance and availability) and add redundancy (but also add costs).
  Clustering is done whenever you connect multiple computers to work and act together as a single server. It is meant to utilize parallel processing and can also add to redundancy.
- c. RAID
- d. Backup Redundancy

Your answer is correct.

The correct answer is: Clustering

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

One of the system administrators at a company is assigned to maintain a secure computer lab. The administrator has rights to configure machines, install software, and perform user account maintenance. However, the administrator cannot add new computers to the domain, because that requires authorization from the Information Assurance Officer. This is an example of which of the following?

Select one:

- a. Rule-based access control
- b. Least privilege A least privilege policy should be used when assigning permissions. Give users only the permissions that they need to do their work and no more.
- c. Job rotation
- d. Mandatory access

Your answer is correct.

The correct answer is: Least privilege

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A web server hosted on the Internet was recently attacked, exploiting a vulnerability in the operating system. The operating system vendor assisted in the incident investigation and verified the vulnerability was not previously known. What type of attack was this?

Select one:

- a. Distributed denial-of-service
- b. Zero-day exploit
- c. Botnet
- d. Denial-of-service

Your answer is correct.

The correct answer is: Zero-day exploit

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is an example of a false positive?

Select one:

- a. A user account is locked out after the user mistypes the password too many times.
- b. A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.
- c. The IDS does not identify a buffer overflow
- d. Anti-virus identifies a benign application as malware.

Your answer is correct.

The correct answer is: Anti-virus identifies a benign application as malware.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following provides the BEST application availability and is easily expanded as demand grows?

Select one:

- a. Load balancing — Load balancing is a way of providing high availability by splitting the workload across multiple computers.
- b. Server virtualization
- c. RAID 6
- d. Active-Passive Cluster

Your answer is correct.

The correct answer is: Load balancing

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A security administrator is investigating a recent server breach. The breach occurred as a result of a zero-day attack against a user program running on the server. Which of the following logs should the administrator search for information regarding the breach?

Select one:

- a. System log
- b. Application log
- c. Authentication log
- d. Setup log

Your answer is correct.

The correct answer is: Application log

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Disabling unnecessary services, restricting administrative access, and enabling auditing controls on a server are forms of which of the following?

Select one:

- a. Creating a security baseline
- b. Application patch management
- c. Cross-site scripting prevention
- d. System hardening — Hardening is the process of securing a system by reducing its surface of vulnerability. Reducing the surface of vulnerability typically includes removing or disabling unnecessary functions and features, removing or disabling unnecessary user accounts, disabling unnecessary protocols and ports, and disabling unnecessary services.

Your answer is correct.

The correct answer is: System hardening

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A malicious individual is attempting to write too much data to an application's memory. Which of the following describes this type of attack?

Select one:

- a. Buffer overflow
- b. SQL injection
- c. Zero-day
- d. XSRF

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

After an assessment, auditors recommended that an application hosting company should contract with additional data providers for redundant high speed Internet connections. Which of the following is MOST likely the reason for this recommendation? (Select TWO).

Select one or more:

- a. To improve intranet communication speeds
- b. To allow for business continuity if one provider goes out of business
- c. To allow load balancing for cloud support
- d. To allow for a hot site in case of disaster
- e. To eliminate a single point of failure

A high-speed internet connection to a second data provider could be used to keep an up-to-date replicate of the main site. In case of problem on the first site, operation can quickly switch to the second site. This eliminates the single point of failure and allows the business to continue uninterrupted on the second site.

Your answer is correct.

The correct answers are: To allow for business continuity if one provider goes out of business, To eliminate a single point of failure

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Question 30

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ann, the software security engineer, works for a major software vendor. Which of the following practices should be implemented to help prevent race conditions, buffer overflows, and other similar vulnerabilities prior to each production release?

Select one:

- a. Input validation
- b. Product baseline report
- c. Patch regression testing
- d. Code review

Your answer is correct.

The correct answer is: Code review

◄ Chapter 4 - LAB_Step-by-Step Exploit OS Vulnerability - MS12_020

Test_1 - 60 minutes. Begin: 15h30 ->16h45. Ngày 4/4/2019 ►

Return to: Chapter 4 - Ope...

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

An toan thong tin_ Nhom 09

Bắt đầu vào lúc	Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020, 2:32 chiều
Tiểu bang	Đã kết thúc
Kết thúc lúc	Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020, 3:28 chiều
Thời gian thực hiện	55 phút 34 giây
Điểm	35,67/39,00
Điểm	**9,15** trên 10,00 (**91** %)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Trong giai đoạn thu thập thông tin của một mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò đang triển khai, thông tin nào sau đây là cần thiết nhất?

Chọn một:

- a. Giờ hoạt động kinh doanh bình thường
- b. Ma trận chức danh công việc với các đặc quyền truy cập bắt buộc ✔
- c. Các quy tắc có điều kiện mà theo đó một số hệ thống nhất định có thể được truy cập
- d. Mức giải phóng mặt bằng của tất cả nhân viên công ty

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Ma trận chức danh công việc với các đặc quyền truy cập bắt buộc

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 2

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Người kiểm tra thâm nhập có thể có được các đặc quyền nâng cao trên một máy tram khách và nhiều máy chủ bằng cách sử dụng thông tin xác thực của một nhân viên. Kiểm soát nào sau đây sẽ giảm thiểu những vấn đề này? (Chọn HAI)

Chọn một hoặc nhiều:

- a. Lịch sử mật khẩu
- b. Tài khoản hết hạn
- c. Tách nhiệm vụ
- d. Đặc quyền nhất
- e. Kiểm soát truy cập tùy ý ✖
- f. Giới hạn thời gian trong ngày

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Các câu trả lời đúng là: Đặc quyền ít nhất, Tài khoản hết hạn

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Biện pháp kiểm soát nào sau đây sẽ cho phép một công ty giảm mức độ hiển thị của các hệ thống nhạy cảm từ các thiết bị không được quản lý trên mạng nội bộ?

Chọn một:

- a. 802.1x ✔
- b. Mật khẩu mạnh
- c. Mã hóa dữ liệu
- d. BGP

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: 802.1x

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Switch được gọi là gì trong cấu hình 802.1x?

Chọn một:

- a. Trình xác thực ✔ Công tắc chịu trách nhiệm giao tiếp với người cung cấp và gửi thông tin đến máy chủ xác thực. Thiết bị này được gọi là trình xác thực
- b. Máy chủ RADIUS
- c. Thuốc bổ
- d. Máy chủ AAA

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Authenticator

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Lý do nào sau đây là TỐT NHẤT để cung cấp các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức người dùng cho nhân viên của tổ chức?

Chọn một:

- a. Để giảm rủi ro CNTT cho tổ chức ✔ Tốt nhất, một chương trình đào tạo nhận thức về bảo mật cho toàn bộ tổ chức nên bao gồm các lĩnh vực sau:
  Tầm quan trọng của bảo mật
  Trách nhiệm của mọi người trong tổ chức
  Chính sách và thủ tục
  Chính sách sử dụng
  Tiêu chí lựa chọn tài khoản và mật khẩu Phòng
  ngừa kỹ thuật xã hội
  Bạn có thể thực hiện khóa đào tạo này bằng cách sử dụng nhân viên nội bộ hoặc bằng cách thuê các giảng viên bên ngoài. Loại hình đào tạo này sẽ làm giảm đáng kể rủi ro CNTT của tổ chức.
- b. Để đảm bảo sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đúng cách
- c. Để đào tạo nhân viên vào những ngày không
- d. Để phân tích chi tiết tác động kinh doanh

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Để giảm rủi ro CNTT của tổ chức

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điều nào sau đây sẽ cho phép người dùng từ bên ngoài tổ chức có quyền truy cập vào tài nguyên nội bộ?

Chọn một:

- a. VLANS
- b. VPN ✔
- c. ĐÊM
- d. KHÔNG

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: VPN

Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Sau khi ngừng sản xuất, tài liệu nào sau đây chứa thông tin chi tiết về thứ tự hệ thống cần được khôi phục hoạt động?

Chọn một:

- a. Phân tích tác động kinh doanh
- b. Kế hoạch khôi phục thảm họa ✔ Kế hoạch hoặc kế hoạch phục hồi sau thảm họa giúp tổ chức ứng phó hiệu quả khi thảm họa xảy ra. Các thảm họa có thể bao gồm lỗi hệ thống, lỗi mạng, hỏng cơ sở hạ tầng và thiên tai. Điểm nhấn chính của một kế hoạch như vậy là thiết lập lại các dịch vụ và giảm thiểu tổn thất.
- c. Kế hoạch thành công
- d. Kế hoạch bảo mật thông tin

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Loại kiểm soát truy cập nào sau đây sử dụng hàng rào, chính sách bảo mật, đào tạo nhận thức về bảo mật và phần mềm chống vi-rút để ngăn chặn hoạt động không mong muốn hoặc trái phép xảy ra?

Chọn một:

- a. Phòng ngừa ✔ Kiểm soát truy cập phòng ngừa giúp ngăn chặn hoạt động không mong muốn hoặc trái phép xảy ra. Các kiểm soát do thám phát hiện ra hoạt động sau khi nó xảy ra và kiểm soát khắc phục cố gắng đảo ngược mọi vấn đề do hoạt động gây ra. Ủy quyền không phải là một loại kiểm soát truy cập hợp lệ.
- b. Thám tử
- c. Có thẩm quyền
- d. Sửa sai

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là:

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Quá trình trong đó chức năng của ứng dụng được kiểm tra mà không có bất kỳ kiến thức nào về cơ chế bên trong của ứng dụng được gọi là:

Chọn một:

- a. Kiểm tra hộp đen ✔
- b. Kiểm tra hộp trắng
- c. Thử nghiệm mũ đen
- d. Kiểm tra hộp màu xám

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Kiểm tra hộp đen

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

ID người dùng và mật khẩu cùng nhau cung cấp điều nào sau đây?

Chọn một:

- a. Nhận biết
- b. Kiểm toán
- c. Xác thực ✔
- d. Ủy quyền

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là:

Câu hỏi 11

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Thiết bị cuối gửi thông tin xác thực cho 802.1x được gọi là gì?

Chọn một:

- a. Máy chủ AAA
- b. Thuốc bổ
- c. Trình xác thực ✖
- d. Máy chủ RADIUS

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Supplicant

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Nhóm kiểm toán nội bộ đã phát hiện ra rằng người dùng trái phép đang thực hiện các thay đổi chưa được phê duyệt đối với các cài đặt cấu hình hệ thống khác nhau. Sự cố này xảy ra khi người dùng được ủy quyền trước đó chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác và duy trì cùng thông tin xác thực. Các biện pháp kiểm soát nào sau đây có thể được thực hiện để ngăn chặn những thay đổi trái phép đó trong tương lai?

Chọn một:

- a. Đặc quyền dựa trên nhóm
- b. Đánh giá quyền truy cập định kỳ
- c. Khóa tài khoản
- d. Đặc quyền nhất ✔

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Đặc quyền ít nhất

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Pete, một nhà phát triển, viết một ứng dụng. Jane, nhà phân tích bảo mật, biết một số điều về ứng dụng tổng thể nhưng không có tất cả các chi tiết. Jane cần xem xét phần mềm trước khi nó được phát hành để sản xuất. Jane nên tiến hành đánh giá nào sau đây?

Chọn một:

- a. Kiểm tra hộp xám ✔ Kiểm thử hộp xám, còn được gọi là phân tích hộp xám, là một chiến lược để gỡ lỗi phần mềm, trong đó người kiểm tra có kiến thức hạn chế về các chi tiết bên trong của chương trình.
- b. Kiểm tra hộp đen
- c. Kiểm tra hộp trắng
- d. Phân tích tác động kinh doanh

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Kiểm tra hộp xám

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một công ty yêu cầu rằng thông tin đăng nhập của người dùng bao gồm cung cấp thông tin nào đó mà họ biết và thông tin nào đó mà họ có để có được quyền truy cập vào mạng. Loại xác thực nào sau đây đang được mô tả?

Chọn một:

- a. Kerberos
- b. Mã thông báo
- c. Sinh trắc học
- d. Hai yếu tố ✔

Xác thực hai yếu tố là khi hai yếu tố xác thực khác nhau được cung cấp cho mục đích xác thực. Trong trường hợp này, "một cái gì đó họ biết và một cái gì đó họ là".

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Hai yếu tố

Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một khách hàng đã cung cấp địa chỉ email và mật khẩu cho một trang web như một phần của quá trình đăng nhập. Điều nào sau đây TỐT NHẤT mô tả địa chỉ email?

Chọn một:

- a. Ủy quyền
- b. Xác thực
- c. Kiểm soát truy cập
- d. Nhận biết ✔

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là:

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 16

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Công nghệ nào sẽ cung cấp quyền truy cập chọn lọc vào mạng dựa trên xác thực?

Chọn một:

- a. ACL ✖
- b. 802.1Q
- c. Bức tường lửa
- d. 802.1x

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: 802.1x

Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điều nào sau đây sẽ được sử dụng để cho phép một tập con lưu lượng từ mạng không dây đến mạng nội bộ?

Chọn một:

- a. Cân bằng tải
- b. 802.1X ✔
- c. An ninh cảng
- d. Danh sách điều khiển truy cập

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: 802.1X

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Jane, quản trị viên bảo mật, thiết lập một AP mới nhưng nhận ra quá nhiều người bên ngoài có thể kết nối với AP đó và truy cập trái phép. Cách nào sau đây sẽ là cách TỐT NHẤT để giảm thiểu vấn đề này mà vẫn cung cấp bảo hiểm khi cần thiết? (Chọn HAI).

Chọn một hoặc nhiều:

- [x] a. Tắt chương trình phát SSID ✔
- [ ] b. Chỉ sử dụng các kênh 1, 4 và 7
- [x] c. Bật tính năng lọc MAC ✔
- [ ] d. Chuyển từ 802.11a sang 802.11b
- [ ] Là. Tắt các cổng có dây

Câu trả lời của bạn là đúng.

Các câu trả lời đúng là: Bật lọc MAC, Tắt phát SSID

Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phương pháp hay nhất nào sau đây khiến mạng không dây khó tìm hơn?

Chọn một:

- (•) a. Tắt chương trình phát SSID ✔
- ( ) b. Sử dụngWPA2-PSK
- ( ) c. Tắt nguồn các WAP không sử dụng
- ( ) d. Thực hiện lọc MAC

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Tắt chương trình phát sóng SSID

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 20

Đúng một phần

Đạt điểm 0,67 trên 1,00

Quản trị viên bảo mật phải thực hiện tất cả các yêu cầu trong chính sách công ty sau: Mật khẩu phải được bảo vệ trước các cuộc tấn công bạo lực bằng mật khẩu ngoại tuyến. Mật khẩu sẽ được bảo vệ trước các cuộc tấn công bạo lực bằng mật khẩu trực tuyến. Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật nào sau đây phải được thực hiện để thực thi chính sách của công ty? (Chọn BA).

Chọn một hoặc nhiều:

- [x] a. Tài khoản hết hạn ✖
- [ ] b. Khóa tài khoản
- [ ] c. Khóa màn hình
- [x] d. Độ phức tạp của mật khẩu ✔
- [x] Là. Độ dài mật khẩu tối thiểu ✔
- [ ] f. Thời gian tồn tại của mật khẩu tối thiểu

Câu trả lời của bạn đúng một phần.

Bạn đã chọn đúng 2.
Các câu trả lời đúng là: Khóa tài khoản, Độ phức tạp của mật khẩu, Độ dài mật khẩu tối thiểu

Câu hỏi 21

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một cuộc kiểm tra mật khẩu trực tuyến gần đây đã xác định rằng các tài khoản cũ có nguy cơ bị tấn công vũ phu. Biện pháp kiểm soát nào sau đây sẽ giảm thiểu rủi ro này tốt nhất?

Chọn một:

- ○ a. Độ dài mật khẩu
- ◉ b. Khóa tài khoản ✔
- ○ c. Vô hiệu hóa tài khoản
- ○ d. Độ phức tạp của mật khẩu

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Khóa tài khoản

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 22

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Tại một tổ chức, người dùng trái phép đã truy cập tài nguyên mạng thông qua các giắc cắm trên tường mạng không được sử dụng. Điều nào sau đây sẽ được sử dụng để ngăn chặn truy cập trái phép?

Chọn một:

- a. Định cấu hình bảo mật cổng. ✔ Bảo mật cổng trong CNTT có thể có nhiều ý nghĩa. Nó có thể có nghĩa là kiểm soát vật lý tất cả các điểm kết nối, chẳng hạn như giắc cắm tường RJ-45 hoặc cổng thiết bị, để không có người dùng trái phép hoặc thiết bị trái phép nào có thể cố gắng kết nối vào một cổng đang mở. Điều này có thể được thực hiện bằng cách khóa tủ chứa dây và hầm máy chủ, sau đó ngắt kết nối máy trạm chạy khỏi bảng vá (hoặc khối đục lỗ) dẫn đến giắc cắm trên tường của phòng. Bất kỳ giắc cắm tường nào không cần thiết hoặc không sử dụng đều có thể (và nên) bị vô hiệu hóa theo cách này. Một tùy chọn khác là sử dụng bảng vá lỗi thông minh có thể theo dõi địa chỉ MAC của bất kỳ thiết bị nào được kết nối với từng cổng tường trong tòa nhà và phát hiện không chỉ khi thiết bị mới được kết nối với cổng trống mà còn phát hiện khi thiết bị hợp lệ bị ngắt kết nối hoặc bị thay thế bởi một thiết bị không hợp lệ.
- b. Cấu hình giao thức cây bao trùm.
- c. Định cấu hình danh sách truy cập.
- d. Định cấu hình bảo vệ vòng lặp.

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Định cấu hình bảo mật cổng.

Câu hỏi 23

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một nhóm kiểm toán đã phát hiện ra rằng mật khẩu không đáp ứng các phương pháp kinh doanh tốt nhất. Cách nào sau đây NHẤT sẽ tăng tính bảo mật của mật khẩu? (Chọn HAI).

Chọn một hoặc nhiều:

- a. Độ dài mật khẩu ✔
- b. Độ phức tạp của mật khẩu ✔
- c. Tuổi mật khẩu
- d. Hết hạn mật khẩu
- Là. Lịch sử mật khẩu

Câu trả lời của bạn là đúng.

Các câu trả lời đúng là: Độ phức tạp của mật khẩu, Độ dài của mật khẩu

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 24

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một quản trị viên hệ thống đã nhận thấy rằng người dùng thay đổi mật khẩu của họ nhiều lần để quay trở lại mật khẩu ban đầu khi mật khẩu của họ hết hạn. Cách nào sau đây TỐT NHẤT sẽ ngăn chặn hành vi này?

Chọn một:

- a. Thực thi chính sách độ tuổi mật khẩu tối thiểu. ✔ Chính sách độ tuổi mật khẩu tối thiểu xác định khoảng thời gian mà mật khẩu phải được sử dụng trước khi nó có thể được thay đổi.
- b. Gán mật khẩu cho người dùng dựa trên vai trò công việc.
- c. Tăng khung thời gian hết hạn mật khẩu
- d. Ngăn người dùng chọn mật khẩu của riêng họ.

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Thực thi chính sách độ tuổi mật khẩu tối thiểu.

Câu hỏi 25

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phương pháp cung cấp cho người dùng cuối các hệ thống và ứng dụng CNTT các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng được chấp nhận, quyền riêng tư, các mối đe dọa và xu hướng mới cũng như việc sử dụng mạng xã hội là:

Chọn một:

- a. Đào tạo bảo mật BYOD.
- b. Đào tạo tuân thủ pháp luật.
- c. Đào tạo bảo mật dựa trên vai trò.
- d. Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh. ✔ Nhận thức về bảo mật và đào tạo là rất quan trọng cho sự thành công của một nỗ lực bảo mật. Chúng bao gồm giải thích các chính sách, thủ tục và các mối đe dọa hiện tại đối với cả người dùng và ban quản lý.

Câu trả lời của bạn là đúng.

Đáp án đúng là: Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 26

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Phương pháp nào sau đây là phương pháp hay nhất khi bảo vệ một nút chuyển từ truy cập vật lý?

Chọn một:

a. Bật danh sách truy cập

b. Tắt các cổng không sử dụng ✔ Vô hiệu hóa các cổng chuyển đổi không sử dụng là một phương pháp đơn giản mà nhiều quản trị viên mạng sử dụng để giúp bảo mật mạng của họ khỏi bị truy cập trái phép.

c. In cấu hình đường cơ sở

d. Tắt các tài khoản không cần thiết

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Tắt các cổng không sử dụng

Câu hỏi 27

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Người dùng yêu cầu quyền truy cập vào một máy chủ nhất định tùy thuộc vào chức năng công việc của họ. Chiến lược nào sau đây sẽ là chiến lược thích hợp nhất để bảo mật máy chủ?

Chọn một:

a. Kiểm soát truy cập bắt buộc

b. Kiểm soát truy cập tùy ý

c. Thẻ truy cập thông thường

d. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò ✔ Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò về cơ bản dựa trên mô tả công việc của người dùng. Khi người dùng được chỉ định một vai trò cụ thể trong một môi trường, quyền truy cập của người dùng đó vào các đối tượng được cấp dựa trên các nhiệm vụ bắt buộc của vai trò đó.

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 28

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giá trị lịch sử mật khẩu của ba nghĩa là giá trị nào sau đây?

Chọn một:

a. Máy chủ lưu trữ mật khẩu trong cơ sở dữ liệu trong ba ngày.

b. Ba mật khẩu khác nhau được sử dụng trước khi một mật khẩu có thể được sử dụng lại. ✔ Lịch sử mật khẩu xác định số lượng mật khẩu mới duy nhất mà người dùng phải sử dụng trước khi có thể sử dụng lại mật khẩu cũ.

c. Mật khẩu không thể được sử dụng lại sau khi đã thay đổi trong ba năm.

d. Sau ba giờ, mật khẩu phải được nhập lại để tiếp tục

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Ba mật khẩu khác nhau được sử dụng trước khi một mật khẩu có thể được sử dụng lại.

Câu hỏi 29

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Công ty XYZ có cơ sở dữ liệu chứa thông tin nhận dạng cá nhân cho tất cả khách hàng của mình. Lựa chọn nào sau đây TỐT NHẤT sẽ đảm bảo nhân viên chỉ xem thông tin liên quan đến khách hàng mà họ hỗ trợ?

Chọn một:

a. Mã hóa

b. Quyền sở hữu dữ liệu

c. Kiểm soát truy cập ✔

d. Kiểm toán

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Kiểm soát truy cập

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 30

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một nhà phân tích đảm bảo chất lượng đang xem xét một sản phẩm phần mềm mới để bảo mật và có toàn quyền truy cập vào mã và cấu trúc dữ liệu được các nhà phát triển sử dụng. Đây là ví dụ về loại thử nghiệm nào sau đây?

Chọn một:

- a. Hộp đen
- b. hộp trắng ✔ Kiểm thử hộp trắng là quá trình kiểm tra một ứng dụng khi bạn có kiến thức chi tiết về hoạt động bên trong của ứng dụng.
- c. Thâm nhập
- d. Hộp màu xám

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Hộp màu trắng

Câu hỏi 31

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

RADIUS cung cấp tính năng nào sau đây?

Chọn một:

- a. Xác thực, Ủy quyền, Kiểm toán
- b. Xác thực, Ủy quyền, Tính khả dụng
- c. Xác thực, Kế toán, Kiểm toán
- d. Xác thực, Ủy quyền, Kế toán ✔

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Xác thực, Ủy quyền, Kế toán

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 32

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một công ty muốn đảm bảo rằng tất cả thông tin đăng nhập cho các hệ thống khác nhau được lưu trong cơ sở dữ liệu trung tâm để người dùng chỉ phải đăng nhập một lần để truy cập vào tất cả các hệ thống. Điều nào sau đây sẽ thực hiện được điều này?

Chọn một:

- a. Truy cập thẻ thông minh
- b. Đăng nhập giống nhau
- c. Xác thực đa yếu tố
- d. Dấu hiệu duy nhất trên ✔

Đăng nhập một lần có nghĩa là sau khi người dùng (hoặc chủ thể khác) được xác thực vào một lĩnh vực, thì không cần xác thực lại để truy cập vào tài nguyên trên bất kỳ thực thể lĩnh vực nào. Đăng nhập một lần có thể dịch nội bộ và lưu trữ thông tin đăng nhập cho các cơ chế khác nhau, từ thông tin đăng nhập được sử dụng để xác thực ban đầu.

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Đăng nhập một lần

Câu hỏi 33

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một Trung tâm Điều hành Bảo mật đang quét một mạng con để tìm sự lây nhiễm và tìm thấy một máy bị ô nhiễm. Một trong những quản trị viên đã vô hiệu hóa cổng chuyển đổi mà máy được kết nối và thông báo cho kỹ thuật viên địa phương về sự lây nhiễm. Người quản trị đã thực hiện các bước nào sau đây?

Chọn một hoặc nhiều:

- a. Nhận biết
- b. Sự chuẩn bị
- c. Cách ly ✔
- d. Thông báo ✔
- Là. Leo thang

Câu trả lời của bạn là đúng.

Các câu trả lời đúng là: Thông báo, Kiểm dịch

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 34

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Kết nối sử dụng giao thức điểm-điểm xác thực bằng cách nào sau đây? (Chọn HAI).

Chọn một hoặc nhiều:

- a. CHAP ✔ CHAP là một sơ đồ xác thực được sử dụng bởi các máy chủ Giao thức Điểm tới Điểm (PPP) để xác thực danh tính của các máy khách từ xa. CHAP xác minh định kỳ danh tính của khách hàng bằng cách sử dụng bắt tay ba chiều.
- b. Kerberos
- c. RIPEMD
- d. RC4
- e. PAP ✔ Giao thức xác thực mật khẩu (PAP) là một giao thức xác thực sử dụng mật khẩu. PAP được sử dụng bởi Point to Point Protocol để xác thực người dùng trước khi cho phép họ truy cập vào tài nguyên máy chủ.

Câu trả lời của bạn là đúng.

Các câu trả lời đúng là: PAP, CHAP

Câu hỏi 35

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ann là một thành viên của nhóm Bán hàng. Cô ấy cần cộng tác với Joe, một thành viên của nhóm CNTT, để chỉnh sửa tệp. Hiện tại, tệp có các quyền sau:
Ann: đọc / ghi
Nhóm bán hàng: đọc
Nhóm CNTT: không có quyền truy cập
Nếu có danh sách kiểm soát truy cập tùy ý cho các tệp do Ann sở hữu, cách nào sau đây sẽ là cách TỐT NHẤT để chia sẻ hồ sơ với Joe?

Chọn một:

- a. Thêm Joe vào nhóm Bán hàng.
- b. Yêu cầu quản trị viên hệ thống cấp cho Joe toàn quyền truy cập vào tệp.
- c. Cung cấp cho Joe quyền truy cập thích hợp vào tệp trực tiếp. ✔ Joe chỉ cần quyền truy cập vào một tệp. Anh ấy cũng cần 'chỉnh sửa' tệp đó. Chỉnh sửa tệp yêu cầu quyền đọc và ghi vào tệp. Cách tốt nhất để cung cấp cho Joe quyền tối thiểu cần thiết để chỉnh sửa tệp là cấp cho Joe quyền truy cập trực tiếp vào tệp thích hợp.
- d. Xóa Joe khỏi nhóm CNTT và thêm anh ấy vào nhóm Bán hàng.

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Cung cấp cho Joe quyền truy cập thích hợp vào tệp trực tiếp.

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 36

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến sử dụng số tài khoản và mật khẩu để truy cập tài khoản trực tuyến của họ. Ngân hàng muốn cải thiện tính bảo mật đối với các giao dịch chuyển khoản giá trị cao bằng cách triển khai một hệ thống gọi lại cho người dùng trên điện thoại di động để xác thực giao dịch bằng xác minh giọng nói. Ngân hàng đang sử dụng yếu tố xác thực nào sau đây?

Chọn một:

- a. Điều gì đó bạn làm, bạn đang ở đâu đó và điều gì đó bạn có
- b. Một cái gì đó bạn biết, một cái gì đó bạn làm và một cái gì đó bạn có
- c. Một cái gì đó bạn có, một cái gì đó bạn đang có và một cái gì đó bạn biết
- d. Điều gì đó bạn đang có, điều gì đó bạn làm và điều gì đó bạn biết ✔

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Điều gì đó bạn là gì, điều bạn làm và điều gì đó bạn biết

Câu hỏi 37

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Điều nào sau đây là kiểm soát quản lý?

Chọn một:

- a. Chính sách bảo mật bằng văn bản ✔ Các loại kiểm soát quản lý bao gồm đánh giá rủi ro, lập kế hoạch, hệ thống và Mua lại dịch vụ cũng như Chứng nhận, Công nhận và Đánh giá An ninh; và chính sách bảo mật bằng văn bản thuộc loại này
- b. Danh sách kiểm soát truy cập (ACL)
- c. Biểu ngữ đăng nhập
- d. Phòng chống tấn công SYN

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Chính sách bảo mật bằng văn bản

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 38

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một sự cố xảy ra khi kẻ tấn công bên ngoài có thể truy cập vào tài nguyên mạng. Trong quá trình phản hồi sự cố, nhật ký bảo mật điều tra cho thấy nhiều lần đăng nhập không thành công đối với quản trị viên mạng. Điều khiển nào sau đây, nếu được áp dụng đúng thì TỐT NHẤT có thể ngăn chặn cuộc tấn công thành công này?

Chọn một:

- a. Tài khoản hết hạn
- b. Lịch sử mật khẩu
- c. Độ phức tạp của mật khẩu
- d. Khóa tài khoản ✔

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: Khóa tài khoản

Câu hỏi 39

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một công ty xác định nhu cầu bảo vệ bổ sung khỏi các thiết bị giả mạo cắm vào các cổng vật lý xung quanh tòa nhà. Điều nào sau đây cung cấp mức độ bảo vệ cao nhất khỏi truy cập trái phép mạng có dây?

Chọn một:

- a. 802.1x ✔
- b. Hệ thống ngăn chặn xâm nhập
- c. Bảo vệ lũ lụt
- d. Lọc MAC

Câu trả lời của bạn là đúng.

Câu trả lời đúng là: 802.1x

◄ Video: Kiểm soát truy cập - RBAC & ABAC

Chuyển tới...

Kiểm soát truy cập - Tham khảo ►

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

An toan thong tin_ Nhom 09

Bắt đầu vào lúc	Thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021, 12:15 CH
Tiểu bang	Đã kết thúc
Kết thúc lúc	Thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021, 12:15 CH
Thời gian thực hiện	9 giây
Điểm	0,00/62,00
Điểm	**0,00** trên 10,00 (**0** %)

Câu hỏi 1

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Quản trị viên bảo mật cần triển khai một hệ thống phát hiện các xâm nhập có thể xảy ra dựa trên danh sách do nhà cung cấp cung cấp. Điều nào sau đây TỐT NHẤT mô tả loại IDS này?

Chọn một:

- a. Dựa trên hành vi
- b. Heuristic
- c. Dựa trên chữ ký
- d. Dựa trên dị thường

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Dựa trên chữ ký

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 2

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Ann, một kỹ thuật viên bảo mật, đang xem xét các tệp nhật ký IDS. Cô nhận thấy một số lượng lớn các cảnh báo cho các gói đa hướng từ các thiết bị chuyển mạch trên mạng. Sau khi điều tra, cô phát hiện ra rằng đây là hoạt động bình thường đối với mạng của cô. Điều nào sau đây TỐT NHẤT mô tả những kết quả này?

Chọn một:

- a. Phủ định sai
- b. Mặt tích cực thực sự
- c. Phủ định thực sự
- d. Dương tính giả

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Sai

Câu hỏi 3

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây nên được triển khai để ngăn việc truyền lưu lượng độc hại giữa các máy ảo được lưu trữ trên một thiết bị vật lý đơn lẻ trên mạng?

Chọn một:

- a. HIPS trên mỗi máy ảo
- b. NIDS trên mạng
- c. NIPS trên mạng
- d. HIDS trên mỗi máy ảo

Vì các máy ảo nằm trên cùng một thiết bị vật lý nên lưu lượng độc hại giữa các máy ảo có thể không đi qua mạng bên ngoài. Do đó, cần cài HIPS trực tiếp trên từng máy ảo để theo dõi và ngăn chặn hành vi hoặc lưu lượng độc hại ngay tại máy ảo đó.

Mẹo nhớ:

H = Host → đặt trên máy/máy ảo
IPS = Prevention → có chức năng ngăn chặn
→ HIPS = ngăn chặn xâm nhập trên từng máy ảo.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: HIPS trên mỗi máy ảo

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 4

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một người dùng có một số cửa sổ trình duyệt ngẫu nhiên đang mở trên máy tính của họ. Chương trình nào sau đây có thể được cài đặt trên máy của anh ấy để giúp ngăn điều này xảy ra?

Chọn một:

- a. Antivirus
- b. Trình chặn phần mềm gián điệp
- c. Trình chặn cửa sổ bật lên
- d. Chống thư rác

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Trình chặn cửa sổ bật lên

Câu hỏi 5

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Joe, quản trị viên bảo mật, có thể thực hiện điều nào sau đây trên mạng của mình để nắm bắt thông tin chi tiết về cuộc tấn công đang xảy ra đồng thời bảo vệ mạng sản xuất của mình?

Chọn một:

- a. Nhật ký bảo mật
- b. Nhật ký kiểm tra
- c. Máy phân tích giao thức
- d. Hũ mật ong

honey pot à

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Honeypot

Câu hỏi 6

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một số nhân viên đã nhấp vào một liên kết trong một tin nhắn độc hại đã vượt qua bộ lọc thư rác và kết quả là PC của họ bị nhiễm phần mềm độc hại. Điều nào TỐT NHẤT sau đây ngăn tình trạng này xảy ra trong tương lai?

Chọn một:

- a. Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh
- b. Chữ ký điện tử
- c. Thực thi mật khẩu phức tạp
- d. Ngăn ngừa mất dữ liệu

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 7

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Người ta đã phát hiện ra một chương trình lây nhiễm sang hệ thống Windows quan trọng có thể thực thi được và nằm im trong bộ nhớ. Khi điện thoại di động Windows được kết nối với máy chủ, chương trình sẽ lây nhiễm bộ nạp khởi động của điện thoại và tiếp tục nhắm mục tiêu đến các máy tính hoặc điện thoại Windows bổ sung. Danh mục phần mềm độc hại nào sau đây mô tả TỐT NHẤT chương trình này?

Chọn một:

- a. Không ngày
- b. Trojan
- c. Virus
- d. Rootkit

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Virus

Câu hỏi 8

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Tấn công Smurf lợi dụng địa chỉ broadcast để gửi nhiều gói ICMP giả mạo, khiến nhiều máy trong mạng cùng phản hồi về nạn nhân và gây nghẽn mạng. Vì vậy, cần tắt directed broadcast trên router biên để ngăn các gói broadcast từ bên ngoài đi vào mạng nội bộ.

Mẹo nhớ:
Smurf = lợi dụng broadcast + ICMP → cách chặn là disable directed broadcast trên router.

Điều nào sau đây sẽ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công của Smurf?

Chọn một:

- a. Tắt các dịch vụ không sử dụng trên tường lửa cổng
- b. Cho phép các gói UDP cần thiết trong và ngoài mạng
- c. Flash BIOS với phần sụn mới nhất
- d. Tắt phát trực tiếp trên bộ định tuyến biên giới

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Tắt tính năng phát trực tiếp trên bộ định tuyến biên giới

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 9

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Loại tấn công ứng dụng nào sau đây sẽ được sử dụng để xác định phần mềm độc hại gây ra vi phạm bảo mật mà CHƯA được xác định bởi bất kỳ nguồn đáng tin cậy nào?

Chọn một:

- a. Đưa vào XML
- b. LDAP tiêm
- c. Truyền thư mục
- d. Không ngày

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Zero-day

Câu hỏi 10

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Sara, một người dùng, tải xuống keygen để cài đặt phần mềm vi phạm bản quyền. Sau khi chạy keygen, hiệu suất của hệ thống cực kỳ chậm và nhiều cảnh báo chống vi-rút được hiển thị. Điều nào sau đây TỐT NHẤT mô tả loại phần mềm độc hại này?

Chọn một:

- a. Phần mềm quảng cáo
- b. Bom logic
- c. Sâu
- d. Trojan

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Trojan

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 11

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Quản trị viên bảo mật nên thực hiện điều nào sau đây để hạn chế lưu lượng truy cập web dựa trên quốc gia xuất xứ? (Chọn BA).

Chọn một hoặc nhiều:

- a. Lọc URL
- b. Cân bằng tải
- c. Proxy
- d. NEST
- Là. Bộ lọc thư rác
- f. Bức tường lửa
- g. Antivirus

Giải thích ngắn để viết lại:

Để hạn chế lưu lượng truy cập web theo quốc gia xuất xứ, quản trị viên có thể dùng firewall hoặc proxy để lọc địa chỉ IP theo vùng/quốc gia. Ngoài ra, URL filtering giúp kiểm soát truy cập web theo địa chỉ hoặc danh mục trang web, hỗ trợ giới hạn lưu lượng web không mong muốn.

Không chọn:

Cân bằng tải: chỉ phân phối lưu lượng, không lọc theo quốc gia.
Bộ lọc thư rác: dùng cho email.
Antivirus: chống mã độc, không lọc lưu lượng theo quốc gia.
NEST: không phải biện pháp phổ biến để lọc web theo quốc gia.

Mẹo nhớ:
Muốn chặn/lọc truy cập web → nghĩ đến Firewall + Proxy + URL filtering.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Các câu trả lời đúng là: Proxy, Tường lửa, lọc URL

Câu hỏi 12

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Mặc dù báo cáo quét lỗ hổng cho thấy không có lỗ hổng nào được phát hiện, nhưng một thử nghiệm thâm nhập tiếp theo cho thấy lỗ hổng trên mạng. Điều nào sau đây đã được báo cáo bởi quá trình quét lỗ hổng bảo mật?

Chọn một:

- a. Quét thụ động
- b. Dương tính giả
- c. Phủ định sai
- d. Quét hoạt động

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Sai phủ định

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 13

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cờ nào sau đây được sử dụng để thiết lập kết nối TCP? (Chọn HAI).

Chọn một hoặc nhiều:

- a. URG
- b. PA
- c. THỊ GIÁC
- d. KẾT THÚC
- La. ACK

syn

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Các câu trả lời đúng là: ACK, SYN

Câu hỏi 14

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một người dùng, Ann, đang báo cáo với nhóm hỗ trợ CNTT của công ty rằng màn hình máy trạm của cô ấy trống ngoài một cửa sổ có thông báo yêu cầu thanh toán nếu không ổ cứng của cô ấy sẽ bị định dạng. Loại phần mềm độc hại nào sau đây trên máy trạm của Ann?

Chọn một:

- a. Phần mềm gián điệp
- b. Phần mềm quảng cáo
- c. Ransomware
- d. Trojan

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Ransomware

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 15

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một nhân viên báo cáo công việc đang được hoàn thành trên máy tính xách tay của công ty sử dụng điểm phát sóng không dây công cộng. Một màn hình bật lên xuất hiện và người dùng đóng cửa sổ bật lên. Vài giây sau, nền màn hình được thay đổi thành hình ảnh ổ khóa với thông báo yêu cầu thanh toán ngay lập tức để khôi phục dữ liệu. Loại phần mềm độc hại nào sau đây CÓ THỂ gây ra sự cố này nhất?

Chọn một:

- a. Ransomware
- b. Rootkit
- c. Phần mềm gián điệp
- d. Scareware

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Ransomware

Câu hỏi 16

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Quản trị viên bảo mật đang quan sát hành vi mạng bất thường từ một máy trạm. Máy trạm đang giao tiếp với một điểm đến độc hại đã biết qua một đường hầm được mã hóa. Quá trình quét chống vi-rút đầy đủ, với tệp định nghĩa chống vi-rút được cập nhật, không cho thấy bất kỳ dấu hiệu lây nhiễm nào. Điều nào sau đây đã xảy ra trên máy trạm?

Chọn một:

- a. Ăn cắp cookie
- b. Chiếm quyền điều khiển phiên
- c. Nhiễm phần mềm độc hại đã biết
- d. Cuộc tấn công Zero-day

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Zero-day attack

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 17

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Pete, một nhà phân tích bảo mật, đã được giao nhiệm vụ giải thích các loại phần mềm độc hại khác nhau cho các đồng nghiệp của mình. Hai loại phần mềm độc hại mà nhóm có vẻ quan tâm nhất là mạng botnet và vi rút. Điều nào sau đây giải thích sự khác biệt giữa hai loại phần mềm độc hại này?

Chọn một:

- a. Virus là một tập hợp con của botnet được sử dụng như một phần của các cuộc tấn công SYN.
- b. Botnet được sử dụng trong DR để đảm bảo thời gian hoạt động của mạng và vi rút không
- c. Botnet là một tập hợp con của phần mềm độc hại được sử dụng như một phần của các cuộc tấn công DDoS
- d. Virus là một loại phần mềm độc hại tạo ra các lỗ hổng ẩn trong một hệ điều hành

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Botnet là một tập hợp con của phần mềm độc hại được sử dụng như một phần của các cuộc tấn công DDoS

Câu hỏi 18

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phương pháp tấn công phổ biến nào được sử dụng để áp đảo các dịch vụ khỏi lưu lượng truy cập từ nhiều nguồn Internet?

Chọn một:

- a. Từ chối dịch vụ phân tán
- b. Từ chối dịch vụ
- c. Giả mạo địa chỉ IP
- d. Chiếm quyền điều khiển phiên

Tấn công DDoS dùng lưu lượng truy cập từ nhiều nguồn Internet khác nhau để làm quá tải máy chủ hoặc dịch vụ, khiến người dùng hợp lệ không thể truy cập được.

Mẹo nhớ:

DoS = tấn công từ một nguồn
DDoS = tấn công từ nhiều nguồn
→ Có cụm “nhiều nguồn Internet” thì chọn DDoS / Từ chối dịch vụ phân tán.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Từ chối dịch vụ phân tán

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 19

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Trong quá trình kiểm tra máy chủ, quản trị viên bảo mật không nhận thấy hoạt động bất thường. Tuy nhiên, một nhà phân tích an ninh mạng nhận thấy các kết nối đến các cổng trái phép từ bên ngoài mạng công ty. Sử dụng các công cụ chuyên dụng, nhà phân tích an ninh mạng cũng nhận thấy các tiến trình ẩn đang chạy. Điều nào sau đây có khả năng được cài đặt nhiều nhất trên máy chủ?

Chọn một:

- a. SPIM
- b. Rootkit
- c. Bom logic
- d. Cửa sau

Rootkit là phần mềm độc hại dùng để che giấu sự tồn tại của mã độc, tiến trình hoặc kết nối trái phép trên hệ thống. Trong câu hỏi, quản trị viên không thấy bất thường nhưng công cụ chuyên dụng phát hiện cổng trái phép và tiến trình ẩn, nên khả năng cao máy chủ đã bị cài rootkit.

Mẹo nhớ:
Có từ khóa "tiến trình ẩn", "khó phát hiện", "công cụ thường không thấy" → chọn Rootkit.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Rootkit

Câu hỏi 20

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một quản trị viên mạng đã mua hai thiết bị sẽ hoạt động như các thiết bị dự phòng cho nhau. Khái niệm này minh họa TỐT NHẤT trong số các khái niệm nào sau đây?

Chọn một:

- a. Chính trực
- b. Xác thực
- c. Bảo mật
- d. khả dụng

Đáp án: d. Khả dụng

Giải thích ngắn để viết lại:

Hai thiết bị được mua để hoạt động dự phòng cho nhau, nếu một thiết bị bị lỗi thì thiết bị còn lại vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này giúp hệ thống không bị gián đoạn, nên thuộc khái niệm Availability – tính khả dụng/sẵn sàng.

Mẹo nhớ:
Có dự phòng, backup, không gián đoạn, luôn hoạt động → chọn Khả dụng / Availability.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là:

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 21

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phương pháp nào sẽ ngăn chặn việc giả mạo dữ liệu khi chuyển tiếp?

Chọn một:

- a. Mã hóa dữ liệu
- b. Giảm thiểu giả mạo
- c. Danh sách kiểm soát truy cập
- d. Lớp ổ cắm an toàn

Đáp án: d. Lớp ổ cắm an toàn / SSL

Giải thích ngắn để viết lại:

SSL/TLS bảo vệ dữ liệu khi truyền trên mạng bằng cách mã hóa dữ liệu và xác thực kết nối, giúp ngăn kẻ tấn công giả mạo hoặc thay đổi dữ liệu trong quá trình truyền.

Mẹo nhớ:
Có cụm "khi chuyển tiếp / in transit" → nghĩ đến SSL/TLS để bảo vệ dữ liệu đang truyền.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Lớp cổng bảo mật

Câu hỏi 22

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Bộ phận tài chính vừa mua một ứng dụng phần mềm cần giao tiếp ngược lại với máy chủ của nhà cung cấp thông qua SSL. Kỹ sư bảo mật phải mở cổng mặc định nào sau đây trên tường lửa để thực hiện tác vụ này?

Chọn một:

- a. 130
- b. 80
- c. 443
- d. 3389

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: 443

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 23

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Joe đã thuê một số quản trị viên bảo mật mới và giải thích thiết kế mạng của công ty. Ông đã mô tả vị trí và các mô tả về tường lửa, cảm biến IDS, máy chủ chống vi-rút, DMZ và HIPS của công ty. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất sự kết hợp của các yếu tố này?

Chọn một:

- a. Cân bằng tải
- b. Thiết bị bảo mật UTM
- c. Phân đoạn mạng
- d. Phòng thủ theo chiều sâu

Công ty sử dụng nhiều lớp bảo mật khác nhau như tường lửa, IDS, antivirus, DMZ và HIPS để bảo vệ hệ thống ở nhiều vị trí. Việc kết hợp nhiều cơ chế bảo vệ như vậy gọi là phòng thủ theo chiều sâu.

Mẹo nhớ:
Có nhiều lớp bảo mật cùng lúc → Defense in Depth / Phòng thủ theo chiều sâu.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Phòng thủ theo chiều sâu

Câu hỏi 24

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một công ty thay thế một số thiết bị bằng một thiết bị di động, kết hợp một số chức năng. Mô tả nào sau đây phù hợp với triển khai mới này? (Chọn HAI).

Chọn một hoặc nhiều:

- a. Điện toán đám mây
- b. Cân bằng tải
- c. Thiết bị tất cả trong một
- d. Ảo hóa
- e. Một điểm thất bại

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Các câu trả lời đúng là: Thiết bị tất cả trong một, Điểm hỏng duy nhất

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 25

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để bảo vệ khỏi sự tấn công của vi rút là gì?

Chọn một:

- a. Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu
- b. Phát hiện chữ ký
- c. Tái tạo tự động
- d. Phát hiện Heuristic

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Phát hiện chữ ký

Câu hỏi 26

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Quản trị viên bảo mật sẽ thực hiện điều nào sau đây để phát hiện ra các mối đe dọa bảo mật toàn diện trên mạng?

Chọn một:

- a. Đánh giá thiết kế
- b. Quét lỗ hổng bảo mật
- c. Báo cáo cơ sở
- d. Đánh giá mã

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Quét lỗ hổng bảo mật

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 27

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Điểm truy cập không dây rouge được tạo bằng SSID giống như SSID của công ty.
Kẻ tấn công yêu cầu nhân viên kết nối với SSID và xem thông tin khi nó được chuyển tiếp đến SSID ban đầu. Loại tấn công nào được mô tả ở đây?

Chọn một:

- a. Xì trum tấn công
- b. Sniffer tấn công
- c. Người đàn ông giữa cuộc chiến
- d. Cuộc tấn công bằng phím được thỏa hiệp

Kẻ tấn công tạo một điểm truy cập giả có SSID giống mạng công ty để lừa nhân viên kết nối. Khi người dùng truy cập mạng, dữ liệu đi qua thiết bị của kẻ tấn công trước rồi mới được chuyển tiếp đến mạng thật. Đây là kiểu Man-in-the-Middle, vì kẻ tấn công đứng giữa để nghe lén hoặc đánh cắp thông tin.

Mẹo nhớ:
Wi-Fi giả cùng tên SSID + người dùng kết nối vào + dữ liệu bị chuyển tiếp → Man-in-the-Middle / Evil Twin.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Man in the middle attack

Câu hỏi 28

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Câu nào ĐÚNG NHẤT sau đây mô tả khu phi quân sự?

Chọn một:

- a. Một vùng đệm giữa mạng được bảo vệ và không được bảo vệ.
- b. Một phân đoạn mạng vô trùng, biệt lập với danh sách truy cập.
- c. Mạng riêng được bảo vệ bởi tường lửa và VLAN.
- d. Một mạng mà tất cả các máy chủ tồn tại và được giám sát.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Một vùng đệm giữa mạng được bảo vệ và không được bảo vệ.

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 29

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Người dùng đã báo cáo rằng họ nhận được các email không được yêu cầu trong hộp thư đến của họ, thường là các liên kết độc hại được nhúng vào. Điều nào sau đây nên được thực hiện để chuyển hướng các thông báo này?

Chọn một:

- a. Tường lửa ứng dụng
- b. Bộ lọc thư rác
- c. Máy chủ proxy
- d. Tường lửa mạng

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Bộ lọc thư rác

Câu hỏi 30

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Khi xử lý tường lửa, thuật ngữ mạng tin cậy được sử dụng để mô tả điều gì?

Chọn một:

- a. Internet
- b. DMZ
- c. Mạng nội bộ
- d. Mạng có SSL

Giải thích ngắn để viết lại:

Trong tường lửa, mạng tin cậy là mạng bên trong tổ chức, tức mạng nội bộ/LAN. Đây là khu vực được xem là an toàn hơn so với Internet và thường được tường lửa bảo vệ khỏi truy cập từ bên ngoài.

Mẹo nhớ:

Trusted network = mạng tin cậy = mạng nội bộ
Untrusted network = mạng không tin cậy = Internet
DMZ = vùng trung gian giữa Internet và mạng nội bộ.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Mạng nội bộ

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 31

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Kỹ thuật viên tường lửa đã được hướng dẫn để tắt tất cả các cổng không an toàn trên tường lửa của công ty. Kỹ thuật viên đã chặn giao thông trên các cổng 21, 69, 80 và 137-139. Kỹ thuật viên đã cho phép lưu lượng truy cập trên các cổng 22 và 443. Điều nào sau đây liệt kê đúng các giao thức bị chặn và được phép?

Chọn một:

- a. Bị chặn: FTP, HTTP, HTTPS; Được phép: SFTP, SSH, SCP, NetBIOS
- b. Bị chặn: TFTP, HTTP, NetBIOS; Được phép: HTTPS, FTP
- c. Bị chặn: FTP, TFTP, HTTP, NetBIOS; Được phép: SFTP, SSH, SCP, HTTPS
- d. Bị chặn: SFTP, TFTP, HTTP, NetBIOS; Được phép: SSH, SCP, HTTPS

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Bị chặn: FTP, TFTP, HTTP, NetBIOS; Được phép: SFTP, SSH, SCP, HTTPS

Câu hỏi 32

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Giám đốc Thông tin (CIO) nhận được một tin nhắn đe dọa ẩn danh có nội dung "hãy cẩn thận với ngày đầu tiên của năm". CIO nghi ngờ tin nhắn có thể là từ một cựu nhân viên bất mãn đang lên kế hoạch tấn công. CIO nên quan tâm đến điều nào sau đây?

Chọn một:

- a. Smurf Attack
- b. Trojan
- c. Bom logic
- d. Virus

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Bom logic

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 33

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Loại phần mềm độc hại nào sau đây có thể yêu cầu sự tương tác của người dùng, không tự ẩn và thường được nhận dạng bằng cửa sổ bật lên tiếp thị dựa trên thói quen duyệt web?

Chọn một:

- a. Phần mềm quảng cáo
- b. Virus
- c. Botnet
- d. Rootkit

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Phần mềm quảng cáo

Câu hỏi 34

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Thiết bị nào sau đây chắc chắn nhất sẽ có giao diện DMZ?

Chọn một:

- a. Công tắc điện
- b. Ủy quyền
- c. Cân bằng tải
- d. Bức tường lửa

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Tường lửa

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 35

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cuộc tấn công nào có thể được sử dụng trên một VLAN gốc?

Chọn một:

a. Gắn thẻ kép

b. Popping thân cây

c. Từ chối dịch vụ

d. Truyền tải VLAN

Tấn công gắn thẻ kép dùng hai thẻ VLAN trong một frame. Switch đầu tiên bỏ thẻ VLAN ngoài, sau đó frame vẫn còn thẻ VLAN bên trong và có thể được chuyển sang VLAN khác. Kiểu tấn công này thường lợi dụng VLAN gốc / Native VLAN.

Mẹo nhớ:
Có VLAN gốc / Native VLAN → nghĩ đến Double Tagging / Gắn thẻ kép.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Gắn thẻ kép

Câu hỏi 36

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một người dùng tình cờ duyệt Internet được chuyển hướng đến một trang web warez nơi một số cửa sổ bật lên xuất hiện. Sau khi nhấp vào cửa sổ bật lên để hoàn thành khảo sát, quá trình tải xuống từng ổ diễn ra. Nội dung nào sau đây có khả năng chứa nhiều nhất trong bản tải xuống?

Chọn một:

a. Xì trum

b. DDoS

c. Phần mềm gián điệp

d. Bom logic

Là. Cửa sau

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Phần mềm gián điệp

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 37

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một trojan gần đây đã được phát hiện trên một máy chủ. Hiện có nhiều lo ngại rằng đã có một lỗ hổng bảo mật cho phép những người không được phép truy cập dữ liệu. Quản trị viên nên tìm kiếm sự hiện diện của a / an:

Chọn một:

- a. Rootkit
- b. Ứng dụng phần mềm quảng cáo
- c. Bom logic
- d. Cửa sau

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Backdoor

Câu hỏi 38

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Cuộc tấn công nào sau đây thường được bắt đầu từ mạng botnet?

Chọn một:

- a. Một cuộc tấn công thúc đẩy chiến tranh
- b. Từ chối dịch vụ phân tán
- c. Đưa vào tiêu đề HTTP
- d. Tấn công kịch bản trên nhiều trang web

Đáp án: b. Từ chối dịch vụ phân tán / DDoS

Giải thích ngắn để viết lại:

Botnet là mạng gồm nhiều máy tính bị nhiễm mã độc và bị hacker điều khiển. Hacker thường dùng botnet để gửi lượng truy cập rất lớn từ nhiều nguồn khác nhau vào một máy chủ, làm máy chủ quá tải và ngừng hoạt động. Đây là tấn công DDoS.

Mẹo nhớ:
Botnet = nhiều máy bị điều khiển → thường dùng để đánh DDoS.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Từ chối dịch vụ phân tán

Câu hỏi 39

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Câu lệnh nào là ĐÚNG về hoạt động của trình kiểm tra gói tin?

Chọn một:

- a. Nó phải được đặt trên một giao diện LAN ảo duy nhất.
- b. Chúng được yêu cầu để vận hành tường lửa và kiểm tra trạng thái.
- c. Nó chỉ có thể có một giao diện trên một mạng quản lý.
- d. Thẻ Ethernet phải được đặt ở chế độ quảng cáo

Đáp án: d. Thẻ Ethernet phải được đặt ở chế độ quảng cáo
Nên hiểu là: card mạng phải đặt ở chế độ promiscuous mode.

Giải thích ngắn để viết lại:

Trình kiểm tra gói tin như Wireshark cần card mạng ở promiscuous mode để có thể bắt và xem các gói tin đi qua mạng, kể cả những gói không gửi trực tiếp đến máy đó.

Mẹo nhớ:
Packet sniffer = bắt gói tin → cần promiscuous mode để nghe được nhiều gói tin trên mạng.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Thẻ Ethernet phải được đặt ở chế độ không hoạt động

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 40

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Joe, Giám đốc kỹ thuật (CTO), lo ngại về việc phần mềm độc hại mới được đưa vào mạng công ty. Ông đã giao nhiệm vụ cho các kỹ sư bảo mật triển khai một công nghệ có khả năng cảnh báo cho nhóm khi có lưu lượng truy cập bất thường trên mạng. Loại công nghệ nào sau đây sẽ giải quyết TỐT NHẤT tình huống này?

Chọn một:

- a. IDS dựa trên bất thường
- b. IDS chữ ký
- c. Tường lửa proxy
- d. Tường lửa ứng dụng

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: IDS dựa trên dị thường

Câu hỏi 41

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phần mềm nào sau đây cho phép quản trị viên mạng kiểm tra tiêu đề giao thức để khắc phục sự cố mạng?

Chọn một:

- a. Lính bắn tỉa
- b. Bộ lọc URL
- c. Công tắc điện
- d. Bộ lọc thư rác

Đáp án: Trình đánh hơi gói / Packet sniffer

Giải thích ngắn để viết lại:

Packet sniffer là phần mềm dùng để bắt và phân tích các gói tin trên mạng. Nó cho phép quản trị viên xem tiêu đề giao thức như IP, TCP, UDP, HTTP… để tìm lỗi và khắc phục sự cố mạng.

Ví dụ: Wireshark là một trình đánh hơi gói phổ biến.

Mẹo nhớ:
Muốn kiểm tra gói tin, header, protocol → chọn Packet sniffer / Trình đánh hơi gói.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Trình đánh hơi gói

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 42

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Giám đốc Tài chính (CFO) đã yêu cầu Giám đốc Thông tin (CISO) cung cấp các câu trả lời cho một báo cáo kiểm toán gần đây nêu chi tiết những khiếm khuyết trong các biện pháp kiểm soát an ninh của tổ chức. Giám đốc tài chính muốn biết các cách mà tổ chức có thể cải thiện các biện pháp kiểm soát ủy quyền của mình. Theo yêu cầu của Giám đốc tài chính, CISO nên tập trung vào các biện pháp kiểm soát nào sau đây trong báo cáo? (Chọn Ba)

Chọn một hoặc nhiều:

- a. Đặc quyền cho thuê
- b. Hệ thống sinh trắc học
- c. Mật khẩu một lần
- d. Mã thông báo phần cứng
- Là. Chính sách về độ phức tạp của mật khẩu
- f. Dấu hiệu duy nhất trên
- g. Xác thực đa yếu tố
- h. Quyền dựa trên vai trò
- Tôi. Tách nhiệm vụ

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Các câu trả lời đúng là: Quyền dựa trên vai trò, Phân tách nhiệm vụ, Đặc quyền cho thuê

Câu hỏi 43

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một tổ chức gần đây đã chuyển từ giải pháp email dựa trên đám mây sang máy chủ email nội bộ. Tường lửa cần được sửa đổi để cho phép gửi và nhận email. Cổng nào sau đây nên được mở trên tường lửa để cho phép lưu lượng email? (Chọn BA).

Chọn một hoặc nhiều:

- a. TCP 23
- b. TCP 22
- c. TCP 25
- d. TCP 53
- Là. TCP 143
- f. TCP 445
- g. TCP 110

Chọn 3 đáp án: c. TCP 25, e. TCP 143, g. TCP 110

Giải thích ngắn để viết lại:

Để máy chủ email nội bộ có thể gửi và nhận email, cần mở các cổng email cơ bản: TCP 25 dùng cho SMTP để gửi/chuyển tiếp email, TCP 110 dùng cho POP3 để nhận email, và TCP 143 dùng cho IMAP để đọc/quản lý email trên máy chủ.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Các câu trả lời đúng là: TCP 25, TCP 110, TCP 143

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 44

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Phần tử kiến trúc bảo mật nào sau đây cũng có chức năng trình thám thính? (Chọn HAI).

Chọn một hoặc nhiều:

- a. IPS
- b. IDS
- c. HSM
- d. Trình tăng tốc SSL
- Là. WAP

IDS và IPS đều có chức năng theo dõi/kiểm tra lưu lượng mạng giống như "trình thám thính" để phát hiện dấu hiệu tấn công. IDS chủ yếu phát hiện và cảnh báo, còn IPS có thể phát hiện và ngăn chặn lưu lượng độc hại.

Mẹo nhớ:
Có chữ Intrusion Detection/Prevention → đều phải quan sát, phân tích gói tin → chọn IDS và IPS.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Các câu trả lời đúng là: IPS, IDS

Câu hỏi 45

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Loại thiết bị nào có thể ngăn chặn sự xâm nhập vào mạng của bạn?

Chọn một:

- a. IDS
- b. Chậu mật ong
- c. HIDS
- d. IPS

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: IPS

Câu hỏi 46

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một công ty muốn ngăn người dùng cuối cắm điện thoại thông minh chưa được phê duyệt vào PC và truyền dữ liệu. Điều nào sau đây sẽ là biện pháp kiểm soát TỐT NHẤT để triển khai?

Chọn một:

- a. IDS
- b. HÔNG
- c. MDM
- d. DLP

DLP là giải pháp chống thất thoát dữ liệu. Nó có thể ngăn người dùng cắm thiết bị chưa được phép như điện thoại, USB vào máy tính để sao chép hoặc truyền dữ liệu ra ngoài.

Mẹo nhớ:
Có từ khóa "truyền dữ liệu ra thiết bị ngoài / chống rò rỉ dữ liệu" → chọn DLP.

Phân biệt nhanh:

MDM: quản lý điện thoại của công ty.
DLP: ngăn mất/rò rỉ dữ liệu từ PC ra ngoài.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: DLP

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 47

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng tường lửa được cấu hình để thực hiện điều nào sau đây?

Chọn một:

- a. Quản lý cảnh báo về khả năng xâm nhập.
- b. Báo cho quản trị viên về khả năng xâm nhập.
- c. Từ chối tất cả lưu lượng truy cập dựa trên các chữ ký đã biết.
- d. Từ chối tất cả giao thông và chỉ cho phép theo ngoại lệ.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Từ chối tất cả giao thông và chỉ cho phép theo ngoại lệ.

Câu hỏi 48

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Quy tắc tường lửa nào sau đây chỉ từ chối chuyển vùng DNS?

Chọn một:

- a. từ chối tcp bất kỳ cổng nào 53
- b. từ chối tất cả các gói dns
- c. từ chối ip bất kỳ
- d. từ chối udp bất kỳ cổng nào 53

DNS zone transfer / chuyển vùng DNS thường dùng TCP port 53 để sao chép dữ liệu vùng DNS giữa các DNS server. Vì vậy, nếu muốn chỉ chặn chuyển vùng DNS thì chặn TCP 53, không chặn UDP 53 vì UDP 53 dùng cho truy vấn DNS thông thường.

Mẹo nhớ:

DNS query thường → UDP 53
DNS zone transfer → TCP 53

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: từ chối tcp bất kỳ cổng nào 53

Câu hỏi 49

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Sau khi lướt Internet, Joe, một người dùng, thức dậy và phát hiện tất cả các tệp của mình đã bị hỏng. Hình nền của anh ấy đã được thay thế bằng một thông báo cho biết các tập tin đã được mã hóa và anh ấy cần chuyển tiền ra nước ngoài để khôi phục chúng. Joe là nạn nhân của:

Chọn một:

- a. phần mềm gián điệp
- b. ransomware
- c. một quả bom logic
- d. một keylogger

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: ransomware

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 50

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Thành phần thiết kế nào sau đây được sử dụng để cách ly các thiết bị mạng như máy chủ web?

Chọn một:

- a. VPN
- b. VLAN
- c. ĐỆM
- d. DMZ

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: DMZ

Câu hỏi 51

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một quản trị viên hệ thống đã nhận thấy các vấn đề về hiệu suất mạng và muốn thu thập dữ liệu hiệu suất từ bộ định tuyến cổng. Cách nào sau đây có thể được sử dụng để thực hiện hành động này?

Chọn một:

- a. iSCSI
- b. IPSec
- c. SMTP
- d. SNMP

SNMP là giao thức dùng để giám sát và thu thập thông tin từ thiết bị mạng như router, switch, firewall. Nó có thể lấy dữ liệu về hiệu suất như băng thông, lưu lượng, lỗi cổng mạng, CPU, bộ nhớ… nên phù hợp để kiểm tra hiệu suất của bộ định tuyến cổng.

Mẹo nhớ:
Muốn giám sát thiết bị mạng / lấy dữ liệu hiệu suất router → chọn SNMP.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: SNMP

Câu hỏi 52

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Máy tính chạy Windows bị nhiễm phần mềm độc hại và chạy quá chậm để khởi động và chạy trình quét phần mềm độc hại. Cách nào sau đây là cách TỐT NHẤT để chạy trình quét phần mềm độc hại?

Chọn một:

- a. Khởi động từ CD / USB
- b. Tắt kết nối mạng
- c. Diệt tất cả các quy trình hệ thống
- d. Bật tường lửa

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Khởi động từ CD / USB

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 53

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Dấu thời gian và số thứ tự đóng vai trò là biện pháp đối phó với loại tấn công nào sau đây?

Chọn một:

- a. phát lại
- b. Từ
- c. Thăm viếng
- d. Xì trum

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là:

Câu hỏi 54

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Tấn công DDoS là khi nhiều máy tính hoặc thiết bị bị điều khiển cùng gửi lượng lớn yêu cầu đến một máy chủ/mục tiêu, làm hệ thống quá tải, cạn tài nguyên và không thể phục vụ người dùng hợp lệ.

Mẹo nhớ:
DDoS = nhiều nguồn tấn công một mục tiêu → làm nghẽn/quá tải dịch vụ.

Một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán có thể được mô tả TỐT NHẤT là:

Chọn một:

- a. Nhiều máy tính tấn công một mục tiêu trong một nỗ lực có tổ chức để làm cạn kiệt tài nguyên của nó.
- b. Người dùng cố gắng nhập dữ liệu ngẫu nhiên hoặc không hợp lệ vào các trường trong ứng dụng trình duyệt web.
- c. Các ký tự không hợp lệ được nhập vào một trường trong ứng dụng cơ sở dữ liệu.
- d. Nhiều kẻ tấn công cố gắng đạt được các đặc quyền nâng cao trên hệ thống mục tiêu.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Nhiều máy tính tấn công một mục tiêu trong một nỗ lực có tổ chức để làm cạn kiệt tài nguyên của nó.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 55

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây mà kỹ sư bảo mật sẽ đặt làm mặt nạ mạng con cho các máy chủ bên dưới để sử dụng địa chỉ máy chủ lưu trữ trên các miền quảng bá riêng biệt?
Máy chủ 1: 192.168.100.6
Máy chủ 2: 192.168.100.9
Máy chủ 3: 192.169.100.20

Chọn một:

- a. /30
- b. /28
- c. /24
- d. /29
- Là. /27

Cần chọn subnet mask sao cho các máy chủ nằm ở các miền quảng bá khác nhau, nhưng địa chỉ vẫn phải là host hợp lệ.
Với /29, mỗi subnet có 8 địa chỉ, 6 địa chỉ dùng được cho host.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: / 29

Câu hỏi 56

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Theo mặc định, mục nào sau đây sử dụng cổng TCP 22? (Chọn BA).

Chọn một hoặc nhiều:

- a. SSL
- b. FTPS
- c. TLS
- d. SSH
- Là. SCP
- f. SFTP
- g. HTTPS
- h. STELNET

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Các câu trả lời đúng là: SCP, SSH, SFTP

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 57

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Quản trị viên bảo mật muốn chặn truy cập trái phép vào máy chủ web bằng chương trình phần mềm được cài đặt cục bộ. Quản trị viên nên triển khai điều nào sau đây?

Chọn một:

- a. NEST
- b. NIPS
- c. HÔNG
- d. HIDS

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: HIPS

Câu hỏi 58

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Loại phần mềm độc hại nào sau đây, cố gắng tránh việc phát hiện phần mềm độc hại bằng cách cố gắng che giấu vị trí thực của nó trên hệ thống bị nhiễm?

Chọn một:

- a. Trojan
- b. Keylogger
- c. Virus bọc thép
- d. Ransomware

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Trojan

Câu hỏi 59

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Pete, một quản trị viên bảo mật, đã quan sát thấy nhiều lần cố gắng đột nhập vào mạng. Cách nào sau đây được thiết kế để ngăn chặn sự xâm nhập vào mạng?

Chọn một:

- a. HIDS
- b. NIPS
- c. NEST
- d. HÔNG

NIPS là hệ thống ngăn chặn xâm nhập trên mạng. Nó được đặt trên đường truyền để theo dõi lưu lượng mạng, phát hiện hành vi tấn công và chặn các gói tin độc hại trước khi chúng xâm nhập vào hệ thống.

Mẹo nhớ:

IDS = phát hiện/cảnh báo
IPS = phát hiện và ngăn chặn
NIPS = ngăn chặn xâm nhập ở cấp độ mạng.

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: NIPS

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 60

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Một thanh công cụ tin tức và thời tiết đã được cài đặt một cách tình cờ vào một trình duyệt web. Thanh công cụ theo dõi các hoạt động trực tuyến của người dùng và gửi chúng đến một máy chủ ghi nhật ký trung tâm. Cuộc tấn công nào sau đây đã diễn ra?

Chọn một:

- a. Cookie flash
- b. Man-in-the-browser
- c. Chiếm quyền điều khiển phiên
- d. Tiện ích bổ sung độc hại
- Là. Thực thi mã từ xa

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Tiện ích bổ sung độc hại

Câu hỏi 61

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Kỹ sư an ninh mạng vừa triển khai một IDS trên mạng, nhưng Giám đốc kỹ thuật (CTO) lo ngại rằng thiết bị này chỉ có thể phát hiện những điểm bất thường đã biết. Loại IDS nào sau đây đã được triển khai?

Chọn một:

- a. IDS dựa trên bất thường
- b. IDS dựa trên hành vi
- c. IDS dựa trên chữ ký
- d. Heuristic IDS

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: IDS Dựa trên Chữ ký

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 62

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Pete, quản trị viên hệ thống, đã chặn người dùng truy cập các trang web mạng xã hội. Ngoài việc bảo vệ thông tin của công ty khỏi vô tình bị rò rỉ, điều này cung cấp lợi ích bảo mật bổ sung nào?

Chọn một:

- a. Không cạnh tranh với sự hiện diện xã hội chính thức của công ty
- b. Bảo vệ chống lại phần mềm độc hại do quảng cáo biểu ngữ giới thiệu
- c. Tăng năng suất của người dùng dựa trên ít phiền nhiễu hơn
- d. Loại bỏ rủi ro do chia sẻ tệp P2P trái phép

Câu trả lời của bạn là không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Bảo vệ chống lại phần mềm độc hại do quảng cáo biểu ngữ giới thiệu

◄ Chương 8 - Bảo mật cơ sở dữ liệu LAB

Chuyển tới...

Video: Bảo mật cơ sở dữ liệu ►

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

ĐỀ THAM KHẢO 3 - aaâ

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

An toan thong tin_ Nhom 03

Started on	Tuesday, 16 June 2020, 12:01 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 16 June 2020, 12:23 PM
Time taken	21 mins 43 secs
Marks	28.00/28.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following attacks specifically impact data availability?

Select one:

- a. MITM
- b. DDoS
- c. Rootkit
- d. Trojan

Your answer is correct.

The correct answer is: DDoS

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is not considered a violation of confidentiality?

Select one:

- a. Hardware destruction
- b. Eavesdropping
- c. Social engineering
- d. Stealing passwords

Your answer is correct.

The correct answer is: Hardware destruction

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A network administrator has purchased two devices that will act as failovers for each other. Which of the following concepts does this BEST illustrate?

Select one:

- a. Availability — Failover refers to the process of reconstructing a system or switching over to other systems when a failure is detected. In the case of a server, the server switches to a redundant server when a fault is detected. This strategy allows service to continue uninterrupted until the primary server can be restored. In the case of a network, this means processing switches to another network path in the event of a network failure in the primary path. This means availability
- b. Integrity
- c. Confidentiality
- d. Authentication

Your answer is correct.

The correct answer is: Availability

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is the BEST reason to provide user awareness and training programs for organizational staff?

Select one:

- a. To train staff on zero-days
- b. To detail business impact analyses
- c. To reduce organizational IT risk — Ideally, a security awareness training program for the entire organization should cover the following areas:
  Importance of security
  Responsibilities of people in the organization
  Policies and procedures
  Usage policies
  Account and password-selection criteria
  Social engineering prevention
  You can accomplish this training either by using internal staff or by hiring outside trainers. This type of training will significantly reduce the organizational IT risk.
- d. To ensure proper use of social media

Your answer is correct.

The correct answer is: To reduce organizational IT risk

messages.downloaded_by

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

The method to provide end users of IT systems and applications with requirements related to acceptable use, privacy, new threats and trends, and use of social networking is:

Select one:

- a. Legal compliance training.
- b. Security awareness training. Security awareness and training are critical to the success of a security effort. They include explaining policies, procedures, and current threats to both users and management.
- c. BYOD security training
- d. Role-based security training.

Your answer is correct.

The correct answer is: Security awareness training.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following contains the primary goals and objectives of security?

Select one:

- a. The CIA Triad
- b. A network's border perimeter
- c. A stand-alone system
- d. The Internet

Your answer is correct.

The correct answer is: The CIA Triad

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A web server hosted on the Internet was recently attacked, exploiting a vulnerability in the operating system. The operating system vendor assisted in the incident investigation and verified the vulnerability was not previously known. What type of attack was this?

Select one:

- a. Denial-of-service
- b. Botnet
- c. Zero-day exploit
- d. Distributed denial-of-service

Your answer is correct.

The correct answer is: Zero-day exploit

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

If a security mechanism offers availability, then it offers a high level of assurance that authorized subjects can _____ the data, objects, and resources.

Select one:

- a. Control
- b. Access
- c. Repudiate
- d. Audit

Your answer is correct.

The correct answer is: Access

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Joe has hired several new security administrators and have been explaining the design of the company's network. He has described the position and descriptions of the company's firewalls, IDS sensors, antivirus server, DMZs, and HIPS. Which of the following best describes the incorporation of these elements?

Select one:

- a. Load balancers
- b. UTM security appliance
- c. Network segmentation
- d. Defense in depth

Công ty sử dụng nhiều lớp bảo mật như firewall, IDS, antivirus, DMZ và HIPS để bảo vệ hệ thống ở nhiều vị trí khác nhau. Việc kết hợp nhiều cơ chế bảo vệ như vậy được gọi là Defense in depth, nghĩa là nếu một lớp bị vượt qua thì vẫn còn các lớp khác bảo vệ.

Mẹo nhớ:
Nhiều công cụ bảo mật kết hợp với nhau → Defense in depth.

Your answer is correct.

The correct answer is: Defense in depth

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

The internal audit group discovered that unauthorized users are making unapproved changes to various system configuration settings. This issue occurs when previously authorized users transfer from one department to another and maintain the same credentials. Which of the following controls can be implemented to prevent such unauthorized changes in the future?

Select one:

- a. Group based privileges
- b. Periodic access review
- c. Least privilege
- d. Account lockout

Your answer is correct.

The correct answer is: Least privilege

messages.downloaded_by

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What ensures that the subject of an activity or event cannot deny that the event occurred?

Select one:

- a. Nonrepudiation
- b. CIA Triad
- c. Abstraction
- d. Hash totals

Your answer is correct.

The correct answer is: Nonrepudiation

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Several employees clicked on a link in a malicious message that bypassed the spam filter and their PCs were infected with malware as a result. Which of the following BEST prevents this situation from occurring in the future?

Select one:

- a. Security awareness training Security awareness and training include explaining policies, procedures, and current threats to both users and management. A security awareness and training program can do much to assist in your efforts to improve and maintain security. Ideally, a security awareness training program for the entire organization should cover the following areas:
  Importance of security
  Responsibilities of people in the organization
  Policies and procedures
  Usage policies
  Account and password-selection criteria
  Social engineering prevention
- b. Data loss prevention
- c. Digital signatures
- d. Enforcing complex passwords

Your answer is correct.

The correct answer is: Security awareness training

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Matt, a security administrator, wants to ensure that the message he is sending does not get intercepted or modified in transit. This concern relates to which of the following concepts?

Select one:

- a. Integrity — Integrity means ensuring that data has not been altered. Hashing and message authentication codes are the most common methods to accomplish this. In addition, ensuring non repudiation via digital signatures supports integrity.
- b. Confidentiality
- c. Accounting
- d. Availability

Your answer is correct.

The correct answer is: Integrity

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

After an assessment, auditors recommended that an application hosting company should contract with additional data providers for redundant high speed Internet connections. Which of the following is MOST likely the reason for this recommendation? (Select TWO).

Select one or more:

- a. To allow load balancing for cloud support
- b. To allow for business continuity if one provider goes out of business
- c. To improve intranet communication speeds
- d. To eliminate a single point of failure — A high-speed internet connection to a second data provider could be used to keep an up-to-date replicate of the main site. In case of problem on the first site, operation can quickly switch to the second site. This eliminates the single point of failure and allows the business to continue uninterrupted on the second site.
- e. To allow for a hot site in case of disaster

Your answer is correct.

The correct answers are: To allow for business continuity if one provider goes out of business, To eliminate a single point of failure

messages.downloaded_by

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A security administrator has just finished creating a hot site for the company. This implementation relates to which of the following concepts?

Hot site là địa điểm dự phòng đã có sẵn hệ thống, thiết bị và dữ liệu cần thiết để công ty có thể nhanh chóng tiếp tục hoạt động khi xảy ra sự cố. Vì mục tiêu là giúp hệ thống luôn sẵn sàng và không bị gián đoạn lâu, nên hot site thuộc khái niệm Availability – tính khả dụng.

Mẹo nhớ:
Hot site, backup, dự phòng, khôi phục sau thảm họa → Availability.

Select one:

- a. Integrity
- b. Confidentiality
- c. Availability Simply making sure that the data and systems are available for authorized users is what availability is all about. Data backups, redundant systems, and disaster recovery plans all support availability. And creating a hot site is about providing availability.
- d. Succession planning

Your answer is correct.

The correct answer is: Availability

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

When an employee is to be terminated, which of the following should be done?

Select one:

- a. Send out a broadcast email informing everyone that a specific employee is to be terminated.
- b. Wait until you and the employee are the only people remaining in the building before announcing the termination
- c. Disable the employee's network access just as they are informed of the termination You should remove or disable the employee's network user account immediately before or at the same time they are informed of their termination.
- d. Inform the employee a few hours before they are officially terminated.

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable the employee's network access just as they are informed of the termination

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is a principle of the CIA Triad that means authorized subjects are granted timely and uninterrupted access to objects?

Select one:

- a. Identification
- b. Availability
- c. Encryption
- d. Layering

Your answer is correct.

The correct answer is: Availability

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is a principle of the CIA Triad that means authorized subjects are granted timely and uninterrupted access to objects?

Select one:

- a. Encryption
- b. Layering
- c. Availability
- d. Identification

Your answer is correct.

The correct answer is: Availability

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

One of the system administrators at a company is assigned to maintain a secure computer lab. The administrator has rights to configure machines, install software, and perform user account maintenance. However, the administrator cannot add new computers to the domain, because that requires authorization from the Information Assurance Officer. This is an example of which of the following?

Select one:

- a. Least privilege A least privilege policy should be used when assigning permissions. Give users only the permissions that they need to do their work and no more.
- b. Rule-based access control
- c. Job rotation
- d. Mandatory access

Your answer is correct.

The correct answer is: Least privilege

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is the most important aspect of security?

Select one:

- a. Physical security Physical security is the most important aspect of overall security. Without physical security, none of the other aspects of security are sufficient
- b. Awareness training
- c. Intrusion detection
- d. Logical security

Your answer is correct.

The correct answer is: Physical security

messages.downloaded_by

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vulnerabilities and risks are evaluated based on their threats against which of the following?

Select one:

- a. Data usefulness
- b. Extent of liability
- c. One or more of the CIA Triad principles
- d. Due care

Your answer is correct.

The correct answer is: One or more of the CIA Triad principles

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is the weakest element in any security solution?

Select one:

- a. Humans
- b. Internet connections
- c. Software products
- d. Security policies

Your answer is correct.

The correct answer is: Humans

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is a management control?

Select one:

- a. Access Control List (ACL)
- b. Written security policy Management control types include risk assessment, planning, systems and Services Acquisition as well as Certification, Accreditation and Security Assessment; and written security policy falls in this category
- c. SYN attack prevention
- d. Logon banners

Your answer is correct.

The correct answer is: Written security policy

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What security concept encourages administrators to install firewalls, malware scanners, and an IDS on every host?

Select one:

- a. Network access control (NAC)
- b. VLAN
- c. Endpoint security
- d. RADIUS

Your answer is correct.

The correct answer is: Endpoint security

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A recent audit has revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network devices. Which of the following practices could be used to increase the security posture during deployment? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Deploy a honeypot
- b. Disable unnecessary services
- c. Penetration testing
- d. Change default passwords
- e. Implement an application firewall

Your answer is correct.

The correct answers are: Disable unnecessary services, Change default passwords

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following ports will be used for logging into secure websites?

Select one:

- a. 142
- b. 110
- c. 443
- d. 80

Your answer is correct.

The correct answer is: 443

messages.downloaded_by

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following ports is used for TELNET by default?

Select one:

- a. 21
- b. 22
- c. 20
- d. 23

Your answer is correct.

The correct answer is: 23

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What is encapsulation?

Select one:

- a. Changing the source and destination addresses of a packet
- b. Protecting evidence until it has been properly collected
- c. Adding a header and footer to data as it moves down the OSI stack
- d. Verifying a person's identity

Your answer is correct.

The correct answer is: Adding a header and footer to data as it moves down the OSI stack

◄ Video - computer security concepts (reference)

Q&A - C1 ►

Return to: Chapter 1. Comp...

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

An toan thong tin_ Nhom 03

Started on	Tuesday, 16 June 2020, 12:24 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 16 June 2020, 12:46 PM
Time taken	21 mins 25 secs
Marks	27.50/30.00
Grade	**9.17** out of 10.00 (**92**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A recent audit has revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network devices. Which of the following practices could be used to increase the security posture during deployment? (Select TWO).

Select one or more:

- [x] a. Change default passwords
- [x] b. Disable unnecessary services
- [ ] c. Implement an application firewall
- [ ] d. Penetration testing
- [ ] e. Deploy a honeypot

Your answer is correct.

The correct answers are: Disable unnecessary services, Change default passwords

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Failure to validate the size of a variable before writing it to memory could result in which of the following application attacks?

Select one:

- (•) a. Buffer overflow
- ( ) b. SQL injection
- ( ) c. Malicious logic
- ( ) d. Cross-site scripting

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

messages.downloaded_by

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A recent audit had revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network devices. Which of the following practices could be used to increase the security posture during deployment? (Select TWO).

Select one or more:

- [x] a. Change default password
- [ ] b. Implement an application firewall
- [ ] c. Penetration testing
- [x] d. Disable unnecessary services
- [ ] e. Deploy a honeypot

Your answer is correct.

The correct answers are: Disable unnecessary services, Change default password

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Data execution prevention is a feature in most operating systems intended to protect against which type of attack?

Select one:

- a. Cross-site scripting
- b. Header manipulation
- c. Buffer overflow
- d. SQL injection

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is a software vulnerability that can be avoided by using input validation?

Select one:

- a. Application fuzzing
- b. Buffer overflow
- c. Incorrect input
- d. Error handling

Your answer is correct.

The correct answer is: Incorrect input

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A network security engineer notices unusual traffic on the network from a single IP attempting to access systems on port 23. Port 23 is not used anywhere on the network. Which of the following should the engineer do to harden the network from this type of intrusion in the future?

Select one:

- a. Disable unused accounts on servers and network devices
- b. Implement password requirements on servers and network devices
- c. Disable unnecessary services on servers
- d. Enable auditing on event logs

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable unnecessary services on servers

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ann, the software security engineer, works for a major software vendor. Which of the following practices should be implemented to help prevent race conditions, buffer overflows, and other similar vulnerabilities prior to each production release?

Select one:

- a. Patch regression testing
- b. Product baseline report
- c. Code review
- d. Input validation

Your answer is correct.

The correct answer is: Code review

messages.downloaded_by

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

After an assessment, auditors recommended that an application hosting company should contract with additional data providers for redundant high speed Internet connections. Which of the following is MOST likely the reason for this recommendation? (Select TWO).

Select one or more:

- [ ] a. To allow load balancing for cloud support
- [x] b. To eliminate a single point of failure A high-speed internet connection to a second data provider could be used to keep an up-to-date replicate of the main site. In case of problem on the first site, operation can quickly switch to the second site. This eliminates the single point of failure and allows the business to continue uninterrupted on the second site.
- [ ] c. To improve intranet communication speeds
- [ ] d. To allow for a hot site in case of disaster
- [x] e. To allow for business continuity if one provider goes out of business

Your answer is correct.

The correct answers are: To allow for business continuity if one provider goes out of business, To eliminate a single point of failure

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Disabling unnecessary services, restricting administrative access, and enabling auditing controls on a server are forms of which of the following?

Select one:

- ( ) a. Application patch management
- ( ) b. Creating a security baseline
- (•) c. System hardening Hardening is the process of securing a system by reducing its surface of vulnerability. Reducing the surface of vulnerability typically includes removing or disabling unnecessary
functions and features, removing or disabling unnecessary user accounts, disabling unnecessary protocols and ports, and disabling unnecessary services.
- ( ) d. Cross-site scripting prevention

Your answer is correct.

The correct answer is: System hardening

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A security administrator is investigating a recent server breach. The breach occurred as a result of a zero-day attack against a user program running on the server. Which of the following logs should the administrator search for information regarding the breach?

Cuộc tấn công zero-day nhắm vào một chương trình người dùng đang chạy trên máy chủ, tức là liên quan đến ứng dụng. Vì vậy quản trị viên nên kiểm tra application log để tìm lỗi, hành vi bất thường hoặc dấu hiệu bị khai thác của chương trình đó.

Mẹo nhớ:
Tấn công vào user program / application → xem Application log.
Tấn công đăng nhập → xem Authentication log.
Lỗi hệ điều hành → xem System log.

Select one:

- a. Authentication log
- b. Application log
- c. System log
- d. Setup log

Your answer is correct.

The correct answer is: Application log

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following preventative controls would be appropriate for responding to a directive to reduce the attack surface of a specific host?

Select one:

- a. Disabling unnecessary services — Preventive controls are to stop something from happening. These can include locked doors that keep intruders out, user training on potential harm (to keep them vigilant and alert), or even biometric devices and guards that deny access until authentication has occurred. By disabling all unnecessary services you would be reducing the attack surface because then there is less opportunity for risk incidents to happen. There are many risks with having many services enabled since a service can provide an attack vector that someone could exploit against your system. It is thus best practice to enable only those services that are absolutely required.
- b. Installing anti-malware
- c. Taking a baseline configuration
- d. Implementing an IDS

Your answer is correct.

The correct answer is: Disabling unnecessary services

messages.downloaded_by

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following describes the process of removing unnecessary accounts and services from an application to reduce risk exposure?

Select one:

- a. Application hardening
- b. Application patch management
- c. Cross-site script prevention
- d. Error and exception handling

Your answer is correct.

The correct answer is: Application hardening

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A Human Resources user is issued a virtual desktop typically assigned to Accounting employees. A system administrator wants to disable certain services and remove the local accounting groups installed by default on this virtual machine. The system administrator is adhering to which of the following security best practices?

Select one:

- a. Mandatory Access Control
- b. Patch Management
- c. Black listing applications
- d. Operating System hardening Operating System hardening is the process of securing the operating system by reducing its surface of vulnerability. Reducing the surface of vulnerability typically includes removing unnecessary functions and features, removing unnecessary usernames or logins and disabling unnecessary services.

Your answer is correct.

The correct answer is: Operating System hardening

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A vulnerability scan is reporting that patches are missing on a server. After a review, it is determined that the application requiring the patch does not exist on the operating system. Which of the following describes this cause?

Select one:

- a. Application hardening
- b. False negative
- c. Baseline code review
- d. False positive

Your answer is correct.

The correct answer is: False positive

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following ports is used for TELNET by default?

Select one:

- a. 23
- b. 21
- c. 20
- d. 22

Your answer is correct.

The correct answer is: 23

Question 16

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

What is likely to happen if you find a buffer overflow during testing by entering a random, long string for a C program?

Select one or more:

- a. The C fairy sprinkles magic memory dust on the memory that was overwritten and makes everything okay again.
- b. The program crashes
- c. The program gives you a "Buffer overflow at line X" error
- d. Data is corrupted

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Data is corrupted, The program crashes

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following risk mitigation strategies will allow Ann, a security analyst, to enforce least privilege principles?

Select one:

- a. Risk based controls
- b. Incident management
- c. User rights reviews A least privilege policy should be used when assigning permissions. Give users only the permissions and rights that they need to do their work and no more.
- d. Annual loss expectancy

Your answer is correct.

The correct answer is: User rights reviews

messages.downloaded_by

Question 18

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

A malicious individual is attempting to write too much data to an application's memory. Which of the following describes this type of attack?

Select one:

- a. Zero-day
- b. XSRF
- c. SQL injection
- d. Buffer overflow

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Buffer overflow

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A web server hosted on the Internet was recently attacked, exploiting a vulnerability in the operating system. The operating system vendor assisted in the incident investigation and verified the vulnerability was not previously known. What type of attack was this?

Select one:

- a. Distributed denial-of-service
- b. Denial-of-service
- c. Zero-day exploit
- d. Botnet

Your answer is correct.

The correct answer is: Zero-day exploit

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

An analyst is reviewing a simple program for potential security vulnerabilities before being deployed to a Windows server. Given the following code:

```
void foo (char *bar)
{
  char random_user_input [12];
  strcpy (random_user_input, bar);
}
```

Which of the following vulnerabilities is present?

Select one:

- a. Integer overflow
- b. Backdoor
- c. Bad memory pointer
- d. Buffer overflow

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is an example of a false positive?

Select one:

- a. A user account is locked out after the user mistypes the password too many times.
- b. Anti-virus identifies a benign application as malware.
- c. A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.
- d. The IDS does not identify a buffer overflow

Your answer is correct.

The correct answer is: Anti-virus identifies a benign application as malware.

messages.downloaded_by

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

One of the system administrators at a company is assigned to maintain a secure computer lab. The administrator has rights to configure machines, install software, and perform user account maintenance. However, the administrator cannot add new computers to the domain, because that requires authorization from the Information Assurance Officer. This is an example of which of the following?

Select one:

- a. Least privilege — A least privilege policy should be used when assigning permissions. Give users only the permissions that they need to do their work and no more.
- b. Rule-based access control
- c. Job rotation
- d. Mandatory access

Your answer is correct.

The correct answer is: Least privilege

Question 23

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

A server administrator notes that a legacy application often stops running due to a memory error. When reviewing the debugging logs, they notice code being run calling an internal process to exploit the machine. Which of the following attacks does this describe?

Select one:

- a. Malicious add-on
- b. Zero-day
- c. Buffer overflow
- d. Cross site scripting

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Buffer overflow

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following concepts allows an organization to group large numbers of servers together in order to deliver a common service?

Select one:

- a. Clustering — Anytime you connect multiple computers to work/act together as a single server, it is known as clustering. Clustered systems utilize parallel processing (improving performance and availability) and add redundancy (but also add costs).
  Clustering is done whenever you connect multiple computers to work and act together as a single server. It is meant to utilize parallel processing and can also add to redundancy.
- b. Cold site
- c. RAID
- d. Backup Redundancy

Your answer is correct.

The correct answer is: Clustering

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following provides the BEST application availability and is easily expanded as demand grows?

Select one:

- a. Active-Passive Cluster
- b. RAID 6
- c. Load balancing — Load balancing is a way of providing high availability by splitting the workload across multiple computers.
- d. Server virtualization

Your answer is correct.

The correct answer is: Load balancing

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following, if properly implemented, would prevent users from accessing files that are unrelated to their job duties? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Mandatory vacation
- b. Time of day restrictions
- c. Least privilege
- d. Separation of duties
- e. Job rotation

Your answer is correct.

The correct answers are: Separation of duties, Least privilege

messages.downloaded_by

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

If you declare an array as A[100] in C and you try to write data to A[555], what will happen?

Select one:

- a. The C compiler will give you an error and won't compile
- b. There will always be a runtime error
- c. Nothing
- d. Whatever is at A[555] will be overwritten

Your answer is correct.

The correct answer is: Whatever is at A[555] will be overwritten

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following ports will be used for logging into secure websites?

Select one:

- a. 443
- b. 110
- c. 142
- d. 80

Your answer is correct.

The correct answer is: 443

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

An IT security technician needs to establish host based security for company workstations. Which of the following will BEST meet this requirement?

Select one:

- a. Implement perimeter firewall rules to restrict access.
- b. Implement database hardening by applying vendor guidelines.
- c. Implement OS hardening by applying GPOs. Hardening is the process of securing a system by reducing its surface of vulnerability. Reducing the surface of vulnerability typically includes removing or disabling unnecessary functions and features, removing or disabling unnecessary user accounts, disabling unnecessary protocols and ports, and disabling unnecessary services. This can be implemented using the native security features of an operating system, such as Group Policy Objects (GPOs).
- d. Implement IIS hardening by restricting service accounts.

Your answer is correct.

The correct answer is: Implement OS hardening by applying GPOs.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 30

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following protocols is the security administrator observing in this packet capture?
12:33:43, SRC 192.168.4.3:3389, DST 10.67.33.20:8080, SYN/ACK

Select one:

- a. HTTPS
- b. HTTP
- c. RDP
- d. SFTP

Your answer is correct.

The correct answer is: RDP

◄ Download - video buổi học qua Zoom ngày 17/4/2020 (tuần 3)

Q&A - C2 ►

Return to: Chapter 2. Soft...

messages.downloaded_by

An toan thong tin_ Nhom 03

Started on	Tuesday, 16 June 2020, 9:34 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 16 June 2020, 9:56 AM
Time taken	22 mins 26 secs
Marks	37.00/39.00
Grade	**9.49** out of 10.00 (**95**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A security Operations Center was scanning a subnet for infections and found a contaminated machine. One of the administrators disabled the switch port that the machine was connected to, and informed a local technician of the infection. Which of the following steps did the administrator perform?

Select one or more:

- [ ] a. Escalation
- [x] b. Quarantine
- [ ] c. Identification
- [ ] d. Preparation
- [x] e. Notification

Your answer is correct.

The correct answers are: Notification, Quarantine

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following would be used to allow a subset of traffic from a wireless network to an internal network?

Select one:

- ( ) a. Access control list
- ( ) b. Load balancers
- ( ) c. Port security
- (•) d. 802.1X

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1X

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What is the switch called in an 802.1x configuration?

Select one:

- a. AAA server
- b. Supplicant
- c. Authenticator The switch is responsible for communicating with the supplicant and sending information to the authenticating server. This device is called the authenticator
- d. RADIUS server

Your answer is correct.

The correct answer is: Authenticator

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ann is a member of the Sales group. She needs to collaborate with Joe, a member of the IT group, to edit a file. Currently, the file has the following permissions:
Ann: read/write
Sales Group: read
IT Group: no access
If a discretionary access control list is in place for the files owned by Ann, which of the following would be the BEST way to share the file with Joe?

Select one:

- a. Remove Joe from the IT group and add him to the Sales group.
- b. Give Joe the appropriate access to the file directly. Joe needs access to only one file. He also needs to 'edit' that file. Editing a file requires Read and Write access to the file. The best way to provide Joe with the minimum required permissions to edit the file would be to give Joe the appropriate access to the file directly.
- c. Add Joe to the Sales group.
- d. Have the system administrator give Joe full access to the file.

Your answer is correct.

The correct answer is: Give Joe the appropriate access to the file directly.

messages.downloaded_by

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Connections using point-to-point protocol authenticate using which of the following? (Select TWO).

Select one or more:

- [x] a. PAP A password authentication protocol (PAP) is an authentication protocol that uses a password. PAP is used by Point to Point Protocol to validate users before allowing them access to server resources.
- [ ] b. RIPEMD
- [x] c. CHAP CHAP is an authentication scheme used by Point to Point Protocol (PPP) servers to validate the identity of remote clients. CHAP periodically verifies the identity of the client by using a three-way handshake.
- [ ] d. RC4
- [ ] e. Kerberos

Your answer is correct.

The correct answers are: PAP, CHAP

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A password history value of three means which of the following?

Select one:

- a. A password cannot be reused once changed for three years.
- b. The server stores passwords in the database for three days.
- c. After three hours a password must be re-entered to continue
- d. Three different passwords are used before one can be reused. Password History defines the number of unique new passwords a user must use before an old password can be reused.

Your answer is correct.

The correct answer is: Three different passwords are used before one can be reused.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A customer has provided an email address and password to a website as part of the login process. Which of the following BEST describes the email address?

Select one:

- a. Authorization
- b. Access control
- c. Identification
- d. Authentication

Your answer is correct.

The correct answer is: Identification

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A system administrator has noticed that users change their password many times to cycle back to the original password when their passwords expire. Which of the following would BEST prevent this behavior?

Select one:

- a. Increase the password expiration time frame
- b. Enforce a minimum password age policy.
  A minimum password age policy defines the period that a password must be used for before it can be changed.
- c. Assign users passwords based upon job role.
- d. Prevent users from choosing their own passwords.

Your answer is correct.

The correct answer is: Enforce a minimum password age policy.

messages.downloaded_by

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is a best practice when securing a switch from physical access?

Select one:

- a. Disable unnecessary accounts
- b. Enable access lists
- c. Disable unused ports Disabling unused switch ports a simple method many network administrators use to help secure their network from unauthorized access.
- d. Print baseline configuration

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable unused ports

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

The internal audit group discovered that unauthorized users are making unapproved changes to various system configuration settings. This issue occurs when previously authorized users transfer from one department to another and maintain the same credentials. Which of the following controls can be implemented to prevent such unauthorized changes in the future?

Select one:

- a. Least privilege
- b. Periodic access review
- c. Group based privileges
- d. Account lockout

Your answer is correct.

The correct answer is: Least privilege

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

XYZ Company has a database containing personally identifiable information for all its customers. Which of the following options would BEST ensure employees are only viewing information associated to the customers they support?

Select one:

- a. Encryption
- b. Auditing
- c. Data ownership
- d. Access Control

Your answer is correct.

The correct answer is: Access Control

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

An incident occurred when an outside attacker was able to gain access to network resources. During the incident response, investigation security logs indicated multiple failed login attempts for a network administrator. Which of the following controls, if in place could have BEST prevented this successful attack?

Select one:

- a. Account lockout
- b. Password history
- c. Account expiration
- d. Password complexity

Your answer is correct.

The correct answer is: Account lockout

messages.downloaded_by

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jane, the security administrator, sets up a new AP but realizes too many outsiders are able to connect to that AP and gain unauthorized access. Which of the following would be the BEST way to mitigate this issue and still provide coverage where needed? (Select TWO).

Select one or more:

- [x] a. Enable MAC filtering
- [ ] b. Disable the wired ports
- [ ] c. Use channels 1, 4 and 7 only
- [x] d. Disable SSID broadcast
- [ ] e. Switch from 802.11a to 802.11b

Your answer is correct.

The correct answers are: Enable MAC filtering, Disable SSID broadcast

Question 14

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Which technology will give selective access to the network based upon authentication?

Select one:

- a. 802.1x
- b. ACLs
- c. Firewall
- d. 802.1Q

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 802.1x

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Users require access to a certain server depending on their job function. Which of the following would be the MOST appropriate strategy for securing the server?

Select one:

- a. Mandatory access control
- b. Discretionary access control
- c. Role based access control Role-based Access Control is basically based on a user's job description. When a user is assigned a specific role in an environment, that user's access to objects is granted based on the required tasks of that role.
- d. Common access card

Your answer is correct.

The correct answer is: Role based access control

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A penetration tester was able to obtain elevated privileges on a client workstation and multiple servers using the credentials of an employee. Which of the following controls would mitigate these issues? (Select TWO)

Select one or more:

- a. Password history
- b. Discretionary access control
- c. Time of day restrictions
- d. Account expiration
- e. Least privilege
- f. Separation of duties

Your answer is correct.

The correct answers are: Least privilege, Account expiration

messages.downloaded_by

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A company wants to ensure that all credentials for various systems are saved within a central database so that users only have to login once for access to all systems. Which of the following would accomplish this?

Select one:

- a. Single Sign-On Single sign-on means that once a user (or other subject) is authenticated into a realm, re-authentication is not required for access to resources on any realm entity. Single sign-on is able to internally translate and store credentials for the various mechanisms, from the credential used for original authentication.
- b. Same Sign-On
- c. Smart card access
- d. Multi-factor authentication

Your answer is correct.

The correct answer is: Single Sign-On

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A company determines a need for additional protection from rogue devices plugging into physical ports around the building. Which of the following provides the highest degree of protection from unauthorized wired network access?

Select one:

- a. Intrusion Prevention Systems
- b. 802.1x
- c. MAC filtering
- d. Flood guards

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1x

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A user ID and password together provide which of the following?

Select one:

- a. Authorization
- b. Authentication
- c. Identification
- d. Auditing

Your answer is correct.

The correct answer is: Authentication

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

After a production outage, which of the following documents contains detailed information on the order in which the system should be restored to service?

Select one:

- a. Business impact analysis
- b. Information security plan
- c. Succession planning
- d. Disaster recovery plan A disaster-recovery plan, or scheme, helps an organization respond effectively when a disaster occurs. Disasters may include system failure, network failure, infrastructure failure, and natural disaster. The primary emphasis of such a plan is reestablishing services and minimizing losses.

Your answer is correct.

The correct answer is: Disaster recovery plan

messages.downloaded_by

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A quality assurance analyst is reviewing a new software product for security, and has complete access to the code and data structures used by the developers. This is an example of which of the following types of testing?

Select one:

- a. Black box
- b. Penetration
- c. White box White box testing is the process of testing an application when you have detailed knowledge of the inner workings of the application.
- d. Gray box

Your answer is correct.

The correct answer is: White box

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following controls would allow a company to reduce the exposure of sensitive systems from unmanaged devices on internal networks?

Select one:

- a. 802.1x
- b. Data encryption
- c. Password strength
- d. BGP

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1x

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 23

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Internet banking customers currently use an account number and password to access their online accounts. The bank wants to improve security on high value transfers by implementing a system which call users back on a mobile phone to authenticate the transaction with voice verification. Which of the following authentication factors are being used by the bank?

Select one:

- a. Something you are, something you do and something you know
- b. Something you have, something you are, and something you know
- c. Something you do, somewhere you are, and something you have
- d. Something you know, something you do, and something you have

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Something you are, something you do and something you know

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A company requires that a user's credentials include providing something they know and something they are in order to gain access to the network. Which of the following types of authentication is being described?

Select one:

- a. Biometrics
- b. Two-factor Two-factor authentication is when two different authentication factors are provided for authentication purposes. In this case, "something they know and something they are".
- c. Token
- d. Kerberos

Your answer is correct.

The correct answer is: Two-factor

messages.downloaded_by

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A process in which the functionality of an application is tested without any knowledge of the internal mechanisms of the application is known as:

Select one:

- a. Black hat testing
- b. Gray box testing
- c. White box testing
- d. Black box testing

Your answer is correct.

The correct answer is: Black box testing

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following best practices makes a wireless network more difficult to find?

Select one:

- a. UseWPA2-PSK
- b. Disable SSID broadcast
- c. Power down unused WAPs
- d. Implement MAC filtering

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable SSID broadcast

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A security administrator must implement all requirements in the following corporate policy: Passwords shall be protected against offline password brute force attacks. Passwords shall be protected against online password brute force attacks. Which of the following technical controls must be implemented to enforce the corporate policy? (Select THREE).

Select one or more:

- [x] a. Minimum password length
- [x] b. Account lockout
- [x] c. Password complexity
- [ ] d. Screen locks
- [ ] e. Minimum password lifetime
- [ ] f. Account expiration

Your answer is correct.

The correct answers are: Account lockout, Password complexity, Minimum password length

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

The method to provide end users of IT systems and applications with requirements related to acceptable use, privacy, new threats and trends, and use of social networking is:

Select one:

- a. BYOD security training.
- b. Role-based security training.
- c. Legal compliance training.
- d. Security awareness training. Security awareness and training are critical to the success of a security effort. They include explaining policies, procedures, and current threats to both users and management.

Your answer is correct.

The correct answer is: Security awareness training.

messages.downloaded_by

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following would allow users from outside of an organization to have access to internal resources?

Select one:

- a. NAT
- b. VLANS
- c. VPN
- d. NAC

Your answer is correct.

The correct answer is: VPN

Question 30

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is a management control?

Select one:

- a. Logon banners
- b. SYN attack prevention
- c. Written security policy Management control types include risk assessment, planning, systems and Services Acquisition as well as Certification, Accreditation and Security Assessment; and written security policy falls in this category
- d. Access Control List (ACL)

Your answer is correct.

The correct answer is: Written security policy

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 31

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pete, a developer, writes an application. Jane, the security analyst, knows some things about the overall application but does not have all the details. Jane needs to review the software before it is released to production. Which of the following reviews should Jane conduct?

Select one:

- a. Black Box Testing
- b. White Box Testing
- c. Gray Box Testing — Gray box testing, also called gray box analysis, is a strategy for software debugging in which the tester has limited knowledge of the internal details of the program.
- d. Business Impact Analysis

Your answer is correct.

The correct answer is: Gray Box Testing

Question 32

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following types of access control uses fences, security policies, security awareness training, and antivirus software to stop an unwanted or unauthorized activity from occurring?

Select one:

- a. Detective
- b. Corrective
- c. Authoritative
- d. Preventive — A preventive access control helps stop an unwanted or unauthorized activity from occurring. Detective controls discover the activity after it has occurred, and corrective controls attempt to reverse any problems caused by the activity. Authoritative isn't a valid type of access control.

Your answer is correct.

The correct answer is: Preventive

messages.downloaded_by

Question 33

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

During the information gathering stage of a deploying role-based access control model, which of the following information is MOST likely required?

Select one:

- a. Clearance levels of all company personnel
- b. Normal hours of business operation
- c. Conditional rules under which certain systems may be accessed
- d. Matrix of job titles with required access privileges

Your answer is correct.

The correct answer is: Matrix of job titles with required access privileges

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 34

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

At an organization, unauthorized users have been accessing network resources via unused network wall jacks. Which of the following would be used to stop unauthorized access?

Select one:

- a. Configure an access list.
- b. Configure spanning tree protocol.
- c. Configure port security. Port security in IT can mean several things. It can mean the physical control of all connection points, such as RJ-45 wall jacks or device ports, so that no unauthorized users or unauthorized devices can attempt to connect into an open port. This can be accomplished by locking down the wiring closet and server vaults and then disconnecting the workstation run from the patch panel (or punch-down block) that leads to a room's wall jack. Any unneeded or unused wall jacks can (and should) be physically disabled in this manner. Another option is to use a smart patch panel that can monitor the MAC address of any device connected to each and every wall port across a building and detect not just when a new device is connected to an empty port, but also when a valid device is disconnected or replaced by an invalid device.
- d. Configure loop protection.

Your answer is correct.

The correct answer is: Configure port security.

Question 35

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A recent online password audit has identified that stale accounts are at risk to brute force attacks. Which the following controls would best mitigate this risk?

Select one:

- a. Password length
- b. Password complexity
- c. Account disablement
- d. Account lockouts

Your answer is correct.

The correct answer is: Account lockouts

messages.downloaded_by

Question 36

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

An auditing team has found that passwords do not meet best business practices. Which of the following will MOST increase the security of the passwords? (Select TWO).

Select one or more:

- [ ] a. Password History
- [x] b. Password Complexity
- [x] c. Password Length
- [ ] d. Password Age
- [ ] e. Password Expiration

Your answer is correct.

The correct answers are: Password Complexity, Password Length

Question 37

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

What is the end device that sends credentials for 802.1x called?

Select one:

- (•) a. Supplicant The end device that sends credentials is called the supplicant. The supplicant is a piece of software in the operating system that supplies the credentials for AAA authentication.
- ( ) b. Authenticator
- ( ) c. AAA server
- ( ) d. RADIUS server

Your answer is correct.

The correct answer is: Supplicant

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 38

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Which of the following is the BEST reason to provide user awareness and training programs for organizational staff?

Select one:

- a. To detail business impact analyses
- b. To ensure proper use of social media
- c. To reduce organizational IT risk Ideally, a security awareness training program for the entire organization should cover the following areas:
  Importance of security
  Responsibilities of people in the organization
  Policies and procedures
  Usage policies
  Account and password-selection criteria
  Social engineering prevention
  You can accomplish this training either by using internal staff or by hiring outside trainers. This type of training will significantly reduce the organizational IT risk.
- d. To train staff on zero-days

Your answer is correct.

The correct answer is: To reduce organizational IT risk

Question 39

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

RADIUS provides which of the following?

Select one:

- a. Authentication, Authorization, Accounting
- b. Authentication, Accounting, Auditing
- c. Authentication, Authorization, Auditing
- d. Authentication, Authorization, Availability

Your answer is correct.

The correct answer is: Authentication, Authorization, Accounting

◄ Video - Access control models (ref)

Q&A - C3 ►

Return to: Chapter 3. Auth...

messages.downloaded_by

Đề-thi-cuối-kỳ-HK1 21-22 -Attempt-review

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

Started on	Thursday, 19 October 2023, 10:42 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 October 2023, 10:42 AM
Time taken	7 secs
Marks	0.00/55.00
Grade	**0.00** out of 10.00 (**0**%)

Question 1

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng Zero-day

a. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá

b. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ

c. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi

d. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Question 2

Not answered

Marked out of 1.00

Các giải pháp mã hóa KHÔNG đảm bảo được tính chất nào sau đây

a. Tính xác thực

b. Tính toàn vẹn

c. Tính sẵn sàng

d. Tính bí mật

Mã hóa chủ yếu giúp bảo vệ tính bí mật của dữ liệu, tức là người không có khóa sẽ không đọc được nội dung. Một số cơ chế mã hóa cũng có thể hỗ trợ xác thực và toàn vẹn, nhưng mã hóa không đảm bảo hệ thống luôn truy cập được.

Mẹo nhớ:
Mã hóa = bảo vệ nội dung dữ liệu → Confidentiality / Bí mật.
Không liên quan đến việc hệ thống có hoạt động liên tục hay không → không đảm bảo Availability / Tính sẵn sàng.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Tính sẵn sàng

messages.downloaded_by

Question 3

Not answered

Marked out of 1.00

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là?

a. Non-repudiation
b. Availability
c. Confidentiality
d. Integrity

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Integrity

Question 4

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

a. Rootkit
b. Code Red
c. Ransomeware
d. Logic boom

Chương trình nâng cao nhận thức bảo mật giúp người dùng biết cách nhận diện email, link, file đính kèm độc hại để tránh bị lừa tải mã độc. Trong các đáp án, ransomware thường lây qua phishing hoặc file giả mạo, nên có thể phòng tránh tốt bằng đào tạo nhận thức bảo mật.

Mẹo nhớ:
Security awareness = dạy người dùng tránh bấm link/file lạ → thường liên quan đến phishing và ransomware.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Ransomeware

messages.downloaded_by

Question 5

Not answered

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

a. Phần mềm chống lừa đảo

b. Xác thực 2 yếu tố

c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

d. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

Question 6

Not answered

Marked out of 1.00

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì

a. Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

b. Nó có thể không có các tính năng bảo mật hiện đại nhất

c. Nó có thể không có tất cả các tính năng bạn cần

d. Có thể dễ dàng xâm nhập hơn phần mềm mới hơn

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

messages.downloaded_by

Question 7

Not answered

Marked out of 1.00

Nếu bạn chia sẻ quá nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể gặp rủi ro gì?

a. Mã độc (malware)

b. Đánh cắp tiền

c. Ransomware

d. Tấn công giả mạo (Phishing)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Tấn công giả mạo (Phishing)

Question 8

Not answered

Marked out of 1.00

Frank rất quan tâm đến các cuộc tấn công vào máy chủ thương mại điện tử của công ty. Ông đặc biệt lo lắng về tấn công SQL Injection. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ thể này?

a. Firewall

b. IDS

c. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

d. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

Tấn công SQL Injection xảy ra khi kẻ tấn công nhập câu lệnh SQL độc hại vào ô nhập liệu như đăng nhập, tìm kiếm, form đặt hàng… Vì vậy, cách bảo vệ tốt nhất là kiểm tra, lọc và xác thực dữ liệu người dùng nhập vào trước khi gửi đến cơ sở dữ liệu.

Mẹo nhớ:
SQL Injection = chèn mã SQL qua input/form nhập liệu → chọn lọc dữ liệu người dùng nhập vào.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

messages.downloaded_by

Question 9

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây đúng khi nói về tấn công làm tràn bộ đệm (buffer Overflow)

a. Ghi đè các giá trị lên các biến của chương trình nhằm thay đổi hành vi của chương trình theo mục đích của kẻ tấn công

b. Xảy ra do kiểm tra dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc bị bỏ qua

c. Xóa dữ liệu người dùng

d. Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

Question 10

Not answered

Marked out of 1.00

Câu nào sau đây KHÔNG phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

a. Mandatory Access Control (MAC)

b. Attribute Based Access Control (ABAC)

c. Discretionary Access Control (DAC)

d. Subjective Access Control (SAC)

e. Role Based Access Control (RBAC)

Các cơ chế điều khiển truy cập phổ biến gồm MAC, DAC, RBAC, ABAC. Trong đó, Subjective Access Control (SAC) không phải là mô hình điều khiển truy cập chuẩn/thông dụng trong an toàn thông tin.

Mẹo nhớ:

MAC: bắt buộc theo cấp độ bảo mật
DAC: chủ sở hữu tự cấp quyền
RBAC: cấp quyền theo vai trò
ABAC: cấp quyền theo thuộc tính
SAC: không phải mô hình chuẩn → chọn đáp án "KHÔNG phải"

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Subjective Access Control (SAC)

messages.downloaded_by

Question 11

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?

a. Brute Force attack
b. Buffer overflow
c. SYN flood
d. Blue Screen of Death
e. Spoofing attack
f. Man in the middle attack

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Buffer overflow

Question 12

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

a. Role Based Access Control (RBAC)
b. Mandatory Access Control (MAC)
c. Discretionary Access Control (DAC)
d. Subjective Access Control (SAC)
e. Attribute Based Access Control (ABAC)

RBAC là cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò/trách nhiệm của người dùng trong tổ chức.
Người dùng được cấp quyền theo chức vụ như nhân viên, quản lý, kế toán, quản trị viên…

Mẹo nhớ:
Có từ khóa role, vai trò, trách nhiệm, chức vụ trong tổ chức → chọn RBAC.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Role Based Access Control (RBAC)

messages.downloaded_by

Question 13

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

a. Role Based Access Control (RBAC)

b. List Based Access Control (LBAC)

c. Discretionary Access Control (DAC)

d. Attribute Based Access Control (ABAC)

e. Mandatory Access Control (MAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Discretionary Access Control (DAC)

messages.downloaded_by

Question 14

Not answered

Marked out of 1.00

Hình sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập nào



a. Discretionary Access Control (DAC)

b. Role Based Access Control (RBAC)

c. Attribute Based Access Control (ABAC)

d. Mandatory Access Control (MAC)

e. List Based Access Control (LBAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Attribute Based Access Control (ABAC)

messages.downloaded_by

Question 15

Not answered

Marked out of 1.00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây? (chọn 3)

a. Subject
b. Users
c. Database
d. Rights/Permissions
e. Object
f. Security policy

Access control matrix thể hiện mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng, đồng thời cho biết chủ thể đó có quyền gì đối với đối tượng.

Ví dụ:
User A có quyền read/write trên File X.

Mẹo nhớ:
Ma trận kiểm soát truy cập = Subject + Object + Permission

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Subject, Object, Rights/Permissions

Question 16

Not answered

Marked out of 1.00

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

a. Access control lists
b. Capability lists
c. Group policy objects
d. Objects orientation list
e. Subjects orientation lists

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra 2 dạng danh sách:

Access Control List (ACL): xem theo Object → mỗi tài nguyên cho biết subject nào được quyền gì.
Capability List: xem theo Subject → mỗi người dùng/tiến trình cho biết được quyền gì trên các object nào.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Access control lists, Capability lists

messages.downloaded_by

Question 17

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

- a. Accessing
- b. Authorization
- c. Automation
- d. Authentication
- e. Availability
- f. Accounting

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Authentication, Authorization, Accounting

Question 18

Not answered

Marked out of 1.00

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- a. Discretionary Access Control (DAC)
- b. Role Based Access Control (RBAC)
- c. Authentication
- d. Rule Based Access Control
- e. Authorization

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Authentication, Authorization

messages.downloaded_by

Question 19

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định **ACL** (Access control list) đối với file **bt2**

a. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

b. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read}

c. ACL(bt2) = Nam: {read, execute}, Ha: {read, write}

d. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read}

e. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read, write}

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

Question 20

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

a. Heap và network overflow

b. Stack và memory

c. SQL injection và XSS

d. Stack và SQL injection

e. Heap và stack

Đáp án: e. Heap và stack

Giải thích ngắn để viết lại:

Tấn công Buffer Overflow thường có 2 loại chính là stack overflow và heap overflow. Kẻ tấn công ghi dữ liệu vượt quá vùng nhớ cho phép, làm tràn bộ nhớ và có thể khiến chương trình lỗi hoặc thực thi mã độc.

Mẹo nhớ:
Buffer Overflow liên quan đến bộ nhớ → nhớ 2 vùng chính: Stack và Heap.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Heap và stack

messages.downloaded_by

Question 21

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định **CList** (Capability list) đối với user **Ha**?

a. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}

b. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

c. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}

d. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}

e. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

Question 22

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho student04 quyền đọc và ghi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

a. getfacl -m u:student04:rw- script00.sh

b. setfacl -m u:student04:rw- script00.sh

c. setfacl -x u:student04:rw- script00.sh

d. getfacl -x u:student04:rw- script00.sh

Muốn thêm quyền ACL cho user student04 trên file script00.sh thì dùng lệnh setfacl. Tùy chọn -m dùng để thêm hoặc sửa quyền. Quyền rw- nghĩa là cho phép đọc và ghi, không cho thực thi.

Mẹo nhớ:

setfacl = thiết lập/sửa ACL
getfacl = xem ACL
-m = modify, thêm/sửa quyền
-x = xóa quyền ACL

Cú pháp nhớ nhanh:

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
setfacl -m u:student04:rw- script00.sh

messages.downloaded_by

Question 23

Not answered

Marked out of 1.00

StackGuard chống tràn bộ đệm trên stack bằng cách đặt một giá trị bảo vệ gọi là canary giữa buffer và return address. Khi chương trình sắp return, nó kiểm tra giá trị canary này. Nếu canary bị thay đổi thì có thể return address đã bị ghi đè, chương trình sẽ dừng để ngăn tấn công.

Mẹo nhớ:
StackGuard = đặt canary để canh giữa buffer và return address.

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau

a. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

b. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

c. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

d. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Question 24

Not answered

Marked out of 1.00

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình **C-I-A** là?

a. Tính sẵn sàng

b. Tính dễ mở rộng

c. Tính xác thực

d. Tính toàn vẹn

e. Tính bí mật

f. Tính chống chối bỏ

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn, Tính bí mật

messages.downloaded_by

Question 25

Not answered

Marked out of 1.00

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

a. Lưu mã nguồn thực thi

b. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

c. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình

d. Lưu các đối số của một hàm

e. Lưu các biến cục bộ trong chương trình

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, Data Segment dùng để lưu các biến global và static đã được khởi tạo giá trị trước khi chương trình chạy.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

Question 26

Not answered

Marked out of 1.00

Phần nào trong kiến trúc bộ nhớ lưu trữ biến cục bộ trong chương trình, các dữ liệu liên quan đến lời gọi hàm?

a. Stack

b. Heap

c. BSS segment

d. Text

e. Data Segment

Stack là vùng nhớ dùng để lưu biến cục bộ, tham số hàm, địa chỉ trả về và các dữ liệu liên quan đến lời gọi hàm. Khi hàm được gọi, dữ liệu của hàm được đưa vào stack; khi hàm kết thúc, dữ liệu đó được lấy ra.

Mẹo nhớ:
Biến cục bộ + tham số hàm + lời gọi hàm → Stack.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Stack

messages.downloaded_by

Question 27

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

a. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng

b. Bảo vệ máy tính khỏi virus

c. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống

d. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Question 28

Not answered

Marked out of 1.00

Cho hai số nguyên tố p=13, q=19, giá trị e nào sẽ được chọn trong thuật toán mã hóa RSA từ số các giá trị sau:

a. 47

b. 27

c. 39

d. 21

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
47

messages.downloaded_by

Question 29

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa pubic (7,187) và private (23,187). Message M= 12 sẽ được mã hóa thành gì?

a. 17

b. 121

c. 177

d. 133

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
177

Question 30

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa pubic (7,187) và private (23,187). Muốn tạo chữ kí cho message M= 3 sẽ được tính là?

a. 181

b. 121

c. 23

d. 137

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
181

messages.downloaded_by

Question 31

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn tạo 1 chữ ký cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

a. Khóa Private của Bob
b. Khóa Private của Alice
c. Khóa Public của Alice
d. Khóa Public của Bob

Để tạo chữ ký số, người gửi phải dùng khóa riêng tư của chính mình. Vì Bob là người tạo chữ ký cho văn bản M, nên Bob phải dùng private key của Bob để ký. Sau đó Alice sẽ dùng public key của Bob để kiểm tra chữ ký.

Mẹo nhớ:

Ký số → dùng private key của người gửi
Kiểm tra chữ ký → dùng public key của người gửi
Mã hóa để gửi bí mật cho Alice → dùng public key của Alice

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Khóa Private của Bob

Question 32

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **giải mã** văn bản mà Bob gửi cho thì Alice cần dùng khóa gì?

a. Khóa Public của Alice
b. Khóa Private của Bob
c. Khóa Private của Alice
d. Khóa Public của Bob

Trong mã hóa bất đối xứng, nếu Bob muốn gửi văn bản bí mật cho Alice thì Bob sẽ mã hóa bằng khóa public của Alice. Khi nhận được, chỉ Alice mới có thể giải mã bằng khóa private của Alice.

Mẹo nhớ:

Mã hóa gửi cho ai → dùng public key của người đó
Giải mã → dùng private key của người nhận
Bob gửi cho Alice → Alice giải mã bằng private key của Alice.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Khóa Private của Alice

messages.downloaded_by

Question 33

Not answered

Marked out of 1.00

Thuật toán DES – Data Encryption Standard có kích thước khối, kích thước khóa gì?

a. Khối 56bit, khóa 48bit

b. Khối 64bit, khóa 56bit

c. Khối 64bit, khóa 48bit

d. Khối 56bit, khóa 48bit

Giải thích ngắn để viết lại:

DES là thuật toán mã hóa khối, xử lý dữ liệu theo từng khối 64 bit. Khóa DES có độ dài thực tế dùng để mã hóa là 56 bit; còn 8 bit còn lại thường dùng cho kiểm tra chẵn lẻ.

Mẹo nhớ:
DES = block 64 bit, key 56 bit.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Khối 64bit, khóa 56bit

Question 34

Not answered

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để:

a. Tạo khoá

b. Hash

c. Trao đổi khóa

d. Mã hóa

Diffie-Hellman là thuật toán dùng để trao đổi khóa bí mật giữa hai bên qua kênh truyền không an toàn. Hai bên không gửi trực tiếp khóa bí mật, mà cùng tính ra một khóa chung để dùng cho mã hóa sau đó.

Mẹo nhớ:
Diffie-Hellman = Key Exchange = Trao đổi khóa.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Trao đổi khóa

messages.downloaded_by

Question 35

Not answered

Marked out of 1.00

Để đảm bảo tính toàn vẹn của message, các giải pháp nào được dùng? (chọn 2)

a. Mã hóa đối xứng

b. Hash

c. MAC – Message Authentication code

d. Mã hóa khối

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Hash, MAC – Message Authentication code

Để đảm bảo tính toàn vẹn của message, người ta dùng hash hoặc MAC để kiểm tra dữ liệu có bị thay đổi hay không. Nếu message bị sửa, giá trị hash/MAC sẽ thay đổi, từ đó phát hiện được dữ liệu không còn nguyên vẹn.

Mẹo nhớ:

Hash → kiểm tra dữ liệu có bị thay đổi không.
MAC → vừa kiểm tra toàn vẹn, vừa xác thực nguồn gửi.
Mã hóa chủ yếu bảo vệ tính bí mật, không phải toàn vẹn.

Question 36

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công bị động (passive)

a. Ransomeware

b. Crack password

c. DoS

d. Scan port

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Scan port

Scan port thường được xem là bước thăm dò/thu thập thông tin ban đầu, nhằm xác định máy chủ đang mở những cổng và dịch vụ nào. Nó chưa trực tiếp phá hoại hệ thống như DoS, ransomware hay crack password, nên trong câu này được xếp là dạng tấn công bị động.

Mẹo nhớ:

Ransomware → mã hóa dữ liệu, tống tiền
Crack password → dò/phá mật khẩu
DoS → làm sập dịch vụ
Scan port → dò cổng, thu thập thông tin → chọn passive trong đề này

messages.downloaded_by

Question 37

Not answered

Marked out of 1.00

Đắc điểm của tấn công chủ động (active)

a. Dễ ngăn chặn

b. Không ảnh hưởng đến hệ thống

c. Khó phát hiện

d. Dễ phát hiện

Giải thích ngắn để viết lại:

Tấn công chủ động (active attack) là kiểu tấn công có can thiệp trực tiếp vào hệ thống, như thay đổi dữ liệu, phá hoại, làm gián đoạn dịch vụ hoặc gửi lưu lượng bất thường. Vì có tác động rõ ràng đến hệ thống nên thường dễ bị phát hiện hơn tấn công bị động.

Mẹo nhớ:

Passive attack: chỉ nghe lén/thu thập thông tin → khó phát hiện.
Active attack: can thiệp, thay đổi, phá hoại → dễ phát hiện.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Dễ phát hiện

Question 38

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc Rootkit thường trú ẩn ở đâu?

a. Text file

b. Boot Sector

c. Hệ điều hành

d. RAM

Rootkit là mã độc thường ẩn sâu trong hệ điều hành, đặc biệt ở mức kernel hoặc các thành phần hệ thống, để che giấu tiến trình, file, cổng mạng hoặc hoạt động của hacker. Vì ẩn trong hệ điều hành nên rootkit rất khó phát hiện bằng công cụ thông thường.

Mẹo nhớ:
Rootkit = “root” + “kit” → chiếm quyền sâu trong hệ điều hành để ẩn mình.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Hệ điều hành

messages.downloaded_by

Question 39

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào vượt qua được cơ chế bảo mật máy tính để truy cập vào máy tính không thông qua hệ thống xác thực?

a. Front door

b. Backdoor

c. Brute Force

d. DoS

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Backdoor

Question 40

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho nhóm **sysop** quyền đọc và thực thi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

a. setfacl -x o:sysop:r-x script00.sh

b. setfacl -x g:sysop:r-x script00.sh

c. setfacl -m u:sysop:r-x script00.sh

d. setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh

messages.downloaded_by

Question 41

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công chủ động (active)

a. Sniffing

b. DoS

c. Scan port

d. ping

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
DoS

Question 42

Not answered

Marked out of 1.00

Thành phần nào KHÔNG phải là của virus?

a. Cơ chế lây nhiễm

b. Payload - những gì nó làm, độc hại hay lành tính

c. Password

d. Trigger - sự kiện làm cho payload được kích hoạt

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Password

messages.downloaded_by

Question 43

Not answered

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

a. Zombie

b. Trojan

c. Rootkit

d. Logic boom

e. Worm

Worm là mã độc có thể tự sao chép và tự lây lan qua mạng mà không cần gắn vào chương trình khác. Zombie là máy tính đã bị mã độc điều khiển từ xa và có thể hoạt động độc lập theo lệnh của hacker, thường dùng trong botnet hoặc DDoS.

Mẹo nhớ:

Virus thường cần file/chương trình chủ.
Worm tự lây lan, sống độc lập.
Zombie là máy bị chiếm quyền, hoạt động theo lệnh hacker.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Worm, Zombie

Question 44

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc nào KHÔNG lây nhiễm?

a. Zombie

b. Trojan

c. Worm

d. Virus

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Trojan

messages.downloaded_by

Question 45

Not answered

Marked out of 1.00

Metamorphic virus là virus có khả năng tự thay đổi cấu trúc mã lệnh của chính nó sau mỗi lần lây nhiễm. Nhờ vậy, chữ ký mã độc thay đổi liên tục nên phần mềm diệt virus khó phát hiện bằng phương pháp nhận dạng mẫu.

Mẹo nhớ:

Polymorphic virus → thay đổi bằng mã hóa
Metamorphic virus → tự biến đổi/viết lại mã của chính nó

Metamorphic virus có đặc điểm gì?

a. Lẩn tránh phát hiện nhờ thông minh
b. Lẩn tránh phát hiện thông qua nén kích thước
c. Lẩn tránh phát hiện nhờ mã hóa
d. Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

Question 46

Not answered

Marked out of 1.00

Firewall lọc gói dữ liệu dựa vào những yếu tố nào?

a. Hệ điều hành của server
b. Vị trí đặt server
c. IP nguồn, IP đích
d. Đường link

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
IP nguồn, IP đích

messages.downloaded_by

Question 47

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học xác định một người dùng hợp pháp là trái phép khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. True negative
b. True positive
c. False negative
d. False positive

Hệ thống sinh trắc học đã nhận diện người dùng hợp pháp là người trái phép, tức là hệ thống báo có vấn đề nhưng thực tế người đó hợp lệ. Đây là trường hợp False positive.

Mẹo nhớ:

False positive: người hợp lệ bị từ chối nhầm.
False negative: người trái phép lại được cho vào nhầm.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
False positive

Question 48

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. False positive
b. False negative
c. True positive
d. True negative

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: False negative

messages.downloaded_by

Question 49

Not answered

Marked out of 1.00

Ví dụ nào sau đây là ví dụ về xác thực hai yếu tố?

a. Thumbprint và card

b. Client và server

c. Username và password

d. L2TP và IpSec

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Thumbprint và card

Xác thực hai yếu tố là dùng 2 loại yếu tố khác nhau để xác minh người dùng.
Thumbprint là vân tay → thuộc yếu tố sinh trắc học / cái bạn là.
Card là thẻ → thuộc yếu tố vật sở hữu / cái bạn có.

Vì có 2 yếu tố khác nhau nên đây là xác thực hai yếu tố.

Mẹo nhớ:

Password/PIN → cái bạn biết
Card/token → cái bạn có
Vân tay/khuôn mặt → cái bạn là

→ Vân tay + thẻ = xác thực hai yếu tố.

Question 50

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

a. Các dấu hiệu tấn công

b. Các dấu hiệu bất thường

c. Nội dung website

d. Các dấu hiệu bình thường

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Các dấu hiệu tấn công

messages.downloaded_by

Question 51

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường (Anomaly-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

a. Nội dung website xấu
b. Các hành vi bình thường
c. Các hành vi bất thường
d. Các tấn công

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Các hành vi bình thường

Question 52

Not answered

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

a. Cipher block chaining mode - CBC
b. Cipher feedback mode - CFB
c. Electronic codebook mode - ECB
d. Output feedback mode – OFB

ECB mã hóa từng khối dữ liệu một cách độc lập/riêng biệt. Mỗi khối plaintext được đưa vào mã hóa riêng, không phụ thuộc vào khối trước đó.

Mẹo nhớ:

ECB → mỗi block mã hóa riêng.
CBC → block sau phụ thuộc block trước.
CFB/OFB → dùng dạng phản hồi/luồng khóa.

Chốt: mã hóa các khối riêng biệt → ECB.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Electronic codebook mode - ECB

Question 53

Not answered

Marked out of 1.00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

a. ISO 2015
b. ISO 27001
c. ISO 2600
d. ISO 9001

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: ISO 27001

messages.downloaded_by

Question 54

Not answered

Marked out of 1.00

Nam làm hỏng máy tính của Lan, tính chất nào sau đây bị vi phạm? (chọn 2)

- a. Tính sẵn sàng
- b. Tính toàn vẹn
- c. Tính bí mật
- d. Tính xác thực
- e. Tính chống chối bỏ

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn

Question 55

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình Bell La Padula (BLP) qui định cách truy xuất thông tin là gì

- a. No read down, no write down
- b. No read up, no write up
- c. No read down, no write up
- d. No read up, no write down

Mô hình Bell-LaPadula (BLP) dùng để bảo vệ tính bí mật của thông tin. Người dùng không được đọc dữ liệu ở cấp cao hơn và không được ghi dữ liệu xuống cấp thấp hơn để tránh rò rỉ thông tin mật.

Mẹo nhớ:

No read up: không đọc lên cấp cao hơn
No write down: không ghi xuống cấp thấp hơn
BLP bảo vệ Confidentiality / tính bí mật.

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
No read up, no write down

messages.downloaded_by

De thi cuoi ky mms mon an toan thong tin truong dai hoc su pham ky thu 139350

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

This quiz is currently not available.

Question 1

Not yet answered

v1 (latest)

Để nâng cao việc phát triển các giải pháp an toàn cho một hệ thống CNTT, người ta tập trung đầu tư vào 3 vấn đề chính là?

- [x] a. Con người
- [x] b. Công nghệ
- [ ] c. Đào tạo nâng cao nhận thức
- [ ] d. Đội ngũ chuyên gia bảo mật
- [x] e. Quy trình
- [ ] f. Tăng chi phí đầu tư cho bảo mật

Question 2

Not yet answered

v1 (latest)

Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?

- a. DES
- b. RSA
- c. Diffie-Hellman
- d. ECC

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question 3
Not yet answered
v1 (latest)

Công cụ nào dùng để quét cổng của máy tính

- a. telnet
- b. nmap
- c. nslookup
- d. ping
- e. tracert

Clear my choice

Question 4
Not yet answered
v1 (latest)

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình C-I-A là?

- [x] a. Tính sẵn sàng
- [ ] b. Tính dễ mở rộng
- [ ] c. Tính chống chối bỏ
- [x] d. Tính bí mật
- [x] e. Tính toàn vẹn
- [ ] f. Tính xác thực

Question 5
Not yet answered
v1 (latest)

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để

- a. Hash khóa
- b. Mã hóa khóa
- c. Giải mã khóa
- d. Tạo khoá
- e. Trao đổi khóa

Clear my choice

messages.downloaded_by

Question 6
Not yet answered
v1 (latest)

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- [x] a. Worm
- [ ] b. Logic boom
- [x] c. Zombie
- [ ] d. Trojan
- [ ] e. Rootkit

Question 7
Not yet answered
v1 (latest)

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

- a. Separation of Duties
- b. Least Privilege
- c. Mandatory Access Control
- d. Discretionary Access Control

Clear my choice

Question 8
Not yet answered
v1 (latest)

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

- a. Cleaning
- b. Hashing
- c. Nonrepudiation
- d. Hardening
- e. Auditing

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Question 9
Not yet answered
v1 (latest)

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- [ ] a. Role Based Access Control
- [ ] b. Least privilege principle
- [x] c. Authentication
- [x] d. Authorization
- [ ] e. Rule Based Access Control

Trong ARP spoofing, máy X gửi thông tin ARP giả để đánh lừa máy Y hoặc các máy khác trong mạng, khiến lưu lượng đáng lẽ gửi đúng địa chỉ lại đi qua máy X. Nhờ vậy X có thể đứng giữa và nghe lén dữ liệu.

Mẹo nhớ:
ARP liên quan đến ánh xạ IP ↔ MAC.
ARP spoofing = giả mạo thông tin MAC để nghe lén/chuyển hướng traffic.

Question 10
Not yet answered
v1 (latest)

Điều gì xảy ra khi máy X sử dụng kỹ thuật ARP spoofing để nghe lén thông tin từ máy Y?

- ○ a. X giả mạo địa chỉ IP của Y
- ○ b. Y giả mạo địa chỉ IP của X
- ○ c. Y giả mạo địa chỉ MAC của X
- ◉ d. X giả mạo địa chỉ MAC của Y

Clear my choice

Question 11
Not yet answered
v1 (latest)

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

- ○ a. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo
- ◉ b. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về
- ○ c. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về
- ○ d. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới

Clear my choice

messages.downloaded_by

Question 12
Not yet answered
v1 (latest)

Trong an toàn thông tin, Ping Sweep được sử dụng để làm gì?

a. Để xác định vị trí của các host đang hoạt động trên mạng
b. Để xác định vị trí của các tường lửa trên mạng
c. Để xác định các host đang hoạt động trên mạng
d. Để xác định các cổng đang mở trên mạng

Clear my choice

Question 13
Not yet answered
v1 (latest)

Trong HĐH Linux, để tắt chức năng phát sinh địa chỉ bộ nhớ ngẫu nhiên, sử dụng lệnh nào sau đây?

a. $sudo sysctl –w kernel.randomize_store_space=0
b. $sudo sysctl –w kernel.randomize_sa_space=0
c. $sudo sysctl –w kernel.randomize_va_space=0
d. $sudo sysctl –w kernel.randomize_as_space=0
e. $sudo sysctl –w kernel.randomize_ram_space=0

Clear my choice

Question 14
Not yet answered
v1 (latest)

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

a. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng
b. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ
c. Xác thực 2 yếu tố
d. Phần mềm chống lừa đảo

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Question 15
Not yet answered
v1 (latest)

Một máy chủ Web của một công ty được cấu hình các dịch vụ sau: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Máy chủ này được đặt trong vùng DMZ. Những cổng nào cần phải mở trên Firewall để cho phép máy người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

- a. 119, 23, 21, 80, 23
- b. 434, 21, 80, 25, 20
- c. 110, 443, 21, 59, 25
- d. 80, 20, 21, 25, 443

mở các cổng tương ứng

Clear my choice

Question 16
Not yet answered
v1 (latest)

Giao thức nào sau đây được dùng để mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Web Browser và Web server?

- a. HTTP
- b. SSL/TLS
- c. IPSec
- d. SMTP
- e. VPN

SSL/TLS

Clear my choice

Question 17
Not yet answered
v1 (latest)

Giải pháp Stackshield giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- a. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- b. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- c. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
- d. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Clear my choice

messages.downloaded_by

Question 18
Not yet answered
v1 (latest)

Cho mô tả sau:

User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định CList (Capability list) đối với user Ha?

a. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}
b. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}
c. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}
d. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}
e. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}

Clear my choice

Question 19
Not yet answered
v1 (latest)

Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?

a. Để có được kết nối truy cập từ xa
b. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu
c. Để tạo một máy chủ ma trên mạng
d. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng

Clear my choice

Question 20
Not yet answered
v1 (latest)

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây?

a. Object
b. Database
c. Subject
d. Rights/Permissions
e. Security policy
f. Users

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Question 21
Not yet answered
v1 (latest)

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

- a. Network Interface layer
- b. Application layer
- c. Network layer
- d. Internet layer
- e. Transport layer

Clear my choice

Question 22
Not yet answered
v1 (latest)

Kiểu tấn công nào sau đây **không** phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

- a. Cross Site Request Forgery
- b. Cross-site scripting
- c. Social Engineering
- d. SQL Injection

Clear my choice

Question 23
Not yet answered
v1 (latest)

Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ SQL Injection?

- a. Lưu lượng truy cập web được mã hóa
- b. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
- c. IDS
- d. Firewall

Clear my choice

messages.downloaded_by

Question 24
Not yet answered
v1 (latest)

Cách tốt nhất để nhận ra hành vi bất thường và đánh ngờ trên hệ thống của bạn là gì?

a. Nghiên cứu dấu hiệu hoạt động của các loại tấn công chính
b. Cấu hình IDS để phát hiện và báo cáo tất cả các lưu lượng bất thường
c. Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào
d. Nhận biết các cuộc tấn công mới

Clear my choice

Question 25
Not yet answered
v1 (latest)

Cơ chế kiểm soát truy cập nào cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

a. Attribute Based Access Control (ABAC)
b. Role Based Access Control (RBAC)
c. List Based Access Control (LBAC)
d. Discretionary Access Control (DAC)
e. Mandatory Access Control (MAC)

Clear my choice

Question 26
Not yet answered
v1 (latest)

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

a. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết
b. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết
c. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ
d. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Question 27
Not yet answered
v1 (latest)

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

- a. Heap và network overflow
- b. Stack và memory
- c. Stack và SQL injection
- d. Heap và stack
- e. SQL injection và XSS

Clear my choice

Question 28
Not yet answered
v1 (latest)

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

- [x] a. Access control lists
- [ ] b. Group policy objects
- [x] c. Capability lists
- [ ] d. Objects orientation list
- [ ] e. Subjects orientation lists

Question 29
Not yet answered
v1 (latest)

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

- a. RBAC (Role Based Access Control)
- b. DAC (Discretionary Access Control)
- c. MAC (Mandatory Access Control)
- d. Attribute Based Access Control
- e. Rule Based Access Control

Clear my choice

messages.downloaded_by

Question 30
Not yet answered
v1 (latest)

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. True positive
b. True negative
c. False positive
d. False negative

Clear my choice

Question 31
Not yet answered
v1 (latest)

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?

a. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ
b. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
c. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
d. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá

Clear my choice

Question 32
Not yet answered
v1 (latest)

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

a. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng
b. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng
c. Bảo vệ máy tính khỏi virus
d. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Question 33
Not yet answered
v1 (latest)

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- a. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- b. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- c. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
- d. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Clear my choice

Question 34
Not yet answered
v1 (latest)

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

- [x] a. Authorization
- [ ] b. Automation
- [x] c. Accounting
- [ ] d. Authenticity
- [ ] e. Accessing
- [x] f. Authentication

Question 35
Not yet answered
v1 (latest)

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

- a. Lưu mã nguồn thực thi
- b. Lưu các đối số của một hàm
- c. Lưu các biến cục bộ trong chương trình
- d. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình
- e. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình

Clear my choice

messages.downloaded_by

Question 36
Not yet answered
v1 (latest)

Câu nào sau đây không phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

a. Mandatory Access Control (MAC)
b. Subjective Access Control
c. Role Based Access Control
d. Attribute Based Access Control
e. Discretionary Access Control (DAC)

Clear my choice

Question 37
Not yet answered
v1 (latest)

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

a. Các dấu hiệu bình thường
b. Các dấu hiệu bất thường
c. Nội dung website
d. Các dấu hiệu tấn công

Clear my choice

Question 38
Not yet answered
v1 (latest)

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

a. Thông báo cho người dùng để tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu và thông tin
b. Thông báo cho mọi người rằng quyền truy cập vào thông tin sẽ được cấp khi người sử dụng có yêu cầu
c. Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức
d. Cảnh báo tất cả người dùng truy cập vào tất cả các hệ thống sẽ được theo dõi hàng ngày

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Question 39
Not yet answered
v1 (latest)

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- a. Electronic codebook mode - ECB
- b. Cipher feedback mode - CFB
- c. Cipher block chaining mode - CBC
- d. Output feedback mode – OFB

Clear my choice

Question 40
Not yet answered
v1 (latest)

Sắp xếp các thông tin cho đúng về độ dài đầu ra của các thuật toán mã hóa sau

AES	128bits
DES	64bits
3DES	64bits
MD5	128bits
SHA-512	512bits

Question 41
Not yet answered
v1 (latest)

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **mã hóa** văn bản để gửi cho Bob thì Alice cần dùng khóa gì?

- a. Khóa Public của Alice
- b. Khóa Public của Bob
- c. Khóa Private của Bob
- d. Khóa Private của Alice

Clear my choice

messages.downloaded_by

Question 42
Not yet answered
v1 (latest)

Tấn công nào có thể bỏ qua hệ thống xác thực để truy cập vào máy tính?

- a. Brute Force
- b. Backdoor
- c. DoS
- d. Front door

Clear my choice

Question 43
Not yet answered
v1 (latest)

Mô hình bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm các lớp bảo mật theo thứ tự từ trong ra ngoài là?

Layer 5	Perimeter security
Layer 1	Data security
Layer 7	Policies, procedures, awareness
Layer 6	Physical security
Layer 4	LAN security
Layer 3	Host security
Layer 2	Application security

Question 44
Not yet answered
v1 (latest)

Tấn công DoS/DDoS làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nào của an toàn thông tin?

- a. Tính toàn vẹn
- b. Tính chống thoái thác
- c. Tính bí mật
- d. Tính xác thực
- e. Tính sẵn sàng

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Question 45
Not yet answered
v1 (latest)

Các khối xử lý nào được dùng trong mã hóa đối xứng AES? (chọn 3)

- [x] a. MixRows
- [x] b. ShiftRows
- [ ] c. Compression P-box
- [ ] d. Straight P-box
- [ ] e. Shif left
- [x] f. SubBytes

Giải thích ngắn để viết lại:

Trong AES có các bước xử lý chính như SubBytes, ShiftRows và MixColumns/MixRows để thay thế byte, dịch hàng và trộn dữ liệu nhằm tăng độ phức tạp của bản mã.

Không chọn:

Compression P-box: thường gặp trong DES.
Straight P-box: liên quan hoán vị kiểu DES.
Shift left: thường dùng trong quá trình sinh khóa DES.

Mẹo nhớ AES:
SubBytes → ShiftRows → MixColumns → AddRoundKey.

Question 46
Not yet answered
v1 (latest)

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn **tạo chữ ký** cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

- a. Khóa Public của Bob
- b. Khóa Private của Bob
- c. Khóa Public của Alice
- d. Khóa Private của Alice

Clear my choice

Question 47
Not yet answered
v1 (latest)

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

- a. ISO 9001
- b. ISO 27001
- c. ISO 2600
- d. ISO 21997
- e. ISO 2015

Clear my choice

messages.downloaded_by

Question 48
Not yet answered
v1 (latest)

Trong các giao thức dưới đây, giao thức nào cho phép xác thực user khi user gắn thiết bị vào port layer 2?

a. 802.3
b. 802.3D
c. 802.11X
d. Radius

Clear my choice

Question 49
Not yet answered
v1 (latest)

1Cho mô tả sau:
User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.
User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.
Xác định ACL (Access control list) đối với file bt2?

a. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}
b. ACL(bt2) = Nam: {read, execute}, Ha: {read, write}
c. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read}
d. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read, write}
e. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read}

Clear my choice

Question 50
Not yet answered
v1 (latest)

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?

a. Adware
b. Trojan
c. Rootkit
d. Worm

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

messages.downloaded_by

Merge - zcssd

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

An toan thong tin_ Nhom 10

Thời gian còn lại 0:39:05

Câu hỏi 1

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

ISO 2600
ISO 27001
ISO 9001
ISO 2015

Clear my choice

Câu hỏi 2

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tấn công nào sau đây là tấn công chủ động (active)

Scan port
ping
Sniffing
DoS

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- Cipher feedback mode - CFB
- Cipher block chaining mode - CBC
- Output feedback mode – OFB
- Electronic codebook mode - ECB

Clear my choice

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Câu nào sau đây KHÔNG phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

- Attribute Based Access Control (ABAC)
- Subjective Access Control (SAC)
- Discretionary Access Control (DAC)
- Mandatory Access Control (MAC)
- Role Based Access Control (RBAC)

Clear my choice

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?

- Buffer overflow
- SYN flood
- Spoofing attack
- Brute Force attack
- Blue Screen of Death
- Man in the middle attack

Clear my choice

messages.downloaded_by

Câu hỏi 6

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Mô hình Bell La Padula (BLP) qui định cách truy xuất thông tin là gì

No read up, no write up

No read up, no write down

No read down, no write up

No read down, no write down

Clear my choice

Câu hỏi 7

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Frank rất quan tâm đến các cuộc tấn công vào máy chủ thương mại điện tử của công ty. Ông đặc biệt lo lắng về tấn công SQL Injection. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ thể này?

IDS

Firewall

Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

Lưu lượng truy cập web được mã hóa

Clear my choice

Câu hỏi 8

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

Trojan

Worm

Logic boom

Zombie

Rootkit

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Câu hỏi 9

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What is the **confusion** property of Product ciphers

hide the relationship between the ciphertext & the key

hide the relationship between the key & the plaintext

hide the relationship between the round keys

hide the relationship between the ciphertext & the plaintext

Clear my choice

Câu hỏi 10

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given below figure, which mode in block cipher?



cipher block chaining mode - CBC

electronic codebook mode - ECB

cipher feedback mode - CFB

output feedback mode – OFB

Clear my choice

◄ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature

Chuyển tới...

Review - Chapter 1,3,4,5,6 ►

messages.downloaded_by

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

An toan thong tin_ Nhom 10

Câu hỏi 11

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Ưu điểm của hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu bất thường là gì?

Phát hiện được các tấn công mới

Kẻ tấn công không thể giả mạo được hành vi khác dấu hiệu tấn công

Không bị cảnh báo sai

Phát hiện chính xác các tấn công

Clear my choice

Câu hỏi 12

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết

Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết

Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ

Clear my choice

messages.downloaded_by

Câu hỏi 13

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

In an Xmas Tree scan, what indicates that a port is open?

Select one:

SYN

ACK

RST

No return response

Clear my choice

Trong Xmas Tree scan, gói tin có nhiều cờ TCP được bật như FIN, PSH, URG. Nếu cổng mở, hệ thống thường không phản hồi. Nếu cổng đóng, hệ thống sẽ trả về RST.

Mẹo nhớ:

Open port → No response
Closed port → RST

Chốt: Xmas scan thấy không phản hồi → cổng có thể đang mở.

Câu hỏi 14

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

Discretionary Access Control (DAC)

Role Based Access Control (RBAC)

Attribute Based Access Control (ABAC)

Subjective Access Control (SAC)

Mandatory Access Control (MAC)

Clear my choice

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Tấn công nào vượt qua được cơ chế bảo mật máy tính để truy cập vào máy tính không thông qua hệ thống xác thực?

a. Front door

b. Brute Force

c. DoS

d. Backdoor

Clear my choice

Thời gian còn lại 0:31:40

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Câu hỏi 16

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng

Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống

Bảo vệ máy tính khỏi virus

Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Clear my choice

Câu hỏi 17

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho student04 quyền đọc và ghi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

setfacl -x u:student04:rw- script00.sh

getfacl -m u:student04:rw- script00.sh

setfacl -m u:student04:rw- script00.sh

getfacl -x u:student04:rw- script00.sh

Clear my choice

Câu hỏi 18

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

List Based Access Control (LBAC)

Attribute Based Access Control (ABAC)

Role Based Access Control (RBAC)

Mandatory Access Control (MAC)

Discretionary Access Control (DAC)

Clear my choice

messages.downloaded_by

Câu hỏi 19

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Firewall lọc gói dữ liệu dựa vào những yếu tố nào?

Đường link

IP nguồn, IP đích

Vị trí đặt server

Hệ điều hành của server

Clear my choice

Câu hỏi 20

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Which is the operation in DES function?

Mixcolumn

Compression P-box

Shiftleft

Straight P-box

Clear my choice

◄ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature

Chuyển tới...

Review - Chapter 1,3,4,5,6 ►

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

An toan thong tin_ Nhom 10

Câu hỏi 21

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

Network Interface layer

Internet layer

Transport layer

Application layer

Clear my choice

Câu hỏi 22

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

True positive

True negative

False negative

False positive

Clear my choice

messages.downloaded_by

Câu hỏi 23

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là?

Non-repudiation

Confidentiality

Availability

Integrity

Clear my choice

Câu hỏi 24

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây? (chọn 3)

Database

Object

Subject

Rights/Permissions

Security policy

Users

Câu hỏi 25

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa pubic (7,187) và private (23,187). Muốn tạo chữ kí cho message M= 3 sẽ được tính là?

a. 121

b. 137

c. 181

d. 23

c = m^d mod n = 3^23 mod 187 = 181

Clear my choice

Thời gian còn lại 0:19:49

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Câu hỏi 26

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì

Nó có thể không có các tính năng bảo mật hiện đại nhất

Nó có thể không có tất cả các tính năng bạn cần

Có thể dễ dàng xâm nhập hơn phần mềm mới hơn

Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

Clear my choice

Câu hỏi 27

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau

Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

Clear my choice

Câu hỏi 28

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường (Anomaly-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

Các tấn công

Nội dung website xấu

Các hành vi bình thường

Các hành vi bất thường

Clear my choice

messages.downloaded_by

Câu hỏi 29

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

Xác thực 2 yếu tố

Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

Phần mềm chống lừa đảo

Clear my choice

Câu hỏi 30

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

Các dấu hiệu bất thường

Các dấu hiệu bình thường

Các dấu hiệu tấn công

Nội dung website

Clear my choice

◄ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature

Chuyển tới...

Review - Chapter 1,3,4,5,6 ►

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

An toan thong tin_ Nhom 10

Câu hỏi 41

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **giải mã** văn bản mà Bob gửi cho thì Alice cần dùng khóa gì?

Khóa Private của Alice

Khóa Public của Bob

Khóa Private của Bob

Khóa Public của Alice

Clear my choice

Câu hỏi 42

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Tệp nào lưu trữ thông tin mật khẩu đã được mã hóa của hệ thống Unix?

Select one:

/etc/security.

/etc/passwd.

/etc/shadow.

/etc/group

Clear my choice

messages.downloaded_by

Câu hỏi 43

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

Hardening

Auditing

Nonrepudiation

Hashing

Clear my choice

Câu hỏi 44

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Phần nào trong kiến trúc bộ nhớ lưu trữ biến cục bộ trong chương trình, các dữ liệu liên quan đến lời gọi hàm?

Data Segment

Stack

BSS Segment

Text

Heap

Clear my choice

Câu hỏi 45

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Cho hai số nguyên tố p=13, q=19, giá trị e nào sẽ được chọn trong thuật toán mã hóa RSA từ số các giá trị sau:

27

21

39

35

Clear my choice

n = p.q = 13*19 = 247
N = (p-1)(q-1) = 216
GCD(e,216) = 1
=> e = 35 (public key)
e*d mod N = 1
=> e*d = 1 mod N
=> 35*d = 1 mod 216
=> d = 1 (private key)

e là SNT

Thời gian còn lại 0:04:51

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Câu hỏi 46

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

What is missing from a half-open scan?

Select one:

RST

FIN

ACK

SYN, ACK

Clear my choice

Half-open scan còn gọi là SYN scan. Nó chỉ gửi SYN để kiểm tra cổng, nếu cổng mở thì nhận SYN/ACK, nhưng không gửi ACK cuối cùng để hoàn tất bắt tay 3 bước.

Vì thiếu bước ACK nên gọi là half-open.

Mẹo nhớ:

TCP bắt tay đủ là:

SYN→SYN/ACK→ACK

Half-open scan thiếu bước cuối → ACK.

Câu hỏi 47

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Assume RSA has the pubic key (7,187) and private key (23,187). The ciphertext C= 3 will be decrypted to .....

171

133

181

121

Clear my choice

m = c^d mod n = 3^23 mod 187 = 181

Câu hỏi 48

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Các giải pháp mã hóa KHÔNG đảm bảo được tính chất nào sau đây

Tính bí mật

Tính xác thực

Tính toàn vẹn

Tính sẵn sàng

C/

messages.downloaded_by

Câu hỏi 49

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

During an FIN scan, what indicates that a port is closed?

Select one:

No return response

SYN

RST

ACK

Clear my choice

Câu hỏi 50

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Given below table for encryption and decryption. Which is the plaintext of cypher = 010?



011

101

110

001

Clear my choice

010 = 01 (ct) + 0 (hàng) = 110

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

An toan thong tin_ Nhom 10

Thời gian còn lại 0:01:02

Câu hỏi 51

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are operations in Key generation of DES? (choose 2)

Mixcolumn

Compression P-box

S-box

Shift left

ChatGPT

Câu hỏi 52

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

Separation of Duties

Discretionary Access Control

Least Privilege

Mandatory Access Control

Clear my choice

messages.downloaded_by

Câu hỏi 53

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Kiểu tấn công nào sau đây không phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

SQL Injection

Social Engineering

Cross Site scripting

Cross Site Request Forgery

Clear my choice

Câu hỏi 54

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây đúng khi nói về tấn công làm tràn bộ đệm (buffer Overflow)

Xóa dữ liệu người dùng

Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

Ghi đè các giá trị lên các biến của chương trình nhằm thay đổi hành vi của chương trình theo mục đích của kẻ tấn công

Xảy ra do kiểm tra dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc bị bỏ qua

Clear my choice

Câu hỏi 55

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are server involved in the Kerberos protocol? (choose 2)

Ticket-granting server

Authorization Server

Authentication server

Access control server

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

studeersnel

Full22-23 Attempt review

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

Started on	Monday, 1 January 2024, 9:42 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 1 January 2024, 9:42 PM
Time taken	12 secs
Marks	0.00/105.00
Grade	**0.00** out of 10.00 (**0**%)

Question **1**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

a. Lưu các đối số của một hàm

b. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

c. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình

d. Lưu mã nguồn thực thi

e. Lưu các biến cục bộ trong chương trình

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **2**

Not answered

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để

a. Mã hóa khóa

b. Tạo khoá

c. Trao đổi khóa

d. Hash khóa

e. Giải mã khóa

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Trao đổi khóa

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn tạo 1 chữ ký cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

a. Khóa Public của Alice

b. Khóa Private của Bob

c. Khóa Public của Bob

d. Khóa Private của Alice

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Khóa Private của Bob

messages.downloaded_by

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

a. Rootkit

b. Code Red

c. Logic boom

d. Ransomeware

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Ransomeware

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là?

a. Integrity

b. Confidentiality

c. Non-repudiation

d. Availability

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Integrity

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa pubic (7,187) và private (23,187). Muốn tạo chữ kí cho message M= 3 sẽ được tính là?

a. 121

b. 181

c. 23

d. 137

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
181

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc Rootkit thường trú ẩn ở đâu?

a. Boot Sector

b. RAM

c. Hệ điều hành

d. Text file

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Hệ điều hành

messages.downloaded_by

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau

a. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

b. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

c. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

d. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Sắp xếp các thông tin cho đúng về độ dài đầu ra của các thuật toán mã hóa sau

3DES	Choose...
SHA-512	Choose...
AES	Choose...
MD5	Choose...
DES	Choose...

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
3DES → 64bits,

SHA-512 → 512bits,

AES → 128bits,

MD5 → 128bits,

DES → 64bits

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

a. Heap và stack

b. Heap và network overflow

c. Stack và memory

d. SQL injection và XSS

e. Stack và SQL injection

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Heap và stack

Question **11**

Not answered

Marked out of 1.00

Ví dụ nào sau đây là ví dụ về xác thực hai yếu tố?

a. Client và server

b. Username và password

c. L2TP và IpSec

d. Thumbprint và card

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Thumbprint và card

messages.downloaded_by

Question **12**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

a. Network layer

b. Transport layer

c. Internet layer

d. Application layer

e. Network Interface layer

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Transport layer

Question **13**

Not answered

Marked out of 1.00

Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?

a. Diffie-Hellman

b. RSA

c. ECC

d. DES

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
RSA

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **14**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.
User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.
Xác định **CList** (Capability list) đối với user **Ha**?

a. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}

b. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

c. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}

d. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}

e. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00

Nam làm hỏng máy tính của Lan, tính chất nào sau đây bị vi phạm? (chọn 2)

a. Tính xác thực

b. Tính chống chối bỏ

c. Tính toàn vẹn

d. Tính sẵn sàng

e. Tính bí mật

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn

messages.downloaded_by

Question **16**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công bị động (passive)

a. Crack password

b. Ransomeware

c. Scan port

d. DoS

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Scan port

Question **17**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng Zero-day

a. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

b. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi

c. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ

d. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **18**

Not answered

Marked out of 1.00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

a. ISO 2600

b. ISO 9001

c. ISO 27001

d. ISO 21997

e. ISO 2015

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
ISO 27001

Question **19**

Not answered

Marked out of 1.00

Một máy chủ Web của một công ty được cấu hình các dịch vụ sau: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Máy chủ này được đạt trong vùng DMZ. Những cổng nào cần phải mở trên Firewall để cho phép máy người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

a. 119, 23, 21, 80, 23

b. 80, 20, 21, 25, 443

c. 434, 21, 80, 25, 20

d. 110, 443, 21, 59, 25

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
80, 20, 21, 25, 443

messages.downloaded_by

Question **20**

Not answered

Marked out of 1.00

Đắc điểm của tấn công chủ động (active)

a. Dễ phát hiện

b. Không ảnh hưởng đến hệ thống

c. Dễ ngăn chặn

d. Khó phát hiện

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Dễ phát hiện

Question **21**

Not answered

Marked out of 1.00

Phần nào trong kiến trúc bộ nhớ lưu trữ biến cục bộ trong chương trình, các dữ liệu liên quan đến lời gọi hàm?

a. Stack

b. BSS segment

c. Heap

d. Data Segment

e. Text

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Stack

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **22**

Not answered

Marked out of 1.00

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì

a. Nó có thể không có tất cả các tính năng bạn cần

b. Nó có thể không có các tính năng bảo mật hiện đại nhất

c. Có thể dễ dàng xâm nhập hơn phần mềm mới hơn

d. Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

Question **23**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm các lớp bảo mật theo thứ tự từ trong ra ngoài là?

Layer 7 Choose...

Layer 1 Choose...

Layer 5 Choose...

Layer 4 Choose...

Layer 3 Choose...

Layer 2 Choose...

Layer 6 Choose...

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Layer 7 → Policies, procedures, awareness,

Layer 1 → Data security,

Layer 5 → Perimeter security,

Layer 4 → LAN security,

Layer 3 → Host security,

Layer 2 → Application security,

Layer 6 → Physical security

messages.downloaded_by

Question **24**

Not answered

Marked out of 1.00

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- a. Role Based Access Control (RBAC)
- b. Discretionary Access Control (DAC)
- c. Rule Based Access Control
- d. Authentication
- e. Authorization

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Authentication, Authorization

Question **25**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?

- a. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
- b. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
- c. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
- d. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **26**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong HĐH Linux, để tắt chức năng phát sinh địa chỉ bộ nhớ ngẫu nhiên, sử dụng lệnh nào sau đây?

a. $sudo sysctl –w kernel.randomize_as_space=0

b. $sudo sysctl –w kernel.randomize_va_space=0

c. $sudo sysctl –w kernel.randomize_ram_space=0

d. $sudo sysctl –w kernel.randomize_store_space=0

e. $sudo sysctl –w kernel.randomize_sa_space=0

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
$sudo sysctl –w kernel.randomize_va_space=0

Question **27**

Not answered

Marked out of 1.00

Metamorphic virus có đặc điểm gì?

a. Lẩn tránh phát hiện thông qua nén kích thước

b. Lẩn tránh phát hiện nhờ mã hóa

c. Lẩn tránh phát hiện nhờ thông minh

d. Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

messages.downloaded_by

Question **28**

Not answered

Marked out of 1.00

Kiểu tấn công nào sau đây **không** phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

a. Cross-site scripting

b. Cross Site Request Forgery

c. Social Engineering

d. SQL Injection

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Social Engineering

Question **29**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

a. Automation

b. Authenticity

c. Accessing

d. Accounting

e. Authorization

f. Authentication

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Authentication,

Authorization,

Accounting

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **30**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong các giao thức dưới đây, giao thức nào cho phép xác thực user khi user gắn thiết bị vào port layer 2?

a. Radius

b. 802.3D

c. 802.3

d. 802.11X

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Radius

Question **31**

Not answered

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

a. Output feedback mode – OFB

b. Cipher block chaining mode - CBC

c. Cipher feedback mode - CFB

d. Electronic codebook mode - ECB

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Electronic codebook mode - ECB

messages.downloaded_by

Question **32**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào có thể bỏ qua hệ thống xác thực để truy cập vào máy tính?

a. Brute Force

b. DoS

c. Front door

d. Backdoor

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Backdoor

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **33**

Not answered

Marked out of 1.00

Hình sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập nào



a. Role Based Access Control (RBAC)

b. Discretionary Access Control (DAC)

c. Attribute Based Access Control (ABAC)

d. Mandatory Access Control (MAC)

e. List Based Access Control (LBAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Attribute Based Access Control (ABAC)

messages.downloaded_by

Question **34**

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

a. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

b. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

c. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

d. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Question **35**

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

a. Các dấu hiệu bình thường

b. Các dấu hiệu tấn công

c. Nội dung website

d. Các dấu hiệu bất thường

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Các dấu hiệu tấn công

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **36**

Not answered

Marked out of 1.00

Các khối xử lý nào được dùng trong mã hóa đối xứng AES? (chọn 3)

- a. SubBytes
- b. Compression P-box
- c. MixRows
- d. ShiftRows
- e. Straight P-box
- f. Shif left

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
ShiftRows,

SubBytes,

MixRows

Question **37**

Not answered

Marked out of 1.00

Để nâng cao việc phát triển các giải pháp an toàn cho một hệ thống CNTT, người ta tập trung đầu tư vào 3 vấn đề chính là?

- a. Đội ngũ chuyên gia bảo mật
- b. Con người
- c. Tăng chi phí đầu tư cho bảo mật
- d. Công nghệ
- e. Đào tạo nâng cao nhận thức
- f. Quy trình

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Con người,

Quy trình,

Công nghệ

messages.downloaded_by

Question **38**

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho student04 quyền đọc và ghi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

a. setfacl -x u:student04:rw- script00.sh

b. getfacl -m u:student04:rw- script00.sh

c. setfacl -m u:student04:rw- script00.sh

d. getfacl -x u:student04:rw- script00.sh

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
setfacl -m u:student04:rw- script00.sh

Question **39**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn **tạo chữ ký** cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

a. Khóa Private của Bob

b. Khóa Public của Alice

c. Khóa Public của Bob

d. Khóa Private của Alice

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Khóa Private của Bob

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **40**

Not answered

Marked out of 1.00

Thành phần nào KHÔNG phải là của virus?

a. Trigger - sự kiện làm cho payload được kích hoạt
b. Cơ chế lây nhiễm
c. Payload - những gì nó làm, độc hại hay lành tính
d. Password

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Password

Question **41**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều gì xảy ra khi máy X sử dụng kỹ thuật ARP spoofing để nghe lén thông tin từ máy Y?

a. X giả mạo địa chỉ MAC của Y
b. X giả mạo địa chỉ IP của Y
c. Y giả mạo địa chỉ MAC của X
d. Y giả mạo địa chỉ IP của X

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
X giả mạo địa chỉ MAC của Y

messages.downloaded_by

Question **42**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công DoS/DDoS làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nào của an toàn thông tin?

a. Tính toàn vẹn

b. Tính xác thực

c. Tính bí mật

d. Tính sẵn sàng

e. Tính chống thoái thác

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Tính sẵn sàng

Question **43**

Not answered

Marked out of 1.00

Thuật toán DES – Data Encryption Standard có kích thước khối, kích thước khóa gì?

a. Khối 56bit, khóa 48bit

b. Khối 64bit, khóa 56bit

c. Khối 64bit, khóa 48bit

d. Khối 56bit, khóa 48bit

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Khối 64bit, khóa 56bit

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **44**

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa pubic (7,187) và private (23,187). Message M= 12 sẽ được mã hóa thành gì?

a. 17

b. 133

c. 177

d. 121

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
177

Question **45**

Not answered

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để:

a. Tạo khoá

b. Hash

c. Trao đổi khóa

d. Mã hóa

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Trao đổi khóa

messages.downloaded_by

Question **46**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

- a. Availability
- b. Authentication
- c. Accessing
- d. Automation
- e. Accounting
- f. Authorization

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Authentication, Authorization, Accounting

Question **47**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình Bell La Padula (BLP) qui định cách truy xuất thông tin là gì

- a. No read down, no write down
- b. No read up, no write up
- c. No read down, no write up
- d. No read up, no write down

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
No read up, no write down

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **48**

Not answered

Marked out of 1.00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây? (chọn 3)

- a. Object
- b. Database
- c. Subject
- d. Users
- e. Security policy
- f. Rights/Permissions

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Subject, Object, Rights/Permissions

Question **49**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **mã hóa** văn bản để gửi cho Bob thì Alice cần dùng khóa gì?

- a. Khóa Public của Bob
- b. Khóa Public của Alice
- c. Khóa Private của Bob
- d. Khóa Private của Alice

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Khóa Public của Bob

messages.downloaded_by

Question **50**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **giải mã** văn bản mà Bob gửi cho thì Alice cần dùng khóa gì?

a. Khóa Public của Bob

b. Khóa Private của Bob

c. Khóa Private của Alice

d. Khóa Public của Alice

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Khóa Private của Alice

Question **51**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

a. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

b. Lưu các biến cục bộ trong chương trình

c. Lưu mã nguồn thực thi

d. Lưu các đối số của một hàm

e. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **52**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình C-I-A là?

- a. Tính bí mật
- b. Tính dễ mở rộng
- c. Tính sẵn sàng
- d. Tính xác thực
- e. Tính chống chối bỏ
- f. Tính toàn vẹn

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Tính bí mật,

Tính toàn vẹn,

Tính sẵn sàng

Question **53**

Not answered

Marked out of 1.00

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?

- a. Worm
- b. Adware
- c. Trojan
- d. Rootkit

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Rootkit

messages.downloaded_by

Question **54**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. True positive

b. False positive

c. False negative

d. True negative

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
False negative

Question **55**

Not answered

Marked out of 1.00

Các giải pháp mã hóa KHÔNG đảm bảo được tính chất nào sau đây

a. Tính toàn vẹn

b. Tính bí mật

c. Tính sẵn sàng

d. Tính xác thực

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Tính sẵn sàng

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **56**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3. User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định **ACL** (Access control list) đối với file **bt2**

a. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

b. ACL(bt2) = Nam: {read, execute}, Ha: {read, write}

c. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read}

d. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read}

e. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read, write}

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

Question **57**

Not answered

Marked out of 1.00

Để đảm bảo tính toàn vẹn của message, các giải pháp nào được dùng? (chọn 2)

a. Mã hóa đối xứng

b. Mã hóa khối

c. MAC – Message Authentication code

d. Hash

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Hash, MAC – Message Authentication code

messages.downloaded_by

Question **58**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

a. Heap và stack

b. SQL injection và XSS

c. Stack và memory

d. Stack và SQL injection

e. Heap và network overflow

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Heap và stack

Question **59**

Not answered

Marked out of 1.00

Nếu bạn chia sẻ quá nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể gặp rủi ro gì?

a. Tấn công giả mạo (Phishing)

b. Ransomware

c. Mã độc (malware)

d. Đánh cắp tiền

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Tấn công giả mạo (Phishing)

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **60**

Not answered

Marked out of 1.00

Câu nào sau đây KHÔNG phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

a. Mandatory Access Control (MAC)

b. Subjective Access Control (SAC)

c. Discretionary Access Control (DAC)

d. Role Based Access Control (RBAC)

e. Attribute Based Access Control (ABAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Subjective Access Control (SAC)

Question **61**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học xác định một người dùng hợp pháp là trái phép khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. False negative

b. True positive

c. True negative

d. False positive

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
False positive

messages.downloaded_by

Question **62**

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường (Anomaly-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

a. Nội dung website xấu
b. Các tấn công
c. Các hành vi bất thường
d. Các hành vi bình thường

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Các hành vi bình thường

Question **63**

Not answered

Marked out of 1.00

Giao thức nào sau đây được dùng để mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Web Browser và Web server?

a. IPSec
b. VPN
c. SSL/TLS
d. SMTP
e. HTTP

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
SSL/TLS

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **64**

Not answered

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

a. Phần mềm chống lừa đảo

b. Xác thực 2 yếu tố

c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

d. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

Question **65**

Not answered

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

a. Worm

b. Zombie

c. Logic boom

d. Trojan

e. Rootkit

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Zombie,

Worm

messages.downloaded_by

Question **66**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong an toàn thông tin, Ping Sweep được sử dụng để làm gì?

a. Để xác định các host đang hoạt động trên mạng

b. Để xác định vị trí của các tường lửa trên mạng

c. Để xác định vị trí của các host đang hoạt động trên mạng

d. Để xác định các cổng đang mở trên mạng

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Để xác định các host đang hoạt động trên mạng

Question **67**

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho nhóm **sysop** quyền đọc và thực thi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

a. setfacl -x o:sysop:r-x script00.sh

b. setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh

c. setfacl -x g:sysop:r-x script00.sh

d. setfacl -m u:sysop:r-x script00.sh

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **68**

Not answered

Marked out of 1.00

Công cụ nào dùng để quét cổng của máy tính

- a. telnet
- b. tracert
- c. ping
- d. nslookup
- e. nmap

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
nmap

Question **69**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?

- a. Spoofing attack
- b. Buffer overflow
- c. Brute Force attack
- d. Man in the middle attack
- e. Blue Screen of Death
- f. SYN flood

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Buffer overflow

messages.downloaded_by

Question **70**

Not answered

Marked out of 1.00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây?

- a. Subject
- b. Security policy
- c. Database
- d. Rights/Permissions
- e. Object
- f. Users

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Subject,

Object,

Rights/Permissions

Question **71**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

- a. DAC (Discretionary Access Control)
- b. MAC (Mandatory Access Control)
- c. Attribute Based Access Control
- d. Rule Based Access Control
- e. RBAC (Role Based Access Control)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
RBAC (Role Based Access Control)

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **72**

Not answered

Marked out of 1.00

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

a. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo

b. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới

c. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về

d. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về

Question **73**

Not answered

Marked out of 1.00

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

a. Objects orientation list

b. Access control lists

c. Group policy objects

d. Subjects orientation lists

e. Capability lists

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Access control lists,

Capability lists

messages.downloaded_by

Question **74**

Not answered

Marked out of 1.00

Cơ chế kiểm soát truy cập nào cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

a. Mandatory Access Control (MAC)

b. Attribute Based Access Control (ABAC)

c. Discretionary Access Control (DAC)

d. Role Based Access Control (RBAC)

e. List Based Access Control (LBAC)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Discretionary Access Control (DAC)

Question **75**

Not answered

Marked out of 1.00

1Cho mô tả sau:

User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định ACL (Access control list) đối với file bt2?

a. ACL(bt2) = Nam: {read, execute}, Ha: {read, write}

b. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read}

c. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read, write}

d. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read}

e. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **76**

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

a. Các dấu hiệu tấn công

b. Các dấu hiệu bất thường

c. Nội dung website

d. Các dấu hiệu bình thường

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Các dấu hiệu tấn công

Question **77**

Not answered

Marked out of 1.00

Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?

a. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng

b. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu

c. Để tạo một máy chủ ma trên mạng

d. Để có được kết nối truy cập từ xa

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng

messages.downloaded_by

Question **78**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây đúng khi nói về tấn công làm tràn bộ đệm (buffer Overflow)

a. Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

b. Xảy ra do kiểm tra dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc bị bỏ qua

c. Xóa dữ liệu người dùng

d. Ghi đè các giá trị lên các biến của chương trình nhằm thay đổi hành vi của chương trình theo mục đích của kẻ tấn công

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

Question **79**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ SQL Injection?

a. IDS

b. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

c. Firewall

d. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **80**

Not answered

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

a. Cipher feedback mode - CFB
b. Output feedback mode – OFB
c. Electronic codebook mode - ECB
d. Cipher block chaining mode - CBC

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Electronic codebook mode - ECB

Question **81**

Not answered

Marked out of 1.00

Cách tốt nhất để nhận ra hành vi bất thường và đánh ngờ trên hệ thống của bạn là gì?

a. Cấu hình IDS để phát hiện và báo cáo tất cả các lưu lượng bất thường
b. Nghiên cứu dấu hiệu hoạt động của các loại tấn công chính
c. Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào
d. Nhận biết các cuộc tấn công mới

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào

messages.downloaded_by

Question **82**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công chủ động (active)

a. Sniffing

b. DoS

c. ping

d. Scan port

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
DoS

Question **83**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. True positive

b. False negative

c. True negative

d. False positive

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: False negative

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **84**

Not answered

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- a. Worm
- b. Trojan
- c. Rootkit
- d. Logic boom
- e. Zombie

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Worm, Zombie

Question **85**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào vượt qua được cơ chế bảo mật máy tính để truy cập vào máy tính không thông qua hệ thống xác thực?

- a. DoS
- b. Backdoor
- c. Brute Force
- d. Front door

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Backdoor

messages.downloaded_by

Question **86**

Not answered

Marked out of 1.00

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- a. Authorization
- b. Authentication
- c. Rule Based Access Control
- d. Least privilege principle
- e. Role Based Access Control

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Authentication,

Authorization

Question **87**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho hai số nguyên tố p=13, q=19, giá trị e nào sẽ được chọn trong thuật toán mã hóa RSA từ số các giá trị sau:

- a. 21
- b. 39
- c. 47
- d. 27

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
47

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **88**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

a. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ

b. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết

c. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết

d. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Question **89**

Not answered

Marked out of 1.00

Frank rất quan tâm đến các cuộc tấn công vào máy chủ thương mại điện tử của công ty. Ông đặc biệt lo lắng về tấn công SQL Injection. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ thể này?

a. Firewall

b. IDS

c. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

d. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

messages.downloaded_by

Question **90**

Not answered

Marked out of 1.00

Câu nào sau đây không phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

- a. Role Based Access Control
- b. Subjective Access Control
- c. Mandatory Access Control (MAC)
- d. Attribute Based Access Control
- e. Discretionary Access Control (DAC)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Subjective Access Control

Question **91**

Not answered

Marked out of 1.00

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

- a. Access control lists
- b. Objects orientation list
- c. Subjects orientation lists
- d. Capability lists
- e. Group policy objects

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Access control lists, Capability lists

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **92**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

a. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng

b. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống

c. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

d. Bảo vệ máy tính khỏi virus

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Question **93**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

a. Subjective Access Control (SAC)

b. Discretionary Access Control (DAC)

c. Role Based Access Control (RBAC)

d. Mandatory Access Control (MAC)

e. Attribute Based Access Control (ABAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Role Based Access Control (RBAC)

messages.downloaded_by

Question **94**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

a. Cảnh báo tất cả người dùng truy cập vào tất cả các hệ thống sẽ được theo dõi hàng ngày

b. Thông báo cho người dùng để tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu và thông tin

c. Thông báo cho mọi người rằng quyền truy cập vào thông tin sẽ được cấp khi người sử dụng có yêu cầu

d. Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức

Question **95**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

a. Attribute Based Access Control (ABAC)

b. Mandatory Access Control (MAC)

c. List Based Access Control (LBAC)

d. Role Based Access Control (RBAC)

e. Discretionary Access Control (DAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Discretionary Access Control (DAC)

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **96**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

a. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống

b. Bảo vệ máy tính khỏi virus

c. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

d. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Question **97**

Not answered

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

a. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

b. Phần mềm chống lừa đảo

c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

d. Xác thực 2 yếu tố

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

messages.downloaded_by

Question **98**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình **C-I-A** là?

- a. Tính bí mật
- b. Tính dễ mở rộng
- c. Tính sẵn sàng
- d. Tính chống chối bỏ
- e. Tính toàn vẹn
- f. Tính xác thực

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn, Tính bí mật

Question **99**

Not answered

Marked out of 1.00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

- a. ISO 2600
- b. ISO 2015
- c. ISO 9001
- d. ISO 27001

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: ISO 27001

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **100**

Not answered

Marked out of 1.00

Firewall lọc gói dữ liệu dựa vào những yếu tố nào?

a. Hệ điều hành của server
b. IP nguồn, IP đích
c. Vị trí đặt server
d. Đường link

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
IP nguồn, IP đích

Question **101**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau:

User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định CList (Capability list) đối với user Ha?

a. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}
b. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}
c. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}
d. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}
e. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

messages.downloaded_by

Question **102**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

a. Mandatory Access Control

b. Discretionary Access Control

c. Separation of Duties

d. Least Privilege

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Least Privilege

Question **103**

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc nào KHÔNG lây nhiễm?

a. Trojan

b. Zombie

c. Virus

d. Worm

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Trojan

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Question **104**

Not answered

Marked out of 1.00

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

a. Cleaning

b. Hashing

c. Auditing

d. Hardening

e. Nonrepudiation

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Hardening

Question **105**

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp Stackshield giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

a. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

b. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

c. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

d. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

◄ An toàn thông tin

Jump to...

messages.downloaded_by

Final Test - Ôn tập an toàn thông tin

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

1. Tấn công DoS/DDoS làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nào của an toàn thông tin?

a. Tính sẵn sàng
b. Tính toàn vẹn
c. Tính bí mật
d. Tính xác thực

2. Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. False negative
b. False positive
c. True negative
d. True positive

3. Cơ chế kiểm soát truy cập nào cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

a. List Based Access Control (LBAC)
b. Attribute Based Access Control (ABAC)
c. Mandatory Access Control (MAC)
d. Role Based Access Control (RBAC)
e. Discretionary Access Control (DAC)

4. Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn tạo chữ ký cho văn bản M đê gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

a. Khóa Public của Bob
b. Khóa Public của Alice
c. Khóa Private của Alice
d. Khóa Private của Bob

5. Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần mã hóa văn bản để gửi cho Bob thì Alice cần dùng khóa gì?

a. Khóa Public của Alice
b. Khóa Private của Alice
c. Khóa Private của Bob
d. Khóa Public của Bob

6. Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

a. Cipher block chaining mode – CBC
b. Output feedback mode – OFB
c. Cipher feedback mode - CFB
d. Electronic codebook mode - ECB

7. Sắp xếp các thông tin cho đúng về độ dài đầu ra của các thuật toán mã hóa sau

DES – 64 bits
3DES – 64 bits
AES – 128 bits
SHA-512 – 512 bits
MD5 – 128 bits

8. Các khối xử lý nào được dùng trong mã hóa đối xứng AES?
a. ShiftRows
b. SubBytes
c. Straight P-box
d. MixRows
e. Shift left
f. Compression P-box

9. Diffie - Hellman là thuật toán dùng để
a. Tạo khoá
b. Hash khóa
c. Trao đổi khóa
d. Mã hóa khóa
e. Giải mã khóa

10. Kiểu tấn công nào sau đây không phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?
a. Cross-site scripting
b. SQL Injection
c. Cross Site Request Forgery
d. Social Engineering

11. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ SQL Injection?
a. IDS

messages.downloaded_by

b. Firewall
c. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
d. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

12. Tấn công nào có thể bỏ qua hệ thống xác thực để truy cập vào máy tính?
a. Front door
b. Brute Force
c. DoS
d. Backdoor

13. Công cụ nào dùng để quét cổng của máy tính
a. Ping
b. Tracert
c. Nmap
d. Nslookup
e. telnet

14. Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?
a. Các dấu hiệu tấn công
b. Các dấu hiệu bất thường
c. Nội dung website
d. Các dấu hiệu bình thường

15. dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?
a. Rootkit
b. Logic boom
c. Trojan
d. Zombie
e. Worm

16. Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?
a. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

b. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về
c. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo
d. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới

17. Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?
a. Trojan
b. Adware
c. Worm
d. Rootkit

18. Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?
a. ECC
b. RSA
c. DES
d. Diffie-Hellman

19. Điều gì xảy ra khi máy X sử dụng kỹ thuật ARP spoofing để nghe lén thông tin từ máy Y?
a. X giả mạo địa chỉ MAC của Y
b. X giả mạo địa chỉ IP của Y
c. Y giả mạo địa chỉ MAC của X
d. Y giả mạo địa chỉ IP của X

20. Một máy chủ Web của một công ty được cấu hình các dịch vụ sau: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Máy chủ này được đạt trong vùng DMZ. Những cổng nào cần phải mở trên Firewall để cho phép máy người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?
a. 119, 23, 21, 80, 23
b. 434, 21, 80, 25, 20
c. 80, 20, 21, 25, 443
d. 110, 443, 21, 59, 25

messages.downloaded_by

21. Giao thức nào sau đây được dùng để mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Web Browser và Web server?
a. IPSec
b. HTTP
c. SSL/TLS
d. VPN
e. SMTP

22. Cách tốt nhất để nhận ra hành vi bất thường và đánh ngờ trên hệ thống của bạn là gì?
a. Nhận biết các cuộc tấn công mới
b. Cấu hình IDS để phát hiện và báo cáo tất cả các lưu lượng bất thường
c. Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào
d. Nghiên cứu dấu hiệu hoạt động của các loại tấn công chính

23. Mô hình bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm các lớp bảo mật theo thứ tự từ trong ra ngoài là?
a. Layer 1 - Data security
b. Layer 2 - Application security
c. Layer 3 - Host security
d. Layer 4 - LAN security
e. Layer 5 - Perimeter security
f. Layer 6 - Physical security
g. Layer 7 - Policies, procedures, awareness

24. Trong an toàn thông tin, Ping Sweep được sử dụng để làm gì?
a. Để xác định các host đang hoạt động trên mạng
b. Để xác định vị trí của các host đang hoạt động trên mạng
c. Để xác định các cổng đang mở trên mạng
d. Để xác định vị trí của các tường lửa trên mạng

25. Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?
a. MAC (Mandatory Access Control)
b. RBAC (Role Based Access Control)
c. DAC (Discretionary Access Control)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

d. Rule Based Access Control

26. Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây?

a. Subject
b. Object
c. Rights/Permissions
d. Users
e. Security policy
f. Database

27. Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

a. Access control lists
b. Capability lists
c. Subjects orientation lists
d. Objects orientation list
e. Group policy objects

28. Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

a. Authentication
b. Authorization
c. Least privilege principle
d. Role Based Access Control
e. Rule Based Access Control

29. Trong HĐH Linux, để tắt chức năng phát sinh địa chỉ bộ nhớ ngẫu nhiên, sử dụng lệnh nào sau đây?

a. $sudo sysctl –w kernel.randomize_va_space=0
b. $sudo sysctl –w kernel.randomize_sa_space=0
c. $sudo sysctl –w kernel.randomize_ram_space=0
d. $sudo sysctl –w kernel.randomize_store_space=0
e. $sudo sysctl –w kernel.randomize_as_space=0

30. Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

a. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình
b. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình

messages.downloaded_by

c. Lưu các biến cục bộ trong chương trình
d. Lưu các đối số của một hàm
e. Lưu mã nguồn thực thi

31. Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?
a. Nonrepudiation
b. Hardening
c. Auditing
d. Hashing
e. Cleaning

32. Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?
a. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu
b. Để tạo một máy chủ ma trên mạng
c. Để có được kết nối truy cập từ xa
d. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng

33. Giải pháp Stackshield giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:
a. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
b. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
c. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
d. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

34. Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:
a. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không
b. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
c. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
d. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

35. Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?
a. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng
b. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng
c. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống
d. Bảo vệ máy tính khỏi virus

36. Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?
a. Discretionary Access Control
b. Least Privilege
c. Mandatory Access Control
d. Separation of Duties

37. Để nâng cao việc phát triển các giải pháp an toàn cho một hệ thống CNTT, người ta tập trung đầu tư vào 3 vấn đề chính là?
a. Con người
b. Quy trình
c. Công nghệ
d. Đội ngũ chuyên gia bảo mật
e. Tăng chi phí đầu tư cho bảo mật
f. Đào tạo nâng cao nhận thức

38. Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?
a. ISO 27001
b. ISO 2015
c. ISO 9001
d. ISO 2600
e. ISO 21997

39. Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3. User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3. Xác định Clist (Capability list) đối với user Ha?
a. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}
b. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}

messages.downloaded_by

c. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}
d. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}
e. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}

40. Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3. User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3. Xác định ACL (Access control list) đối với file bt2?
a. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}
b. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read}
c. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read, write}
d. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read}
e. ACL(bt2) = Nam: {read, execute}, Ha: {read, write}

41. Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?
a. Authentication
b. Authorization
c. Accounting
d. Authenticity
e. Automation
f. Accessing

42. Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?
a. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng
b. Xác thực 2 yếu tố
c. Phần mềm chống lừa đảo
d. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

43. Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?
a. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
b. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
c. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
d. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ

44. Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?
a. Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

b. Thông báo cho mọi người rằng quyền truy cập vào thông tin sẽ được cấp khi người sử dụng có yêu cầu
c. Cảnh báo tất cả người dùng truy cập vào tất cả các hệ thống sẽ được theo dõi hàng ngày
d. Thông báo cho người dùng để tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu và thông tin

45. Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?
a. Heap và stack
b. Heap và network overflow
c. Stack và memory
d. Stack và SQL injection
e. SQL injection và XSS

46. Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?
a. Network Interface layer
b. Internet layer
c. Transport layer
d. Application layer
e. Network layer

47. Trong các giao thức dưới đây, giao thức nào cho phép xác thực user khi user gắn thiết bị vào port layer 2?
a. Radius
b. 802.11X
c. 802.3D
d. 802.3

48. Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình C-I-A là?
a. Tính bí mật
b. Tính toàn vẹn
c. Tính sẵn sàng
d. Tính chống chối bỏ
e. Tính xác thực
f. Tính dễ mở rộng

messages.downloaded_by

49. Câu nào sau đây không phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

a. Mandatory Access Control (MAC)
b. Role Based Access Control
c. Subjective Access Control
d. Attribute Based Access Control
e. Discretionary Access Control (DAC)

50. Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

a. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết
b. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ
c. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết
d. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Kiem tra cuoi ki an toan thong tin 2022 2023 de thi mon an toan thong 138550

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

Started on	Monday, 1 January 2024, 9:42 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 1 January 2024, 9:42 PM
Time taken	12 secs
Marks	0.00/105.00
Grade	**0.00** out of 10.00 (**0**%)

Question **1**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

a. Lưu các đối số của một hàm

b. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

c. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình

d. Lưu mã nguồn thực thi

e. Lưu các biến cục bộ trong chương trình

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

messages.downloaded_by

Question **2**

Not answered

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để

a. Mã hóa khóa

b. Tạo khoá

c. Trao đổi khóa

d. Hash khóa

e. Giải mã khóa

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Trao đổi khóa

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn tạo 1 chữ ký cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

a. Khóa Public của Alice

b. Khóa Private của Bob

c. Khóa Public của Bob

d. Khóa Private của Alice

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Khóa Private của Bob

messages.downloaded_by

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

a. Rootkit

b. Code Red

c. Logic boom

d. Ransomeware

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Ransomeware

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi trong quá trình lưu trữ hay trong quá trình truyền qua mạng bởi những người dùng không hợp pháp gọi là?

a. Integrity

b. Confidentiality

c. Non-repudiation

d. Availability

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Integrity

messages.downloaded_by

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa pubic (7,187) và private (23,187). Muốn tạo chữ kí cho message M= 3 sẽ được tính là?

a. 121

b. 181

c. 23

d. 137

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
181

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc Rootkit thường trú ẩn ở đâu?

a. Boot Sector

b. RAM

c. Hệ điều hành

d. Text file

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Hệ điều hành

messages.downloaded_by

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau

a. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

b. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

c. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

d. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Sắp xếp các thông tin cho đúng về độ dài đầu ra của các thuật toán mã hóa sau

3DES	Choose...
SHA-512	Choose...
AES	Choose...
MD5	Choose...
DES	Choose...

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
3DES → 64bits,

SHA-512 → 512bits,

AES → 128bits,

MD5 → 128bits,

DES → 64bits

messages.downloaded_by

Question **10**
Not answered
Marked out of 1.00

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

a. Heap và stack
b. Heap và network overflow
c. Stack và memory
d. SQL injection và XSS
e. Stack và SQL injection

Your answer is incorrect.
The correct answer is:
Heap và stack

Question **11**
Not answered
Marked out of 1.00

Ví dụ nào sau đây là ví dụ về xác thực hai yếu tố?

a. Client và server
b. Username và password
c. L2TP và IpSec
d. Thumbprint và card

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is: Thumbprint và card

messages.downloaded_by

Question **12**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

a. Network layer
b. Transport layer
c. Internet layer
d. Application layer
e. Network Interface layer

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Transport layer

Question **13**

Not answered

Marked out of 1.00

Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?

a. Diffie-Hellman
b. RSA
c. ECC
d. DES

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
RSA

messages.downloaded_by

Question **14**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.
User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.
Xác định **CList** (Capability list) đối với user **Ha**?

a. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}
b. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}
c. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}
d. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}
e. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00

Nam làm hỏng máy tính của Lan, tính chất nào sau đây bị vi phạm? (chọn 2)

a. Tính xác thực
b. Tính chống chối bỏ
c. Tính toàn vẹn
d. Tính sẵn sàng
e. Tính bí mật

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn

messages.downloaded_by

Question **16**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công bị động (passive)

a. Crack password

b. Ransomeware

c. Scan port

d. DoS

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Scan port

Question **17**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng Zero-day

a. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

b. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi

c. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ

d. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

messages.downloaded_by

Question **18**

Not answered

Marked out of 1.00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

a. ISO 2600

b. ISO 9001

c. ISO 27001

d. ISO 21997

e. ISO 2015

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
ISO 27001

Question **19**

Not answered

Marked out of 1.00

Một máy chủ Web của một công ty được cấu hình các dịch vụ sau: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Máy chủ này được đặt trong vùng DMZ. Những cổng nào cần phải mở trên Firewall để cho phép máy người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

a. 119, 23, 21, 80, 23

b. 80, 20, 21, 25, 443

c. 434, 21, 80, 25, 20

d. 110, 443, 21, 53, 25

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
80, 20, 21, 25, 443

messages.downloaded_by

Question **20**
Not answered
Marked out of 1.00

Đặc điểm của tấn công chủ động (active)

a. Dễ phát hiện
b. Không ảnh hưởng đến hệ thống
c. Dễ ngăn chặn
d. Khó phát hiện

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Dễ phát hiện

Question **21**
Not answered
Marked out of 1.00

Phần nào trong kiến trúc bộ nhớ lưu trữ biến cục bộ trong chương trình, các dữ liệu liên quan đến lời gọi hàm?

a. Stack
b. BSS segment
c. Heap
d. Data Segment
e. Text

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Stack

messages.downloaded_by

Question **22**

Not answered

Marked out of 1.00

Rủi ro chính từ việc sử dụng phần mềm lỗi thời (outdated software) là gì

a. Nó có thể không có tất cả các tính năng bạn cần

b. Nó có thể không có các tính năng bảo mật hiện đại nhất

c. Có thể dễ dàng xâm nhập hơn phần mềm mới hơn

d. Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:

Nó có thể không còn được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp

Question **23**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm các lớp bảo mật theo thứ tự từ trong ra ngoài là?

Layer 7 Choose...

Layer 1 Choose...

Layer 5 Choose...

Layer 4 Choose...

Layer 3 Choose...

Layer 2 Choose...

Layer 6 Choose...

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Layer 7 → Policies, procedures, awareness,

Layer 1 → Data security,

Layer 5 → Perimeter security,

Layer 4 → LAN security,

Layer 3 → Host security,

Layer 2 → Application security,

Layer 6 → Physical security

messages.downloaded_by

Question **24**

Not answered

Marked out of 1.00

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- a. Role Based Access Control (RBAC)
- b. Discretionary Access Control (DAC)
- c. Rule Based Access Control
- d. Authentication
- e. Authorization

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Authentication, Authorization

Question **25**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?

- a. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi
- b. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
- c. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
- d. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày

messages.downloaded_by

Question **26**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong HĐH Linux, để tắt chức năng phát sinh địa chỉ bộ nhớ ngẫu nhiên, sử dụng lệnh nào sau đây?

a. $sudo sysctl –w kernel.randomize_as_space=0

b. $sudo sysctl –w kernel.randomize_va_space=0

c. $sudo sysctl –w kernel.randomize_ram_space=0

d. $sudo sysctl –w kernel.randomize_store_space=0

e. $sudo sysctl –w kernel.randomize_sa_space=0

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
$sudo sysctl –w kernel.randomize_va_space=0

Question **27**

Not answered

Marked out of 1.00

Metamorphic virus có đặc điểm gì?

a. Lẩn tránh phát hiện thông qua nén kích thước

b. Lẩn tránh phát hiện nhờ mã hóa

c. Lẩn tránh phát hiện nhờ thông minh

d. Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Lẩn tránh phát hiện thông qua việc ghi đè lên chính nó

messages.downloaded_by

Question **28**

Not answered

Marked out of 1.00

Kiểu tấn công nào sau đây **không** phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

a. Cross-site scripting

b. Cross Site Request Forgery

c. Social Engineering

d. SQL Injection

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Social Engineering

Question **29**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

a. Automation

b. Authenticity

c. Accessing

d. Accounting

e. Authorization

f. Authentication

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Authentication,

Authorization,

Accounting

messages.downloaded_by

Question **30**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong các giao thức dưới đây, giao thức nào cho phép xác thực user khi user gắn thiết bị vào port layer 2?

a. Radius

b. 802.3D

c. 802.3

d. 802.11X

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Radius

Question **31**

Not answered

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

a. Output feedback mode – OFB

b. Cipher block chaining mode - CBC

c. Cipher feedback mode - CFB

d. Electronic codebook mode - ECB

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Electronic codebook mode - ECB

messages.downloaded_by

Question **32**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào có thể bỏ qua hệ thống xác thực để truy cập vào máy tính?

a. Brute Force

b. DoS

c. Front door

d. Backdoor

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Backdoor

messages.downloaded_by

Question **33**

Not answered

Marked out of 1.00

Hình sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập nào



a. Role Based Access Control (RBAC)

b. Discretionary Access Control (DAC)

c. Attribute Based Access Control (ABAC)

d. Mandatory Access Control (MAC)

e. List Based Access Control (LBAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Attribute Based Access Control (ABAC)

messages.downloaded_by

Question **34**

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp StackGuard giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

a. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

b. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

c. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

d. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

Question **35**

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

a. Các dấu hiệu bình thường

b. Các dấu hiệu tấn công

c. Nội dung website

d. Các dấu hiệu bất thường

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Các dấu hiệu tấn công

messages.downloaded_by

Question **36**

Not answered

Marked out of 1.00

Các khối xử lý nào được dùng trong mã hóa đối xứng AES? (chọn 3)

- a. SubBytes
- b. Compression P-box
- c. MixRows
- d. ShiftRows
- e. Straight P-box
- f. Shif left

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
ShiftRows,

SubBytes,

MixRows

Question **37**

Not answered

Marked out of 1.00

Để nâng cao việc phát triển các giải pháp an toàn cho một hệ thống CNTT, người ta tập trung đầu tư vào 3 vấn đề chính là?

- a. Đội ngũ chuyên gia bảo mật
- b. Con người
- c. Tăng chi phí đầu tư cho bảo mật
- d. Công nghệ
- e. Đào tạo nâng cao nhận thức
- f. Quy trình

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Con người,

Quy trình,

Công nghệ

messages.downloaded_by

Question **38**

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho student04 quyền đọc và ghi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

a. setfacl -x u:student04:rw- script00.sh

b. getfacl -m u:student04:rw- script00.sh

c. setfacl -m u:student04:rw- script00.sh

d. getfacl -x u:student04:rw- script00.sh

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
setfacl -m u:student04:rw- script00.sh

Question **39**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn **tạo chữ ký** cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

a. Khóa Private của Bob

b. Khóa Public của Alice

c. Khóa Public của Bob

d. Khóa Private của Alice

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Khóa Private của Bob

messages.downloaded_by

Question **40**

Not answered

Marked out of 1.00

Thành phần nào KHÔNG phải là của virus?

a. Trigger - sự kiện làm cho payload được kích hoạt
b. Cơ chế lây nhiễm
c. Payload - những gì nó làm, độc hại hay lành tính
d. Password

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Password

Question **41**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều gì xảy ra khi máy X sử dụng kỹ thuật ARP spoofing để nghe lén thông tin từ máy Y?

a. X giả mạo địa chỉ MAC của Y
b. X giả mạo địa chỉ IP của Y
c. Y giả mạo địa chỉ MAC của X
d. Y giả mạo địa chỉ IP của X

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
X giả mạo địa chỉ MAC của Y

messages.downloaded_by

Question **42**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công DoS/DDoS làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nào của an toàn thông tin?

a. Tính toàn vẹn

b. Tính xác thực

c. Tính bí mật

d. Tính sẵn sàng

e. Tính chống thoái thác

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Tính sẵn sàng

Question **43**

Not answered

Marked out of 1.00

Thuật toán DES – Data Encryption Standard có kích thước khối, kích thước khóa gì?

a. Khối 56bit, khóa 48bit

b. Khối 64bit, khóa 56bit

c. Khối 64bit, khóa 48bit

d. Khối 56bit, khóa 48bit

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Khối 64bit, khóa 56bit

messages.downloaded_by

Question **44**

Not answered

Marked out of 1.00

Giả sử thuật toán RSA đã tạo ra cặp khóa pubic (7,187) và private (23,187). Message M= 12 sẽ được mã hóa thành gì?

a. 17

b. 133

c. 177

d. 121

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
177

Question **45**

Not answered

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để:

a. Tạo khoá

b. Hash

c. Trao đổi khóa

d. Mã hóa

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Trao đổi khóa

messages.downloaded_by

Question **46**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình AAA liên quan đến các chứng năng nào sau đây?

- a. Availability
- b. Authentication
- c. Accessing
- d. Automation
- e. Accounting
- f. Authorization

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Authentication, Authorization, Accounting

Question **47**

Not answered

Marked out of 1.00

Mô hình Bell La Padula (BLP) qui định cách truy xuất thông tin là gì

- a. No read down, no write down
- b. No read up, no write up
- c. No read down, no write up
- d. No read up, no write down

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
No read up, no write down

messages.downloaded_by

Question **48**

Not answered

Marked out of 1.00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây? (chọn 3)

- a. Object
- b. Database
- c. Subject
- d. Users
- e. Security policy
- f. Rights/Permissions

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Subject, Object, Rights/Permissions

Question **49**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **mã hóa** văn bản để gửi cho Bob thì Alice cần dùng khóa gì?

- a. Khóa Public của Bob
- b. Khóa Public của Alice
- c. Khóa Private của Bob
- d. Khóa Private của Alice

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Khóa Public của Bob

messages.downloaded_by

Question **50**
Not answered
Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **giải mã** văn bản mà Bob gửi cho thì Alice cần dùng khóa gì?

a. Khóa Public của Bob
b. Khóa Private của Bob
c. Khóa Private của Alice
d. Khóa Public của Alice

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is: Khóa Private của Alice

Question **51**
Not answered
Marked out of 1.00

Trong tổ chức bộ nhớ của chương trình C, phần Data-Segment lưu các thông tin gì của chương trình?

a. Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình
b. Lưu các biến cục bộ trong chương trình
c. Lưu mã nguồn thực thi
d. Lưu các đối số của một hàm
e. Lưu các biến static/global chưa được khởi tạo trong chương trình

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is:
Lưu các biến static/global đã được khởi tạo trong chương trình

messages.downloaded_by

Question **52**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình C-I-A là?

- a. Tính bí mật
- b. Tính dễ mở rộng
- c. Tính sẵn sàng
- d. Tính xác thực
- e. Tính chống chối bỏ
- f. Tính toàn vẹn

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Tính bí mật,

Tính toàn vẹn,

Tính sẵn sàng

Question **53**

Not answered

Marked out of 1.00

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?

- a. Worm
- b. Adware
- c. Trojan
- d. Rootkit

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Rootkit

messages.downloaded_by

Question **54**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. True positive

b. False positive

c. False negative

d. True negative

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
False negative

Question **55**

Not answered

Marked out of 1.00

Các giải pháp mã hóa KHÔNG đảm bảo được tính chất nào sau đây

a. Tính toàn vẹn

b. Tính bí mật

c. Tính sẵn sàng

d. Tính xác thực

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Tính sẵn sàng

messages.downloaded_by

Question **56**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau: User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định **ACL** (Access control list) đối với file **bt2**

a. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

b. ACL(bt2) = Nam: {read, execute}, Ha: {read, write}

c. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read}

d. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read}

e. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read, write}

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

Question **57**

Not answered

Marked out of 1.00

Để đảm bảo tính toàn vẹn của message, các giải pháp nào được dùng? (chọn 2)

a. Mã hóa đối xứng

b. Mã hóa khối

c. MAC – Message Authentication code

d. Hash

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Hash, MAC – Message Authentication code

messages.downloaded_by

Question **58**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công Buffer Overflow có hai loại là?

a. Heap và stack

b. SQL injection và XSS

c. Stack và memory

d. Stack và SQL injection

e. Heap và network overflow

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Heap và stack

Question **59**

Not answered

Marked out of 1.00

Nếu bạn chia sẻ quá nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể gặp rủi ro gì?

a. Tấn công giả mạo (Phishing)

b. Ransomware

c. Mã độc (malware)

d. Đánh cắp tiền

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Tấn công giả mạo (Phishing)

messages.downloaded_by

Question **60**
Not answered
Marked out of 1.00

Câu nào sau đây KHÔNG phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

a. Mandatory Access Control (MAC)
b. Subjective Access Control (SAC)
c. Discretionary Access Control (DAC)
d. Role Based Access Control (RBAC)
e. Attribute Based Access Control (ABAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Subjective Access Control (SAC)

Question **61**
Not answered
Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học xác định một người dùng hợp pháp là trái phép khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. False negative
b. True positive
c. True negative
d. False positive

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
False positive

messages.downloaded_by

Question **62**

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường (Anomaly-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

a. Nội dung website xấu
b. Các tấn công
c. Các hành vi bất thường
d. Các hành vi bình thường

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Các hành vi bình thường

Question **63**

Not answered

Marked out of 1.00

Giao thức nào sau đây được dùng để mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Web Browser và Web server?

a. IPSec
b. VPN
c. SSL/TLS
d. SMTP
e. HTTP

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
SSL/TLS

messages.downloaded_by

Question **64**

Not answered

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

a. Phần mềm chống lừa đảo

b. Xác thực 2 yếu tố

c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

d. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

Question **65**

Not answered

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

a. Worm

b. Zombie

c. Logic boom

d. Trojan

e. Rootkit

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Zombie,
Worm

messages.downloaded_by

Question **66**

Not answered

Marked out of 1.00

Trong an toàn thông tin, Ping Sweep được sử dụng để làm gì?

a. Để xác định các host đang hoạt động trên mạng

b. Để xác định vị trí của các tường lửa trên mạng

c. Để xác định vị trí của các host đang hoạt động trên mạng

d. Để xác định các cổng đang mở trên mạng

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Để xác định các host đang hoạt động trên mạng

Question **67**

Not answered

Marked out of 1.00

John muốn thêm luật (rule) vào ACL cho tệp script00.sh để cấp cho nhóm **sysop** quyền đọc và thực thi đối với tệp đó. Lệnh nào sau đây được thực hiện?

a. setfacl -x u:sysop:r-x script00.sh

b. setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh

c. setfacl -x g:sysop:r-x script00.sh

d. setfacl -m u:sysop:r-x script00.sh

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
setfacl -m g:sysop:r-x script00.sh

messages.downloaded_by

Question **68**
Not answered
Marked out of 1.00

Công cụ nào dùng để quét cổng của máy tính

a. telnet
b. tracert
c. ping
d. nslookup
e. nmap

Your answer is incorrect.
The correct answer is:
nmap

Question **69**
Not answered
Marked out of 1.00

Điều nào sau đây xảy ra khi một chuỗi dữ liệu được gửi đến bộ đệm lớn hơn bộ đệm được thiết kế để xử lý?

a. Spoofing attack
b. Buffer overflow
c. Brute Force attack
d. Man in the middle attack
e. Blue Screen of Death
f. SYN flood

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is:
Buffer overflow

messages.downloaded_by

Question **70**

Not answered

Marked out of 1.00

Ma trận điều khiển truy cập (Access control matrix) thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần nào sau đây?

- a. Subject
- b. Security policy
- c. Database
- d. Rights/Permissions
- e. Object
- f. Users

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Subject,

Object,

Rights/Permissions

Question **71**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

- a. DAC (Discretionary Access Control)
- b. MAC (Mandatory Access Control)
- c. Attribute Based Access Control
- d. Rule Based Access Control
- e. RBAC (Role Based Access Control)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
RBAC (Role Based Access Control)

messages.downloaded_by

Question **72**

Not answered

Marked out of 1.00

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

a. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo

b. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới

c. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về

d. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về

Question **73**

Not answered

Marked out of 1.00

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

a. Objects orientation list

b. Access control lists

c. Group policy objects

d. Subjects orientation lists

e. Capability lists

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Access control lists,

Capability lists

messages.downloaded_by

Question **74**

Not answered

Marked out of 1.00

Cơ chế kiểm soát truy cập nào cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

a. Mandatory Access Control (MAC)

b. Attribute Based Access Control (ABAC)

c. Discretionary Access Control (DAC)

d. Role Based Access Control (RBAC)

e. List Based Access Control (LBAC)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Discretionary Access Control (DAC)

Question **75**

Not answered

Marked out of 1.00

1Cho mô tả sau:

User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định ACL (Access control list) đối với file bt2?

a. ACL(bt2) = Nam: {read, execute}, Ha: {read, write}

b. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read}

c. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read, write}

d. ACL(bt2) = Nam: {read, write}, Ha: {read}

e. ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
ACL(bt2) = Nam: {read}, Ha: {read, write}

messages.downloaded_by

Question **76**

Not answered

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

a. Các dấu hiệu tấn công

b. Các dấu hiệu bất thường

c. Nội dung website

d. Các dấu hiệu bình thường

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Các dấu hiệu tấn công

Question **77**

Not answered

Marked out of 1.00

Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?

a. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng

b. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu

c. Để tạo một máy chủ ma trên mạng

d. Để có được kết nối truy cập từ xa

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng

messages.downloaded_by

Question **78**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây đúng khi nói về tấn công làm tràn bộ đệm (buffer Overflow)

a. Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

b. Xảy ra do kiểm tra dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc bị bỏ qua

c. Xóa dữ liệu người dùng

d. Ghi đè các giá trị lên các biến của chương trình nhằm thay đổi hành vi của chương trình theo mục đích của kẻ tấn công

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình

Question **79**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ SQL Injection?

a. IDS

b. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

c. Firewall

d. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

messages.downloaded_by

Question **80**

Not answered

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

a. Cipher feedback mode - CFB
b. Output feedback mode – OFB
c. Electronic codebook mode - ECB
d. Cipher block chaining mode - CBC

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Electronic codebook mode - ECB

Question **81**

Not answered

Marked out of 1.00

Cách tốt nhất để nhận ra hành vi bất thường và đánh ngờ trên hệ thống của bạn là gì?

a. Cấu hình IDS để phát hiện và báo cáo tất cả các lưu lượng bất thường
b. Nghiên cứu dấu hiệu hoạt động của các loại tấn công chính
c. Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào
d. Nhận biết các cuộc tấn công mới

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào

messages.downloaded_by

Question **82**
Not answered
Marked out of 1.00

Tấn công nào sau đây là tấn công chủ động (active)

a. Sniffing
b. DoS
c. ping
d. Scan port

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is:
DoS

Question **83**
Not answered
Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

a. True positive
b. False negative
c. True negative
d. False positive

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is: False negative

messages.downloaded_by

Question **84**

Not answered

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- a. Worm
- b. Trojan
- c. Rootkit
- d. Logic boom
- e. Zombie

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Worm, Zombie

Question **85**

Not answered

Marked out of 1.00

Tấn công nào vượt qua được cơ chế bảo mật máy tính để truy cập vào máy tính không thông qua hệ thống xác thực?

- a. DoS
- b. Backdoor
- c. Brute Force
- d. Front door

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Backdoor

messages.downloaded_by

Question **86**

Not answered

Marked out of 1.00

Access control liên quan đến 2 chức năng chính là?

- a. Authorization
- b. Authentication
- c. Rule Based Access Control
- d. Least privilege principle
- e. Role Based Access Control

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Authentication,

Authorization

Question **87**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho hai số nguyên tố p=13, q=19, giá trị e nào sẽ được chọn trong thuật toán mã hóa RSA từ số các giá trị sau:

- a. 21
- b. 39
- c. 47
- d. 27

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
47

messages.downloaded_by

Question **88**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

a. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ

b. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết

c. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết

d. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào

Question **89**

Not answered

Marked out of 1.00

Frank rất quan tâm đến các cuộc tấn công vào máy chủ thương mại điện tử của công ty. Ông đặc biệt lo lắng về tấn công SQL Injection. Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ thể này?

a. Firewall

b. IDS

c. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

d. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Lọc dữ liệu người dùng nhập vào

messages.downloaded_by

Question **90**

Not answered

Marked out of 1.00

Câu nào sau đây không phải là một cơ chế điều khiển truy cập?

a. Role Based Access Control

b. Subjective Access Control

c. Mandatory Access Control (MAC)

d. Attribute Based Access Control

e. Discretionary Access Control (DAC)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Subjective Access Control

Question **91**

Not answered

Marked out of 1.00

Từ ma trận điều khiển truy cập, ta có thể suy ra các thông tin nào sau đây?

a. Access control lists

b. Objects orientation list

c. Subjects orientation lists

d. Capability lists

e. Group policy objects

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are: Access control lists, Capability lists

messages.downloaded_by

Question **92**
Not answered
Marked out of 1.00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

a. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng
b. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống
c. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng
d. Bảo vệ máy tính khỏi virus

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is:
Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Question **93**
Not answered
Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách nhiệm của người dùng trong một tổ chức?

a. Subjective Access Control (SAC)
b. Discretionary Access Control (DAC)
c. Role Based Access Control (RBAC)
d. Mandatory Access Control (MAC)
e. Attribute Based Access Control (ABAC)

Câu trả lời của bạn sai.
The correct answer is: Role Based Access Control (RBAC)

messages.downloaded_by

Question **94**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của chương trình nâng cao nhận thức bảo mật là?

a. Cảnh báo tất cả người dùng truy cập vào tất cả các hệ thống sẽ được theo dõi hàng ngày

b. Thông báo cho người dùng để tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu và thông tin

c. Thông báo cho mọi người rằng quyền truy cập vào thông tin sẽ được cấp khi người sử dụng có yêu cầu

d. Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Đảm bảo rằng mọi người đều hiểu chính sách và thủ tục của tổ chức

Question **95**

Not answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cơ chế kiểm soát truy cập cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

a. Attribute Based Access Control (ABAC)

b. Mandatory Access Control (MAC)

c. List Based Access Control (LBAC)

d. Role Based Access Control (RBAC)

e. Discretionary Access Control (DAC)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Discretionary Access Control (DAC)

messages.downloaded_by

Question **96**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục đích chính của các kỹ thuật điều khiển truy cập là?

a. Ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào tài nguyên hệ thống

b. Bảo vệ máy tính khỏi virus

c. Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

d. Cung cấp tất cả các quyền truy cập cho người dùng

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Giới hạn các quyền truy cập và các hành động cho người dùng hợp pháp được sử dụng

Question **97**

Not answered

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

a. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

b. Phần mềm chống lừa đảo

c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

d. Xác thực 2 yếu tố

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng

messages.downloaded_by

Question **98**

Not answered

Marked out of 1.00

Mục tiêu chính của an toàn thông tin là đảm bảo các tính chất theo mô hình **C-I-A** là?

- a. Tính bí mật
- b. Tính dễ mở rộng
- c. Tính sẵn sàng
- d. Tính chống chối bỏ
- e. Tính toàn vẹn
- f. Tính xác thực

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answers are:
Tính sẵn sàng, Tính toàn vẹn, Tính bí mật

Question **99**

Not answered

Marked out of 1.00

Chuẩn nào sau đây liên quan đến an toàn thông tin?

- a. ISO 2600
- b. ISO 2015
- c. ISO 9001
- d. ISO 27001

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: ISO 27001

messages.downloaded_by

Question **100**

Not answered

Marked out of 1.00

Firewall lọc gói dữ liệu dựa vào những yếu tố nào?

a. Hệ điều hành của server
b. IP nguồn, IP đích
c. Vị trí đặt server
d. Đường link

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
IP nguồn, IP đích

Question **101**

Not answered

Marked out of 1.00

Cho mô tả sau:

User Nam có quyền đọc và ghi trên file bt1. Nam cũng có quyền đọc trên file bt2 và có quyền thực thi trên file bt3.

User Ha có quyền đọc trên file bt1. Hà có quyền đọc và ghi trên file bt2. Hà không có quyền truy cập trên file bt3.

Xác định CList (Capability list) đối với user Ha?

a. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}
b. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {write}, bt3: {read}
c. CList(Ha) = bt1: {read, write}, bt2: {read, write}, bt3: {}
d. CList(Ha) = bt1: {}, bt2: {write}, bt3: {}
e. CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {read, write}

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
CList(Ha) = bt1: {read}, bt2: {read, write}, bt3: {}

messages.downloaded_by

Question **102**

Not answered

Marked out of 1.00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

a. Mandatory Access Control

b. Discretionary Access Control

c. Separation of Duties

d. Least Privilege

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Least Privilege

Question **103**

Not answered

Marked out of 1.00

Mã độc nào KHÔNG lây nhiễm?

a. Trojan

b. Zombie

c. Virus

d. Worm

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is:
Trojan

messages.downloaded_by

Question **104**

Not answered

Marked out of 1.00

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

a. Cleaning

b. Hashing

c. Auditing

d. Hardening

e. Nonrepudiation

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Hardening

Question **105**

Not answered

Marked out of 1.00

Giải pháp Stackshield giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

a. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

b. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu

c. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không

d. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

◄ An toàn thông tin

Jump to...

messages.downloaded_by

Thời gian còn lại 0:35:12

Câu hỏi 1

Đoạn văn câu hỏi

You are inspecting the access-control arrangements on a Unix computer and find the following setup:

Members of group staff: alex, benn, cloe

Members of group gurus: cloe

Change permission of group to code.h file with full control

Câu hỏi 1Select one:

a. chmod o+rwx code.h

b. chmod g+rwx code.h

c. chmod g+x code.h

d. chmod o+x code.h

Câu hỏi 2

Đoạn văn câu hỏi

John has write permission on bt1 file, read and execute permission on bt2 file, no permissions on bt3 file. Define Capability List (CList)?

Câu hỏi 2Trả lời

a. CList(John) = bt1: {read, write}, bt2: {execute}, bt3: {}

b. CList(John) = bt1: {read}, bt2: {execute}, bt3: {}

c. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read, execute}, bt3: {}

d. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read}, bt3: {}

Câu hỏi 3

Đoạn văn câu hỏi

Một ứng dụng web của công ty bạn lưu trữ thông tin nhạy cảm của khách hàng. Trong quá trình kiểm thử bảo mật, một chuyên gia phát hiện ra một lỗ hổng SQL Injection có thể cho phép truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu. Mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng này nên được đánh giá như thế nào và biện pháp khắc phục nào nên được ưu tiên?

Câu hỏi 3Select one:

a. Mức độ không đáng kể vì dữ liệu đã được mã hóa trong cơ sở dữ liệu; giám sát truy cập cơ sở dữ liệu

b. Mức độ thấp vì chỉ ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu; vá lỗi SQL Injection là đủ

c. Mức độ trung bình vì cần phải khai thác để truy cập dữ liệu; triển khai tường lửa ứng dụng web (WAF) trước khi vá lỗi

d. Mức độ cao vì có thể dẫn đến việc tiết lộ thông tin nhạy cảm của khách hàng; vá lỗi SQL Injection ngay lập tức

Câu hỏi 4

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: “ John, cleared for (CONFIDENTIAL, {}). John wants to access to a document classified (SECRET, {A, B, C})”. Which true statement?

Câu hỏi 4Select one:

a.

John can read and cannot write

b.

John can write and cannot read

c.

John can read and can write

d.

John cannot read and cannot write

Câu hỏi 5

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following is true of a worm

Câu hỏi 5Select one:

a.

A worm is malware

b.

A worm replicates on its own

c.

A worm replicates with user interaction

d.

A worm is an item that runs silently

Câu hỏi 6

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A Dos attack is

Câu hỏi 6Trả lời

a.

Difficult to detect

b.

Learn information from system

c.

Easy to detect

d.

Easy to prevent

Câu hỏi 7

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

When exploiting a buffer overflow the attacker needs...

Câu hỏi 7Trả lời

a.

To understand how that buffer will be encrypted in the processes memory

b.

To understand how that buffer will be stored in the processes memory

c.

To understand how that buffer overflow

d.

to know the key to decrypt code

Câu hỏi 8

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Kỹ thuật phân tích mã độc động (dynamic malware analysis) tập trung vào việc quan sát hành vi của mã độc trong môi trường nào?

Câu hỏi 8Select one:

a.

Môi trường thực (real environment)

b.

Các tài liệu thiết kế của phần mềm (software design documents)

c.

Mã nguồn của phần mềm (source code)

d.

Môi trường ảo hóa (virtualized environment)

Câu hỏi 9

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A sparse infector virus

Câu hỏi 9Select one:

a.

Infects files selectively

b.

Rewrites itself

c.

Infects data and executables

d.

Creates backdoors

Câu hỏi 10

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following is an example of a false positive?

Câu hỏi 10Trả lời

0

a.

Anti-virus identifies a benign application as malware.

b.

The IDS does not identify a buffer overflow

c.

A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.

d.

A user account is locked out after the user mistypes the password too many times.

Thời gian còn lại 0:32:02

Câu hỏi 11

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A Trojan can include which of the following?

Câu hỏi 11Select one:

a.

Nmap

b.

TCP

c.

Loki

d.

RAT

Câu hỏi 12

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Một chuyên gia bảo mật đang điều tra một sự cố xâm nhập. Họ tìm thấy một số tệp tin thực thi được ngụy trang dưới dạng bản cập nhật phần mềm hợp pháp. Khi chạy, các tệp tin này không chỉ cài đặt phần mềm giả mạo mà còn âm thầm thiết lập kết nối đến một máy chủ điều khiển. Loại malware nào mô tả chính xác nhất hành vi này?

Câu hỏi 12Select one:

a.

Rootkit che giấu backdoor

b.

Trojan kết hợp backdoor và giả mạo phần mềm

c.

Virus lây nhiễm tệp thực thi và tạo backdoor

d.

Worm kết hợp backdoor

Câu hỏi 13

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which types of Stack overflow that overwrite the saved frame pointer?

Câu hỏi 13Trả lời

a.

stack canary

b.

stack buffer

c.

stack smash

d.

stack off-by-one

Câu hỏi 14

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

An spoofs Tom's IP address to gain access to his computer

Câu hỏi 14Trả lời

a.

authentication

b.

confidentiality

c.

availability

d.

integrity

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following attack is a passive attack?

Câu hỏi 15Trả lời

a.

Ransomeware

b.

Crack pasword

c.

Scan port

d.

DoS

Câu hỏi 16

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

After surfing the Internet, Joe, a user, woke up to find all his files were corrupted. His wallpaper was replaced by a message stating the files were encrypted and he needed to transfer money to a foreign country to recover them. Joe is a victim of:

Câu hỏi 16Select one:

a.

ransomware

b.

a logic bomb

c.

spyware

d.

a keylogger

Câu hỏi 17

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A virus does not do which of the following

Câu hỏi 17Select one:

a.

Displays pop-ups

b.

Replicates with user interaction

c.

Exploits vulnerabilities

d.

Changes configuration settings

Câu hỏi 18

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

..... is the process of verifying or testing the validity of a claimed identity.

Câu hỏi 18Trả lời

a.

Identification

b.

Authorization

c.

Authentication

d.

Accountability

Câu hỏi 19

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Decryption this ciphertext using Caesar cipher with k=5

C=hmfslnsl ymj twijw tk ymj qjyyjwx tk ymj fqumfgjy

Answer: Câu hỏi 19 : changing the order of the letters of the alphabet

Câu hỏi 20

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following is the least acceptable form of biometric device?

Câu hỏi 20Trả lời

a.

Fingerprint

Retina scan thường là dạng sinh trắc học ít được chấp nhận nhất vì phải quét sâu vào mắt, gây cảm giác khó chịu và xâm phạm riêng tư hơn so với vân tay, khuôn mặt hoặc mống mắt.

Mẹo nhớ:

Fingerprint: dễ dùng, phổ biến.
Facial geometry: tiện, không cần chạm.
Iris scan: quét mống mắt, ít xâm lấn hơn retina.
Retina scan: quét võng mạc sâu trong mắt → least acceptable.

b.

Facial geometry

c.

Retina scan

d.

Iris scan

Thời gian còn lại 0:28:37

Câu hỏi 21

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Paul crashes Linda's system. Which violation occur?

Câu hỏi 21Trả lời

a.

availability, integrity

b.

confidentiality, integrity

c.

confidentiality, availability

d.

authentication, integrity

Câu hỏi 22

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A random canary value is .....

Câu hỏi 22Trả lời

Canary value là một giá trị ngẫu nhiên được đặt ngay trước return address trong stack frame. Khi xảy ra buffer overflow, nếu dữ liệu tràn làm thay đổi canary thì hệ thống biết return address có nguy cơ bị ghi đè và sẽ dừng chương trình.

Mẹo nhớ:
Canary nằm giữa buffer và return address để bảo vệ địa chỉ trả về.

a.

written just before a register address is stored in a stack frame

b.

written just after a register address is stored in a stack frame

c.

written just after a return address is stored in a stack frame

d.

written just before a return address is stored in a stack frame

Câu hỏi 23

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A Trojan relies on to be activated

Câu hỏi 23Select one:

a.

Vulnerabilities

b.

Port redirection

c.

Human beings

d.

Social engineering

Câu hỏi 24

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

David gets Peter's credit card number and has the credit card company cancel the card and replace it with another card bearing a different account number

Câu hỏi 24Select one:

a.

Availability and integrity

b.

Integrity, confidentiality and authentication

c.

Integrity and confidentiality

d.

Confidentiality, integrity and availability

Câu hỏi 25

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

You are inspecting the access-control arrangements on a Unix computer and find the following setup:

Members of group staff: alex, benn, cloe

Members of group gurus: cloe

Adds a rule to the ACL for the report.txt file that gives staff group read and execute permissions to that file

Câu hỏi 25Select one:

a.

setfacl -m g:staff:rx report.txt

b.

sudo chmod go+rx report.txt

c.

setfacl -x g:staff:r-x report.txt

d.

setfacl -m g:staff:r-x report.txt

Câu hỏi 26

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following types of application attacks would be used to identify malware causing security breaches that have NOT yet been identified by any trusted sources?

Câu hỏi 26Select one:

a.

LDAP injection

b.

Zero-day

c.

Directory traversal

d.

XML injection

Câu hỏi 27

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which one dynamically moves as contents are pushed and popped out of the stack frame?

Câu hỏi 27Trả lời

a.

Register esp

b.

esp

c.

ebp

d.

Register ebp

Câu hỏi 28

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A malware is injected to your computer and modifies your data. It is

Câu hỏi 28Trả lời

a.

Difficult to detect

b.

Easy to prevent

c.

Easy to detect

d.

Learn information from system

Câu hỏi 29

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Users have reported receiving unsolicited emails in their inboxes, often times with malicious links embedded. Which of the following should be implemented in order to redirect these messages?

Câu hỏi 29Select one:

a.

Network firewall

b.

Proxy server

c.

Spam filter

d.

Application firewall

Câu hỏi 30

Câu trả lời đã được lưu

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Một nhà phân tích bảo mật nhận thấy một lượng lớn yêu cầu DNS bất thường đến các tên miền độc hại đã biết từ một máy trạm trong mạng nội bộ. Hành động điều tra tiếp theo nào là quan trọng nhất?

Câu hỏi 30Select one:

a.

Cập nhật tất cả các định nghĩa virus trên máy chủ antivirus của công ty

b.

Thay đổi mật khẩu của tài khoản người dùng trên máy trạm đó

c.

Cô lập máy trạm khỏi mạng, tiến hành phân tích phần mềm độc

d.

Ngay lập tức định dạng lại ổ cứng của máy trạm

A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.

Which of the following is true?

Câu hỏi 31Trả lời

a.

True Negative

b.

False Negative

c.

False Positive

d.

True Positive

Câu hỏi 32

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

John has write permission on bt1 file, read and execute permission on bt2 file, no permissions on bt3 file. Define Capability List (CList)?

Câu hỏi 32Trả lời

a.

CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read, execute}, bt3: {}

b.

CList(John) = bt1: {read}, bt2: {execute}, bt3: {}

c.

CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read}, bt3: {}

d.

CList(John) = bt1: {read, write}, bt2: {execute}, bt3: {}

Câu hỏi 33

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following standards related to information security?

Câu hỏi 33Trả lời

a.

ISO 2015

b.

ISO 27000

c.

26001

d.

ISO 9001

Câu hỏi 34

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following manages digital certificates

Câu hỏi 34Select one:

A.

digital centre

B.

Key

C.

Certification authority

D.

Public key

Câu hỏi 35

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: “John, cleared for (SECRET, {A, C}), wants to access a document classified (SECRET, {B})”. Which true statement?

Câu hỏi 35Select one:

a.

John can read and cannot write

b.

John cannot write and cannot read

c.

John cannot read and can write

d.

John can read and can write

Câu hỏi 36

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A news and weather toolbar was accidently installed into a web browser. The toolbar tracks users online activities and sends them to a central logging server. Which of the following attacks took place?

Câu hỏi 36Select one:

a.

Session hijacking

b.

Remote code execution

c.

Malicious add-on

d.

Man-in-the-browser

e.

Flash cookies

Câu hỏi 37

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Cơ chế kiểm soát truy cập bắt buộc (Mandatory Access Control - MAC) khác biệt cơ bản so với kiểm soát truy cập tùy ý (Discretionary Access Control - DAC) ở điểm nào?

Câu hỏi 37Select one:

a.

MAC được quản lý bởi người dùng, trong khi DAC được quản lý bởi hệ thống

b.

MAC sử dụng danh sách kiểm soát truy cập (ACLs), trong khi DAC sử dụng ma trận truy cập

c.

MAC áp đặt các chính sách bảo mật trên toàn hệ thống, trong khi DAC cho phép chủ sở hữu đối tượng kiểm soát quyền truy cập

d.

MAC dựa trên danh tính của người dùng, trong khi DAC dựa trên nhãn bảo mật.

Câu hỏi 38

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

While searching internet, your computer may be infected malware , it is .....

Câu hỏi 38Trả lời

a.

Vulnerability

b.

Threat

c.

Hacking

d.

Attack

Câu hỏi 39

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Pete, a security analyst, has been tasked with explaining the different types of malware to his colleagues. The two malware types that the group seems to be most interested in are botnets and viruses. Which of the following explains the difference between these two types of malware?

Câu hỏi 39Select one:

a.

Viruses are a subset of botnets which are used as part of SYN attacks.

b.

Botnets are a subset of malware which are used as part of DDoS attacks

c.

Viruses are a class of malware which create hidden openings within an OS

d.

Botnets are used within DR to ensure network uptime and viruses are not

Câu hỏi 40

Chưa trả lời

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Given C code:

Matching:

int A

Answer 1 Câu hỏi 40

Stack

int Alocal

Answer 2 Câu hỏi 40

Stack

int *p

Answer 3 Câu hỏi 40

Heap

p= (int*) malloc(40)

Answer 4 Câu hỏi 40

Heap

int B=10

Answer 5 Câu hỏi 40

Data Segment

Nối đúng:

1. int A → **Data Segment**
2. int Alocal → **Stack**
3. int *p → **Stack**
4. p = (int*) malloc(40) → **Heap**
5. int B = 10 → **Data Segment**

Test-của-Dung - ádf

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

An toan thong tin_ Nhom 04CLC

Câu hỏi 1

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What are components of modern block cipher? (chose 2)

- [ ] a. Feedback function
- [ ] b. Shift register
- [x] c. Exclusive-Or
- [x] d. Straight P-box

Câu hỏi 2

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều gì xảy ra khi máy X sử dụng kỹ thuật ARP spoofing để nghe lén thông tin từ máy Y?

- ( ) a. X giả mạo địa chỉ IP của Y
- ( ) b. Y giả mạo địa chỉ IP của X
- ( ) c. Y giả mạo địa chỉ MAC của X
- (•) d. X giả mạo địa chỉ MAC của Y

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

- a. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ
- b. Xác thực 2 yếu tố
- c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng
- d. Phần mềm chống lừa đảo

Clear my choice

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Trong các giao thức dưới đây, giao thức nào cho phép xác thực user khi user gắn thiết bị vào port layer 2?

- a. Radius
- b. 802.3D
- c. 802.3
- d. 802.11X

Clear my choice

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Avalanche Effect property proves DES has been to be strong, means:.....

- a. a small change in the ciphertext should create a significant change in the plaintext
- b. a small change in the ciphertext or key should create a significant change in the plaintext
- c. a small change in the plaintext should create a significant change in the ciphertext and key
- d. a small change in the plaintext or key should create a significant change in the ciphertext

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 6

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tấn công DoS/DDoS làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nào của an toàn thông tin?

- a. Tính bí mật
- b. Tính toàn vẹn
- c. Tính sẵn sàng
- d. Tính xác thực
- e. Tính chống thoái thác

Clear my choice

Câu hỏi 7

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

- a. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo
- b. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về
- c. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về
- d. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới

Clear my choice

Câu hỏi 8

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Thời gian còn lại 0:17:17

Trong an toàn thông tin, Ping Sweep được sử dụng để làm gì?

- a. Để xác định các cổng đang mở trên mạng
- b. Để xác định các host đang hoạt động trên mạng
- c. Để xác định vị trí của các host đang hoạt động trên mạng
- d. Để xác định vị trí của các tường lửa trên mạng

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 9

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để

- a. Mã hóa khóa
- b. Hash khóa
- c. Tạo khoá
- d. Trao đổi khóa
- e. Giải mã khóa

Clear my choice

Câu hỏi 10

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

- a. Transport layer
- b. Network Interface layer
- c. Network layer
- d. Application layer
- e. Internet layer

Clear my choice

Câu hỏi 11

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

In asymmetric key cryptography (also known as public encryption). Alice needs to decrypt the text Bob sent, what key does Alice need to use?

- a. Bob's Public Key
- b. Bob's Private Key
- c. Alice's Private Key
- d. Alice's Public Key

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 12

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Mô hình bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm các lớp bảo mật theo thứ tự từ trong ra ngoài là?

Layer 4	LAN security
Layer 7	Policies, procedures, awareness
Layer 1	Data security
Layer 3	Host security
Layer 2	Application security
Layer 5	Perimeter security
Layer 6	Physical security

Câu hỏi 13

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are server involved in the Kerberos protocol? (choose 2)

- [ ] a. Access control server
- [ ] b. Authorization Server
- [x] c. Authentication server
- [x] d. Ticket-granting server

Câu hỏi 14

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Sắp xếp các thông tin cho đúng về độ dài đầu ra của các thuật toán mã hóa sau

SHA-512	512bits
AES	128bits
DES	64bits
MD5	128bits
3DES	64bits

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 15

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Một máy chủ Web của một công ty được cấu hình các dịch vụ sau: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Máy chủ này được đạt trong vùng DMZ. Những cổng nào cần phải mở trên Firewall để cho phép máy người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

- a. 119, 23, 21, 80, 23
- b. 110, 443, 21, 59, 25
- c. 434, 21, 80, 25, 20
- d. 80, 20, 21, 25, 443

Clear my choice

Câu hỏi 16

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Assume the RSA has the pubic key (7,187) and the private key (23,187). Which is the signature of message M= 3 ?

- a. 23
- b. 121
- c. 181
- d. 137

Clear my choice

Câu hỏi 17

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Công cụ nào dùng để quét cổng của máy tính

- a. telnet
- b. ping
- c. nmap
- d. nslookup
- e. tracert

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 18

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Để nâng cao việc phát triển các giải pháp an toàn cho một hệ thống CNTT, người ta tập trung đầu tư vào 3 vấn đề chính là?

- [x] a. Con người
- [x] b. Công nghệ
- [ ] c. Đội ngũ chuyên gia bảo mật
- [ ] d. Đào tạo nâng cao nhận thức
- [x] e. Quy trình
- [ ] f. Tăng chi phí đầu tư cho bảo mật

Câu hỏi 19

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- [ ] a. Rootkit
- [x] b. Worm
- [ ] c. Trojan
- [x] d. Zombie
- [ ] e. Logic boom

Câu hỏi 20

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **mã hóa** văn bản để gửi cho Bob thì Alice cần dùng khóa gì?

- ( ) a. Khóa Private của Alice
- ( ) b. Khóa Public của Alice
- ( ) c. Khóa Private của Bob
- (•) d. Khóa Public của Bob

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 21

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given 2 primes: p=13, q=19, which of the values is a valid of "e" in RSA?

- a. 21
- b. 47
- c. 39
- d. 27

Clear my choice

Câu hỏi 22

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which is the objective of hash function?

- a. Availability
- b. Confidentiality
- c. Integrity
- d. Authentication

Clear my choice

Câu hỏi 23

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Kiểu tấn công nào sau đây **không** phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

- a. Cross Site Request Forgery
- b. Social Engineering
- c. SQL Injection
- d. Cross-site scripting

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 24

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Các khối xử lý nào được dùng trong mã hóa đối xứng AES? (chọn 3)

- [x] a. ShiftRows
- [ ] b. Shif left
- [ ] c. Straight P-box
- [x] d. MixRows
- [x] e. SubBytes
- [ ] f. Compression P-box

Câu hỏi 25

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Giao thức nào sau đây được dùng để mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Web Browser và Web server?

- ( ) a. SMTP
- ( ) b. IPSec
- ( ) c. HTTP
- ( ) d. VPN
- (•) e. SSL/TLS

Clear my choice

Câu hỏi 26

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- (•) a. Các dấu hiệu tấn công
- ( ) b. Nội dung website
- ( ) c. Các dấu hiệu bất thường
- ( ) d. Các dấu hiệu bình thường

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 27

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?

- a. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
- b. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
- c. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ
- d. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi

Clear my choice

Câu hỏi 28

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Cơ chế kiểm soát truy cập nào cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

- a. Attribute Based Access Control (ABAC)
- b. List Based Access Control (LBAC)
- c. Discretionary Access Control (DAC)
- d. Mandatory Access Control (MAC)
- e. Role Based Access Control (RBAC)

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 29

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given below table for encryption and decryption. Which is the cypher of plaintext = 110?



- a. 001
- b. 101
- c. 011
- d. 100

Clear my choice

Câu hỏi 30

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Giải pháp Stackshield giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- a. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
- b. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- c. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- d. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 31

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn **tạo chữ ký** cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

- a. Khóa Public của Bob
- b. Khóa Private của Bob
- c. Khóa Public của Alice
- d. Khóa Private của Alice

Clear my choice

Câu hỏi 32

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?

- a. RSA
- b. Diffie-Hellman
- c. ECC
- d. DES

Clear my choice

Câu hỏi 33

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- a. Output feedback mode – OFB
- b. Electronic codebook mode - ECB
- c. Cipher feedback mode - CFB
- d. Cipher block chaining mode - CBC

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 34

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ SQL Injection?

- a. Firewall
- b. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
- c. IDS
- d. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

Clear my choice

Câu hỏi 35

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

- a. Hardening
- b. Nonrepudiation
- c. Hashing
- d. Cleaning
- e. Auditing

Clear my choice

Câu hỏi 36

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Ưu điểm của hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu là gì?

- a. Kẻ tấn công không thể giả mạo được hành vi khác dấu hiệu tấn công
- b. Phát hiện chính xác các tấn công
- c. Phát hiện nhanh các tấn công Zero-day
- d. Phát hiện được các tấn công mới

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 37

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given below figure, which mode?



- a. cipher block chaining mode - CBC
- b. output feedback mode – OFB
- c. electronic codebook mode - ECB
- d. cipher feedback mode - CFB

Clear my choice

Câu hỏi 38

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- a. False positive
- b. True positive
- c. False negative
- d. True negative

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 39

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

- a. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ
- b. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết
- c. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào
- d. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết

Clear my choice

Câu hỏi 40

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Cách tốt nhất để nhận ra hành vi bất thường và đánh ngờ trên hệ thống của bạn là gì?

- a. Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào
- b. Nhận biết các cuộc tấn công mới
- c. Nghiên cứu dấu hiệu hoạt động của các loại tấn công chính
- d. Cấu hình IDS để phát hiện và báo cáo tất cả các lưu lượng bất thường

Clear my choice

Câu hỏi 41

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?

- a. Adware
- b. Trojan
- c. Rootkit
- d. Worm

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 42

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

- a. Least Privilege
- b. Separation of Duties
- c. Discretionary Access Control
- d. Mandatory Access Control

Clear my choice

Câu hỏi 43

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are operations in Key generation of DES? (choose 2)

- a. Compression P-box
- b. S-box
- c. Shift left
- d. Mixcolumn

Câu hỏi 44

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tấn công nào có thể bỏ qua hệ thống xác thực để truy cập vào máy tính?

- a. Brute Force
- b. Front door
- c. DoS
- d. Backdoor

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 45

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What is the **confusion** property of Product ciphers

- a. hide the relationship between the ciphertext & the key
- b. hide the relationship between the ciphertext & the plaintext
- c. hide the relationship between the round keys
- d. hide the relationship between the key & the plaintext

Clear my choice

Câu hỏi 46

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which of the following does a database security solution **not** monitor?

Select one:

- a. Database changes
- b. Database complexity
- c. Sensitive data access
- d. Security events

Clear my choice

Câu hỏi 47

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What type of firewall analyzes the status of traffic

Select one:

- a. Packet
- b. Stateful inspection
- c. Circuit level
- d. Network-based IDS

Clear my choice

Giải thích ngắn để viết lại:

Stateful inspection firewall phân tích trạng thái của lưu lượng/kết nối. Nó không chỉ xem từng gói tin riêng lẻ mà còn theo dõi phiên kết nối đang diễn ra, ví dụ kết nối đã được thiết lập hay chưa, gói tin có hợp lệ trong phiên đó không.

Mẹo nhớ:

Packet filtering: lọc từng gói riêng lẻ.
Stateful inspection: theo dõi trạng thái kết nối/traffic.
Có từ khóa status/state of traffic → chọn Stateful inspection.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 48

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

DES - Data Encryption Standard algorithm has block size....., key size.....

- a. Block 56bits, key 64bits
- b. Block 64bits, key 58bits
- c. Block 64bits, key 64bits
- d. Block 64bits, key 56bits

Clear my choice

Câu hỏi 49

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?

- a. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu
- b. Để tạo một máy chủ ma trên mạng
- c. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng
- d. Để có được kết nối truy cập từ xa

Clear my choice

Câu hỏi 50

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which is the operation in DES function?

- a. Compression P-box
- b. Mixcolumn
- c. Straight P-box
- d. Shiftleft

Clear my choice

◄ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature

Chuyển tới...

Review - Chapter 1,3,4,5,6: Security concepts; Software & OS Security; Authentication & Access Control ►

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Test-5 - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

Câu hỏi 1

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

The method to provide end users of IT systems and applications with requirements related to acceptable use, privacy, new threats and trends, and use of social networking is:

Câu hỏi 1Select one:

a.
BYOD security training.

b.
Role-based security training.

c.
Legal compliance training.

d.
Security awareness training.

Security awareness and training are critical to the success of a security effort. They include explaining policies, procedures, and current threats to both users and management.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Security awareness training.

Câu hỏi 2

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Internet banking customers currently use an account number and password to access their online accounts. The bank wants to improve security on high value transfers by implementing a system which call users back on a mobile phone to authenticate the transaction with voice verification. Which of the following authentication factors are being used by the bank?

Câu hỏi 2Select one:

a.

messages.downloaded_by

Something you are, something you do and something you know

b.
Something you know, something you do, and something you have

c.
Something you do, somewhere you are, and something you have

d.
Something you have, something you are, and something you know

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Something you are, something you do and something you know

Câu hỏi 3

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A company requires that a user's credentials include providing something they know and something they are in order to gain access to the network. Which of the following types of authentication is being described?

Câu hỏi 3Select one:

a.
Two-factor

Two-factor authentication is when two different authentication factors are provided for authentication purposes. In this case, "something they know and something they are".

b.
Token

c.
Kerberos

d.
Biometrics

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Two-factor

messages.downloaded_by

Câu hỏi 4

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Users require access to a certain server depending on their job function. Which of the following would be the MOST appropriate strategy for securing the server?

Câu hỏi 4Select one:

a.
Common access card

b.
Discretionary access control

c.
Mandatory access control

d.
Role based access control

Role-based Access Control is basically based on a user's job description. When a user is assigned a specific role in an environment, that user's access to objects is granted based on the required tasks of that role.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Role based access control

Câu hỏi 5

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

During the information gathering stage of a deploying role-based access control model, which of the following information is MOST likely required?

Câu hỏi 5Select one:

a.
Clearance levels of all company personnel

b.

messages.downloaded_by

Matrix of job titles with required access privileges

c.
Conditional rules under which certain systems may be accessed

d.
Normal hours of business operation

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Matrix of job titles with required access privileges

Câu hỏi 6

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A customer has provided an email address and password to a website as part of the login process. Which of the following BEST describes the email address?

Câu hỏi 6Select one:

a.
Access control

b.
Authorization

c.
Identification

d.
Authentication

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Identification

Câu hỏi 7

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

messages.downloaded_by

Đoạn văn câu hỏi

After a production outage, which of the following documents contains detailed information on the order in which the system should be restored to service?

Câu hỏi 7Select one:

a.
Business impact analysis

b.
Succession planning

c.
Information security plan

d.
Disaster recovery plan

A disaster-recovery plan, or scheme, helps an organization respond effectively when a disaster occurs. Disasters may include system failure, network failure, infrastructure failure, and natural disaster. The primary emphasis of such a plan is reestablishing services and minimizing losses.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Disaster recovery plan

Câu hỏi **8**

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A process in which the functionality of an application is tested without any knowledge of the internal mechanisms of the application is known as:

Câu hỏi 8Select one:

a.
Gray box testing

b.
Black box testing

c.
White box testing

messages.downloaded_by

d.
Black hat testing

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Black box testing

Câu hỏi 9

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A penetration tester was able to obtain elevated privileges on a client workstation and multiple servers using the credentials of an employee. Which of the following controls would mitigate these issues? (Select TWO)

Câu hỏi 9Select one or more:

a.
Account expiration

b.
Least privilege

c.
Password history

d.
Discretionary access control

e.
Time of day restrictions

f.
Separation of duties

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answers are: Least privilege, Account expiration

Câu hỏi 10

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

messages.downloaded_by

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A password history value of three means which of the following?

Câu hỏi 10Select one:

a.
A password cannot be reused once changed for three years.

b.
After three hours a password must be re-entered to continue

c.
Three different passwords are used before one can be reused.

Password History defines the number of unique new passwords a user must use before an old password can be reused.

d.
The server stores passwords in the database for three days.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Three different passwords are used before one can be reused.

Câu hỏi **11**

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following controls would allow a company to reduce the exposure of sensitive systems from unmanaged devices on internal networks?

Câu hỏi 11Select one:

a.
Password strength

b.
BGP

c.
Data encryption

messages.downloaded_by

d.
802.1x

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 12

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Jane, the security administrator, sets up a new AP but realizes too many outsiders are able to connect to that AP and gain unauthorized access. Which of the following would be the BEST way to mitigate this issue and still provide coverage where needed? (Select TWO).

Câu hỏi 12Select one or more:

a.
Switch from 802.11a to 802.11b

b.
Disable SSID broadcast

c.
Disable the wired ports

d.
Enable MAC filtering

e.
Use channels 1, 4 and 7 only

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answers are: Enable MAC filtering, Disable SSID broadcast

Câu hỏi 13

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

messages.downloaded_by

An incident occurred when an outside attacker was able to gain access to network resources. During the incident response, investigation security logs indicated multiple failed login attempts for a network administrator. Which of the following controls, if in place could have BEST prevented this successful attack?

Câu hỏi 13Select one:

a.
Account expiration

b.
Password complexity

c.
Account lockout

d.
Password history

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Account lockout

Câu hỏi **14**

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following types of access control uses fences, security policies, security awareness training, and antivirus software to stop an unwanted or unauthorized activity from occurring?

Câu hỏi 14Select one:

a.
Corrective

b.
Detective

c.

messages.downloaded_by

Authoritative

d.
Preventive

A preventive access control helps stop an unwanted or unauthorized activity from occurring. Detective controls discover the activity after it has occurred, and corrective controls attempt to reverse any problems caused by the activity. Authoritative isn't a valid type of access control.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Preventive

Câu hỏi 15

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A company wants to ensure that all credentials for various systems are saved within a central database so that users only have to login once for access to all systems. Which of the following would accomplish this?

Câu hỏi 15Select one:

a.
Smart card access

b.
Single Sign-On

Single sign-on means that once a user (or other subject) is authenticated into a realm, re-authentication is not required for access to resources on any realm entity. Single sign-on is
able to internally translate and store credentials for the various mechanisms, from the credential used for original authentication.

c.
Same Sign-On

d.
Multi-factor authentication

Phản hồi

Your answer is correct.

messages.downloaded_by

The correct answer is: Single Sign-On

Câu hỏi 16

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

What is the end device that sends credentials for 802.1x called?

Câu hỏi 16Select one:

a.
Authenticator

b.
AAA server

c.
RADIUS server

d.
Supplicant

The end device that sends credentials is called the supplicant. The supplicant is a piece of software in the operating system that supplies the credentials for AAA authentication.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Supplicant

Câu hỏi 17

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A company determines a need for additional protection from rogue devices plugging into physical ports around the building. Which of the following provides the highest degree of protection from unauthorized wired network access?

messages.downloaded_by

Câu hỏi 17Select one:

a.
Intrusion Prevention Systems

b.
Flood guards

c.
802.1x

d.
MAC filtering

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi **18**

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

The internal audit group discovered that unauthorized users are making unapproved changes to various system configuration settings. This issue occurs when previously authorized users transfer from one department to another and maintain the same credentials. Which of the following controls can be implemented to prevent such unauthorized changes in the future?

Câu hỏi 18Select one:

a.
Least privilege

b.
Account lockout

c.
Periodic access review

d.
Group based privileges

Phản hồi

Your answer is correct.

messages.downloaded_by

The correct answer is: Least privilege

Câu hỏi 19

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

An auditing team has found that passwords do not meet best business practices. Which of the following will MOST increase the security of the passwords? (Select TWO).

Câu hỏi 19Select one or more:

a.
Password Length

b.
Password Expiration

c.
Password Complexity

d.
Password Age

e.
Password History

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answers are: Password Complexity, Password Length

Câu hỏi 20

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

What is the switch called in an 802.1x configuration?

Câu hỏi 20Select one:

a.

messages.downloaded_by

Supplicant

b.
Authenticator

The switch is responsible for communicating with the supplicant and sending information to the authenticating server. This device is called the authenticator

c.
RADIUS server

d.
AAA server

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Authenticator

Câu hỏi 21

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following best practices makes a wireless network more difficult to find?

Câu hỏi 21Select one:

a.
Disable SSID broadcast

b.
UseWPA2-PSK

c.
Implement MAC filtering

d.
Power down unused WAPs

Phản hồi

Your answer is correct.

messages.downloaded_by

The correct answer is: Disable SSID broadcast

Câu hỏi 22

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A quality assurance analyst is reviewing a new software product for security, and has complete access to the code and data structures used by the developers. This is an example of which of the following types of testing?

Câu hỏi 22Select one:

a.
Gray box

b.
Black box

c.
Penetration

d.
White box

White box testing is the process of testing an application when you have detailed knowledge of the inner workings of the application.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: White box

Câu hỏi 23

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following would allow users from outside of an organization to have access to internal resources?

Câu hỏi 23Select one:

a.
NAT

messages.downloaded_by

b.
NAC

c.
VLANS

d.
VPN

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: VPN

Câu hỏi 24

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A system administrator has noticed that users change their password many times to cycle back to the original password when their passwords expire. Which of the following would BEST prevent this behavior?

Câu hỏi 24Select one:

a.
Enforce a minimum password age policy.

A minimum password age policy defines the period that a password must be used for before it can be changed.

b.
Assign users passwords based upon job role.

c.
Prevent users from choosing their own passwords.

d.
Increase the password expiration time frame

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Enforce a minimum password age policy.

Câu hỏi 25

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

messages.downloaded_by

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Ann is a member of the Sales group. She needs to collaborate with Joe, a member of the IT group, to edit a file. Currently, the file has the following permissions:
Ann: read/write
Sales Group: read
IT Group: no access
If a discretionary access control list is in place for the files owned by Ann, which of the following would be the BEST way to share the file with Joe?

Câu hỏi 25Select one:

a.
Give Joe the appropriate access to the file directly.

Joe needs access to only one file. He also needs to 'edit' that file. Editing a file requires Read and Write access to the file. The best way to provide Joe with the minimum required
permissions to edit the file would be to give Joe the appropriate access to the file directly.

b.
Remove Joe from the IT group and add him to the Sales group.

c.
Have the system administrator give Joe full access to the file.

d.
Add Joe to the Sales group.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Give Joe the appropriate access to the file directly.

Câu hỏi 26

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

RADIUS provides which of the following?

Câu hỏi 26Select one:

a.
Authentication, Accounting, Auditing

messages.downloaded_by

b.
Authentication, Authorization, Availability

c.
Authentication, Authorization, Accounting

d.
Authentication, Authorization, Auditing

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Authentication, Authorization, Accounting

Câu hỏi 27

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A security Operations Center was scanning a subnet for infections and found a contaminated machine. One of the administrators disabled the switch port that the machine was connected to, and informed a local technician of the infection. Which of the following steps did the administrator perform?

Câu hỏi 27Select one or more:

a.
Escalation

b.
Quarantine

c.
Notification

d.
Identification

e.
Preparation

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answers are: Notification, Quarantine

messages.downloaded_by

Câu hỏi 28

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following would be used to allow a subset of traffic from a wireless network to an internal network?

Câu hỏi 28Select one:

a.
802.1X

b.
Load balancers

c.
Port security

d.
Access control list

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1X

Câu hỏi 29

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

XYZ Company has a database containing personally identifiable information for all its customers. Which of the following options would BEST ensure employees are only viewing information associated to the customers they support?

Câu hỏi 29Select one:

a.
Auditing

b.
Access Control

messages.downloaded_by

c.
Data ownership

d.
Encryption

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Access Control

Câu hỏi 30

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which technology will give selective access to the network based upon authentication?

Câu hỏi 30Select one:

a.
802.1x

b.
ACLs

c.
802.1Q

d.
Firewall

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 31

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

messages.downloaded_by

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

At an organization, unauthorized users have been accessing network resources via unused network wall jacks. Which of the following would be used to stop unauthorized access?

Câu hỏi 31Select one:

a.
Configure port security.

Port security in IT can mean several things. It can mean the physical control of all connection points, such as RJ-45 wall jacks or device ports, so that no unauthorized users or unauthorized devices can attempt to connect into an open port. This can be accomplished by locking down the wiring closet and server vaults and then disconnecting the workstation run from the patch panel (or punch-down block) that leads to a room's wall jack. Any unneeded or unused wall jacks can (and should) be physically disabled in this manner. Another option is to use a smart patch panel that can monitor the MAC address of any device connected to each and every wall port across a building and detect not just when a new device is connected to an empty port, but also when a valid device is disconnected or replaced by an invalid device.

b.
Configure spanning tree protocol.

c.
Configure loop protection.

d.
Configure an access list.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Configure port security.

Câu hỏi **32**

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following is a management control?

Câu hỏi 32Select one:

a.
Written security policy

messages.downloaded_by

Management control types include risk assessment, planning, systems and Services Acquisition as well as Certification, Accreditation and Security Assessment; and written security policy falls in this category

b.
Access Control List (ACL)

c.
SYN attack prevention

d.
Logon banners

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Written security policy

Câu hỏi 33

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following is a best practice when securing a switch from physical access?

Câu hỏi 33Select one:

a.
Enable access lists

b.
Disable unused ports

Disabling unused switch ports a simple method many network administrators use to help secure their network from unauthorized access.

c.
Disable unnecessary accounts

d.
Print baseline configuration

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable unused ports

messages.downloaded_by

Câu hỏi 34

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A user ID and password together provide which of the following?

Câu hỏi 34Select one:

a.
Identification

b.
Auditing

c.
Authorization

d.
Authentication

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Authentication

Câu hỏi 35

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Which of the following is the BEST reason to provide user awareness and training programs for organizational staff?

Câu hỏi 35Select one:

a.
To detail business impact analyses

b.
To ensure proper use of social media

c.
To reduce organizational IT risk

messages.downloaded_by

Ideally, a security awareness training program for the entire organization should cover the following areas:
Importance of security
Responsibilities of people in the organization
Policies and procedures
Usage policies
Account and password-selection criteria
Social engineering prevention
You can accomplish this training either by using internal staff or by hiring outside trainers. This type of training will significantly reduce the organizational IT risk.

d.
To train staff on zero-days

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: To reduce organizational IT risk

Câu hỏi 36

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A recent online password audit has identified that stale accounts are at risk to brute force attacks. Which the following controls would best mitigate this risk?

Câu hỏi 36Select one:

a.
Password length

b.
Password complexity

c.
Account disablement

d.
Account lockouts

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Account lockouts

Câu hỏi 37

messages.downloaded_by

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Pete, a developer, writes an application. Jane, the security analyst, knows some things about the overall application but does not have all the details. Jane needs to review the software before it is released to production. Which of the following reviews should Jane conduct?

Câu hỏi 37Select one:

a.
Business Impact Analysis

b.
Gray Box Testing

Gray box testing, also called gray box analysis, is a strategy for software debugging in which the tester has limited knowledge of the internal details of the program.

c.
White Box Testing

d.
Black Box Testing

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answer is: Gray Box Testing

Câu hỏi **38**

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

A security administrator must implement all requirements in the following corporate policy: Passwords shall be protected against offline password brute force attacks. Passwords shall be protected against online password brute force attacks. Which of the following technical controls must be implemented to enforce the corporate policy? (Select THREE).

Câu hỏi 38Select one or more:

a.
Account lockout

messages.downloaded_by

b.
Screen locks

c.
Account expiration

d.
Minimum password lifetime

e.
Password complexity

f.
Minimum password length

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answers are: Account lockout, Password complexity, Minimum password length

Câu hỏi **39**

Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Connections using point-to-point protocol authenticate using which of the following? (Select TWO).

Câu hỏi 39Select one or more:

a.
PAP

A password authentication protocol (PAP) is an authentication protocol that uses a password. PAP is used by Point to Point Protocol to validate users before allowing them access
to server resources.

b.
RC4

c.
RIPEMD

d.

messages.downloaded_by

Kerberos

e.
CHAP

CHAP is an authentication scheme used by Point to Point Protocol (PPP) servers to validate the identity of remote clients. CHAP periodically verifies the identity of the client by
using a three-way handshake.

Phản hồi

Your answer is correct.

The correct answers are: PAP, CHAP

messages.downloaded_by

Test Chapter 5-6 - Tham khảo

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

An toan thong tin_ Nhom 11

Bắt đầu vào lúc	Tuesday, 26 September 2023, 10:04 AM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Tuesday, 26 September 2023, 10:32 AM
Thời gian thực hiện	27 phút 51 giây
Điểm	38,00/39,00
Điểm	**9,74** trên 10,00 (**97**%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Which of the following best practices makes a wireless network more difficult to find?

Select one:

- a. Disable SSID broadcast ✔
- b. Power down unused WAPs
- c. Implement MAC filtering
- d. UseWPA2-PSK

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable SSID broadcast

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

What is the switch called in an 802.1x configuration?

Select one:

a. Supplicant

b. RADIUS server

c. Authenticator ✔ The switch is responsible for communicating with the supplicant and sending information to the authenticating server. This device is called the authenticator

d. AAA server

Your answer is correct.

The correct answer is: Authenticator

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A customer has provided an email address and password to a website as part of the login process. Which of the following BEST describes the email address?

Select one:

a. Authentication

b. Access control

c. Identification ✔

d. Authorization

Your answer is correct.

The correct answer is: Identification

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A security administrator must implement all requirements in the following corporate policy: Passwords shall be protected against offline password brute force attacks. Passwords shall be protected against online password brute force attacks. Which of the following technical controls must be implemented to enforce the corporate policy? (Select THREE).

Select one or more:

- [x] a. Account lockout ✔
- [ ] b. Account expiration
- [x] c. Minimum password length ✔
- [x] d. Password complexity ✔
- [ ] e. Screen locks
- [ ] f. Minimum password lifetime

Your answer is correct.

The correct answers are: Account lockout, Password complexity, Minimum password length

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A company wants to ensure that all credentials for various systems are saved within a central database so that users only have to login once for access to all systems. Which of the following would accomplish this?

Select one:

- ( ) a. Multi-factor authentication
- ( ) b. Same Sign-On
- ( ) c. Smart card access
- (•) d. Single Sign-On ✔

✔ Single sign-on means that once a user (or other subject) is authenticated into a realm, re-authentication is not required for access to resources on any realm entity. Single sign-on is able to internally translate and store credentials for the various mechanisms, from the credential used for original authentication.

Your answer is correct.

The correct answer is: Single Sign-On

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

XYZ Company has a database containing personally identifiable information for all its customers. Which of the following options would BEST ensure employees are only viewing information associated to the customers they support?

Select one:

- a. Auditing
- b. Access Control ✔
- c. Data ownership
- d. Encryption

Your answer is correct.

The correct answer is: Access Control

Câu hỏi 7

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

A process in which the functionality of an application is tested without any knowledge of the internal mechanisms of the application is known as:

Select one:

- a. Black box testing
- b. Gray box testing ✖
- c. Black hat testing
- d. White box testing

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Black box testing

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

What is the end device that sends credentials for 802.1x called?

Select one:

a. AAA server

b. Supplicant

c. RADIUS server

d. Authenticator

✔ The end device that sends credentials is called the supplicant. The supplicant is a piece of software in the operating system that supplies the credentials for AAA authentication.

Your answer is correct.

The correct answer is: Supplicant

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

The method to provide end users of IT systems and applications with requirements related to acceptable use, privacy, new threats and trends, and use of social networking is:

Select one:

a. Legal compliance training.

b. Security awareness training.

c. BYOD security training.

d. Role-based security training.

✔ Security awareness and training are critical to the success of a security effort. They include explaining policies, procedures, and current threats to both users and management.

Your answer is correct.

The correct answer is: Security awareness training.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Users require access to a certain server depending on their job function. Which of the following would be the MOST appropriate strategy for securing the server?

Select one:

- a. Common access card
- b. Discretionary access control
- c. Mandatory access control
- d. Role based access control ✔ Role-based Access Control is basically based on a user's job description. When a user is assigned a specific role in an environment, that user's access to objects is granted based on the required tasks of that role.

Your answer is correct.

The correct answer is: Role based access control

Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

During the information gathering stage of a deploying role-based access control model, which of the following information is MOST likely required?

Select one:

- a. Normal hours of business operation
- b. Matrix of job titles with required access privileges ✔
- c. Conditional rules under which certain systems may be accessed
- d. Clearance levels of all company personnel

Your answer is correct.

The correct answer is: Matrix of job titles with required access privileges

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Which technology will give selective access to the network based upon authentication?

Select one:

a. Firewall

b. 802.1Q

c. ACLs

d. 802.1x ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A company determines a need for additional protection from rogue devices plugging into physical ports around the building. Which of the following provides the highest degree of protection from unauthorized wired network access?

Select one:

a. 802.1x ✔

b. Flood guards

c. Intrusion Prevention Systems

d. MAC filtering

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1x

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A recent online password audit has identified that stale accounts are at risk to brute force attacks. Which the following controls would best mitigate this risk?

Select one:

- a. Password length
- b. Account lockouts ✔
- c. Password complexity
- d. Account disablement

Your answer is correct.

The correct answer is: Account lockouts

Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Which of the following would allow users from outside of an organization to have access to internal resources?

Select one:

- a. NAC
- b. NAT
- c. VPN ✔
- d. VLANS

Your answer is correct.

The correct answer is: VPN

Câu hỏi 16

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Jane, the security administrator, sets up a new AP but realizes too many outsiders are able to connect to that AP and gain unauthorized access. Which of the following would be the BEST way to mitigate this issue and still provide coverage where needed? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Use channels 1, 4 and 7 only
- b. Disable SSID broadcast ✔
- c. Disable the wired ports
- d. Enable MAC filtering ✔
- e. Switch from 802.11a to 802.11b

Your answer is correct.

The correct answers are: Enable MAC filtering, Disable SSID broadcast

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A company requires that a user's credentials include providing something they know and something they are in order to gain access to the network. Which of the following types of authentication is being described?

Select one:

a. Token

b. Two-factor ✔ Two-factor authentication is when two different authentication factors are provided for authentication purposes. In this case, "something they know and something they are".

c. Biometrics

d. Kerberos

Your answer is correct.

The correct answer is: Two-factor

Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Which of the following is the BEST reason to provide user awareness and training programs for organizational staff?

Select one:

a. To detail business impact analyses

b. To reduce organizational IT risk ✔ Ideally, a security awareness training program for the entire organization should cover the following areas:
Importance of security
Responsibilities of people in the organization
Policies and procedures
Usage policies
Account and password-selection criteria
Social engineering prevention
You can accomplish this training either by using internal staff or by hiring outside trainers. This type of training will significantly reduce the organizational IT risk.

c. To ensure proper use of social media

d. To train staff on zero-days

Your answer is correct.

The correct answer is: To reduce organizational IT risk

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Which of the following controls would allow a company to reduce the exposure of sensitive systems from unmanaged devices on internal networks?

Select one:

- a. BGP
- b. 802.1x ✔
- c. Data encryption
- d. Password strength

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 20

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A user ID and password together provide which of the following?

Select one:

- a. Auditing
- b. Identification
- c. Authentication ✔
- d. Authorization

Your answer is correct.

The correct answer is: Authentication

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 21

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A security Operations Center was scanning a subnet for infections and found a contaminated machine. One of the administrators disabled the switch port that the machine was connected to, and informed a local technician of the infection. Which of the following steps did the administrator perform?

Select one or more:

- a. Escalation
- b. Quarantine ✔
- c. Notification ✔
- d. Identification
- e. Preparation

Your answer is correct.

The correct answers are: Notification, Quarantine

Câu hỏi 22

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Which of the following is a management control?

Select one:

- a. SYN attack prevention
- b. Logon banners
- c. Written security policy ✔ Management control types include risk assessment, planning, systems and Services Acquisition as well as Certification, Accreditation and Security Assessment; and written security policy falls in this category
- d. Access Control List (ACL)

Your answer is correct.

The correct answer is: Written security policy

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 23

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

An auditing team has found that passwords do not meet best business practices. Which of the following will MOST increase the security of the passwords? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Password Complexity ✔
- b. Password Expiration
- c. Password Age
- d. Password Length ✔
- e. Password History

Your answer is correct.

The correct answers are: Password Complexity, Password Length

Câu hỏi 24

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A system administrator has noticed that users change their password many times to cycle back to the original password when their passwords expire. Which of the following would BEST prevent this behavior?

Select one:

- a. Prevent users from choosing their own passwords.
- b. Assign users passwords based upon job role.
- c. Increase the password expiration time frame
- d. Enforce a minimum password age policy. ✔ A minimum password age policy defines the period that a password must be used for before it can be changed.

Your answer is correct.

The correct answer is: Enforce a minimum password age policy.

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 25

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

After a production outage, which of the following documents contains detailed information on the order in which the system should be restored to service?

Select one:

a. Business impact analysis

b. Disaster recovery plan ✔ A disaster-recovery plan, or scheme, helps an organization respond effectively when a disaster occurs. Disasters may include system failure, network failure, infrastructure failure, and natural disaster. The primary emphasis of such a plan is reestablishing services and minimizing losses.

c. Information security plan

d. Succession planning

Your answer is correct.

The correct answer is: Disaster recovery plan

Câu hỏi 26

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A password history value of three means which of the following?

Select one:

a. The server stores passwords in the database for three days.

b. Three different passwords are used before one can be reused. ✔ Password History defines the number of unique new passwords a user must use before an old password can be reused.

c. A password cannot be reused once changed for three years.

d. After three hours a password must be re-entered to continue

Your answer is correct.

The correct answer is: Three different passwords are used before one can be reused.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 27

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

An incident occurred when an outside attacker was able to gain access to network resources. During the incident response, investigation security logs indicated multiple failed login attempts for a network administrator. Which of the following controls, if in place could have BEST prevented this successful attack?

Select one:

- a. Account lockout ✔
- b. Account expiration
- c. Password complexity
- d. Password history

Your answer is correct.

The correct answer is: Account lockout

Câu hỏi 28

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Internet banking customers currently use an account number and password to access their online accounts. The bank wants to improve security on high value transfers by implementing a system which call users back on a mobile phone to authenticate the transaction with voice verification. Which of the following authentication factors are being used by the bank?

Select one:

- a. Something you do, somewhere you are, and something you have
- b. Something you are, something you do and something you know ✔
- c. Something you know, something you do, and something you have
- d. Something you have, something you are, and something you know

Your answer is correct.

The correct answer is: Something you are, something you do and something you know

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 29

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Pete, a developer, writes an application. Jane, the security analyst, knows some things about the overall application but does not have all the details. Jane needs to review the software before it is released to production. Which of the following reviews should Jane conduct?

Select one:

- a. Gray Box Testing ✔ Gray box testing, also called gray box analysis, is a strategy for software debugging in which the tester has limited knowledge of the internal details of the program.
- b. Black Box Testing
- c. Business Impact Analysis
- d. White Box Testing

Your answer is correct.

The correct answer is: Gray Box Testing

Câu hỏi 30

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A penetration tester was able to obtain elevated privileges on a client workstation and multiple servers using the credentials of an employee. Which of the following controls would mitigate these issues? (Select TWO)

Select one or more:

- a. Discretionary access control
- b. Account expiration ✔
- c. Separation of duties
- d. Password history
- e. Time of day restrictions
- f. Least privilege ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: Least privilege, Account expiration

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 31

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Which of the following is a best practice when securing a switch from physical access?

Select one:

a. Enable access lists

b. Disable unused ports

✔ Disabling unused switch ports a simple method many network administrators use to help secure their network from unauthorized access.

c. Print baseline configuration

d. Disable unnecessary accounts

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable unused ports

Câu hỏi 32

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ann is a member of the Sales group. She needs to collaborate with Joe, a member of the IT group, to edit a file. Currently, the file has the following permissions:
Ann: read/write
Sales Group: read
IT Group: no access
If a discretionary access control list is in place for the files owned by Ann, which of the following would be the BEST way to share the file with Joe?

Select one:

a. Have the system administrator give Joe full access to the file.

b. Give Joe the appropriate access to the file directly.

✔ Joe needs access to only one file. He also needs to 'edit' that file. Editing a file requires Read and Write access to the file. The best way to provide Joe with the minimum required
permissions to edit the file would be to give Joe the appropriate access to the file directly.

c. Add Joe to the Sales group.

d. Remove Joe from the IT group and add him to the Sales group.

Your answer is correct.

The correct answer is: Give Joe the appropriate access to the file directly.

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 33

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

A quality assurance analyst is reviewing a new software product for security, and has complete access to the code and data structures used by the developers. This is an example of which of the following types of testing?

Select one:

- a. White box ✔ White box testing is the process of testing an application when you have detailed knowledge of the inner workings of the application.
- b. Penetration
- c. Gray box
- d. Black box

Your answer is correct.

The correct answer is: White box

Câu hỏi 34

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Which of the following types of access control uses fences, security policies, security awareness training, and antivirus software to stop an unwanted or unauthorized activity from occurring?

Select one:

- a. Detective
- b. Corrective
- c. Authoritative
- d. Preventive ✔ A preventive access control helps stop an unwanted or unauthorized activity from occurring. Detective controls discover the activity after it has occurred, and corrective controls attempt to reverse any problems caused by the activity. Authoritative isn't a valid type of access control.

Your answer is correct.

The correct answer is: Preventive

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 35

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

RADIUS provides which of the following?

Select one:

- a. Authentication, Accounting, Auditing
- b. Authentication, Authorization, Availability
- c. Authentication, Authorization, Accounting ✔
- d. Authentication, Authorization, Auditing

Your answer is correct.

The correct answer is: Authentication, Authorization, Accounting

Câu hỏi 36

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

The internal audit group discovered that unauthorized users are making unapproved changes to various system configuration settings. This issue occurs when previously authorized users transfer from one department to another and maintain the same credentials. Which of the following controls can be implemented to prevent such unauthorized changes in the future?

Select one:

- a. Periodic access review
- b. Account lockout
- c. Group based privileges
- d. Least privilege ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Least privilege

Câu hỏi 37

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Which of the following would be used to allow a subset of traffic from a wireless network to an internal network?

Select one:

- a. Load balancers
- b. Port security
- c. 802.1X ✔
- d. Access control list

Your answer is correct.

The correct answer is: 802.1X

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

Câu hỏi 38

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

At an organization, unauthorized users have been accessing network resources via unused network wall jacks. Which of the following would be used to stop unauthorized access?

Select one:

- a. Configure port security. ✔ Port security in IT can mean several things. It can mean the physical control of all connection points, such as RJ-45 wall jacks or device ports, so that no unauthorized users or unauthorized devices can attempt to connect into an open port. This can be accomplished by locking down the wiring closet and server vaults and then disconnecting the workstation run from the patch panel (or punch-down block) that leads to a room's wall jack. Any unneeded or unused wall jacks can (and should) be physically disabled in this manner. Another option is to use a smart patch panel that can monitor the MAC address of any device connected to each and every wall port across a building and detect not just when a new device is connected to an empty port, but also when a valid device is disconnected or replaced by an invalid device.
- b. Configure spanning tree protocol.
- c. Configure an access list.
- d. Configure loop protection.

Your answer is correct.

The correct answer is: Configure port security.

Câu hỏi 39

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Connections using point-to-point protocol authenticate using which of the following? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Kerberos
- b. CHAP ✔ CHAP is an authentication scheme used by Point to Point Protocol (PPP) servers to validate the identity of remote clients. CHAP periodically verifies the identity of the client by using a three-way handshake.
- c. RIPEMD
- d. RC4
- e. PAP ✔ A password authentication protocol (PAP) is an authentication protocol that uses a password. PAP is used by Point to Point Protocol to validate users before allowing them access to server resources.

Your answer is correct.

The correct answers are: PAP, CHAP

◄ Video: Access control - RBAC&ABAC

Chuyển tới...

Access Control - Reference ►

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (trkhanii06@gmail.com)

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3-4

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3-4

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following concepts allows an organization to group large numbers of servers together in order to deliver a common service?

Select one:

a. Cold site

b. Backup Redundancy

c. Clustering ✓ Anytime you connect multiple computers to work/act together as a single server, it is known as clustering. Clustered systems utilize parallel processing (improving performance and availability) and add redundancy (but also add costs). Clustering is done whenever you connect multiple computers to work and act together as a single server. It is meant to utilize parallel processing and can also add to redundancy.

d. RAID

Your answer is correct.

The correct answer is: Clustering

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following protocols is the security administrator observing in this packet capture?
12:33:43, SRC 192.168.4.3:3389, DST 10.67.33.20:8080, SYN/ACK

Select one:

a. HTTP

b. HTTPS

c. SFTP

d. RDP ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: RDP

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Failure to validate the size of a variable before writing it to memory could result in which of the following application attacks?

Select one:

a. Buffer overflow ✓

b. Malicious logic

c. Cross-site scripting

d. SQL injection

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

An analyst is reviewing a simple program for potential security vulnerabilities before being deployed to a Windows server. Given the following code:

```
void foo (char *bar)
{
  char random_user_input [12];
  strcpy (random_user_input, bar);
}
```

Which of the following vulnerabilities is present?

Select one:

- a. Backdoor
- b. Buffer overflow ✓
- c. Integer overflow
- d. Bad memory pointer

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

A malicious individual is attempting to write too much data to an application's memory. Which of the following describes this type of attack?

Select one:

- a. SQL injection
- b. Buffer overflow ✓
- c. Zero-day
- d. XSRF

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Câu hỏi 6

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following is a software vulnerability that can be avoided by using input validation?

Select one:

- a. Application fuzzing
- b. Error handling
- c. Incorrect input
- d. Buffer overflow ✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Incorrect input

Câu hỏi 7

Đúng một phần

Đạt điểm 0,50 trên 1,00

Đặt cờ

After an assessment, auditors recommended that an application hosting company should contract with additional data providers for redundant high speed Internet connections. Which of the following is MOST likely the reason for this recommendation? (Select TWO).

Select one or more:

- a. To allow for a hot site in case of disaster ✗
- b. To allow for business continuity if one provider goes out of business ✓
- c. To improve intranet communication speeds
- d. To eliminate a single point of failure
- e. To allow load balancing for cloud support

Your answer is partially correct.

Bạn đã chọn đúng 1.

The correct answers are: To allow for business continuity if one provider goes out of business, To eliminate a single point of failure

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

An IT security technician needs to establish host based security for company workstations. Which of the following will BEST meet this requirement?

Select one:

a. Implement perimeter firewall rules to restrict access.

b. Implement IIS hardening by restricting service accounts.

c. Implement database hardening by applying vendor guidelines.

d. Implement OS hardening by applying GPOs. ✓

Hardening is the process of securing a system by reducing its surface of vulnerability. Reducing the surface of vulnerability typically includes removing or disabling unnecessary functions and features, removing or disabling unnecessary user accounts, disabling unnecessary protocols and ports, and disabling unnecessary services. This can be implemented using the native security features of an operating system, such as Group Policy Objects (GPOs).

Your answer is correct.

The correct answer is: Implement OS hardening by applying GPOs.

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

What is likely to happen if you find a buffer overflow during testing by entering a random, long string for a C program?

Select one or more:

a. The program gives you a "Buffer overflow at line X" error

b. The C fairy sprinkles magic memory dust on the memory that was overwritten and makes everything okay again.

c. The program crashes ✓

d. Data is corrupted ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: Data is corrupted, The program crashes

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

One of the system administrators at a company is assigned to maintain a secure computer lab. The administrator has rights to configure machines, install software, and perform user account maintenance. However, the administrator cannot add new computers to the domain, because that requires authorization from the Information Assurance Officer. This is an example of which of the following?

Select one:

a. Least privilege ✓ A least privilege policy should be used when assigning permissions. Give users only the permissions that they need to do their work and no more.

b. Job rotation

c. Mandatory access

d. Rule-based access control

Your answer is correct.

The correct answer is: Least privilege

Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following provides the BEST application availability and is easily expanded as demand grows?

Select one:

a. Load balancing ✓ Load balancing is a way of providing high availability by splitting the workload across multiple computers.

b. Server virtualization

c. Active-Passive Cluster

d. RAID 6

Your answer is correct.

The correct answer is: Load balancing

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following, if properly implemented, would prevent users from accessing files that are unrelated to their job duties? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Job rotation
- b. Least privilege ✓
- c. Separation of duties ✓
- d. Time of day restrictions
- e. Mandatory vacation

Your answer is correct.

The correct answers are: Separation of duties, Least privilege

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Disabling unnecessary services, restricting administrative access, and enabling auditing controls on a server are forms of which of the following?

Select one:

- a. Cross-site scripting prevention
- b. Application patch management
- c. Creating a security baseline
- d. System hardening ✓

Hardening is the process of securing a system by reducing its surface of vulnerability. Reducing the surface of vulnerability typically includes removing or disabling unnecessary functions and features, removing or disabling unnecessary user accounts, disabling unnecessary protocols and ports, and disabling unnecessary services.

Your answer is correct.

The correct answer is: System hardening

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

If you declare an array as A[100] in C and you try to write data to A[555], what will happen?

Select one:

- a. There will always be a runtime error
- b. The C compiler will give you an error and won't compile
- c. Nothing
- d. Whatever is at A[555] will be overwritten ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Whatever is at A[555] will be overwritten

Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

A vulnerability scan is reporting that patches are missing on a server. After a review, it is determined that the application requiring the patch does not exist on the operating system. Which of the following describes this cause?

Select one:

- a. Baseline code review
- b. Application hardening
- c. False positive ✓
- d. False negative

Your answer is correct.

The correct answer is: False positive

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 16

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following preventative controls would be appropriate for responding to a directive to reduce the attack surface of a specific host?

Select one:

- a. Disabling unnecessary services ✓

  Preventive controls are to stop something from happening. These can include locked doors that keep intruders out, user training on potential harm (to keep them vigilant and alert), or even biometric devices and guards that deny access until authentication has occurred. By disabling all unnecessary services you would be reducing the attack surface because then there is less opportunity for risk incidents to happen. There are many risks with having many services enabled since a service can provide an attack vector that someone could exploit against your system. It is thus best practice to enable only those services that are absolutely required.

- b. Taking a baseline configuration
- c. Installing anti-malware
- d. Implementing an IDS

Your answer is correct.

The correct answer is: Disabling unnecessary services

Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

A web server hosted on the Internet was recently attacked, exploiting a vulnerability in the operating system. The operating system vendor assisted in the incident investigation and verified the vulnerability was not previously known. What type of attack was this?

Select one:

- a. Distributed denial-of-service
- b. Botnet
- c. Zero-day exploit ✓
- d. Denial-of-service

Your answer is correct.

The correct answer is: Zero-day exploit

Câu hỏi 18

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

A recent audit has revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network devices. Which of the following practices could be used to increase the security posture during deployment? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Penetration testing
- b. Deploy a honeypot
- c. Implement an application firewall
- d. Disable unnecessary services ✓
- e. Change default passwords ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: Disable unnecessary services, Change default passwords

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following describes the process of removing unnecessary accounts and services from an application to reduce risk exposure?

Select one:

a. Cross-site script prevention

b. Application hardening ✓

c. Error and exception handling

d. Application patch management

Your answer is correct.

The correct answer is: Application hardening

Câu hỏi 20

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

A security administrator is investigating a recent server breach. The breach occurred as a result of a zero-day attack against a user program running on the server. Which of the following logs should the administrator search for information regarding the breach?

Select one:

a. System log

b. Application log ✓

c. Authentication log

d. Setup log

Your answer is correct.

The correct answer is: Application log

Câu hỏi 21

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

A Human Resources user is issued a virtual desktop typically assigned to Accounting employees. A system administrator wants to disable certain services and remove the local accounting groups installed by default on this virtual machine. The system administrator is adhering to which of the following security best practices?

Select one:

a. Mandatory Access Control

b. Operating System hardening ✓

Operating System hardening is the process of securing the operating system by reducing its surface of vulnerability. Reducing the surface of vulnerability typically includes removing unnecessary functions and features, removing unnecessary usernames or logins and disabling unnecessary services.

c. Black listing applications

d. Patch Management

Your answer is correct.

The correct answer is: Operating System hardening

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 22

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Đặt cờ

Ann, the software security engineer, works for a major software vendor. Which of the following practices should be implemented to help prevent race conditions, buffer overflows, and other similar vulnerabilities prior to each production release?

Select one:

- a. Input validation ✗
- b. Code review
- c. Patch regression testing
- d. Product baseline report

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Code review

Câu hỏi 23

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

A server administrator notes that a legacy application often stops running due to a memory error. When reviewing the debugging logs, they notice code being run calling an internal process to exploit the machine. Which of the following attacks does this describe?

Select one:

- a. Buffer overflow ✓
- b. Cross site scripting
- c. Zero-day
- d. Malicious add-on

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Câu hỏi 24

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following ports is used for TELNET by default?

Select one:

- a. 21
- b. 22
- c. 20
- d. 23 ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: 23

Câu hỏi 25

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following risk mitigation strategies will allow Ann, a security analyst, to enforce least privilege principles?

Select one:

- a. Annual loss expectancy
- b. Risk based controls
- c. User rights reviews ✓ A least privilege policy should be used when assigning permissions. Give users only the permissions and rights that they need to do their work and no more.
- d. Incident management

Your answer is correct.

The correct answer is: User rights reviews

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 26

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

A network security engineer notices unusual traffic on the network from a single IP attempting to access systems on port 23. Port 23 is not used anywhere on the network. Which of the following should the engineer do to harden the network from this type of intrusion in the future?

Select one:

- a. Implement password requirements on servers and network devices
- b. Disable unused accounts on servers and network devices
- c. Enable auditing on event logs
- d. Disable unnecessary services on servers ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: Disable unnecessary services on servers

Câu hỏi 27

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following is an example of a false positive?

Select one:

- a. Anti-virus identifies a benign application as malware. ✓
- b. A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.
- c. The IDS does not identify a buffer overflow
- d. A user account is locked out after the user mistypes the password too many times.

Your answer is correct.

The correct answer is: Anti-virus identifies a benign application as malware.

Câu hỏi 28

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

A recent audit had revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network devices. Which of the following practices could be used to increase the security posture during deployment? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Penetration testing
- b. Deploy a honeypot
- c. Disable unnecessary services ✓
- d. Implement an application firewall
- e. Change default password ✓

Your answer is correct.

The correct answers are: Disable unnecessary services, Change default password

Câu hỏi 29

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Data execution prevention is a feature in most operating systems intended to protect against which type of attack?

Select one:

- a. Header manipulation
- b. SQL injection
- c. Buffer overflow ✓
- d. Cross-site scripting

Your answer is correct.

The correct answer is: Buffer overflow

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi
30

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Đặt cờ

Which of the following ports will be used for logging into secure websites?

Select one:

a. 80

b. 110

c. 142

d. 443 ✓

Your answer is correct.

The correct answer is: 443

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Thứ Năm, 7 tháng 5 2026, 8:53 AM
Kết thúc lúc	Thứ Năm, 7 tháng 5 2026, 8:54 AM
Thời gian thực hiện	55 giây
Điểm	0,00/20,00
Điểm	**0,00** trên 10,00 (**0**%)

Câu hỏi 1

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which one of the following would administrators use to connect to a remote server securely for administration?

Select one:

- a. Secure Shell (SSH)
- b. Telnet
- c. Secure File Transfer Protocol (SFTP)
- d. Secure Copy (SCP)

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Secure Shell (SSH)

Câu hỏi 2

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What type of plan outlines the procedures to follow when a disaster interrupts the normal operations of a business?

Select one:

- a. Business impact assessment
- b. Vulnerability assessment
- c. Business continuity plan
- d. Disaster recovery plan

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disaster recovery plan

Câu hỏi 3

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is the weakest element in any security solution?

Select one:

- a. Software products
- b. Humans
- c. Security policies
- d. Internet connections

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Humans

Câu hỏi 4

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which networking technology is based on the IEEE 802.3 standard?

Select one:

- a. Ethernet
- b. FDDI
- c. HDLC
- d. Token Ring

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Ethernet

Câu hỏi 5

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which one of the following identifies the primary a purpose of information classification processes?

Select one:

- a. Define the requirements for transmitting data
- b. Define the requirements for storing data
- c. Define the requirements for protecting sensitive data
- d. Define the requirements for backing up data

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Define the requirements for protecting sensitive data

Câu hỏi 6

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What ensures that the subject of an activity or event cannot deny that the event occurred?

Select one:

- a. Hash totals
- b. CIA Triad
- c. Nonrepudiation
- d. Abstraction

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Nonrepudiation

Câu hỏi 7

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

If an organization contracts with outside entities to provide key business functions or services, such as account or technical support, what is the process called that is used to ensure that these entities support sufficient security?

Select one:

- a. Exit interview
- b. Third-party governance
- c. Asset identification
- d. Qualitative analysis

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Third-party governance

Câu hỏi 8

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What is the first step that individuals responsible for the development of a business continuity plan should perform?

Select one:

- a. BCP team selection
- b. Legal and regulatory assessment
- c. Business organization analysis
- d. Resource requirements analysis

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Business organization analysis

Câu hỏi 9

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What is encapsulation?

Select one:

- a. Verifying a person's identity
- b. Protecting evidence until it has been properly collected
- c. Adding a header and footer to data as it moves down the OSI stack
- d. Changing the source and destination addresses of a packet

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Adding a header and footer to data as it moves down the OSI stack

Câu hỏi 10

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Vulnerabilities and risks are evaluated based on their threats against which of the following?

Select one:

- a. Data usefulness
- b. Extent of liability
- c. Due care
- d. One or more of the CIA Triad principles

Your answer is incorrect.

The correct answer is: One or more of the CIA Triad principles

Câu hỏi 11

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is not considered a violation of confidentiality?

Select one:

a. Social engineering

b. Eavesdropping

c. Stealing passwords

d. Hardware destruction

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Hardware destruction

Câu hỏi 12

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is the most important aspect of security?

Select one:

a. Physical security

b. Logical security

c. Intrusion detection

d. Awareness training

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Physical security

Câu hỏi 13

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What security control is directly focused on preventing collusion?

Select one:

a. Separation of duties

b. Qualitative risk analysis

c. Job descriptions

d. Principle of least privilege

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Separation of duties

Câu hỏi 14

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

When seeking to hire new employees, what is the first step?

Select one:

- a. Screen candidates
- b. Request resumes
- c. Set position classification
- d. Create a job description

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Create a job description

Câu hỏi 15

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is a principle of the CIA Triad that means authorized subjects are granted timely and uninterrupted access to objects?

Select one:

- a. Identification
- b. Encryption
- c. Availability
- d. Layering

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Availability

Câu hỏi 16

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following contains the primary goals and objectives of security?

Select one:

- a. The Internet
- b. A stand-alone system
- c. The CIA Triad
- d. A network's border perimeter

Your answer is incorrect.

The correct answer is: The CIA Triad

Câu hỏi 17

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

If a security mechanism offers availability, then it offers a high level of assurance that authorized subjects can _____ the data, objects, and resources.

Select one:

- a. Audit
- b. Access
- c. Control
- d. Repudiate

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Access

Câu hỏi 18

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What security concept encourages administrators to install firewalls, malware scanners, and an IDS on every host?

Select one:

- a. Endpoint security
- b. VLAN
- c. Network access control (NAC)
- d. RADIUS

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Endpoint security

Câu hỏi 19

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

When an employee is to be terminated, which of the following should be done?

Select one:

- a. Disable the employee's network access just as they are informed of the termination
- b. Inform the employee a few hours before they are officially terminated.
- c. Send out a broadcast email informing everyone that a specific employee is to be terminated.
- d. Wait until you and the employee are the only people remaining in the building before announcing the termination

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disable the employee's network access just as they are informed of the termination

Câu hỏi 20

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which one of the following data roles is most likely to assign permissions to grant users access to data?

Select one:

a. Custodian

b. Owner

c. Administrator

d. User

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Administrator

Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Chủ Nhật, 17 tháng 5 2026, 4:32 PM
Kết thúc lúc	Chủ Nhật, 17 tháng 5 2026, 4:32 PM
Thời gian thực hiện	9 giây
Điểm	0,00/30,00
Điểm	**0,00** trên 10,00 (**0**%)

Câu hỏi 1

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

After an assessment, auditors recommended that an application hosting company should contract with additional data providers for redundant high speed Internet connections. Which of the following is MOST likely the reason for this recommendation? (Select TWO).

Select one or more:

- a. To allow for business continuity if one provider goes out of business
- b. To eliminate a single point of failure
- c. To allow for a hot site in case of disaster
- d. To improve intranet communication speeds
- e. To allow load balancing for cloud support

Your answer is incorrect.

The correct answers are: To allow for business continuity if one provider goes out of business, To eliminate a single point of failure

Câu hỏi 2

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

An analyst is reviewing a simple program for potential security vulnerabilities before being deployed to a Windows server. Given the following code:

```
void foo (char *bar)
{
  char random_user_input [12];
  strcpy (random_user_input, bar);
}
```

Which of the following vulnerabilities is present?

Select one:

- a. Backdoor
- b. Buffer overflow
- c. Integer overflow
- d. Bad memory pointer

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Buffer overflow

Câu hỏi 3

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A server administrator notes that a legacy application often stops running due to a memory error. When reviewing the debugging logs, they notice code being run calling an internal process to exploit the machine. Which of the following attacks does this describe?

Select one:

- a. Malicious add-on
- b. Buffer overflow
- c. Zero-day
- d. Cross site scripting

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Buffer overflow

Câu hỏi 4

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following protocols is the security administrator observing in this packet capture?
12:33:43, SRC 192.168.4.3:3389, DST 10.67.33.20:8080, SYN/ACK

Select one:

- a. SFTP
- b. HTTP
- c. RDP
- d. HTTPS

Your answer is incorrect.

The correct answer is: RDP

Câu hỏi 5

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following preventative controls would be appropriate for responding to a directive to reduce the attack surface of a specific host?

Select one:

- a. Disabling unnecessary services
- b. Taking a baseline configuration
- c. Implementing an IDS
- d. Installing anti-malware

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disabling unnecessary services

Câu hỏi 6

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Ann, the software security engineer, works for a major software vendor. Which of the following practices should be implemented to help prevent race conditions, buffer overflows, and other similar vulnerabilities prior to each production release?

Select one:

- a. Code review
- b. Patch regression testing
- c. Product baseline report
- d. Input validation

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Code review

Câu hỏi 7

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A recent audit has revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network devices. Which of the following practices could be used to increase the security posture during deployment? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Deploy a honeypot
- b. Change default passwords
- c. Disable unnecessary services
- d. Penetration testing
- e. Implement an application firewall

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Disable unnecessary services, Change default passwords

Câu hỏi 8

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A security administrator is investigating a recent server breach. The breach occurred as a result of a zero-day attack against a user program running on the server. Which of the following logs should the administrator search for information regarding the breach?

Select one:

- a. Authentication log
- b. System log
- c. Setup log
- d. Application log

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Application log

Câu hỏi 9

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following risk mitigation strategies will allow Ann, a security analyst, to enforce least privilege principles?

Select one:

- a. Annual loss expectancy
- b. Incident management
- c. User rights reviews
- d. Risk based controls

Your answer is incorrect.

The correct answer is: User rights reviews

Câu hỏi 10

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following ports will be used for logging into secure websites?

Select one:

- a. 110
- b. 443
- c. 142
- d. 80

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 443

Câu hỏi 11

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A vulnerability scan is reporting that patches are missing on a server. After a review, it is determined that the application requiring the patch does not exist on the operating system. Which of the following describes this cause?

Select one:

- a. False negative
- b. Baseline code review
- c. Application hardening
- d. False positive

Your answer is incorrect.

The correct answer is: False positive

Câu hỏi 12

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following provides the BEST application availability and is easily expanded as demand grows?

Select one:

- a. RAID 6
- b. Active-Passive Cluster
- c. Server virtualization
- d. Load balancing

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Load balancing

Câu hỏi 13

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following concepts allows an organization to group large numbers of servers together in order to deliver a common service?

Select one:

- a. Cold site
- b. RAID
- c. Backup Redundancy
- d. Clustering

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Clustering

Câu hỏi 14

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is an example of a false positive?

Select one:

- a. Anti-virus identifies a benign application as malware.
- b. The IDS does not identify a buffer overflow
- c. A user account is locked out after the user mistypes the password too many times.
- d. A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Anti-virus identifies a benign application as malware.

Câu hỏi 15

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A Human Resources user is issued a virtual desktop typically assigned to Accounting employees. A system administrator wants to disable certain services and remove the local accounting groups installed by default on this virtual machine. The system administrator is adhering to which of the following security best practices?

Select one:

- a. Operating System hardening
- b. Black listing applications
- c. Patch Management
- d. Mandatory Access Control

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Operating System hardening

Câu hỏi 16

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following, if properly implemented, would prevent users from accessing files that are unrelated to their job duties? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Time of day restrictions
- b. Least privilege
- c. Separation of duties
- d. Mandatory vacation
- e. Job rotation

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Separation of duties, Least privilege

Câu hỏi 17

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following ports is used for TELNET by default?

Select one:

- a. 23
- b. 21
- c. 22
- d. 20

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 23

Câu hỏi 18

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

One of the system administrators at a company is assigned to maintain a secure computer lab. The administrator has rights to configure machines, install software, and perform user account maintenance. However, the administrator cannot add new computers to the domain, because that requires authorization from the Information Assurance Officer. This is an example of which of the following?

Select one:

- a. Rule-based access control
- b. Mandatory access
- c. Least privilege
- d. Job rotation

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Least privilege

Câu hỏi 19

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Disabling unnecessary services, restricting administrative access, and enabling auditing controls on a server are forms of which of the following?

Select one:

- a. Cross-site scripting prevention
- b. Application patch management
- c. Creating a security baseline
- d. System hardening

Your answer is incorrect.

The correct answer is: System hardening

Câu hỏi 20

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

An IT security technician needs to establish host based security for company workstations. Which of the following will BEST meet this requirement?

Select one:

- a. Implement IIS hardening by restricting service accounts.
- b. Implement OS hardening by applying GPOs.
- c. Implement perimeter firewall rules to restrict access.
- d. Implement database hardening by applying vendor guidelines.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Implement OS hardening by applying GPOs.

Câu hỏi 21

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following describes the process of removing unnecessary accounts and services from an application to reduce risk exposure?

Select one:

- a. Application patch management
- b. Application hardening
- c. Cross-site script prevention
- d. Error and exception handling

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Application hardening

Câu hỏi 22

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Data execution prevention is a feature in most operating systems intended to protect against which type of attack?

Select one:

- a. Buffer overflow
- b. Cross-site scripting
- c. SQL injection
- d. Header manipulation

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Buffer overflow

Câu hỏi 23

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A network security engineer notices unusual traffic on the network from a single IP attempting to access systems on port 23. Port 23 is not used anywhere on the network. Which of the following should the engineer do to harden the network from this type of intrusion in the future?

Select one:

- a. Implement password requirements on servers and network devices
- b. Enable auditing on event logs
- c. Disable unnecessary services on servers
- d. Disable unused accounts on servers and network devices

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disable unnecessary services on servers

Câu hỏi 24

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A recent audit had revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network devices. Which of the following practices could be used to increase the security posture during deployment? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Disable unnecessary services
- b. Penetration testing
- c. Deploy a honeypot
- d. Implement an application firewall
- e. Change default password

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Disable unnecessary services, Change default password

Câu hỏi 25

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A malicious individual is attempting to write too much data to an application's memory. Which of the following describes this type of attack?

Select one:

- a. Buffer overflow
- b. XSRF
- c. Zero-day
- d. SQL injection

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Buffer overflow

Câu hỏi 26

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What is likely to happen if you find a buffer overflow during testing by entering a random, long string for a C program?

Select one or more:

- a. Data is corrupted
- b. The C fairy sprinkles magic memory dust on the memory that was overwritten and makes everything okay again.
- c. The program crashes
- d. The program gives you a "Buffer overflow at line X" error

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Data is corrupted, The program crashes

Câu hỏi 27

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Failure to validate the size of a variable before writing it to memory could result in which of the following application attacks?

Select one:

- a. Malicious logic
- b. SQL injection
- c. Cross-site scripting
- d. Buffer overflow

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Buffer overflow

Câu hỏi 28

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is a software vulnerability that can be avoided by using input validation?

Select one:

- a. Application fuzzing
- b. Error handling
- c. Buffer overflow
- d. Incorrect input

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Incorrect input

Câu hỏi 29

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A web server hosted on the Internet was recently attacked, exploiting a vulnerability in the operating system. The operating system vendor assisted in the incident investigation and verified the vulnerability was not previously known. What type of attack was this?

Select one:

- a. Distributed denial-of-service
- b. Denial-of-service
- c. Botnet
- d. Zero-day exploit

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Zero-day exploit

Câu hỏi 30

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

If you declare an array as A[100] in C and you try to write data to A[555], what will happen?

Select one:

- a. The C compiler will give you an error and won't compile
- b. Whatever is at A[555] will be overwritten
- c. Nothing
- d. There will always be a runtime error

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Whatever is at A[555] will be overwritten

Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Chủ Nhật, 17 tháng 5 2026, 4:33 PM
Kết thúc lúc	Chủ Nhật, 17 tháng 5 2026, 4:33 PM
Thời gian thực hiện	9 giây
Điểm	0,00/39,00
Điểm	**0,00** trên 10,00 (**0**%)

Câu hỏi 1

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

An incident occurred when an outside attacker was able to gain access to network resources. During the incident response, investigation security logs indicated multiple failed login attempts for a network administrator. Which of the following controls, if in place could have BEST prevented this successful attack?

Select one:

a. Account lockout

b. Password complexity

c. Account expiration

d. Password history

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Account lockout

Câu hỏi 2

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

At an organization, unauthorized users have been accessing network resources via unused network wall jacks. Which of the following would be used to stop unauthorized access?

Select one:

- a. Configure spanning tree protocol.
- b. Configure loop protection.
- c. Configure an access list.
- d. Configure port security.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Configure port security.

Câu hỏi 3

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is a management control?

Select one:

- a. Written security policy
- b. Logon banners
- c. SYN attack prevention
- d. Access Control List (ACL)

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Written security policy

Câu hỏi 4

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

An auditing team has found that passwords do not meet best business practices. Which of the following will MOST increase the security of the passwords? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Password Length
- b. Password History
- c. Password Age
- d. Password Complexity
- e. Password Expiration

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Password Complexity, Password Length

Câu hỏi 5

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A company determines a need for additional protection from rogue devices plugging into physical ports around the building. Which of the following provides the highest degree of protection from unauthorized wired network access?

Select one:

- a. Flood guards
- b. MAC filtering
- c. Intrusion Prevention Systems
- d. 802.1x

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 6

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What is the switch called in an 802.1x configuration?

Select one:

- a. Supplicant
- b. AAA server
- c. Authenticator
- d. RADIUS server

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Authenticator

Câu hỏi 7

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is a best practice when securing a switch from physical access?

Select one:

- a. Enable access lists
- b. Disable unused ports
- c. Print baseline configuration
- d. Disable unnecessary accounts

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disable unused ports

Câu hỏi 8

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Pete, a developer, writes an application. Jane, the security analyst, knows some things about the overall application but does not have all the details. Jane needs to review the software before it is released to production. Which of the following reviews should Jane conduct?

Select one:

- a. Business Impact Analysis
- b. Black Box Testing
- c. White Box Testing
- d. Gray Box Testing

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Gray Box Testing

Câu hỏi 9

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following controls would allow a company to reduce the exposure of sensitive systems from unmanaged devices on internal networks?

Select one:

- a. Data encryption
- b. 802.1x
- c. Password strength
- d. BGP

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 10

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Connections using point-to-point protocol authenticate using which of the following? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Kerberos
- b. RC4
- c. RIPEMD
- d. CHAP
- e. PAP

Your answer is incorrect.

The correct answers are: PAP, CHAP

Câu hỏi 11

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A quality assurance analyst is reviewing a new software product for security, and has complete access to the code and data structures used by the developers. This is an example of which of the following types of testing?

Select one:

- a. Black box
- b. Gray box
- c. White box
- d. Penetration

Your answer is incorrect.

The correct answer is: White box

Câu hỏi 12

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following best practices makes a wireless network more difficult to find?

Select one:

- a. Implement MAC filtering
- b. Power down unused WAPs
- c. UseWPA2-PSK
- d. Disable SSID broadcast

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disable SSID broadcast

Câu hỏi 13

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

What is the end device that sends credentials for 802.1x called?

Select one:

a. Authenticator

b. RADIUS server

c. AAA server

d. Supplicant

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Supplicant

Câu hỏi 14

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A system administrator has noticed that users change their password many times to cycle back to the original password when their passwords expire. Which of the following would BEST prevent this behavior?

Select one:

a. Assign users passwords based upon job role.

b. Increase the password expiration time frame

c. Enforce a minimum password age policy.

d. Prevent users from choosing their own passwords.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Enforce a minimum password age policy.

Câu hỏi 15

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A user ID and password together provide which of the following?

Select one:

- a. Authorization
- b. Identification
- c. Auditing
- d. Authentication

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Authentication

Câu hỏi 16

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A company wants to ensure that all credentials for various systems are saved within a central database so that users only have to login once for access to all systems. Which of the following would accomplish this?

Select one:

- a. Multi-factor authentication
- b. Same Sign-On
- c. Smart card access
- d. Single Sign-On

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Single Sign-On

Câu hỏi 17

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following would allow users from outside of an organization to have access to internal resources?

Select one:

- a. VLANS
- b. NAC
- c. NAT
- d. VPN

Your answer is incorrect.

The correct answer is: VPN

Câu hỏi 18

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A process in which the functionality of an application is tested without any knowledge of the internal mechanisms of the application is known as:

Select one:

- a. White box testing
- b. Gray box testing
- c. Black box testing
- d. Black hat testing

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Black box testing

Câu hỏi 19

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following is the BEST reason to provide user awareness and training programs for organizational staff?

Select one:

- a. To reduce organizational IT risk
- b. To train staff on zero-days
- c. To detail business impact analyses
- d. To ensure proper use of social media

Your answer is incorrect.

The correct answer is: To reduce organizational IT risk

Câu hỏi 20

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following would be used to allow a subset of traffic from a wireless network to an internal network?

Select one:

- a. 802.1X
- b. Access control list
- c. Port security
- d. Load balancers

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 802.1X

Câu hỏi 21

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Internet banking customers currently use an account number and password to access their online accounts. The bank wants to improve security on high value transfers by implementing a system which call users back on a mobile phone to authenticate the transaction with voice verification. Which of the following authentication factors are being used by the bank?

Select one:

- a. Something you know, something you do, and something you have
- b. Something you are, something you do and something you know
- c. Something you have, something you are, and something you know
- d. Something you do, somewhere you are, and something you have

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Something you are, something you do and something you know

Câu hỏi 22

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A penetration tester was able to obtain elevated privileges on a client workstation and multiple servers using the credentials of an employee. Which of the following controls would mitigate these issues? (Select TWO)

Select one or more:

- a. Separation of duties
- b. Discretionary access control
- c. Least privilege
- d. Time of day restrictions
- e. Account expiration
- f. Password history

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Least privilege, Account expiration

Câu hỏi 23

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

The internal audit group discovered that unauthorized users are making unapproved changes to various system configuration settings. This issue occurs when previously authorized users transfer from one department to another and maintain the same credentials. Which of the following controls can be implemented to prevent such unauthorized changes in the future?

Select one:

- a. Least privilege
- b. Periodic access review
- c. Account lockout
- d. Group based privileges

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Least privilege

Câu hỏi 24

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Users require access to a certain server depending on their job function. Which of the following would be the MOST appropriate strategy for securing the server?

Select one:

- a. Discretionary access control
- b. Mandatory access control
- c. Role based access control
- d. Common access card

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Role based access control

Câu hỏi 25

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which of the following types of access control uses fences, security policies, security awareness training, and antivirus software to stop an unwanted or unauthorized activity from occurring?

Select one:

a. Preventive

b. Corrective

c. Detective

d. Authoritative

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Preventive

Câu hỏi 26

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

The method to provide end users of IT systems and applications with requirements related to acceptable use, privacy, new threats and trends, and use of social networking is:

Select one:

a. Legal compliance training.

b. Security awareness training.

c. BYOD security training.

d. Role-based security training.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Security awareness training.

Câu hỏi 27

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

XYZ Company has a database containing personally identifiable information for all its customers. Which of the following options would BEST ensure employees are only viewing information associated to the customers they support?

Select one:

- a. Encryption
- b. Data ownership
- c. Access Control
- d. Auditing

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Access Control

Câu hỏi 28

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A customer has provided an email address and password to a website as part of the login process. Which of the following BEST describes the email address?

Select one:

- a. Authentication
- b. Access control
- c. Authorization
- d. Identification

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Identification

Câu hỏi 29

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

During the information gathering stage of a deploying role-based access control model, which of the following information is MOST likely required?

Select one:

- a. Matrix of job titles with required access privileges
- b. Clearance levels of all company personnel
- c. Normal hours of business operation
- d. Conditional rules under which certain systems may be accessed

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Matrix of job titles with required access privileges

Câu hỏi 30

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A recent online password audit has identified that stale accounts are at risk to brute force attacks. Which the following controls would best mitigate this risk?

Select one:

- a. Password length
- b. Account disablement
- c. Account lockouts
- d. Password complexity

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Account lockouts

Câu hỏi 31

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Ann is a member of the Sales group. She needs to collaborate with Joe, a member of the IT group, to edit a file. Currently, the file has the following permissions:
Ann: read/write
Sales Group: read
IT Group: no access
If a discretionary access control list is in place for the files owned by Ann, which of the following would be the BEST way to share the file with Joe?

Select one:

- a. Give Joe the appropriate access to the file directly.
- b. Remove Joe from the IT group and add him to the Sales group.
- c. Have the system administrator give Joe full access to the file.
- d. Add Joe to the Sales group.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Give Joe the appropriate access to the file directly.

Câu hỏi 32

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

RADIUS provides which of the following?

Select one:

- a. Authentication, Authorization, Availability
- b. Authentication, Authorization, Auditing
- c. Authentication, Accounting, Auditing
- d. Authentication, Authorization, Accounting

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Authentication, Authorization, Accounting

Câu hỏi 33

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Jane, the security administrator, sets up a new AP but realizes too many outsiders are able to connect to that AP and gain unauthorized access. Which of the following would be the BEST way to mitigate this issue and still provide coverage where needed? (Select TWO).

Select one or more:

- a. Switch from 802.11a to 802.11b
- b. Disable the wired ports
- c. Enable MAC filtering
- d. Disable SSID broadcast
- e. Use channels 1, 4 and 7 only

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Enable MAC filtering, Disable SSID broadcast

Câu hỏi 34

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A company requires that a user's credentials include providing something they know and something they are in order to gain access to the network. Which of the following types of authentication is being described?

Select one:

- a. Kerberos
- b. Token
- c. Biometrics
- d. Two-factor

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Two-factor

Câu hỏi 35

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

After a production outage, which of the following documents contains detailed information on the order in which the system should be restored to service?

Select one:

- a. Business impact analysis
- b. Succession planning
- c. Disaster recovery plan
- d. Information security plan

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Disaster recovery plan

Câu hỏi 36

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

Which technology will give selective access to the network based upon authentication?

Select one:

- a. 802.1x
- b. 802.1Q
- c. ACLs
- d. Firewall

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 802.1x

Câu hỏi 37

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A security administrator must implement all requirements in the following corporate policy. Passwords shall be protected against offline password brute force attacks. Passwords shall be protected against online password brute force attacks. Which of the following technical controls must be implemented to enforce the corporate policy? (Select THREE).

Select one or more:

- a. Screen locks
- b. Account expiration
- c. Account lockout
- d. Password complexity
- e. Minimum password length
- f. Minimum password lifetime

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Account lockout, Password complexity, Minimum password length

Câu hỏi 38

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A password history value of three means which of the following?

Select one:

- a. After three hours a password must be re-entered to continue
- b. A password cannot be reused once changed for three years.
- c. Three different passwords are used before one can be reused.
- d. The server stores passwords in the database for three days.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Three different passwords are used before one can be reused.

Câu hỏi 39

Không trả lời

Đạt điểm 1,00

A security Operations Center was scanning a subnet for infections and found a contaminated machine. One of the administrators disabled the switch port that the machine was connected to, and informed a local technician of the infection. Which of the following steps did the administrator perform?

Select one or more:

- a. Quarantine
- b. Escalation
- c. Preparation
- d. Notification
- e. Identification

Your answer is incorrect.

The correct answers are: Notification, Quarantine

Câu hỏi 1

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following is true of a worm

Select one:

- a. A worm is malware
- b. A worm replicates with user interaction
- c. A worm is an item that runs silently
- d. A worm replicates on its own

Câu hỏi 2

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

You are inspecting the access-control arrangements on a Unix computer and find the following setup:
Members of group staff: alex, benn, cloe
Members of group gurus: cloe

```
$ ls -la
drwxr-xr-x 1 alex staff 32768 Apr  2 2020 .
-rw----r-- 1 alex gurus 31359 Jul 24 2021 manual.txt
-r--rw--w- 1 benn gurus 4359  Jul 24 2021 report.txt
dr--r-xr-x 1 benn staff 32768 Jul 23 2021 src
-rw-r--r-- 1 benn staff 81359 Feb 28 2022 code.c
-r--rw---- 1 alex gurus 959   Jan 23 2022 code.h
```

Grant the access right to manual.txt file: full control for owner, read & write for group and others

Select one:

- a. chmod 777 manual.txt
- b. chmod ugo+rwx manual.txt
- c. chmod ugo+744 manual.txt
- d. chmod 744 manual.txt

Câu hỏi 3

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (UNCLASSIFIED, {A, B}), John wants to access to a document classified (TOP SECRET, {A, B, C})". Which true statement?

Select one:

- a. John can read and cannot write
- b. John can read and can write
- c. John cannot write and cannot read
- d. John cannot read and can write

Câu hỏi 4

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which true command to disable the security mechanism to prevent buffer overflows when compiling example.c?

- a. $ gcc -fno-disable-protector example.c
- b. $ gcc -fno-stack-protector example.c
- c. $ gcc -fno-stack-execution example.c
- d. $ gcc -fno-execution-protector example.c

Câu hỏi 3

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (UNCLASSIFIED, {A, B}). John wants to access to a document classified (TOP SECRET, {A, B, C})". Which true statement?

Select one:

- a. John can read and cannot write
- b. John can read and can write
- c. John cannot write and cannot read
- d. John cannot read and can write

Câu hỏi 5

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Một hệ thống Linux bị nghi ngờ nhiễm rootkit. Chuyên gia phân tích nhận thấy rằng các công cụ hệ thống tiêu chuẩn như ls, ps không hiển thị một số tiến trình và tệp tin nhất định. Tuy nhiên, khi sử dụng các công cụ tĩnh như kiểm tra trực tiếp inode trên đĩa, các tiến trình và tệp tin này vẫn tồn tại. Loại rootkit nào có khả năng gây ra hành vi này?

Select one:

- a. Hypervisor-level rootkit
- b. Firmware rootkit
- c. User-mode rootkit
- d. Kernel-mode rootkit

Câu hỏi 6

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which true command to disable the security mechanism to prevent buffer overflows when compiling example.c?

- a. $ gcc -fno-execution-protector example.c
- b. $ gcc -fno-stack-execution example.c
- c. $ gcc -fno-stack-protector example.c
- d. $ gcc -fno-disable-protector example.c

Câu hỏi 7

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which statement defines malware most accurately?

Select one:

- a. Malware is a form of virus
- b. Malware covers all malicious software
- c. Malware only covers spyware
- d. Trojans are malware

Câu hỏi 8

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which one dynamically moves as contents are pushed and popped out of the stack frame?

a. esp

b. Register esp

c. Register ebp

d. ebp

Câu hỏi 9

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What is *not* a benefit of hardware keyloggers?

Select one:

a. Difficult to install

b. Easy to hide

c. Difficult to log

d. Difficult to detect

Câu hỏi 10

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

An implemented security controls, a user can only access a server with FTP. Which AAA component accomplishes this?

a. Authorization

b. Authentication

c. Accounting

d. Access Control

Thời gian còn lại 0:36:13 An

Câu hỏi 11
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

When exploiting a buffer overflow the attacker needs...

a. to know the key to decrypt code
b. To understand how that buffer will be encrypted in the processes memory
c. To understand how that buffer overflow
d. To understand how that buffer will be stored in the processes memory

Câu hỏi 12
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: " John, cleared for (CONFIDENTIAL, {}). John wants to access to a document classified (SECRET, {A, B, C})". Which true statement?

Select one:

a. John can write and cannot read
b. John can read and cannot write
c. John cannot read and cannot write
d. John can read and can write

Câu hỏi 13
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Một tổ chức phát hiện rằng dữ liệu nhạy cảm của họ đang bị rò rỉ ra bên ngoài thông qua một kênh không được mã hóa. Điều tra cho thấy một phần mềm gián điệp đã được cài đặt bí mật trên máy trạm của một nhân viên có quyền truy cập vào dữ liệu này. Loại malware nào có khả năng thực hiện hành vi này một cách âm thầm và kéo dài?

Select one:

a. Adware hiển thị quảng cáo để kiếm tiền cho kẻ tấn công
b. Advanced Persistent Threat (APT) sử dụng Spyware tùy chỉnh
c. Logic bomb được kích hoạt bởi hành động truy cập dữ liệu
d. Worm tự phát tán để tối đa hóa phạm vi lây nhiễm

Câu hỏi 14

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Paul crashes Linda's system. Which violation occur?

- a. confidentiality, integrity
- b. confidentiality, availability
- c. authentication, integrity
- d. availability, integrity

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Decryption this ciphertext using Playfair cipher with k=blue

C=Pnp Fohqugy Zdabptztsg

Answer:

Câu hỏi 16

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Given the security levels TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL, and UNCLASSIFIED (ordered from highest to lowest), and the categories A, B, and C, specify what type of access (read, write, or both) is allowed in situation: "John, cleared for (TOP SECRET, {A, B}). John wants to access to a document classified (CONFIDENTIAL, {A})". Which true statement?

Select one:

- a. John cannot write and cannot read
- b. John can read and cannot write
- c. John cannot read and can write
- d. John can read and can write

Câu hỏi 17
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

A polymorphic virus

Select one:

- a. Evades detection through heuristics
- b. Evades detection through rewriting itself
- c. Evades detection through backdoors
- d. Evades detection through luck

Câu hỏi 18
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Which types of Stack overflow that overwrite the saved frame pointer?

- a. stack canary
- b. stack smash
- c. stack buffer
- d. stack off-by-one

Câu hỏi 19
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Một cuộc tấn công ransomware đã mã hóa nhiều máy chủ quan trọng trong mạng của công ty bạn. Kẻ tấn công yêu cầu một khoản tiền chuộc lớn bằng tiền điện tử để giải mã dữ liệu. Chính sách ứng phó sự cố của công ty bạn ưu tiên việc khôi phục từ bản sao lưu. Bước tiếp theo quan trọng nhất là gì?

Select one:

- a. Tiến hành phân tích pháp y số toàn diện trên các máy chủ bị ảnh hưởng để xác định phương thức tấn công
- b. Kiểm tra tính toàn vẹn của các bản sao lưu sạch, sau đó tiến hành khôi phục hệ thống từ bản sao lưu
- c. Trả tiền chuộc để đảm bảo dữ liệu được phục hồi nhanh chóng
- d. Cài đặt lại hệ điều hành và tất cả các ứng dụng trên các máy chủ bị ảnh hưởng

Câu hỏi
20

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

You are inspecting the access-control arrangements on a Unix computer and find the following setup:
Members of group staff: alex, benn, cloe
Members of group gurus: cloe

```
$ ls -la
drwxr-xr-x 1 alex staff 32768 Apr  2 2020 .
-rw----r-- 1 alex gurus 31359 Jul 24 2021 manual.txt
-r--rw--w- 1 benn gurus 4359  Jul 24 2021 report.txt
dr--r-xr-x 1 benn staff 32768 Jul 23 2021 src
-rw-r--r-- 1 benn staff 81359 Feb 28 2022 code.c
-r--rw---- 1 alex gurus 959   Jan 23 2022 code.h
```

Removes a rule from the ACL that gives alex permission to access the files report.txt.

Select one:

- a. setfacl -x u:alex report.txt
- b. setfacl -x u:alex:rw report.txt
- c. setfacl -m u:alex report.txt
- d. setfacl -x u:alex:rwx report.txt

Câu hỏi 21

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Trong quá trình phân tích lưu lượng mạng, một lượng lớn các yêu cầu DNS (Domain Name System) bất thường đến các tên miền ngẫu nhiên được tạo ra theo thuật toán (Domain Generation Algorithm - DGA) được phát hiện từ một máy trạm bị nhiễm. Hành vi này thường liên quan đến loại malware nào và nhằm mục đích gì?

Select one:

- a. Spyware thu thập thông tin và gửi về máy chủ khó bị chặn
- b. Adware cố gắng hiển thị quảng cáo từ nhiều nguồn khác nhau
- c. Ransomware cố gắng liên lạc với máy chủ thanh toán
- d. Botnet duy trì kết nối với máy chủ điều khiển để nhận lệnh

Câu hỏi 22

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

While searching internet, your computer may be infected malware , it is .....

- a. Attack
- b. Threat
- c. vulnerability
- d. Hacking

Câu hỏi 23

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Encryption this plaintext using Caesar cipher with k=4

P = Encryption using public key

Answer:

Câu hỏi 24
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Xóa cờ

Which of the following manages digital certificates

Select one:

- A. Public key
- B. Key
- C. Certification authority
- D. digital centre

Câu hỏi 25
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Encryption using public key to ensure:

Select one:

- a. Non-repudiation
- b. Confidentiality
- c. Integrity
- d. Availability

Câu hỏi 26
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

A malware is injected to your computer and modifies your data. It is

- a. Learn information from system
- b. Easy to detect
- c. Easy to prevent
- d. Difficult to detect

Câu hỏi 27

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

John has write permission on bt1 file, read and execute permission on bt2 file, no permissions on bt3 file. Define Capability List (CList)?

a. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read, execute}, bt3: {}

b. CList(John) = bt1: {write}, bt2: {read}, bt3: {}

c. CList(John) = bt1: {read}, bt2: {execute}, bt3: {}

d. CList(John) = bt1: {read, write}, bt2: {execute}, bt3: {}

Câu hỏi 28

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Which of the following is *not* a Trojan

Select one:

a. Subseven

b. LOKI

c. TCPTROJAN

d. B02K

Câu hỏi 29

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Using Private key to

Select one:

a. Create signature and encrypt the message

b. Verify signature and decrypt the message

c. Verify signature and encrypt the message

d. Create signature and decrypt the message

Câu hỏi
30
Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00
Xóa cờ

Một thiết bị IoT (Internet of Things) trong mạng nội bộ liên tục gửi lưu lượng truy cập bất thường đến một địa chỉ IP lạ ở nước ngoài. Phân tích lưu lượng cho thấy các gói tin có cấu trúc lặp đi lặp lại và không tuân theo bất kỳ giao thức chuẩn nào. Thiết bị này có khả năng đã bị nhiễm loại malware nào và cho mục đích gì?

Select one:

- a. Bot tham gia vào một botnet để thực hiện tấn công DDoS
- b. Spyware để thu thập dữ liệu người dùng trong mạng
- c. Keylogger phần cứng được điều khiển từ xa.
- d. Ransomware nhắm mục tiêu vào firmware của thiết bị

Câu hỏi 31

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

A random canary value is .....

a. written just after a return address is stored in a stack frame

b. written just before a register address is stored in a stack frame

c. written just before a return address is stored in a stack frame

d. written just after a register address is stored in a stack frame

Câu hỏi 32

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following standards related to information security?

a. ISO 9001

b. 26001

c. ISO 2015

d. ISO 27000

Câu hỏi 33

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Anti-virus identifies a benign application as malware.

Which of the following is true?

a. False Positive

b. True Positive

c. False Negative

d. True Negative

Câu hỏi
34

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Given C code:

```
int A;
int B=10;
main(){
   int Alocal;
   int *p;
   p=(int*)malloc(40);
}
```

Matching:

p= (int*) malloc(40) Chọn...

int Alocal

int A

int *p

int B=10

Chọn...
Heap
BSS Segment
Data Segment
Stack

Câu hỏi 35

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Cơ chế bảo mật nào sau đây trong hệ điều hành Unix/Linux kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên hệ thống dựa trên danh tính của người dùng và nhóm người dùng?

Select one:

- a. Role-Based Access Control (RBAC)
- b. Discretionary Access Control (DAC)
- c. Access Control Lists (ACLs)
- d. Mandatory Access Control (MAC)

Câu hỏi 36

Chưa trả lời

Đạt điểm 2,00

Đặt cờ

Decryption this ciphertext using Caesar cipher with k=5

C=hmfsInsl ymj twijw tk ymj qjyyjwx

Answer:

Câu hỏi 37

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Một tổ chức sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA) cho tất cả các tài khoản người dùng. Tuy nhiên, một nhân viên đã báo cáo rằng họ liên tục nhận được yêu cầu phê duyệt MFA không do họ khởi xướng. Điều này có thể chỉ ra điều gì và biện pháp nào nên được thực hiện?

Select one:

- a. Tài khoản của nhân viên đã bị xâm phạm; yêu cầu nhân viên thay đổi mật khẩu và kiểm tra các thiết bị đã đăng ký MFA
- b. Kẻ tấn công đang cố gắng thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS) vào tài khoản; chặn địa chỉ IP của kẻ tấn công
- c. Nhân viên đang nhầm lẫn; hướng dẫn lại nhân viên về cách sử dụng MFA
- d. Hệ thống MFA đang gặp sự cố; khởi động lại máy chủ MFA

Câu hỏi 37

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Một tổ chức sử dụng xác thực đa yếu tố (MFA) cho tất cả các tài khoản người dùng. Tuy nhiên, một nhân viên đã báo cáo rằng họ liên tục nhận được yêu cầu phê duyệt MFA không do họ khởi xướng. Điều này có thể chỉ ra điều gì và biện pháp nào nên được thực hiện?

Select one:

- a. Tài khoản của nhân viên đã bị xâm phạm; yêu cầu nhân viên thay đổi mật khẩu và kiểm tra các thiết bị đã đăng ký MFA
- b. Kẻ tấn công đang cố gắng thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS) vào tài khoản; chặn địa chỉ IP của kẻ tấn công
- c. Nhân viên đang nhầm lẫn; hướng dẫn lại nhân viên về cách sử dụng MFA
- d. Hệ thống MFA đang gặp sự cố; khởi động lại máy chủ MFA

Câu hỏi 38

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following is the least acceptable form of biometric device?

- a. Retina scan
- b. Iris scan
- c. Fingerprint
- d. Facial geometry

Câu hỏi 39

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following attack is a passive attack?

- a. Crack pasword
- b. DoS
- c. Ransomeware
- d. Scan port

Câu hỏi
40

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following is an example of a false positive?

a. A user account is locked out after the user mistypes the password too many times.

b. The IDS does not identify a buffer overflow

c. Anti-virus identifies a benign application as malware.

d. A biometric iris scanner rejects an authorized user wearing a new contact lens.

Trang trước

Câu hỏi 1

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which statement defines malware most accurately?

Select one:

a. Malware is a form of virus

b. Malware only covers spyware

c. Trojans are malware

d. Malware covers all malicious software

Câu hỏi 2

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What is the size of the block and hashed message in SHA-512?

a. 64 bits, 8 bits

b. 1024 bits, 512 bits

c. 80 bits, 512 bits

d. 64 bits, 512 bits

Câu hỏi 3

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

An attacker can use to find information about a firewall.

Select one:

a. NNTP

b. Banner grabbing

c. Backdoors

d. Packet mapping

An Nmap is required to perform what type of scan?

Select one:

- a. Port scan
- b. Vulnerability scan
- c. Threat scan
- d. Service scan

Câu hỏi 5

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

$5^{22} \equiv x \pmod{23}$. x=?

- a. 1
- b. 22
- c. 5
- d. 2

Câu hỏi 6

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

At which layer of the OSI model does a packet filtering firewall work?

Select one:

- a. 1
- b. 4
- c. 3
- d. 2

Câu hỏi 7

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Given below figure, which mode?



a. electronic codebook mode - ECB

b. cipher block chaining mode - CBC

c. cipher feedback mode - CFB

d. output feedback mode – OFB

Câu hỏi 8

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following can be used to evade an IDS?

Select one:

a. Enumeration

b. Port scanning

c. Packet sniffing

d. Encryption

Câu hỏi 9

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

To ensure message integrity, what solutions are used? (choose 2)

- [ ] a. symmetric key encryption
- [ ] b. MAC – Message Authentication code
- [ ] c. Hash
- [ ] d. asymmetric key encryption

Câu hỏi 10

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following is used to perform network scans?

Select one:

- a. Nessus
- b. Nmap
- c. Wireshark
- d. AirPcap

Câu hỏi 11

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What are worms typically known for

Select one:

a. Rapid replication

b. DDoS

c. Configuration changes

d. Identity theft

Câu hỏi 12

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following challenges can be solved by firewalls?

Select one:

a. Enforcement of privileges

b. Protection against buffer overflows

c. Protection against scanning

d. Ability to use nonstandard ports

Câu hỏi 13

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What is the size of each round key (after generated) input to every round in DES?

a. 64 bits

b. 48 bits

c. 56 bits

d. 32 bits

Câu hỏi 14

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What indicates that a port is closed during a Stealth scan?

Select one:

- a. No return response
- b. RST from victim
- c. ACK from victim
- d. RST from attacker

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

$5^{-1} \equiv x \pmod{23}$. x=?

- a. 5
- b. 14
- c. 1
- d. 18

Câu hỏi 16

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

A firewall is used to separate which of the following?

Select one:

a. Networks

b. Permissions

c. ACL

d. Hosts

Câu hỏi 17

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

A virus does *not* do which of the following

Select one:

a. Displays pop-ups

b. Replicates with user interaction

c. Exploits vulnerabilities

d. Changes configuration settings

Câu hỏi 18

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

In asymmetric- key encryption. Bob wants to generate a signature for text M to send to Alice. Which key is used?

a. Bob's Public key

b. Alice's Private key

c. Alice's Public key

d. Bob's Private key

Câu hỏi 19

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What are components of modern stream cipher? (choose 2)

- [ ] a. Feedback function
- [ ] b. Shift register
- [ ] c. Straight P-box
- [ ] d. S-boxes

Câu hỏi 20

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Assume RSA has the pubic key (7,187) and private key (23,187). The ciphertext C= 3 will be decrypted to .....

a. 133

b. 171

c. 181

d. 121

Câu hỏi 21

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What is missing from a half-open scan?

Select one:

a. SYN, ACK

b. RST

c. FIN

d. ACK

Câu hỏi 22

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Diffie-Hellman is currently used in many protocols, such as: ..... (choose 2)

- [ ] a. HTTP
- [ ] b. TLS
- [ ] c. FTP
- [ ] d. IPSec

Câu hỏi 23

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

A vulnerability scan is a good way to?

Select one:

- a. Find operating systems
- b. Identify hardware
- c. Find weaknesses
- d. Find open ports

Câu hỏi 24

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

$\phi(455) = ?$

- a. 128
- b. 78
- c. 280
- d. 288

Câu hỏi 25

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

During an FIN scan, what indicates that a port is closed?

Select one:

- a. ACK
- b. RST
- c. No return response
- d. SYN

Câu hỏi 26

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

In bock cipher, given a S-box with a 6-bit input and a 4-bit output that show in table. Example an input= 100101, what is output?

S_5		Middle 4 bits of input															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Outer bits	00	0010	1100	0100	0001	0111	1010	1011	0110	1000	0101	0011	1111	1101	0000	1110	1001
	01	1110	1011	0010	1100	0100	0111	1101	0001	0101	0000	1111	1010	0011	1001	1000	0110
	10	0100	0010	0001	1011	1010	1101	0111	1000	1111	1001	1100	0101	0110	0011	0000	1110
	11	1011	1000	1100	0111	0001	1110	0010	1101	0110	1111	0000	1001	1010	0100	0101	0011

- a. 1100
- b. 0011
- c. 1010
- d. 1101

Câu hỏi 27

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What is the diffusion property of Product ciphers

a. hide the relationship between the key & the plaintext

b. hide the relationship between the round keys

c. hide the relationship between the ciphertext & the plaintext

d. hide the relationship between the ciphertext & the key

Câu hỏi 28

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following uses a database of known attacks

Select one:

a. Signature file

b. Behavior

c. Anomaly

d. Shellcode

Câu hỏi 29

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which is an invertible box?

a. Expansion P-box

b. Compression P-box

c. S-box

d. Straight P-box

Câu hỏi 30

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

In asymmetric key cryptography. Alice encrypts message to send to Bob, what key does Alice need to use?

a. Bob's Private Key

b. Alice's Public Key

c. Alice's Private Key

d. Bob's Public Key

Câu hỏi 31

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What does it mean for a user to access a database through a multi-tier infrastructure?

Select one:

a. Multiple levels of access to the database are available to the user

b. Each user connection to the database is layered to improve performance

c. The user opens connections to multiple databases simultaneously

d. The user accesses the database through web or application servers

Câu hỏi 32

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

$\phi(121) = ?$

- a. 110
- b. 90
- c. 101
- d. 78

Câu hỏi 33

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What type of database has its information spread across many disparate systems?

Select one:

- a. Relational
- b. Hierarchical
- c. Distributed
- d. Flat

Câu hỏi 34

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

In bock cipher, given a S-box with a 6-bit input and a 4-bit output that show in table. Example an input= 100101, what is output?

S_5		Middle 4 bits of input															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Outer bits	00	0010	1100	0100	0001	0111	1010	1011	0110	1000	0101	0011	1111	1101	0000	1110	1001
	01	1110	1011	0010	1100	0100	0111	1101	0001	0101	0000	1111	1010	0011	1001	1000	0110
	10	0100	0010	0001	1011	1010	1101	0111	1000	1111	1001	1100	0101	0110	0011	0000	1110
	11	1011	1000	1100	0111	0001	1110	0010	1101	0110	1111	0000	1001	1010	0100	0101	0011

- a. 1010
- b. 1100
- c. 1101
- d. 0011

Given below figure, which mode in block cipher?



- a. output feedback mode – OFB
- b. cipher feedback mode - CFB
- c. cipher block chaining mode - CBC
- d. electronic codebook mode - ECB

Câu hỏi 36

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

$13^{30} \equiv x \pmod{31}$. x=?

- a. 13
- b. 7
- c. 18
- d. 1

Câu hỏi 37

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

In an Xmas Tree scan, what indicates that a port is open?

Select one:

- a. ACK response
- b. SYN response
- c. RST response
- d. No return response

Câu hỏi 38

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

What is *not* a benefit of hardware keyloggers?

Select one:

a. Difficult to detect

b. Difficult to log

c. Easy to hide

d. Difficult to install

Câu hỏi 39

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Input validation is used to prevent which of the following?

Select one:

a. Bad input

b. Language issues

c. Formatting issues

d. SQL injection

Câu hỏi 40

hưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

In addition to relational databases there is also what kind of database?

Select one:

a. SQL

b. ODBC

c. Hierarchical

d. Structured

Câu hỏi 41

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which isnot the operation in a round of AES?

a. Straight P-box

b. Mixcolumns

c. ShiftRows

d. SubBytes

In block cipher, given S-box tables for encryption and decryption. Which is the cypher of plaintext = 011?





- a. 110
- b. 011
- c. 100
- d. 101

Câu hỏi 43

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

In IDS, what false positive means?

Select one:

a. No attack but alarm rise

b. Attacks occur and no alarm rise

c. No attacks and no alarm rise

d. Attacks occur and alarm rise

Câu hỏi 44

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Assume RSA has the pubic key (7,187) and private key (23,187). The message M= 12 will be encrypted to?

- a. 121
- b. 177
- c. 133
- d. 17

Câu hỏi 45

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Which of the following can be used to identify a firewall?

Select one:

a. Google hacking

b. Search engines

c. Port scanning

d. E-mail scanning

Test-của-Dung - ádf

An toàn thông tin (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

An toan thong tin_ Nhom 04CLC

Câu hỏi 1

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What are components of modern block cipher? (chose 2)

- [ ] a. Feedback function
- [ ] b. Shift register
- [x] c. Exclusive-Or
- [x] d. Straight P-box

Câu hỏi 2

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều gì xảy ra khi máy X sử dụng kỹ thuật ARP spoofing để nghe lén thông tin từ máy Y?

- ( ) a. X giả mạo địa chỉ IP của Y
- ( ) b. Y giả mạo địa chỉ IP của X
- ( ) c. Y giả mạo địa chỉ MAC của X
- (•) d. X giả mạo địa chỉ MAC của Y

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 3

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

- a. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ
- b. Xác thực 2 yếu tố
- c. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng
- d. Phần mềm chống lừa đảo

Clear my choice

Câu hỏi 4

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Trong các giao thức dưới đây, giao thức nào cho phép xác thực user khi user gắn thiết bị vào port layer 2?

- a. Radius
- b. 802.3D
- c. 802.3
- d. 802.11X

Clear my choice

Câu hỏi 5

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Avalanche Effect property proves DES has been to be strong, means:.....

- a. a small change in the ciphertext should create a significant change in the plaintext
- b. a small change in the ciphertext or key should create a significant change in the plaintext
- c. a small change in the plaintext should create a significant change in the ciphertext and key
- d. a small change in the plaintext or key should create a significant change in the ciphertext

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 6

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tấn công DoS/DDoS làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nào của an toàn thông tin?

- a. Tính bí mật
- b. Tính toàn vẹn
- c. Tính sẵn sàng
- d. Tính xác thực
- e. Tính chống thoái thác

Clear my choice

Câu hỏi 7

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

- a. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo
- b. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về
- c. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về
- d. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới

Clear my choice

Câu hỏi 8

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Thời gian còn lại 0:17:17

Trong an toàn thông tin, Ping Sweep được sử dụng để làm gì?

- a. Để xác định các cổng đang mở trên mạng
- b. Để xác định các host đang hoạt động trên mạng
- c. Để xác định vị trí của các host đang hoạt động trên mạng
- d. Để xác định vị trí của các tường lửa trên mạng

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 9

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để

- a. Mã hóa khóa
- b. Hash khóa
- c. Tạo khoá
- d. Trao đổi khóa
- e. Giải mã khóa

Clear my choice

Câu hỏi 10

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

- a. Transport layer
- b. Network Interface layer
- c. Network layer
- d. Application layer
- e. Internet layer

Clear my choice

Câu hỏi 11

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

In asymmetric key cryptography (also known as public encryption). Alice needs to decrypt the text Bob sent, what key does Alice need to use?

- a. Bob's Public Key
- b. Bob's Private Key
- c. Alice's Private Key
- d. Alice's Public Key

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 12

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Mô hình bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm các lớp bảo mật theo thứ tự từ trong ra ngoài là?

Layer 4	LAN security
Layer 7	Policies, procedures, awareness
Layer 1	Data security
Layer 3	Host security
Layer 2	Application security
Layer 5	Perimeter security
Layer 6	Physical security

Câu hỏi 13

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are server involved in the Kerberos protocol? (choose 2)

- [ ] a. Access control server
- [ ] b. Authorization Server
- [x] c. Authentication server
- [x] d. Ticket-granting server

Câu hỏi 14

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Sắp xếp các thông tin cho đúng về độ dài đầu ra của các thuật toán mã hóa sau

SHA-512	512bits
AES	128bits
DES	64bits
MD5	128bits
3DES	64bits

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 15

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Một máy chủ Web của một công ty được cấu hình các dịch vụ sau: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Máy chủ này được đạt trong vùng DMZ. Những cổng nào cần phải mở trên Firewall để cho phép máy người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

- a. 119, 23, 21, 80, 23
- b. 110, 443, 21, 59, 25
- c. 434, 21, 80, 25, 20
- d. 80, 20, 21, 25, 443

Clear my choice

Câu hỏi 16

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Assume the RSA has the pubic key (7,187) and the private key (23,187). Which is the signature of message M= 3 ?

- a. 23
- b. 121
- c. 181
- d. 137

Clear my choice

Câu hỏi 17

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Công cụ nào dùng để quét cổng của máy tính

- a. telnet
- b. ping
- c. nmap
- d. nslookup
- e. tracert

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 18

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Để nâng cao việc phát triển các giải pháp an toàn cho một hệ thống CNTT, người ta tập trung đầu tư vào 3 vấn đề chính là?

- [x] a. Con người
- [x] b. Công nghệ
- [ ] c. Đội ngũ chuyên gia bảo mật
- [ ] d. Đào tạo nâng cao nhận thức
- [x] e. Quy trình
- [ ] f. Tăng chi phí đầu tư cho bảo mật

Câu hỏi 19

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- [ ] a. Rootkit
- [x] b. Worm
- [ ] c. Trojan
- [x] d. Zombie
- [ ] e. Logic boom

Câu hỏi 20

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **mã hóa** văn bản để gửi cho Bob thì Alice cần dùng khóa gì?

- ( ) a. Khóa Private của Alice
- ( ) b. Khóa Public của Alice
- ( ) c. Khóa Private của Bob
- (•) d. Khóa Public của Bob

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 21

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given 2 primes: p=13, q=19, which of the values is a valid of "e" in RSA?

- a. 21
- b. 47
- c. 39
- d. 27

Clear my choice

Câu hỏi 22

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which is the objective of hash function?

- a. Availability
- b. Confidentiality
- c. Integrity
- d. Authentication

Clear my choice

Câu hỏi 23

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Kiểu tấn công nào sau đây **không** phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

- a. Cross Site Request Forgery
- b. Social Engineering
- c. SQL Injection
- d. Cross-site scripting

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 24

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Các khối xử lý nào được dùng trong mã hóa đối xứng AES? (chọn 3)

- [x] a. ShiftRows
- [ ] b. Shif left
- [ ] c. Straight P-box
- [x] d. MixRows
- [x] e. SubBytes
- [ ] f. Compression P-box

Câu hỏi 25

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Giao thức nào sau đây được dùng để mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Web Browser và Web server?

- ( ) a. SMTP
- ( ) b. IPSec
- ( ) c. HTTP
- ( ) d. VPN
- (•) e. SSL/TLS

Clear my choice

Câu hỏi 26

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- (•) a. Các dấu hiệu tấn công
- ( ) b. Nội dung website
- ( ) c. Các dấu hiệu bất thường
- ( ) d. Các dấu hiệu bình thường

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 27

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?

- a. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
- b. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
- c. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ
- d. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi

Clear my choice

Câu hỏi 28

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Cơ chế kiểm soát truy cập nào cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

- a. Attribute Based Access Control (ABAC)
- b. List Based Access Control (LBAC)
- c. Discretionary Access Control (DAC)
- d. Mandatory Access Control (MAC)
- e. Role Based Access Control (RBAC)

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 29

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given below table for encryption and decryption. Which is the cypher of plaintext = 110?



- a. 001
- b. 101
- c. 011
- d. 100

Clear my choice

Câu hỏi 30

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Giải pháp Stackshield giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- a. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
- b. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- c. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- d. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 31

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn **tạo chữ ký** cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

- a. Khóa Public của Bob
- b. Khóa Private của Bob
- c. Khóa Public của Alice
- d. Khóa Private của Alice

Clear my choice

Câu hỏi 32

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?

- a. RSA
- b. Diffie-Hellman
- c. ECC
- d. DES

Clear my choice

Câu hỏi 33

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- a. Output feedback mode – OFB
- b. Electronic codebook mode - ECB
- c. Cipher feedback mode - CFB
- d. Cipher block chaining mode - CBC

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 34

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ SQL Injection?

- a. Firewall
- b. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
- c. IDS
- d. Lưu lượng truy cập web được mã hóa

Clear my choice

Câu hỏi 35

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

- a. Hardening
- b. Nonrepudiation
- c. Hashing
- d. Cleaning
- e. Auditing

Clear my choice

Câu hỏi 36

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Ưu điểm của hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu là gì?

- a. Kẻ tấn công không thể giả mạo được hành vi khác dấu hiệu tấn công
- b. Phát hiện chính xác các tấn công
- c. Phát hiện nhanh các tấn công Zero-day
- d. Phát hiện được các tấn công mới

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 37

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given below figure, which mode?



- a. cipher block chaining mode - CBC
- b. output feedback mode – OFB
- c. electronic codebook mode - ECB
- d. cipher feedback mode - CFB

Clear my choice

Câu hỏi 38

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- a. False positive
- b. True positive
- c. False negative
- d. True negative

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 39

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

- a. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ
- b. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết
- c. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào
- d. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết

Clear my choice

Câu hỏi 40

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Cách tốt nhất để nhận ra hành vi bất thường và đánh ngờ trên hệ thống của bạn là gì?

- a. Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào
- b. Nhận biết các cuộc tấn công mới
- c. Nghiên cứu dấu hiệu hoạt động của các loại tấn công chính
- d. Cấu hình IDS để phát hiện và báo cáo tất cả các lưu lượng bất thường

Clear my choice

Câu hỏi 41

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?

- a. Adware
- b. Trojan
- c. Rootkit
- d. Worm

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 42

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

- a. Least Privilege
- b. Separation of Duties
- c. Discretionary Access Control
- d. Mandatory Access Control

Clear my choice

Câu hỏi 43

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are operations in Key generation of DES? (choose 2)

- a. Compression P-box
- b. S-box
- c. Shift left
- d. Mixcolumn

Câu hỏi 44

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tấn công nào có thể bỏ qua hệ thống xác thực để truy cập vào máy tính?

- a. Brute Force
- b. Front door
- c. DoS
- d. Backdoor

Clear my choice

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 45

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What is the **confusion** property of Product ciphers

- a. hide the relationship between the ciphertext & the key
- b. hide the relationship between the ciphertext & the plaintext
- c. hide the relationship between the round keys
- d. hide the relationship between the key & the plaintext

Clear my choice

Câu hỏi 46

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which of the following does a database security solution **not** monitor?

Select one:

- a. Database changes
- b. Database complexity
- c. Sensitive data access
- d. Security events

Clear my choice

Câu hỏi 47

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

What type of firewall analyzes the status of traffic

Select one:

- a. Packet
- b. Stateful inspection
- c. Circuit level
- d. Network-based IDS

Clear my choice

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)

Câu hỏi 48

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

DES - Data Encryption Standard algorithm has block size....., key size.....

- a. Block 56bits, key 64bits
- b. Block 64bits, key 58bits
- c. Block 64bits, key 64bits
- d. Block 64bits, key 56bits

Clear my choice

Câu hỏi 49

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?

- a. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu
- b. Để tạo một máy chủ ma trên mạng
- c. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng
- d. Để có được kết nối truy cập từ xa

Clear my choice

Câu hỏi 50

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which is the operation in DES function?

- a. Compression P-box
- b. Mixcolumn
- c. Straight P-box
- d. Shiftleft

Clear my choice

◄ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature

Chuyển tới...

Review - Chapter 1,3,4,5,6: Security concepts; Software & OS Security; Authentication & Access Control ►

Downloaded by Kha Vo (khavonee125@gmail.com)