Tập dữ liệu nhóm tự chuẩn bị gồm **4 cặp ảnh (8 ảnh gốc)**, sau khi xử lý thành 3 độ phân giải sẽ tạo ra tổng cộng **24 file ảnh đầu vào** để phục vụ chạy benchmark:

PDF + 1

1. Số lượng ảnh gốc cần chụp (Tối thiểu 4 cặp = 8 ảnh)

- **3 cặp ảnh chuẩn (Standard pairs):** Chụp tại 3 địa điểm khác nhau (1 điểm trong nhà, 1 điểm ngoài trời, 1 điểm tự chọn). Mỗi địa điểm chụp 1 cặp (gồm 2 ảnh có độ phủ chồng lấp 30% - 50%) $\rightarrow$ **6 ảnh**.
  PDF + 2
- **1 cặp ảnh thử thách (Challenging pair):** Chụp 1 cặp gồm 2 ảnh tại khung cảnh khó (bề mặt ít texture, hoa văn lặp lại, có người/xe di chuyển, hoặc cảnh chụp ban đêm) $\rightarrow$ **2 ảnh**.
  PDF + 1

2. Số lượng file ảnh trong thư mục Dataset (Sau khi tiền xử lý = 24 ảnh)

Tất cả 4 cặp ảnh trên đều phải crop theo tỉ lệ 16:9 và resize về 3 độ phân giải khác nhau:

PDF

- **Small (1280 $\times$ 720):** 4 cặp $\times$ 2 ảnh = **8 ảnh**.
  PDF
- **Medium (1920 $\times$ 1080):** 4 cặp $\times$ 2 ảnh = **8 ảnh**.
  PDF
- **Large (3840 $\times$ 2160):** 4 cặp $\times$ 2 ảnh = **8 ảnh**.
  PDF

$\rightarrow$ **Tổng cộng:** 4 cặp $\times$ 3 kích thước $\times$ 2 ảnh/cặp = **24 ảnh** trong thư mục dataset.

PDF

3. Cặp ảnh kiểm thử bổ sung (Synthetic pair)

- Ngoài 24 ảnh do nhóm tự chuẩn bị, pipeline còn cần **1 cặp ảnh synthetic** (thường được cung cấp sẵn trong starter code hoặc đề bài). Cặp ảnh này có sẵn ma trận chuyển đổi chuẩn (ground truth) dùng để đo sai số homography error nhằm chứng minh tính đúng đắn của thuật toán V0.
  PDF + 1