



СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Сетевая миниатюрная купольная видеокамера 2Мп с ИК-подсветкой DH- IPC-HDBW2230EP-S- 0280B





Назначение

IP камера предназначена для применения в системах IP наблюдения высокой чёткости. Выполнена в пыле- влагозащищённом корпусе, пригодна для применения вне помещений и оснащена инфракрасной подсветкой для наблюдения в условиях низкой освещённости.

Особенности

- Выход 2Мп (1920 × 1080) @ 25/30 к / с
- Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт.
- Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м
- ROI, SMART H.264 / H.265, гибкое кодирование, применимо в различных сценариях
- Режим поворота, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, технология цифровых водяных знаков.
- Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты
- SD-карта до 256 Гб
- Поддержка питания DC 12 В / POE
- Класс защиты IP67, IK10





Технические характеристики

- Видеокамера
- Матрица 1 / 2.7 "2Мп прогрессивный CMOS
- Разрешение 1920 (Г) × 1080 (В)
- ПЗУ 128 Мб
- RAM 128 Мб
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто / вручную 1/3 с - 1/100000 с
- Чувствительность 0,005 лк @ F1.6
- Дальность ИК-подсветки 30 м
- Управление ИК-подсветкой Авто / вручную
- Модуль ИК-подсветки 3 (ИК-светодиоды)
- Настройка по осям По горизонтали: 0 ° –355 ° По вертикали: 0 ° –65 ° Вращение: 0 ° –355 °
- Объектив
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием от
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 2,8 мм 3,6 мм
- Макс. апертура F1.6
- Угол обзора 2,8 мм: По горизонтали: 110,0 ° По вертикали: 59,0 ° По диагонали: 132,0 ° 3,6 мм: По горизонтали: 91,0 ° По вертикали: 48,0 ° По диагонали: 109,0 °
- Управление фокусировкой Фиксированное
- Мин. до расстояния объекта 2,8 мм: 0,6 м 3,6 мм: 1,1 м
- Дистанции DORI Объектив Детекция Наблюдение Распознавание. Идентиф.
- 2,8 мм 37,3 м 14,9 м 7,5 м 3,7 м
- 3,6 мм 53,3 м 21,3 м 10,7 м 5,3 м
- Видеоаналитика
- Общие функции IVS Контроль области; пересечение линии





- Видео
- Сжатие H.265; H.264; H.264B; MJPEG
- Смарт-кодек H.264: да H.265: да
- Частота кадров Основной поток: 1920×1080 (1 к / с-25/30 к / с)
Дополнительный поток: 704×576 (1 к / с-25 к / с) 704×480 (1 к / с- 30к / с)
- Возможности потокового 2 потока
- Разрешение 1080p (1920×1080); 1,3 мегапикселя (1280×960); 720p (1280×720); D1 ($704 \times 576/704 \times 480$); VGA (640×480); CIF ($352 \times 288/352 \times 240$)
- Тип битрейта CBR / VBR
- Битрейт H.264: 32 кБит / с - 6144 кБит / с H.265: 12 кБит / с - 6144 кБит / с
- День / ночь Переключение ICR
- Компенсация задней подсветки Да
- Широкий динамический диапазон DWDR
- Баланс белого Авто / натуральный / уличный фонарь / улица / ручную / по регионам
- Усиление сигнала Авто / ручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- Интеллектуальная ИК-подсветка Да
- Поворот изображения $0^\circ / 90^\circ / 180^\circ / 270^\circ$ (поддержка $90^\circ / 270^\circ$ при разрешении 1080p)
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны 4 зоны
- Сеть
- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- Сетевые протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Многоадресная рассылка; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP





- Совместимость ONVIF (профиль S / профиль G); CGI; Веба; Genetec
- Максимальное число подключений 20
- Локальное хранение Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS
- Веб-интерфейс IE Google Firefox
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
- Мобильные платформы IOS; Android
- Сертификаты
- Сертификаты CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 Нет .60950-1-07
- Электропитание
- Питание DC 12 В / POE
- Потребляемая мощность <5 Вт
- Условия эксплуатации
- Рабочие условия -40 ° C - + 60 ° C / менее 95%
- Температура хранения -40 ° C - + 60 ° C
- Класс защиты IP67, IK10
- Конструкция
- Корпус Металлический
- Размеры 81 мм × Φ109,9 мм
- Вес нетто 0,350 кг
- Вес брутто 0,481 кг





Комплект поставки

1. IP видеокамера - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 пакет
3. Влагозащищённый разъём - 1 шт.
4. Форма для точного монтажа - 1 шт.
5. Технический паспорт изделия - 1 шт.
6. Индивидуальная упаковка - 1 шт

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – _____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

