

C 语言练习册

C 语言程序设计第 1~3 章练习题

一、选择题

- 1、一个 C 语言程序总是从_____。
A、主过程开始执行 B、主函数开始执行
C、子程序开始执行 D、主程序开始执行
- 2、若 num、a、b 和 c 都是 int 型变量，则执行表达式 num=(a=4, b=16, c=32) 后 num 的值为__。
A、4 B、16
C、32 D、52
- 3、下面四个选项中，均是 C 语言关键字的选项是_____。
A、auto enum include
B、switch typedef continue
C、signed union scanf
D、if struct type
- 4、下面四个选项中，均是合法整型常量的选项是_____。
A、160 -0xffff 011 B、-0xcdf 01a 0xe
C、-01 986,012 0668 D、-0x48a 2e5 0x
- 5、下面四个选项中，均是合法浮点数的选项是_____。
A、+1e+1 5e-9.4 03e2
B、-.60 12e-4 -8e5
C、123e 1.2e-.4 +2e-1
D、-e3 .8e-4 5.e-0
- 6、下面四个选项中，均是合法转义字符的选项是_____。
A、'\' ' \' \' \' \n' B、'\' ' \' \017' ' \'
C、'\' \018' ' \' \f' ' xab' D、'\' \0' ' \101' ' xlf'
- 7、下面正确的字符常量是_____。
A、'\X17' B、'\80' C、'\' ' D、"n"
- 8、下面四个选项中，均是正确的八进制数和十六进制数的选项是_____。
A、-10 0x8f -011
B、0abc -017 0xc
C、010 -0x11 0xf1
D、0a12 -0x123 -0xa
- 9、下面四个选项中，均是正确的数值常量或字符常量的选项是_____。
A、0.0 0f 8.9e '&'
B、"a" 3.9E-2.5 1e1 '\'
C、'3' 011 0xFF00 0a
D、+001 0xabcd 2e2 50.
- 10、若有代数式 $\frac{2 \ln x \cos x}{3x}$ ，则正确的 C 语言表达式是_____。
A、2*ln(x)*cos(x)/3*x
B、2*ln(x)*cos(x)/(3*x)
C、2*log(x)*cos(x)/3*x
D、2*log(x)*cos(x)/(3*x)
- 11、若有说明语句：char ch1='\065'; char ch2="2"; char ch3='2'; 则：ch1 中_____, ch2 中_____, ch3 中_____。
A、包含 1 个字符 B、包含 2 个字符
C、包含 3 个字符 D、字符个数不确定，说明不正确
- 12、若有运算符：>、*、?:、%、sizeof，则将它们按运算的优先级排列的正确次序为（由低至高）_____。
A、*=>?:>*>*>*>sizeof B、?:>*>*>*>sizeof
C、*=>*>?:>*>*>sizeof D、*=>?:>*>*>sizeof
- 13、若有以下类型说明语句：char a; int b; float c; double d; 则表达式 a*b+d-c 的结果类型为_____。
A、float B、char C、int D、double
- 14、若有变量说明：int a=0, b=0, c=0; , 以下符合 C 语言语法的赋值表达式是_____。
A、a=9+b+c=a+9 B、a=9+b; c=a+9;
C、a=(9+b, b++) D、a=9+b++=a+7
- 15、已知字母 A 的 ASCII 码为 (65)₁₀，变量 ch1 为字符型，则执行语句 ch1='A'+ '6'-'3'; 后，ch1 中的值为_____。
A、D B、68 C、一个不确定的值 D、C
- 16、以下运算符中优先级最高的运算符是_____。
A、&& B、++ C、?: D、!=

- 17、若有定义：int k=7; float a=2.5, b=4.7; 则表达式 $a+k*3*(int)(a+b)/4$ 的值是_____
- A、2.500000 B、2.750000
C、3.500000 D、0.000000
- 18、sizeof(float) 是_____
- A、双精度型表达式 B、一个整型表达式
C、一个函数调用 D、一个不合法的表达式
- 19、设变量 y 为 float 类型，x 为 int 类型，则以下能实现将 y 中的数值保留小数点后两位，第三位进行四舍五入运算的表达式是_____
- A、 $y=(y*100+0.5)/100.0$
B、 $x=y*100+0.5, y=x/100.0$
C、 $y=y*100+0.5/100.0$
D、 $y=(y/100+0.5)*100.0$
- 20、设 int 类型的数据长度为 2 个字节，则 unsigned int 类型数据的取值范围是_____
- A、0~255 B、0~65535
C、-32768~+32767 D、-256~+255
- 21、若有以下定义，则能得到值为 3 的表达式是_____ (int m=7, n=12)
- A、 $n%=(m\%5)$ B、 $n%=(m-m\%5)$
C、 $n\%=m-m\%5$ D、 $(n\%=m)-(m\%=5)$
- 22、若有说明：int a=1, b=2, c=3, d=4; 则表达式 $a<b?a:c<d?c:d$ 的值是_____
- A、4 B、3 C、2 D、1
- 23、若 x 为 int 类型，则逗号表达式 $(x=4*5, x*5), x+25$ 的结果是_____, x 的值是_____
- A、20 B、100 C、表达式不正确 D、45
- 24、putchar 函数可以向终端输出一个_____
- A、整型变量值 B、实型变量值
C、字符串 D、字符或字符型变量值
- 25、若有以下变量说明和数据的输入方式，则正确的输入语句为（' ' 代表空格）_____
- 变量说明：float x1, x2;
数据的输入方式：4.52<回车>
3.5<回车>
- A、scanf("%f,%f",&x1,&x2);
B、scanf("%f%f",&x1,&x2);
C、scanf("%3.2f %2.1f",&x1,&x2);
D、scanf("%3.2f%2.1f",&x1,&x2);
- 26、若运行以下程序时，从键盘输入 25, 13, 10<回车>，则输出结果为_____
- ```
main()
{
 int a1, a2, a3;
 scanf("%d%d%d",&a1,&a2,&a3);
 printf("a1+a2+a3=%d\n", a1+a2+a3);
}
```
- A、a1+a2+a3=48      B、a1+a2+a3=25  
C、a1+a2+a3=10      D、不确定值
- 27、已知 a、b、c 为 int 类型变量，若有输入语句：scanf("a=%db=%dc=%d",&a,&b,&c); 为使 a 值为 1, b 值为 3, c 值为 2, 从键盘输入数据的正确形式应当是\_\_\_\_\_
- A、132<回车>      B、a=1b=3c=2<回车>  
C、1<回车>3<回车>2<回车>    D、a=1<回车>b=3<回车>c=2<回车>
- 28、以下能正确定义整型变量 x、y 和 z 并为其赋初值 5 的语句是\_\_\_\_\_
- A、int x=y=z=5;      B、int x,y,z=5;  
C、int x=5,y=5,z=5;    D、x=5,y=5,z=5;
- 29、执行下面程序段后，x 的值是\_\_\_\_\_
- ```
int x;
printf("%d\n", (x=3*5, x+5));
```
- A、10 B、15 C、20 D、5
- 30、下面程序段的输出结果是_____
- ```
int a=023;
printf("%d\n", --a);
```
- A、23    B、17    C、18    D、24
- 31、已知 ch 是字符型变量，则不正确的赋值语句是\_\_\_\_\_
- A、ch=5+9;      B、ch='\0';  
C、ch='7'+9;      D、ch='a+b';
- 32、设 x, y 是 float 型变量，则不正确的赋值语句是\_\_\_\_\_
- A、++x;      B、y=int(5);  
C、x\*=y+1;    D、x=y=0;

- 33、设有说明：double b=0.5, c=1.5; int a=10;  
则下列 C 语言库函数的赋值语句不正确的是\_\_\_\_\_
- A、c=asin(c)+fabs(a);                      B、b=log10(b)+pow(b);  
C、c=sqrt(b-c);                              D、a=(int)(atan2((double)a, b)+exp(b-0.2));
- 34、以下程序段的输出结果是\_\_\_\_\_
- ```
int i=1, j=4, k=2;
float x=5.5, y=9.0, z;
z=(i+j)/k+sqrt((double)y)*1.2/k+x;
printf("%f\n", z);
```
- A、9.800000 B、9.300000
C、8.500000 D、8.000000
- 35、若 a 为 int 类型变量，则执行以下程序段后 a 的值为_____（不用做）
- ```
a=5;
a*=a/=a++;
```
- A、2      B、1      C、40      D、3
- 36、若 a 和 b 均为 int 型变量，则执行以下程序断后 x 的输出是\_\_\_\_\_
- ```
x=15; y=15;
printf("%d\n", x%=(y%=2));
```
- A、0 B、1 C、6 D、12
- 37、若 x 为 unsigned int 类型变量（假设为 2 个存储字节），则执行以下程序段后 x 的值是_____
- ```
x=65535;
printf("%d\n", x);
```
- A、65535      B、1      C、无定值      D、-1
- 38、以下语句的执行结果是\_\_\_\_\_
- ```
printf("%d\n", NULL);
```
- A、1 B、0 C、-1 无定值
- 39、若 x 为 int 类型变量，则执行以下程序段后的输出结果是_____
- ```
x=0xDEF;
printf("%4d,%4o,%4x\n", x, x, x);
```
- A、3567, 6757, def                      B、3567, 6757, xdef  
C、3567, 06757, 0xdef                      D、3567, 6757, 0def
- 40、若 a、b、c 均为 int 型变量，则执行以下程序段后的输出结果为\_\_\_\_\_
- ```
b=(a=10, a+5, c=10);
printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);
c=(a=10, b=5, a+b);
printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);
```
- A、a=10, b=15, c=10 B、a=10, b=10, c=10
a=10, b=5, c=10 a=10, b=5, c=10
C、a=10, b=10, c=10 D、a=10, b=10, c=10
a=10, b=5, c=15 a=10, b=5, c=5
- 41、若 a1、a2、a3、a4 均为 char 类型变量，则执行以下程序段后的输出结果为_____
- ```
a1='1'; a2='2'; a3='3'; a4='4';
printf("%lc\n", a1);
printf("%2c\n", a2);
printf("%3c\n", a3);
printf("%4c\n", a4);
```
- A、1      B、1      C、1      D、输出格式的描述符不正确
- 2                      2                      02  
3                      3                      003  
4                      4                      0004
- 42、执行语句 printf("The program's name is c:\\tools\\book.txt"); 后的输出是\_\_\_\_\_
- A、The program's name is c:tools book.txt  
B、The program's name is c:\tools book.txt  
C、The program's name is c:\\tools book.txt  
D、The program's name is c:\toollook.txt
- 43、设 a、b、c、d 均是 int 类型变量，为了使以下程序段的输出为：1234+123+12+1，正确的输入形式应当是\_\_\_\_\_
- ```
scanf("%4d+%3d+%2d+%1d", &a, &b, &c, &d);
printf("%4d+%3d+%2d+%1d", a, b, c, d);
```
- A、1234123121<回车> B、1234123412341234<回车>
C、1234+1234+1234+1234<回车> D、1234+123+12+1<回车>
- 44、设 c1、c2 均是 char 类型变量，则以下不正确的函数调用是_____
- A、scanf("c1=%c2=%c", &c1, &c2); B、getchar()

- C、putchar(c2); D、putchar(c1,c2)
- 45、逻辑运算符两侧运算对象的数据_____
- A、只能是0或1 B、只能是0或非0正数
- C、只能是整型或字符型数据 D、可以是任何类型的数据
- 46、判断char型变量c1是否为大写字母的正确表达式是_____
- A、'A'<=c1<='Z' B、(c1>='A')&(c1<='Z')
- C、(c1>='A')&&(c1<='Z') D、('A'<=c1) AND ('Z'>=c1)
- 47、执行以下程序段后的a值是_____, b的值是_____, c的值是_____
- ```
int a=5,b=6,c=1,x=2,y=3,z=4;
c=(a>c&x)&&(b>y&z);
```
- A、0    B、6    C、1    D、5
- 48、设i、j、和k是int型变量,且i=3,j=4,k=5,则以下值为0的表达式是\_\_\_\_\_
- A、'i'&&'j'                      B、i<=j
- C、i||j+k&&j-k                      D、!((i<j)&&!k||1)
- 49、设ch是char类型变量,其值是A,则以下表达式的值是\_\_\_\_\_
- ```
ch=(ch>='A'&&ch<='Z')?(ch+32):ch
```
- A、Z B、A C、a D、z
- 50、若希望当num的值为奇数时,表达式的值为“真”,num的值为偶数时,表达式的值为“假”。则以下不能满足要求的表达式是_____
- A、num%2==1 B、!(num%2==0)
- C、!(num%2) D、num%2

二、填空题

- 1、C源程序的基本单位是_____。
- 2、一个C语句中至少应包含一个_____。
- 3、在C语言中,输入操作可以由库函数_____完成,输出操作可以由库函数_____完成。
- 4、若x是int型变量,且x=6,则表达式x%2+(x+1)%2的值为_____。
- 5、若a、b、c均是int型变量,则执行表达式c=(a=5)-(b=2)+a后,c的值为_____。
- 6、若有定义: int y=7; float x=2.5,z=4.7; ,则表达式x+(int)(y/3*(int)(x+z)/2)%4的值为_____。
- 7、若采用十进制数的表示形式,则077为_____, 0111为_____, 0x29为_____, 0xab为_____。
- 8、设x为float型变量,y为double型变量,a为int型变量,b为long型变量,c为char型变量,则表达式x+y*a/x+b/y+c的结果类型为_____。
- 9、若有说明int x=10,y=20;请写出下面各printf语句对应的输出结果。
 - ①printf("%3d\n",x+y); _____
 - ②printf("%3o\n",x*y); _____
 - ③printf("%3o\n",x*y); _____
 - ④printf("%3x\n", (x*y, x-y, x+y)); _____
- 10、设有以下变量说明:


```
int a=5,b=10;
float x=3.5,y=10.8;
char c1='A',c2='B';
```

 请根据以下输出格式和结果,完成printf语句中的填空。
 - ①a=5,b=10,x+y=14.3
printf("_____",_____);
 - ②x-y=-7.3, a-b=-5
printf("_____",_____);
 - ③c1='A' or 65(ASCII) , c2='B' or 66(ASCII)
printf("_____",_____);
- 11、若有说明:


```
int a=123;
float b=456.78;
double c=-123.45678;
```

 请写出以下各printf语句的输出结果。
 - ①printf("%.3f%.3e%lf\n",b,b,c); _____
 - ②printf("%.8f%.8e%g\n",b,b,c); _____
 - ③printf("%u%-10.3f%-10.3e\n",a,b,c); _____
- 12、若a1和a2都是double型变量,且a1的初值为3.0,a2的初值为2.0,则表达式pow(a2,fabs(a1))的值为_____。
- 13、假设变量x和y均为整型,以下语句可以不借助任何变量把x、y中的值进行交换。请填空。


```
x+=____; y=x-____; x-=____;
```
- 14、已有定义int m; float n,k; char ch1,ch2; ,为使m=3, n=6.5, k=12.6, ch1='a', ch2='A',对应的scanf语句是_____,输入数据的方式是_____。

- 15、已有定义 `int a,b; float k;` , 为将-10 赋给 a, 将 12 赋给 b, 410.34 赋给 k; 则对应以下 `scanf` 语句的数据输入形式是_____。
`scanf ("%o%x%e", &a, &b, &k);`
- 16、在 C 语言中, &作为双目运算符时表示的是_____, 而作为单目运算符时表示的是_____。
- 17、设 x、y、z 均为 `int` 型变量, 且 `x=3, y=-4, z=5`, 请写出下面每个表达式对应的结果。
①、`(x&&y)==(x|z)` _____
②、`!(x>y)+(y!=z)|| (x+y)&&(y-z)` _____
③、`x++-y+(++z)` _____
- 18、设 x、y、z 均为 `int` 类型变量, 请用 C 语言的表达式描述以下命题。
①、x 或 y 中有一个小于 z

②、x、y 和 z 中只有两个为负数

③、y 是奇数

- 19、以下程序的输出结果为_____
- ```
main()
{
 int x,y,z=246;
 x=z/100%9;
 y=(-1)&&(-1);
 printf("%d,%d\n", x,y);
}
```

## 一、选择题

51、以下正确的 if 语句是\_\_\_\_\_

- A、if (n>0) printf("%f",n)  
printf("%f",-n);
- B、if (n>0)  
{ n=n+m; printf("%f",n); }  
else printf("%f",-n);
- C、if (n>0)  
{ n=n+m; printf("%f",n); };  
else printf("%f",-n);
- D、if (n>0)  
{ n=n+m; printf("%f",n) };  
else printf("%f",-n);

52、以下程序\_\_\_\_\_

```
main()
{ int x1=3, x2=0, x3=0;
 if(x1=x2+x3)
 printf("***");
 else
 printf("####"); }
```

- A、输出：\*\*\*      B、输出：####
- C、存在语法错误      D、无输出结果

53、为了避免在嵌套的条件语句 if-else 中产生二义性，C 语言规定：else 子句总是与\_\_\_\_\_

- A、缩排位置相同的 if 配对      B、其之前最近且不带 else 的 if 配对
- C、其之前最近的 if 配对      D、第一个 if 配对

54、若 w、x、y、z、k 均为 int 类型变量，则执行下面语句后的 k 的值是\_\_\_\_\_

```
w=1; x=2; y=3; z=4;
k=(w<x)?w:x;
k=(k<y)?k:y;
k=(k<z)?k:z;
```

- A、1      B、2      C、3      D、4

55、下面程序段所表示的数学函数关系是\_\_\_\_\_

```
x=-1;
if (a!=0)
 if (a>0) x=1;
 else x=0;
```

- A、 $x = \begin{cases} -1 & (a < 0) \\ 0 & (a = 0) \\ 1 & (a > 0) \end{cases}$       B、 $x = \begin{cases} 1 & (a < 0) \\ -1 & (a = 0) \\ 0 & (a > 0) \end{cases}$
- C、 $x = \begin{cases} 0 & (a < 0) \\ -1 & (a = 0) \\ 1 & (a > 0) \end{cases}$       D、 $x = \begin{cases} -1 & (a < 0) \\ 1 & (a = 0) \\ 0 & (a > 0) \end{cases}$

56、以下关于 switch 语句和 break 语句的描述中正确的是\_\_\_\_\_

- A、在 switch 语句中必须使用 break 语句
- B、break 语句只能用于 switch 语句体中
- C、break 语句只能用于循环语句中
- D、在 switch 语句中使用 break 语句或 continue 语句的作用相同

57、设有说明：int a=1,b=0; 则执行以下语句后的输出结果是\_\_\_\_\_

```
switch(a)
{ case 1:
 switch(b)
 { case 0: printf("** 0 **\n"); break;
 case 1: printf("** 1 **\n"); break;
 }
 case 2: printf("** 2 **\n"); break;
}
```

- A、\*\* 0 \*\*      B、\*\* 0 \*\*  
                  \*\* 2 \*\*
- C、\*\* 0 \*\*      D、switch 语句中存在语法错误  
\*\* 1 \*\*  
\*\* 2 \*\*

- 58、设有程序段\_\_\_\_\_
- ```
int x=10;
while (x=0)
    x=x-1;
```
- A、while 循环执行 10 次 B、循环是无限循环
C、循环体语句一次也不执行 D、循环体语句只执行一次
- 59、语句 while (!y) 中的表达式 !y 等价于_____
- A、y==0 B、y!=1 C、y!=0 D、y==1
- 60、以下关于 do-while 循环不正确的描述是_____
- A、do-while 的循环体至少执行一次
B、do-while 循环由 do 开始，用 while 结束，在 while (表达式) 后面不能写分号
C、在 do-while 循环体中，一定要有能使 while 后面表达式的值变为零（“假”）的操作
D、do-while 的循环体可以是复合语句
- 61、设 x、y 均是 int 类型变量，且 x 值为 100，则关于以下 for 循环的正确判断是_____
- ```
for (y=100; x!=y; ++x, y++)
 printf("***\n");
```
- A、循环体只执行一次    B、是无限循环  
C、循环体一次都不执行  
D、for 语句中存在语法错误
- 62、以下程序段中的 do-while 循环\_\_\_\_\_
- ```
m=-1;
do
{ m=m*m;
}while(!m);
```
- A、是死循环 B、执行二次 C、执行一次 D、有语法错误
- 63、以下关于 for 循环的正确描述是_____
- A、for 循环只能用于循环次数已经确定的情况
B、for 循环是先执行循环体语句，后判断表达式
C、在 for 循环中，不能用 break 语句跳出循环体
D、for 循环的循环体语句中，可以包含多条语句，但必须用花括号括起来
- 64、语句 for (表达式 1; ; 表达式 3) 等价于_____
- A、for (表达式 1; 0 ; 表达式 3)
B、for (表达式 1; 1 ; 表达式 3)
C、for (表达式 1; 表达式 1; 表达式 3)
D、for (表达式 1; 表达式 3; 表达式 3)
- 65、若 k 为整型变量，则以下 for 循环的执行次数是_____
- ```
for (k=2; k==0;)
 printf("%d", k--);
```
- A、无限次    B、0 次    C、1 次    D、2 次
- 66、以下程序段的执行结果是\_\_\_\_\_
- ```
int x=-3;
do
{ printf("%d\n", x++);
}while(!x);
```
- A、-3 D、-3
B、-2 -2
C、陷入死循环 -1
- 67、执行以下程序段后，y 的值是_____，x 的值是_____
- ```
int x=1, y=10;
do
{ y-=x;
 x++;
}while(y--<0);
```
- A、9    B、8    C、-2    D、2    E、4    F、3
- 68、执行以下程序段后 a 的值是\_\_\_\_\_，b 的值是\_\_\_\_\_
- ```
int a, b;
for (b=1, a=1; b<=50; b++)
{ if (a>=10) break;
  if (a%2==1)
  { a+=5;
    continue;
  }
  a-=3; }
```
- A、10 B、6 C、7 D、8 E、4
- 69、以下程序段的执行结果是_____


```

        { m++; t=t/5; }
    }
    A、t%5 B、t=t%5==0 C、t%5==0 D、t%5!=0
75、若有以下程序段：
    for (m=1; m<=100; m++)
    { scanf("%d", &y);
      if (y<0)
        continue;
      printf("%3d", m); }

```

正确的描述是_____

- A、当 y<0 时整个循环结束
- B、y>=0 时什么也不输出
- C、printf 函数永远也不执行
- D、最多允许输出 100 个非负整数

76、以下程序段等价于_____

```

for (k=100; k<=200; k++)
{ if (k%3==0)
  continue;
  printf("%4d", k);
}
A、for (k=100; (k%3)&& k<=200; k++)
  printf("%4d", k);
B、for (k=100; (k%3)||k<=200; k++)
  printf("%4d", k);
C、for (k=100; k<=200; k++)
  if (k%3!=0) printf("%4d", k);
D、for (k=100; k<=200; k++)
{ if (k%3)
  printf("%4d", k);
  else
  continue;
  break;
}

```

二、填空题

20、以下程序的功能是：输入三个整数 n1、n2、n3，按从大到小的顺序进行输出。请填空。

```

main( )
{ int n1, n2, n3, temp;
  scanf("%d%d%d", &n1, &n2, &n3);
  if (_____)
  { temp=n2; n2=n3; n3=temp; }
  if (_____)
  { temp=n1; n1=n2; n2=temp; }
  printf("%d, %d, %d\n", n1, n2, n3);
}

```

21、以下程序的功能是：输入一个小写字母，按字母排列顺序后移 5 个位置后输出（如把'a'变为'f'，'w'变成'b'）。请填空。

```

#include "stdio.h"
main( )
{ char c1;
  c1=getchar( );
  if (c1>='a' && c1<='u')
    _____;
  else if (c1>='v' && c1<='z')
    _____;
  putchar(c1);
}

```

22、输入一个字符，如果它是一个大写字母，则把它变成小写字母；如果它是一个小写字母，则把它变成大写字母；其它字符不变。请填空。

```

main( )
{ char ch1;
  scanf("%c", &ch1);
  if (_____)

```

```

        chl=chl+32;
    else if (chl>='a' && chl<='z')
        _____;
    printf("%c", chl);
}

```

23、阅读下面的程序并回答问题。

```

main( )
{ int m, n, x, y;
  scanf("%d, %d", &x, &y);
  m=1;
  n=1;
  if (x>0)
      m=m+1;
  if (x>y)
      n=m+n;
  else if (x==y)
      n=5;
  else
      n=2*m;
  printf("m=%d, n=%d", m, n); }

```

问题：为了使输出 n=4，x 的输入值应当为_____，y 的输入值应当为_____。

24、以下程序的功能是：根据输入的三条边的值判断是否能组成三角形，若能组成则输出三角形的面积和三角形的类型。请填空。

```

#include "math.h"
main( )
{ float a1, a2, a3;
  float s, area;
  scanf("%f%f%f", &a1, &a2, &a3);
  if (_____ )
  { s=(a1+a2+a3)/2;
    area=sqrt(s*(s-a1)*(s-a2)*(s-a3));
    printf("%f", area);
    if (_____ )
        printf("等边三角形");
    else if (_____ )
        printf("等腰三角形");
    else if ((a1*a1+a2*a2==a3*a3)
        || (a1*a1+a3*a3==a2*a2)
        || (a2*a2+a3*a3==a1*a1))
        printf("直角三角形");
    else
        printf("一般三角形");
  }
  else
      printf("不能组成三角形");
}

```

25、以下程序的功能是判断输入的年份是否是闰年。请填空。

```

main( )
{ int year, yes;
  scanf("%d", &year);
  if (year%400==0)
      year=1;
  else if (_____ )
      yes=1;
  else
      _____;
  if (yes)
      printf("%d is", year);
  else
      printf("%d is not", year);
  printf(" a leap year.\n");
}

```

26、以下程序段根据输入的截止日期（年：yend，月：mend，日：dend）和出生日期（byear, bmonth, bday），计算出实际年龄。请填空。

.....

```

int yend, mend, bend, byear, bmonth, bday, age;
age=yend-byear;
if (mend_____bmonth)
    age--;
else if (mend_____bmonth &&end_____bday)
    age--;
.....

```

27、如果运行以下程序段时输入字符“t”，则程序段的运行结果是_____

```

main( )
{ char c1;
  scanf("%c", &c1);
  c1=(c1>='A' && c1<='Z') ? (c1+32) : c1;
  c1=(c1>='a' && c1<='z') ? (c1-32) : c1;
  printf("%c", c1);
}

```

28、以下程序的功能是找出 x、y、z 三个数中的最小值。请填空。

```

main( )
{ int x=4, y=5, z=8;
  int u, v;
  u=x<y ? _____;
  v=u<z ? _____;
  printf("%d", v);
}

```

29、若运行以下程序时，输入下面指定数据，则运行结果为_____

```

#include <stdio.h>
main( )
{ int ch;
  while ((ch=getchar( ))!='\n')
  { switch(ch-'1')
    { case 0:
      case 1: putchar(ch+3);
      case 2: putchar(ch+3); break;
      case 3: putchar(ch+3);
      default: putchar(ch+1); break;
    }
  }
  printf("\n");
}

```

输入数据（从第一列开始）：

1234<回车>

30、将以下嵌套的 if 语句改写成对应的 switch 语句，使其完成相同的功能。请填空。（假设 mark 的取值在 1 至 100 之间。）

```

if 语句：
    if (mark<60) k=1;
    else if (mark<70) k=2;
    else if (mark<80) k=3;
    else if (mark<90) k=4;
    else if (mark<=100) k=5;

```

```

switch 语句：
    switch(_____)
    { _____ k=1; break;
      case 6 : k=2; break;
      case 7 : k=3; break;
      case 8 : k=4; break;
      _____ k=5;
    }

```

31、将以下含有 switch 语句的程序段改写成对应的含有非嵌套 if 语句的程序段，请填空。

含有 switch 语句的程序段：

```

int s, t, m;
t=(int)(s/10);
switch( t )
{case 10: m=5; break;

```

```

    case 9: m=4; break;
    case 8: m=3; break;
    case 7: m=2; break;
    case 6: m=1; break;
    default: m=0;
}

```

含有非嵌套 if 语句的程序段:

```

int s, m;
if (_____) m=5;
if ((s<100) && (s>=90)) m=4;
if ((s<90) && (s>=80)) m=3;
if ((s<80) && (s>=70)) m=2;
if ((s<70) && (s>=60)) m=1;
if (_____) _____;

```

32、用 switch 语句实现以下数学关系，请填空。

$$y = \begin{cases} -1 & (x < 0) \\ 0 & (x = 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$$

```

switch(x<0)
{ case 1: y=-1; _____
  case 0: switch(x==0)
    { case 1: y=0; _____
      _____ y=1;
    }
}

```

33、将以下含有 switch 语句的程序段改写成对应的含有嵌套 if 语句的程序段，请填空。

含有 switch 语句的程序段:

```

int s, t, m;
t=(int)(s/10);
switch( t )
{case 10: m=5; break;
 case 9: m=4; break;
 case 8: m=3; break;
 case 7: m=2; break;
 case 6: m=1; break;
 default: m=0;
}

```

含有嵌套 if 语句的程序段:

```

int s, m;
if (_____) m=0;
else if (s<70) m=1;
    else if (s<80) m=2;
        else if (s<90) m=3;
            else if (s<100) m=4;
                _____;

```

34、设 x 和 y 均为 int 类型变量，则以下 for 循环中的 scanf 语句最多可执行的次数是_____

```

for (x=0, y=0; y!=123 && x<3; x++)
    scanf("%d", &y);

```

35、设 a、b、c 均是 int 类型变量，则执行以下 for 循环后，c 的值为_____

```

for (a=1, b=5; a<=b; a++)
    c=a+b;

```

36、以下程序的运行结果为_____

```

main( )
{ int j=5;
  while (j<=15)
    if (++j % 2!=1)

```

```

        continue;
    else printf("%d ", j);
    printf("\n");
}

```

37、设 ch1 为 char 类型变量，若从键盘上由第一列输入以下数据： right?<回车>
则以下三个程序段的输出结果分别是_____，_____，_____。

①、c=getchar();
while (c!='?')
{ putchar(c); c=getchar(); }

②、while ((c=getchar())!='?')
putchar(++c);

③、while (putchar(getchar())!='?') ;

38、下面程序段的功能是统计从键盘输入的字符中的数字字符个数，用换行符'\n'结束循环，请填写。

```

int n=0, c;
c=getchar( );
while (_____)
{ if (_____)
    n++;
  c=getchar( );
}

```

39、以下 do-while 语句中循环体的执行次数是_____

```

a=10; b=0;
do
{ b+=2; a-=2+b;
}while(a>=0);

```

40、以下程序段的运行结果是_____

```

x=2;
do
{ printf("*"); x--;
}while(!x==0);

```

41、下面程序段是找出整数的所有因子，请填写。

```

scanf("%d", &x);
for ( ; _____ ; )
{ if (x%i == 0) printf("%3d", i );
  i++;
}

```

42、设鸡兔共有 30 只，脚共有 90 个，下面程序段是计算鸡兔各有多少只，请填写。

```

for (x=1; x<=29; x++)
{ y=30-x;
  if (_____)
    printf("%d, %d\n", x, y); }

```

43、若用以下形式表示 for 循环语句：

```

for (表达式 1; 表达式 2; 表达式 3)
    循环体语句

```

则执行语句 for (i=0; i<3; i++) printf("*"); 时，表达式 1 执行_____次，表达式 3 执行_____次。

44、下面程序的功能是计算 1-3+5-7+……-99+101 的值，请填写。

```

main( )
{ int i, t=1, s=0;
  for (i=1; i<=101; i+=2)
  { _____; s=s+t; _____; }
  printf("%d\n", s);
}

```

45、以下程序的功能是求出下面算式中的 X、Y、Z 的值，请填写。

算式：XYZ

$$\begin{array}{r} +YZZ \\ 532 \end{array}$$

```

main( )
{ int x, y, z, k, result=532;
  for (x=1; x<10; x++)
    for (y=1; y<10; y++)
      for (z=____; _____; z++)
      { k=(_____)+(100*y+10*z+z);
        if (k==result)
          printf("X=%d, Y=%d, Z=%d\n", x, y, z);
      }
}

```

- 46、下面程序的功能是求 1000 以内的所有完全数，请填空。（说明：一个数如果恰好等于它的因子之和（除自身外），则称该数为完全数，例如：6=1+2+3，6 为完全数。）

```
main( )
{ int a, i, m;
  for (z=1; a<=1000; a++)
  { for (_____; i<=a/2; i++)
    if (!(a%i)) _____;
    if (m==a) printf("%4d", a);
  }
}
```

- 47、下面程序的运行结果是_____

```
#include "stdio.h"
main( )
{ int i, j;
  for (i=4; i>=1; i--)
  { for (j=1; j<=i; j++)
    printf("#");
    for (j=1; j<4-i; j++)
    putchar('*');
    putchar('\n');
  }
}
```

- 48、下面程序的功能是计算 100 至 1000 之间有多少个数其各位数字之和是 5，请填空。

```
main( )
{ int i, s, k, count=0;
  for (i=100; i<=1000; i++)
  { s=0; k=i;
    while (_____)
    { s=s+k%10;
      k=_____; }
    if (s!=5)
      _____;
    count++;
  }
  printf("%d", count);
}
```

- 49、下面程序的功能是打印 100 以内个位数为 6 且能被 3 整除的所有数，请填空。

```
main( )
{ int i, j;
  for (i=0; _____; i++)
  { j=i*10+6;
    if (_____) continue;
    printf("%d", j);
  }
}
```

一、选择题

- 77、以下对一维数组 a 的正确说明是_____
- A、char a(10); B、int a[];
- C、int k=5, a[k]; D、char a[]={'a', 'b', 'c'};
- 78、若有说明语句: int a[2][4]; , 则对 a 数组元素的正确引用是_____
- A、a[0][3] B、a[0][4] C、a[2][2] D、a[2][2+1]
- 79、以下能对二维数组 y 进行初始化的语句是_____
- A、static int y[2][]={{1,0,1}, {5,2,3}};
- B、static int y[][3]={{1,2,3}, {4,5,6}};
- C、static int y[2][4]={{1,2,3}, {4,5}, {6}};
- D、static int y[][3]={{1,0,1,0}, { }, {1,1}};
- 80、若有说明语句: int y[][4]={0,0}; 则下面叙述不正确的是_____
- A、数组 y 的每个元素都可得初值 0
- B、二维数组 y 的行数为 1
- C、该说明等价于 int y[][4]={0};
- D、只有元素 y[0][0]和 y[0][1]可得到初值 0, 其余元素均得不到初值 0
- 81、以下各组选项中, 均能正确定义二维实型数组 s 的选项是_____
- A、float s[3][4]; B、float s(3,4);
- float s[][4]; float s[][]={{0}; {0}};
- float s[3][]={{1}, {0}}; float s[3][4];
- C、float s[3][4]; D、float s[3][4];
- static float s[][4]={{0}, {0}}; float s[3][];
- auto float s[][4]={{0}, {0}, {0}}; float s[][4];
- 82、若有说明语句: int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8}; , 则 a 数组的行数为_____
- A、3 B、2 C、无确定值 D、1
- 83、若二维数组 y 有 m 列, 则在 y[i][j]前的元素个数为_____
- A、j*m+i B、i*m+j
- C、i*m+j-1 D、i*m+j+1
- 84、下面程序中有错误的行是_____
- ```

1、 main()
2、 {
3、 int x[3]={1};
4、 int k;
5、 scanf("%d", &x);
6、 for (k=1; k<3; k++)
7、 x[0]=x[0]+x[i];
8、 printf("x[0]=%d\n", x[0]);
9、 }
```
- A、3    B、6    C、7    D、5
- 85、若有以下语句, 则正确的描述是\_\_\_\_\_
- ```

char x[ ]="12345";
char y[ ]={'1', '2', '3', '4', '5'};
```
- A、x 数组与 y 数组的长度相同
- B、x 数组长度大于 y 数组长度
- C、x 数组长度小于 y 数组长度
- D、x 数组等价于 y 数组
- 86、以下不正确的数组定义语句是_____
- A、double x[5]={2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0};
- B、int y[5]={0, 1, 3, 5, 7, 9};
- C、char ch1[]={'1', '2', '3', '4', '5'};
- D、char ch2[]={'\x10', '\xa', '\x8'};
- 87、以下正确的数组定义语句是_____
- A、char a[5]={'1', '2', '3', '4', '5', '\0'};
- B、int b[2][]={{1}, {2}};
- C、float c[][3]={1, 2, 3, 4, 5};
- D、char d[5]="CHINA";
- 88、判断字符串 str1 是否大于字符串 str2, 应当使用_____
- A、if (str1>str2) B、if (strcmp(str1, str2))
- C、if (strcmp(str2, str1)>0)
- D、if (strcmp(str1, str2)>0)
- 89、下面程序段的运行结果是_____
- ```

char x[5]={'a', 'b', '\0', 'c', '\0'};
printf("%s", x);
```

- A、'a''b'    B、ab    C、ab□c    D、abc
- 90、有两个字符数组 a, b, 则以下能正确为 a, b 进行赋值的语句是\_\_\_\_\_
- A、gets(a, b);    B、scanf("%s%s", &a, &b);  
C、getchar(a); getchar(b);    D、gets(a); gets(b);
- 91、有字符数组 s1[80]和 s2[80], 则以下能正确对 s1, s2 进行输出的语句是\_\_\_\_\_
- A、puts(s1, s2)    B、printf("%s, %s", s1, s2);  
C、putchar(s1, s2);    D、puts(s1), puts(s2);
- 92、以下程序段的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```
char a[7]="abcdef";
char b[4]="ABC";
strcpy(a, b);
printf("%c", a[5]);
```
- A、□ B、\0 C、e D、f
- 93、以下描述正确的是_____
- A、两个字符串所包含的字符个数相同时, 才能比较字符串
B、字符个数多的字符串比字符个数少的字符串大
C、字符串"STOP□"与"STOP"相等
D、字符串"That"小于字符串"The"
- 94、以下对字符数组的描述中错误的是_____
- A、字符数组中可以存放字符串
B、字符数组中的字符串可以整体输入、输出
C、可以在赋值语句中通过赋值运算符"="对字符数组整体赋值
D、不可以用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较
- 95、若有语句: char s1[10], s2[10]="books", 则能将字符串 books 赋给数组 s1 的正确语句是_____
- A、s1={"books"}; B、strcpy(s1, s2);
C、s1=s2; D、strcpy(s2, s1);
- 96、以下 printf 语句的输出结果是_____
- ```
printf("%d\n", strlen("school"));
```
- A、7    B、6    C、存在语法错误    D、不定值
- 97、下面程序的功能是将字符串 s 中所有的字符 c 删除。请选择填空。\_\_\_\_\_
- ```
#include <stdio.h>
main( )
{ char s[80];
  int i, j;
  gets(s);
  for (i=j=0; s[i]!='\0'; i++)
    if (s[i]!='c') _____
    s[j++]='c';
  puts(s);
}
```
- A、s[j++] = s[i] B、s[++j] = s[i]
C、s[j] = s[i]; D、s[j] = s[i];
- 98、当运行以下程序时候, 从键盘输入:
- ```
ab<回车>
c<回车>
def<回车>
```
- 则下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```
#include <stdio.h>
#define N 6
main( )
{ char ch1[N];
  int k=0;
  for ( ; k<N; ch1[k]=getchar( ), k++ ) ;
  for (k=0; k<N; k++) putchar(ch1[k]);
}
```
- A、abcdef B、a C、b D、ab
b c
c d d
d
e
f

99、下面程序的运行结果是_____

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main( )
{ char x[80]="AB", y[80]="LMNP";
  int n=0;
  strcat(x, y);
  while (x[n++]!='\0')
    y[n]=x[n];
  puts(y);
}
```

A、LB B、ABLMNP
C、AB D、LBLMNP

二、填空题

50、在C语言中，二维数组元素在内存中的存放顺序是_____。

51、若有定义：double x[3][5]；，则x数组中行下标的下限为_____，列下标的上限为_____。

52、若二维数组a有m列，则计算任一元素a[i][j]在数组中相对位置的公式为_____。（设a[0][0]是数组的第一个元素）

53、若有定义：int a[3][4]={ {1, 2}, {0}, {4, 6, 8, 10}}；，则初始化后，a[1][2]得到的初值是_____，a[2][1]得到的初值是_____。

54、若有说明：char s[20]；，如果想从键盘上把字符串：This is a book. 输入到数组s中，应当调用的函数是_____，函数调用语句的形式是_____。

55、请写出下面各printf语句的结果。

①、printf("%s\n", strcat("school", "student"));

②、printf("%d\n", strlen("CHINA")+strlen("C"));

③、printf("%d\n", strcmp("The", "The"));

56、根据下面说明和要求，完成对应的填空。

①、若有：char str1[10], str2[]={"student"}； 能把str2中的字符串赋给str1的串函数调用语句是__

②、若有：char str1[20]="a good", str2[]={"student"}； 能把str2中的字符串接到str1中的字符串后面的串函数调用语句是_____

57、下面程序将二维数组a的行和列元素互换后存到另一个二维数组b中。请填空。

```
main( )
{ int a[2][3]={ {1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
  int b[3][2], i, j;
  printf("array a:\n");
  for (i=0; i<=1; i++)
  { for (j=0; _____; j++)
    { printf("%5d", a[i][j]);
      _____;
    }
    printf("\n");
  }
  printf("array b:\n");
  for (i=0; _____; i++)
  { for (j=0; j<=1; j++)
    { printf("%5d", b[i][j]);
      printf("\n");
    }
  }
}
```

58、下面程序可求出矩阵a的两条对角线上的元素之和。请填空。

```
main( )
{ static int a[3][3]={1, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17};
  int sum1=0, sum2=0, i, j;
  for (i=0; i<3; i++)
  { for (j=0; j<3; j++)
    { if (i==j)
      sum1+=a[i][j];
    }
  }
}
```

```

for (i=0; i<3; i++)
    for (_____; _____; j--)
        if (i+j==2)
            sum2+=a[i][j];
printf("sum1=%d, sum2=%d\n", sum1, sum2);
}

```

59、下面程序的功能是将二维数组 a 中每个元素向右移一列，最右一列换到最左一列，移后的数组存到另一个二维数组 b 中，并按矩阵形式输出 a 和 b。请填空。例如：

$$a = \begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad b = \begin{vmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

```

main( )
{ static int a[2][3]={4, 5, 6, 1, 2, 3};
  int b[2][3], i, j;
  printf("array a:\n");
  for (i=0; i<=1; i++)
      { for (j=0; j<3; j++)
          { printf("%5d", a[i][j]);
            _____;
          }
        printf("\n");
      }
  for (_____; _____; i++)
      b[i][0]=a[i][2];
  printf("array b:\n");
  for (i=0; i<2; i++)
      { for (j=0; j<3; j++)
          printf("%5d", b[i][j]);
        _____;
      }
}

```

60、下面程序的功能是检查一个二维数组是否对称（即对所有的 $a[i][j]=a[j][i]$ ）。请填空。

```

main( )
{ static int a[4][4]={1, 2, 3, 4, 2, 2, 5, 6, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 7, 4};
  int i, j, found=0;
  for (j=0; j<4; j++)
      for (_____; i<4; i++)
          if (a[i][j]!=a[j][i])
              { _____;
                break;
              }
  if (found)
      printf("No");
  else
      printf("Yes");
}

```

61、下面程序段将输出 computer，请填空。

```

char c[ ]="It's a computer";
for (i=0; _____; i++)
    { _____;
      printf("%c", c[j]);
    }

```

62、以下程序的功能是对从键盘输入的两个字符串进行比较，并输出两个字符串中第一个不相同字符的 ASCII 码之差。例如：输入的两个字符串分别为 these 和 there，则输出是 1。请填空。

```

#include <stdio.h>
main( )
{ char s1[100], s2[100];
  int x, y;
  printf("\nInput string1:\n");
  gets(s1);
  printf("\nInput string2:\n");
  gets(s2);
}

```

```

x=0;
while ((s1[x]=s2[x])&&(s1[x]!= _____))
    x++;
y=_____
printf("%d\n", y);
}

```

63、以下程序的输出结果是_____

```

main( )
{ int x[6], a=0, b, c=14;
  do
  { x[a]=c%2;
    a++;
    c=c/2;
  }while(c>=1);
  for (b=a-1; b>=0; b--)
    printf("%d", x[b]);
  printf("\n");
}

```

64、下面程序的功能是在一个字符数组中查找一个指定的字符，若数组中含有该字符则输出该字符在数组中第一次出现的位置（下标值）；否则输出-1。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
main( )
{ char c='a', t[50];
  int n, k, j;
  gets(t);
  n=_____
  for (k=0; k<n; k++)
    if (_____)
    { j=k; break; }
  else j=-1;
  printf("%d", j);
}

```

65、下面程序的功能是把以下给定的字符按其矩阵格式读入数组 str1 中，并输出行列号之和是 3 的数组元素。请填空。

```

main( )
{ char str1[4][3]={ 'A', 'b', 'C', 'd', 'E', 'f', 'G', 'h', 'I', 'j', 'K', 'l' };
  int x, y, z;
  for (x=0; x<4; x++)
    for (y=0; _____; y++)
    { z=x+y;
      if (_____)
        printf("%c\n", str[x][y]);
    }
}

```

66、下面程序的功能是输出两个字符串中较短串的长度。请填空。

```

#include <stdio.h>
main( )
{ char str1[20], str2[20];
  int i, k, num;
  gets(str1); gets(str2);
  i=strlen(str1); k=strlen(str2);
  num=_____? _____: _____;
  printf("%d\n", num);
}

```

67、下面程序的功能是在三个字符串中找出最小的串。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
main( )
{ char s[20], str[3][20];
  int i;
  for (i=0; i<3; i++)
    gets(str[i]);
  strcpy(s, _____);
}

```

```

        if (strcmp(str[2], s)<0)
            strcpy(s, str[2]);
        printf("%s\n", _____);
    }

```

68、当运行以下程序时，从键盘输入：

GOOD<回车>

TEACH<回车>

SET<回车>

ROOM<回车>

则程序的运行结果是_____

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
main( )
{ int i;
  char str[10], temp[10]="Computer";
  for (i=0; i<4; i++)
  { gets(str);
    if (strcmp(temp, str)<0)
      strcpy(temp, str);
  }
  puts(temp);
}

```

一、选择题

- 100、以下正确的函数说明是_____
- A、int fun(int a, b) B、float fun(int a; int b)
C、double fun() D、int fun(char a[][])
- 101、以下正确的函数形式是_____
- A、double fun1(int x, int y) B、fun1(int x, y)
 { z=x+y; return z; } { int z;
 return z; }
- C、fun1(x, y)
 { int x, y; double z;
 z=x+y;
 return z; }
- D、double fun1(int x, int y)
 { double z;
 z=x+y; return z; }
- 102、以下正确的说法是_____
- A、实参与与其对应的形参各占用独立的存储单元
B、实参与与其对应的形参共占用一个存储单元
C、只有当实参与与其对应的形参同名时才共用存储单元
D、形参是虚拟的，不占用存储单元
- 103、以下正确的描述是_____
- A、定义函数时，形参的类型说明可以放在函数体内
B、return 后面的值不能为表达式
C、如果函数值的类型与返回值类型不一致，以函数值类型为准
D、如果实参与形参的类型不一致，以实参类型为准
- 104、C 语言规定：简单变量做实参时，它和对应形参之间的数据传递方式是_____
- A、地址传递 B、单向值传递
C、由实参传给形参，再由形参传回实参 D、由用户指定传递方式
- 105、以下程序存在语法性错误，关于错误原因的正确说法是_____
- ```
main()
{ int A=5, b;
 void p_ch();

 b=p_ch(A);

}
```
- A、语句 void p\_ch( ); 有错，它是函数调用语句，不能使用 void 说明  
B、变量名不能使用大写字母  
C、函数说明和函数调用语句之间有矛盾  
D、函数名中不能使用下划线
- 106、C 语言允许函数值类型的缺省定义，此时该函数值隐含的类型是\_\_\_\_\_
- A、float    B、int    C、long    D、double
- 107、以下程序的功能是计算函数  $F(x, y, z) = (x+y)/(x-y) + (z+y)/(z-y)$  的值，请选择填空。
- ```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
float fun1(float , float);
main( )
{ float x, y, z, sum;
  scanf("%f%f%f", &x, &y, &z);
  sum=fun1(____①____)+fun1(____②____);
  printf("sum=%f\n", sum);
}

float fun1(float a, float b)
{ float num;
  num=a/b;
  return(num);
}
```
- ① A、x-y, x+y B、x+y, x-y
 C、z+y, z-y D、z-y, z+y
- ② A、x-y, x+y B、x+y, x-y
 C、z+y, z-y D、z-y, z+y
- 108、以下正确的描述是_____
- A、函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套

- B、函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套
 C、函数的定义和函数的调用均不可以嵌套
 D、函数的定义和函数的调用均可以嵌套
- 109、若使用一维数组名作函数实参，则以下正确的说法是_____
- A、必须在主调函数中说明此数组的大小
 B、实参数组类型与形参数组类型可以不匹配
 C、在被调函数中，不需要考虑形参数组的大小
 D、实参数组名与形参数组名必须一致
- 110、如果在一个函数中的复合语句中定义了一个变量，则以下正确的说法是_____
- A、该变量只在该复合语句中有效
 B、该变量在该函数中有效
 C、该变量在本程序范围内有效
 D、该变量为非法变量
- 111、以下不正确的说法为_____
- A、在不同函数中可以使用相同名字的变量
 B、形式参数是局部变量
 C、在函数内定义的变量只在本函数范围内有效
 D、在函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效
- 112、在一个源文件中定义的全局变量的作用域为_____
- A、本文件的全部范围
 B、本程序的全部范围
 C、本函数的全部范围
 D、从定义该变量的位置开始至本文件结束
- 113、以下程序的运行结果是_____
- ```
#include <stdio.h>
void ff1()
{ extern int x, y;
 int a=15, b=10;
 x=a-b;
 y=a+b;
}
int x, y;
main()
{ int a=7, b=5;
 x=a+b;
 y=a-b;
 ff1();
 printf("%d, %d\n", x, y);
}
```
- A、12, 2      B、不确定      C、5, 25      D、1, 12
- 114、凡是函数中未指定存储类别的局部变量，其隐含的存储类别为\_\_\_\_\_
- A、自动 (auto)                      B、静态 (static)  
 C、外部 (extern)                      D、寄存器 (register)
- 115、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```
main( )
{ int a=1, k;
  for (k=0; k<3; k++)
    printf("%4d", f1(a));
}
f1(int x)
{ static int z=3, y=0;
  y++;
  z++;
  return(x+y+z);
}
```
- A、6 8 10 B、6 6 6
 C、7 8 9 D、7 9 11
- 116、以下程序的运行结果是_____
- ```
main()
{ char str1[]="abcdef";
 ff(str1);
 printf("str[]=%s\n", str1);
}
ff(char str1[])
```

```

{ int x, y;
 for (x=y=0; str1[x]!='\0'; x++)
 if (str1[x]!='c')
 str[y++]=str1[x];
 str1[y]='\0';
}

```

- A、str[ ]=abdef                      B、str[ ]=abcdef  
C、str[ ]=a                          D、程序中存在语法错误

## 二、填空题

69、一个C程序是由若干个函数构成的，其中必须有一个\_\_\_\_\_

70、在C语言中，一个函数通常由两部分组成，它们是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_

71、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```

void f1(int x, int y, int z)
{ x=111; y=222; z=333;
}
main()
{ int x=100, y=200, z=300;
 f1(x, y, z);
 printf("%d, %d, %d\n", z, y, x);
}

```

72、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```

int fun(int x, int y)
{ int z;
 while (y)
 { z=x%y; x=y; y=z; }
 return(x);
}
main()
{ int i=16, j=6, k;
 k=fun(i, j);
 printf("%d\n", k);
}

```

73、以下函数用于统计一行中的单词个数，单词之间用空格分隔。请填空。

```

word_num(char str [])
{ int i, num=0, word=0;
 for (i=0; str[i]!='\0'; i++)
 if (str[i]==' ') word=0;
 else if (word==0)
 { word=1;
 _____; }
 return(num);
}

```

74、以下函数用于找出一个 2×4 矩阵中的最大元素值

```

max_value(int arr[][4])
{ int i, j, max;
 max=arr[0][0];
 for (i=0; _____; i++)
 for (j=0; _____; j++)
 if (arr[i][j]>max)
 max=_____;
 return(max);
}

```

$$A(x,y)=\frac{x^2}{e^{2(x-y)}+\sqrt{1+2e^{(x-y)}}+3e^{2(x-y)}}$$

75、以下函数 f1 用于求两个整数 a 和 b 的最大公约数。

```

f1(int a, int b)
{ int i, j, m, n;
 if (a>b)
 { m=a; a=b; _____; }
 i=a; j=b;
 while ((n=_____)!=0)
 { j=i; i=_____; }
 return(i);
}

```

76、以下程序的功能是：从键盘输入若干字符后，可统计出主函数调用 count 函数的次数，用字符“!”作为输入结束的标志。请填空。

```
count(_____)
```

```

{ static int k=0;
 k++;
 if (ch2=='!')
 printf("count=%d\n", _____);
}
main()
{ char ch1;
 while (1)
 { scanf("%c", &ch1);
 count(ch1);
 if (ch1=='!')
 break;
 }
}

```

- 77、以下程序的功能是完成下面数学函数  $\text{fun}(x, y)$  的计算。请填空。

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
float fun(float ff)
{ float f2;
 f2=ff*ff+sqrt(1+_____+_____);
 return(f2);
}
main()
{ float x, y, f1;
 scanf("%f%f", &x, &y);
 f1=x*x/fun(exp(x-y));
 printf("A=%f\n", f1);
}

```

- 78、以下函数 conj 把两个字符串 str1 和 str2 连接起来。

```

conj(char str1[], char str2[])
{ int i=0, j=0;
 while (str1[i] != _____)
 i++;
 while (str2[j] != _____)
 str1[i++] = str2[j++];
 _____ = '\0';
}

```

- 79、以下函数 fmin 返回数组 arr 中最小元素的下标，数组中元素的个数由 x 传入。请填空。

```

fmin(int arr[], int x)
{ int min, q;
 for (q=1, min=0; q<x; q++)
 if (arr[q]<arr[min])
 _____;
 return(min);
}

```

- 80、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```

int y=2;
f1(int x)
{ int y=3;
 y+=x++;
 printf("%d", y);
}
main()
{ int i=2;
 f1(i);
 y+=i++;
 printf("%d\n", y);
}

```

- 81、以下函数 invert 的功能是将一个字符串 str1 的内容倒置。请填空。

```

#include <string.h>
void invert(char str1[])
{ int a, b;
 _____;
 for (a=0, b=strlen(str1); _____; a++, b--)
 { c=str1[a]; str1[a]=str1[b-1]; str1[b-1]=c; }
}

```

```
 printf("%s\n", str1);
}
```

82、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
int fun1(int num)
{ int x;
 if (num==1) x=10;
 else x=fun1(num-1)+2;
 return(x);
}
main()
{ int y;
 printf("%d\n", fun1(5));
}
```

- 117、以下关于预处理的叙述中不正确的是\_\_\_\_\_
- A、C 源程序中凡是以“#”号开始的控制行都是预处理命令行
  - B、预处理命令行必须位于源程序的开始部位
  - C、一条有效的预处理命令行必须单独占据一行
  - D、预处理命令是在正式编译之前先行被处理的
- 118、以下关于文件包含的描述中正确的是\_\_\_\_\_
- A、每个 C 程序必须包含预处理命令：`#include <stdio.h>`
  - B、`#include` 后面的文件名用双引号（" "）括起和尖括号（<>）括起完全等效
  - C、`#include` 命令行可以出现在源程序中需要的任何地方
  - D、用 `#include` 所包含的文件称为头文件，必须以 .h 作为扩展名
- 119、以下有关宏替换的叙述不正确的是\_\_\_\_\_
- A、宏名不具有类型
  - B、宏名必须用大写字母表示
  - C、宏替换只是字符替换
  - D、宏替换不占用运行时间
- 120、C 语言的编译系统对宏命令的处理是\_\_\_\_\_
- A、在对源程序中其它成分正式编译之前进行的
  - B、和 C 程序中的其它语句同时进行的
  - C、在程序连接时进行的
  - D、在程序运行时进行的
- 121、以下程序运行后，输出结果是\_\_\_\_\_
- ```
#define ADD(x) x+x
main( )
{ int m=1, n=2, s=3;
  s*=ADD(m+n);
  printf("s=%d\n", s);
}
```
- A、s=8 B、s=9
 - C、s=6 D、s=18
- 122、执行以下程序后，m 的值是_____
- ```
#define MIN(x, y) (x)<(y) ? (x) : (y)
main()
{ int i=12, j=8, m;
 m=10*MIN(i, j);
 printf("%d\n", m);
}
```
- A、120      B、80      C、12      D、8
- 123、若有宏定义如下：
- ```
#define X 5
#define Y X+1
#define Z Y*X/2
```
- 则执行以下语句后，输出结果是_____
- ```
int a;
a=Y;
printf("%d\n", Z);
printf("%d\n", --a);
```
- |        |         |         |        |
|--------|---------|---------|--------|
| A    7 | B    12 | C    12 | D    7 |
| 6      | 6       | 5       | 5      |
- 124、若有以下宏定义：
- ```
#define N 2
#define Y(n) (N+1)*n
```
- 则执行语句 `int z; z=2*(N+Y(5));` 后 z 的值是_____
- A、50 B、34 C、19 D、无定值
- 125、以下程序的运行结果是_____
- ```
#define MAX(X, Y) (X)>(Y) ? (X) : (Y)
#define PRINT(Y) printf("Y=%d\t", Y)
main()
{ int a=1, b=2, c=3, d=4, t;
 t=MAX(a+b, c+d);
 PRINT(t);
}
```
- A、Y=3                      B、存在语法错误
  - C、Y=7                      D、Y=0
- 126、以下程序段中宏代换后存在错误的是\_\_\_\_\_

- A、`#define ar_size 100`  
`int array1[ar_size];`
- B、`#define PI 3.1415926`  
`#define S(r) PI*(r)*(r)`  
`.....`  
`area=S(a+b);`
- C、`#define PI 3.1415926;`  
`#define S(r) (r)*(r)* PI`  
`.....`  
`area=S(a+b);`
- D、`#define PI 3.1415926`  
`#define S (r) PI*(r)*(r)`  
`.....`  
`area=S(a);`
- 127、以下为计算  $x^2+2x-3$  之值而定义的宏中，形式正确、使用可靠的是\_\_\_\_\_
- A、`#define F(x) ((x)*(x)+2*(x)-3)`  
B、`#define F(x)=(x)*(x)+2*(x)-3`  
C、`#define F(x) x*x+2*x-3`  
D、`#define F(x) (x*x+2*x-3)`
- 128、以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_
- ```
#include <stdio.h>
#define F(y) 8.19-y
#define PRINT(a) printf("%d", (int)(a))
main( )
{ int x=2;
  PRINT(x*F(3));
}
```
- 129、以下在任何情况下计算两数积时都不会引起二义性的宏定义是_____
- A、`#define MUL(x,y) x*y`
B、`#define MUL(x,y) (x)*(y)`
C、`#define MUL(x,y) (x*y)`
D、`#define MUL(x,y) ((x)*(y))`
- ## 二、填空题
- 83、设有以下宏定义：
- ```
#define WIDTH 80
#define LENGTH WIDTH+40
```
- 则执行语句：`int v; v=LENGTH*2;` 后，v 的值是\_\_\_\_\_
- 84、下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```
#define DOUBLE(r) r*r
main( )
{ int x=1, y=2, t;
  t=DOUBLE(x+y)/(x+y);
  printf("%d\n", t);
}
```
- 85、下面程序的运行结果是_____
- ```
#define MAX(a, b, c)
((a)>(b) ? ((a)>(c)?(a):(c)) : ((b)>(c)?(b):(c)))
main()
{ int x, y;
 x=1; y=2;
 printf("%d\n", MAX(x+y, y, y+x));
}
```
- 86、下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```
#define MAX(a, b) (a>b?a:b)+1
main( )
{ int i=6, j=8, k;
  printf("%d\n", MAX(i, j) );
}
```
- 87、下面程序的运行结果是_____
- ```
#define PR(ar) printf("%3d", ar);
main()
{ int j, a[]={1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15}, i=5;
 for (j=3; j; j--)
 { switch(j)
 { case 1:
```

```

 case 2: PR(a[i++]); break;
 case 3: PR(a[--i]);
 }
}

```

88、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```

#define A 4
#define B(x) A*x/2
main()
{ float c, a=4.5;
 c=B(a);
 printf("%.1f\n", c);
}


```

90、为了使以下程序正确运行，应包含的命令行是\_\_\_\_\_

```

main()
{ int x=2, y=3;
 printf("%d\n", pow(x, y));
}

```



### 三、编程题

1、编写函数 `isletter(char c)`，判断 `c` 是否为字母。若是返回函数值为 1；否则返回函数值为 0。注意：不得调用系统函数 `isalpha`。请勿改动主函数和其它内容。

```
#include <stdio.h>
```

```
isletter(char c)
```

```
{
```

```
}
```

```
main()
```

```
{ char ch;
```

```
 ch=getchar();
```

```
 if (isletter(ch))
```

```
 printf("Yes!\n");
```

```
 else printf("No!\n");
```

```
}
```

## 一、选择题

- 133、设有定义: `int a=1, *p=&a; float b=2.0; char c='A';` , 以下不合法的运算是\_\_\_\_\_
- A、`p++;` B、`a--;` C、`b++;` D、`c--;`
- 134、以下程序执行后 a 的值为\_\_\_\_\_
- ```
main( )
{ int a, m=2, k=1, *p=&k;
  a=p==&m;
  printf("%d\n", a);
}
```
- A、-1 B、0 C、1 D、2
- 135、下列关于指针的操作, 不正确的是_____
- A、`int p, *q; q=&p;`
 B、`int *p, *q; q=p=NULL;`
 C、`int a=5, *p; *p=a;`
 D、`int a=5, *p, *q=&a; *p=*q;`
- 136、以下对指针变量的操作中, 不正确的是_____
- A、`int a, *p, *q; p=q=&a;`
 B、`int a=6, *p, *q=&a; p=q;`
 C、`int a=b=6, *p; p=&a; b=*p;`
 D、`int a, *p, *q; q=&a; p=*q;`
- 137、设有语句: `int k=1, *p1=&k, *p2=&k;` , 以下不能正确执行的赋值语句是_____
- A、`p1=k` B、`p1=p2`
 C、`*p1=*p2` D、`k=*p1*p2`
- 138、若有语句: `int a=4, *p=&a;` , 下面均代表地址的一组选项是_____
- A、`a, p, &*a` B、`*&a, &a, *p`
 C、`&a, p, &*p` D、`*&p, *p, &a`
- 139、设已有说明语句: `int i=5, *q;` , 若要建立如图所示的存储结构, 以下正确的赋值语句是_____
- A、`q=i;` B、`*q=i;` C、`q=&i;` D、`*q=&i;`
- 140、若有说明语句: `char c='9', *sp1, *sp2;` , 以下均正确的一组赋值语句是_____
- A、`sp1=&c; sp2=sp1;`
 B、`sp1=&c; sp2=&sp1;`
 C、`sp1=&c; sp2=*sp1;`
 D、`sp1=&c; *sp2=*sp1;`
- 141、以下判断正确的是_____
- A、`char *s="string";` 等价于 `char *s; *s="string";`
 B、`char str[10]={"string"};` 等价于: `char str[10]; str={"string"};`
 C、`char *s="string";` 等价于 `char *s; s="string";`
 D、`char str[10]={"string"};` 等价: `char str[10]; *str={"string"};`
- 142、以下能正确进行字符串赋值操作的是_____
- A、`char s[5]={"ABCDE"};`
 B、`char s[5]={'A', 'B', 'C', 'D', 'E'};`
 C、`char *s; *s="ABCDE";`
 D、`char *s="ABCDE";`
- 143、下面程序段的运行结果是_____
- ```
char *s="abcde";
s+=1;
printf("%d", s);
```
- A、bcde B、字符'b'的地址  
 C、字符'c'的地址 D、字符'b'的 ASCII 值
- 144、以下能正确读入字符串的程序段是\_\_\_\_\_
- A、`char *p; scanf("%s", p);`  
 B、`char str[10]; scanf("%s", &str);`  
 C、`char str[10], *p; p=str; scanf("%s", p);`  
 D、`char str[10], *p=str; scanf("%s", p[1]);`
- 145、设有说明语句:
- ```
char *str="\t\c\Language\n";
```
- 则指针 str 所指字符串的长度为_____
- A、13 B、15 C、17 D、说明语句不合法
- 146、以下运算正确的程序段是_____
- A、`char str1[ ]="12345", str2[ ]="abcdef";`
`strcpy(str1, str2);`
 B、`char str[10], *st="abcde"; strcat(str, st);`
 C、`char *st1="12345", *st2="abcde"; strcat(st1, st2);`
 D、`char str[10]="", *st="abcde"; strcat(str, st);`

147、下面程序段的运行结果是_____

```
char str[ ]="xyz", *p=str;
printf("%d\n", *(p+3) );
```

A、字符'z'的地址 B、0 C、字符'z'的ASCII码 D、字符'z'

148、以下程序段的运行结果是_____

```
char a[ ]="program", *p;
p=a;
while (*p!='g')
{ printf("%c", *p-32);      p++;      }
```

A、PROgram B、PROGRAM C、PRO D、proGRAM

149、下面程序段的运行结果是_____

```
main( )
{ char c1, c2;
  c1='A'+5-'3';
  c2='A'+6-'3';
  printf("%d, %c\n", c1, c2);
}
```

A、C,D B、67,D C、无确定值 D、B,C

150、以下程序段的运行结果是_____

```
char b[ ]="Basic", *p;
for (p=b; p<b+5; p++)
  printf("%s\n", p);
```

A	Basic	B	B	C	C	D	Basic
	asic		a		Ic		
	sic		s		sic		
	ic		i		asic		
	c		c		Basic		

151、若有语句: char s1[]="Beijing", s2[9],*s3, *s4="Shanghai";

则对库函数 strcpy 调用正确的是_____

A、strcpy(s1, s4); B、strcpy(s2, s4);
C、strcpy(s3, s1); D、strcpy(s4, s1);

152、以下与库函数 strcpy(char *s1, char *s2) 功能不相等的程序段是_____

A、strcpy1(char *s1, char *s2)
{ while ((*s1++==*s2++)!='\0') ; }

B、strcpy2(char *s1, char *s2)
{ while (*s2)
 *s1++=*s2++; }

C、strcpy3(char *s1, char *s2)
{ while (*s1++==*s2++) ; }

D、strcpy4(char *s1, char *s2)
{ while ((*s1==*s2)!='\0')
 { s1++; s2++; } }

153、以下程序段的输出结果是_____

```
char a[ ]="Program", *ptr;
ptr=a;
for ( ; ptr<a+7; ptr+=2)
  putchar(*ptr);
```

A、Program B、Porm
C、有语法错 D、Por

154、以下语句不正确的是_____

A、char a[6]="test";
B、char a[6], *p=a; p="test";
C、char *a; a="test";
D、char a[6], *p; p=a="test";

155、下面程序段的运行结果是_____

```
char st[8]="output";
printf("\'%s'\n", st);
```

A、output B、"output"
C、\'output\' D、编译出错

156、以下程序段的输出结果是_____

```
char a[ ]="language", *ptr=a;
while (*ptr)
```

- ```

 { printf("%c", *ptr-32);
 ptr++; }

```
- A、LANGUAGE      B、陷入死循环  
C、有语法错      D、language
- 157、若有定义: `int b[5];` , 则以下对 `b` 数组元素的正确引用是\_\_\_\_\_
- A、`&b[5]`      B、`b+2`  
C、`*(b+2)`      D、`*(b+2)`
- 158、若有以下语句, 则对 `x` 数组元素引用不正确的是\_\_\_\_\_
- ```

int x[ ]={1, 2, 3, 4, 5, 6}, *ptr;
ptr=x;

```
- A、`*--ptr` B、`*(ptr--)`
C、`*(ptr++)` D、`*(++ptr)`
- 159、若有定义: `int c[5], *p=c;` , 则以下对 `c` 数组元素地址的正确引用是_____
- A、`p+5` B、`c++`
C、`&c+1` D、`&c[0]`
- 160、若有说明语句: `int a[2][3], m, n;` 且 $0 \leq m \leq 1, 0 \leq n \leq 2$, 则以下对数组元素的正确引用形式是_____
- A、`a[m]+n` B、`(a+m)[n]`
C、`*(a+m)+n` D、`*((a+m)+m)`
- 161、若有定义: `int a[2][3];` , 则以下对 `a` 数组元素地址的正确表示为_____
- A、`*(a+1)` B、`*(a[1]+2)`
C、`a[1]+3` D、`a[0][0]`
- 162、若有定义: `int (*p)[3];` , 则以下叙述正确的是_____
- A、`p` 是一个指针数组名
B、`p` 是一个指针, 它可以指向一个一维数组中的任意元素
C、`p` 是一个指针, 它可以指向一个含有 3 个整型元素的一维数组
D、`(*p)[3]` 等价于 `*p[3]`
- 163、若有以下定义和语句, 则对 `m` 数组元素地址的正确引用是_____
- ```

int m[2][3], (*p)[3];
p=m;

```
- A、`p[2]`      B、`p[0]+1`  
C、`*(p+2)`      D、`(p+1)+2`
- 164、若有定义: `int x[5], *p=x;` , 则不能代表 `x` 数组首地址的是\_\_\_\_\_
- A、`x`      B、`&x[0]`      C、`&x`      D、`p`
- 165、若有以下定义和语句, 则对 `a` 数组元素的正确引用是\_\_\_\_\_
- ```

int a[2][3], (*p)[3];
p=a;

```
- A、`(p+1)[0]` B、`*(*(p+2)+1)`
C、`*(p[1]+1)` D、`p[1]+2`
- 166、若有定义: `int i, x[3][4];` , 则不能将 `x[1][1]` 的值赋给变量 `i` 的语句是_____
- A、`i=x[1][1]` B、`i=*(*(x+1))`
C、`i=*(*(x+1)+1)` D、`i=*(x[1]+1)`
- 167、若有以下定义和赋值语句, 且 $0 \leq i \leq 1, 0 \leq j \leq 2$, 则以下对 `s` 数组元素地址的正确引用形式是_____
- ```

int s[2][3]={0}, (*p)[3], i, j;
p=s;

```
- A、`*(p+i))[j]`      B、`*(p[i]+j)`  
C、`*(p+i)+j`      D、`(p+i)+j`
- 168、设用以下程序段建立了 `sp` 与 `str` 的关系, 则以下对字符串的引用不正确的是\_\_\_\_\_
- ```

char str[4][8]={"str1","str2","str3","str4"}, *sp[4];
int n;
for (n=0; n<4; n++)
    sp[n]=str[n];

```
- A、`sp` B、`*sp`
C、`sp[0]` D、`*(sp+1)`
- 169、若有定义: `int x[10], *p=x;` , 则 `*(p+5)` 表示_____
- A、数组元素 `x[5]` 的地址
B、数组元素 `x[5]` 的值
C、数组元素 `x[6]` 的地址
D、数组元素 `x[6]` 的值
- 170、若有定义语句: `int s[4][6], t[6][4], (*p)[6];` , 则以下正确的赋值语句是_____
- A、`p=t;` B、`p=s;`
C、`p=s[2];` D、`p=t[3];`
- 171、若要对变量 `a` 进行 `--` 运算, 则 `a` 应具有说明是_____
- A、`int p[3];` `int *a=p;`

- B、int k; int *a=&k;
C、char *a[3];
D、int b[10]; int *a=b+1;
- 172、若有定义语句: int x[5]={0, 1, 2, 3, 4}, *p; , 则以下数值不为 2 的表达式是_____
- A、p=x+1, ++(*p) B、p=x+2, *p++
C、p=x+1, *(p++) D、p=x+1, *++p
- 173、执行以下程序段后, y 的值是_____
- ```
int a[]={1, 3, 5, 7, 9}
int x=0, y=1, *ptr;
ptr=&a[1];
while (!x)
{ y+=*(ptr+x); x++; }
```
- A、1     B、2     C、4     D、24
- 174、执行以下程序段后, m 的值是\_\_\_\_\_
- ```
int a[2][3]={ {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };
int m, *ptr;
ptr=&a[0][0];
m=(*ptr)*(*ptr+2)*(*ptr+4);
```
- A、15 B、48 C、24 D、无定值
- 175、设有以下定义: char *ch[2]={ "abc", "xyz" }; , 则以下正确的叙述是_____
- A、数组 ch 的两个元素中分别存放了字符串"abc"和"xyz"的首地址
B、数组 ch 的两个元素分别存放的是含有 3 个字符的一维字符数组的首地址
C、ch 是指针变量, 它指向含有两个数组元素的字符型一维数组
D、数组 ch 的两个元素的值分别是"abc"和"xyz"
- 176、下面程序的运行结果是_____
- ```
main()
{ int x[5]={1, 2, 3, 4, 5}, *p=x, **q;
 q=&p;
 printf("%d, ", *(p++));
 printf("%d\n", **q);
}
```
- A、1, 1     B、1, 2  
C、2, 2     D、2, 3
- 177、下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```
#include "stdio.h"
fun(int **a, int p[2][3])
{ **a=p[1][1]; }
main( )
{ int x[2][3]={2, 4, 6, 8, 10, 12}, *p;
  p=(int *)malloc(sizeof(int));
  fun(&p, x);
  printf("%d\n", *p);
}
```
- A、2 B、6 C、8 D、10
- 179、若有说明: char *pc[]={ "aaa", "bbb", "ccc", "ddd" }; , 则以下叙述正确的是_____
- A、*pc[0]代表的是字符串"aaa"
B、*pc[0]代表的是字符'a'
C、pc[0]代表的是字符串"aaa"
D、pc[0]代表的是字符'a'
- 180、以下程序的运行结果是_____
- ```
void sub(int x, int y, int *z)
{ *z=y-x; }
main()
{ int a, b, c;
 sub(10, 15, &a);
 sub(6, a, &b);
 sub(a, b, &c);
 printf("%d, %d, %d\n", a, b, c);
}
```
- A、5, 1, 6     B、-5, -11, -6  
C、-5, 11, 6     D、5, -1, -6
- 181、设有变量定义和函数调用语句: int a=20;   print\_value(&a); , 下面函数的输出结果是\_\_\_\_\_
- ```
void print_value(int *x)
{ printf("%d\n", ++*x); }
```

- A、20 B、21
C、变量 a 的地址 D、随机值
- 182、语句 `int (*ptr)()` 的含义是_____
- A、ptr 是指向一维数组的指针变量
B、ptr 是指向 int 型数据的指针变量
C、ptr 是指向函数的指针，该函数返回一个 int 型数据
D、ptr 是一个函数名，该函数的返回值是指向 int 型数据的指针
- 183、若有函数 `max(a, b)`，并且已使函数指针变量 p 指向函数 max，则利用函数指针调用 max 函数的正确形式是_____
- A、`(*p) max(a, b)` B、`*p max(a, b)`
C、`p-> max(a, b)` D、`(*p)(a, b)`
- 184、若有定义：`int (*p)()`；，则指针 p_____
- A、代表函数的返回值
B、指向函数的入口地址
C、表示函数的类型
D、表示函数返回值的类型
- 185、下面程序的运行结果是_____
- ```
main()
{ int b[10]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
 int *q=b;
 printf("%d\n", *(q+2));
}
```
- A、1    B、2    C、3    D、4
- 187、下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{ int a[3][3]={ {2}, {4}, {6} };
  int k,*q=&a[0][0];
  for(k=0; k<2; k++)
  { if(k==0)
    a[k][k+1]=*q+1;
    else ++q;
    printf("%d", *q);
  }
}
```
- A、26 B、23 C、36 D、33
- 188、下面程序的运行结果是_____
- ```
void prt(int *a)
{ printf("%d\n", ++*a); }
main()
{ int b=25;
 prt(&b);
}
```
- A、26    B、24    C、25    D、23
- 189、下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```
main( )
{ int a[3][4]={1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23};
  int (*q)[4]=a, i, j, n=0;
  for (i=0; i<3; i++)
    for (j=0; j<2; j++)
      n=n+*(q+i)+j;
  printf("%d\n", n);
}
```
- A、68 B、99 C、60 D、108
- 190、下面程序的运行结果是_____
- ```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{ char *a="AbCdEf", *b="aB";
 a++;
 b++;
 printf("%d\n", strcmp(a, b));
}
```

A、零 B、正数 C、负数 D、无确定值

191、若运行以下程序时，从键盘上输入 OPEN THE DOOR<回车>，则程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
#include <stdio.h>
char f(char *ch)
{ if(*ch<='Z' &&*ch>='A')
 *ch--='A'-'a';
 return *ch;
}
main()
{ char s1[81],*q=s1;
 gets(s1);
 while(*q)
 { *q=f(q);
 putchar(*q);
 q++;
 }
 putchar('\n');
}
```

A、oPEN tHE dOOR  
B、OPEN THE DOOR  
C、open the door  
D、Open The Door

192、下列程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
#include <stdio.h>
void f (float *q1, float *q2, float *a)
{ a=(float *)calloc(1, sizeof(float));
 *a=*q1*(q2++);
}
main()
{ float a[2]={1.1, 2.2}, b[2]={10.0, 20.0}, *s=a;
 f(a, b, s);
 printf("%f\n", *s);
}
```

A、1.100000          B、11.100000  
C、12.100000          D、21.100000

193、下列程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void f (char *s, int n)
{ char a,*q1,*q2;
 q1=s; q2=s+n-1;
 while (q1<q2)
 { a=*q1++; *q1=*q2--; *q2=a; }
}
main()
{ char b[]="ABCDEFGH";
 f(b, strlen(b));
 puts(b);
}
```

A、GAGGAGA      B、AGAAGAG  
C、GFEDCBA      D、AGADAGA

194、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
main ()
{ char *q ="Is it";
 printf ("%3s, %0.4s\n", q , q);
}
A、Is , Is i B、Is , Is it
C、Is It , Is it D、Is it , Is
```

195、下面程序的功能是从输入的十个字符串中找出最长的那个串。请选择正确内容填空。

```
include <stdio.h>
include <string.h>
define N 10
main ()
{ char str[N][81], *sp;
 int i ;
```

```

 for (i=0 ; i<N ; i++)
 gets (str[i]);
 sp=__①__;
 for (i=1 ; i<N ; i++)
 if (strlen (sp)<strlen (str[i]))
 sp=__②__;
 printf ("sp=%d , %s\n", strlen(sp) , sp);
}

```

- ① A、str[i]            B、&str[i][0]  
     C、str[0]          D、str[N]  
 ② A、str[i]            B、str[i][0]  
     C、str             D、str[N]

196、下面程序的功能是将八进制正整数组成的字符串转换为十进制整数。请选择正确内容填空。

```

#include <stdio.h>
main ()
{ char *p , s[6] ; int n ;
 p=s;
 gets (p) ;
 n=__①__;
 while (__②__!='\0')
 n=n*8+ *p - '0';
 printf ("%d\n" , n);
}

```

- ①、A、0            B、\*p  
     C、\*p-'0'       D、\*p+'0'  
 ②、A、\*p           B、\*p++  
     C、\*(++p)       D、p

197、函数 count 的功能是统计子串 substr 在主串 str 中出现的次数。请选择填空。

```

count (char *str, char *substr)
{ int i, j, k, num=0;
 for (i=0; __①__ ; i++)
 for (__②__, k=0; substr[k]=str[j]; k++, j++)
 if (substr[__③__]= '\0')
 { num++; break; }
 return (num);
}

```

- ① A、str[i]=substr[i]    B、str[i]!='\0'  
     C、str[i]= '\0'       D、str[i]>substr[i]  
 ② A、j=i+1    B、j=i    C、j=0    D、j=1  
 ③ A、k    B、k++    C、k+1    D、++k

198、下面程序的功能是在字符串 str 中找出最大的字符并放在第一个位置上，并将该字符前的原字符往后顺序移动，如串“oalne”。请选择填空。

```

#include <stdio.h>
main ()
{ char str[80], *p, max, *q ;
 p=str ;
 gets (p);
 max=*(p++) ;
 while (*p!='\0')
 { if (max<*p)
 { max=*p ; __①__ ; }
 p++;
 }
 p=q ;
 while (__②__)
 { *p=*(p-1) ; __③__ ; }
 *p=max ;
 puts (p);
}

```

- ① A、p++    B、p=q    C、q=p    D、q++  
 ② A、p>str    B、p>=str  
     C、\*p>str[0]    D、\*p>=str[0]  
 ③ A、p++    B、str--    C、p--    D、i--

199、函数 DelSpace 的功能是删除指针 p 所指向的字符串中的所有空格（包括 TAB 符，回车符，换行符），请选择填空。

```
DelSpace (char *p)
{ int i, t; char c[80];
 for (i=0, t=0; __①__ ; i++)
 if (! isspace (__②__))
 c[t++]=p[i];
 c[t]='\0';
 strcpy (p, c);
}
```

① A、p[i]      B、!p[i]  
C、p[i]='\0'    D、p[i]= '\0'  
② A、p+i      B、\*c[i]  
C、\*(p+i)     D、\*(c+i)

200、下面程序的功能是利用递归算法将字符串 s 中的内容按逆序输出，但不改变串中的内容，请选择填空。

```
include <stdio.h>
main ()
{ char s[10]="hello" ;
 inverp (s);
}
inverp (char *a)
{ if (__①__) return 0;
 inverp (a+1);
 printf ("%c", __②__);
}
```

① A、\*a!='\0'    B、\*a!=NULL  
C、!\*a           D、!a\*==0  
② A、\*(a-1)    B、\*a  
C、\*(a+1)     D、\*(a--)

201、下面程序的功能是用递归算法将一个整数按逆序存放一个字符数组中。如 123 存放成“321”，请选择填空。

```
include <stdio.h>
void convert (char *a, int n)
{ int i;
 if ((i=n/10) !=0)
 convert(__①__, i);
 *a=__②__;
}
main ()
{ int number;
 char str[10]="";
 scanf ("%d", &number);
 convert(str, number);
 puts(str);
}
```

① A、a++      B、a+1  
C、a--      D、a-1  
② A、n/10      B、n%10  
C、n/10+'0'    D、n%10+'0'

202、下面程序的功能是用递归法将一个整数转换成字符形式输出。例如输入 386，应输出字符串“386”。请选择填空。

```
include <stdio.h>
void convert (int n)
{ int i;
 if ((__①__) !=0)
 convert (i);
 putchar (__②__+'0');
}
main ()
{ int number;
 scanf ("%d", &number);
 if (number<0)
 { putchar ('-');
 number= -number; }
}
```

- ```
convert (number);
}
```
- ① A、i=n/10 B、i=n%10
C、i=n-- D、i=--n
- ② A、n B、n/10
C、n%10 D、i%10

203、下面程序的功能是：调用函数 sss()，按字典顺序比较存放在 a、b 数组中两个字符串的大小，如果 a 大于 b 则 i 为正值，a 等于 b 则 i 为 0，a 小于 b 则 i 为负值。请选择填空。

```
#include "stdio.h"
sss(char *s, char *t)
{ for ( ; *s==*t; __①__)
    if (*s=='\0') return (0);
    return (*s-*t);
}
main ()
{ char a[20], b[20]; int i;
  scanf ("%s%s", a, b);
  i=sss (__②__);
  printf ("%d", i);
}
```

① A、s++ B、t++
C、s++; t++ D、t++, s++

② A、a, b B、*a, *b
C、&a, &b D、a[], b[]

204、下面程序的功能是从键盘接收一个字符串，然后按照字符顺序从小到大进行排序，并删除重复的字符。请选择填空。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main ()
{ char string[100], *p, *q, *r, c;
  printf ("Please input a string:");
  gets (string);
  for (p=string; *p; p++)
  { for (q=r=p; *q; q++)
    if (__①__) r=q;
    if (__②__)
    { c=*r; *r=*p; *p=c; }
  }
  for (p=string; *p; p++)
  { for (q=p; *q==*p; q++)
    ;
    strcpy (__③__, q);
  }
  printf ("result: %s\n", string);
}
```

① A、*r>*q B、*r>*p
C、r>q D、r>p

② A、r==q B、r!=q
C、p!=q D、r!=p

③ A、p++ B、p
C、p-1 D、p+1

205、下面程序的功能是将字符串 a 分段传送到字符串 b 中。要求在每五个字符后插入一个逗号，以示分段。例如字符串 a 为"abcdefg12345"，则字符串 b 为"abcde, fg123, 45"，请选择填空。

```
#include <stdio.h>
main ()
{ int i, k=0;
  char a[80], b[80], *p;
  p=a;
  gets (p);
  while (*p)
  { for (i=1; __①__; p++, k++, i++)
    b[k]=*p;
    if (__②__)
    { b[k]=','; k++; }
  }
```

```

    }
    b[k]='\0';
    puts(b);
}
① A、i<5          B、i<=5
   C、i<5&&*p!='\0' D、i<=5&&*p
② A、i= =6        B、*P= =' \0'
   C、!*p          D、i!=6

```

206、当运行以下程序时，若从键盘输入 Sorry! <回车>，则下面程序的运行结果是_____

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
main ()
{ char str[10], *p=str;
  gets (p);
  printf ("%d\n", stre (p) );
}
stre (char str[ ])
{ int num=0;
  while (*(str+num) !='\0')
    num++;
  return (num);
}

```

A、7 B、6 C、5 D、10

207、下面程序的运行结果是_____

```

#include <stdio.h>
main ()
{ static char a[ ]="Language",
  b[ ]="programe";
  char *p1, *p2;
  int k;
  p1=a;      p2=b;
  for (k=0; k<=7; k++)
    if (*(p1+k) == *(p2+k) )
      printf ("%c", *(p1+k));
}

```

A、gae B、ga
C、Language D、有语法错

208、下面程序的运行结果为_____

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
main ()
{ char *aa="then", *bb="than";
  aa+=2;      bb+=2;
  printf ("%d\n", strcmp (aa, bb) );
}

```

A、有语法错 B、大于零
C、等于零 D、小于零

209、下面程序的运行结果是_____

```

#include <stdio.h>
main ()
{ int a=28, b;
  char s[10], *p;
  p=s;
  do { b= a%16;
    if (b<10) *p= b+48;
    else *p= b+55;
    p++;
    a= a/5;
  } while (a>0);
  *p='\0';
  puts (s);
}

```

A、10 B、C2
C、C51 D、\0

210、下面程序的运行结果是_____

```
#include <stdio.h>
void select (char *s)
{ int i, j;      char *t;
  t=s;
  for (i=0, j=0; *(t+i)!='\0'; i++)
    if (*(t+i)>='0' && *(t+i)<='9')
      { *(s+j)=*(t+i);    j++}
  *(s+j)='\0';
}
main ()
{ char *str="IBM 486&586";
  select (str);
  printf ("\n%s", str);
}
```

- A、IBM 486&586 B、IBM
C、486&586 D、486586

211、当运行以下程序时，从键盘输入 My Book
<回车>，则下面程序的运行结果是_____

```
#include <stdio.h>
char fun (char *s)
{ if (*s<='Z' && *s>='A')    *s+=1;
  return *s;
}
main ()
{ char c[80], *p=c;
  gets (c);
  while (*p)
    { *p=fun(p);
      putchar (*p);
      p++;    }
  printf ("\n");
}
```

- A、mZ bPPk B、my book
C、Ny Cook D、My Book

212、下面程序的运行结果是_____

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
fun (char *s)
{ char t, *a, *z;
  a=s;    z=s+strlen(s)-1;
  while (a++<z--)
    { t=*a++;    *a=*z--;    *z=t; }
}
main ()
{ char *p;
  p="abcdefg";
  fun (p);
  puts (p);
}
```

- A、abdddfg B、afcdebg
C、gbedcfa D、gfedcba

213、以下函数 Abc 的功能是_____

```
int Abc (char *ps)
{ char *p;
  p=ps;
  while (*p++);
  return (p-ps);
}
```

- A、计算字符串的长度
B、比较两个字符串的大小
C、实现字符串的复制
D、以上三种说法都不对

214、以下函数的功能是_____

```

fun (char *s1, char *s2)
{
    int j;    char *s=s1;
    for ( ; *s2!='\0' ; s2++)
        { for (j=0, s1=s; *s1!='\0' ; s1++)
            if (*s1==*s2)
                { s[j]=*s1;    j++;    }
            s[j]='\0';
        }
}

```

- A、比较两个字符串的长度是否相等
- B、将字符串 s2 连接到字符串 s1 后
- C、找出字符串 s1 和 s2 中不相同的字符
- D、找出字符串 s1 和 s2 中相同的字符

215、下面程序的运行结果是_____

```

#include <stdio.h>
main ()
{
    char *p, s[ ]="ABCDEFGH";
    for (p=s; *p!='\0' ;    )
        { printf ("%s\n", p) ;
          p++;
          if (*p!='\0')    p++;
          else break;
        }
}

```

- | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---|---|
| A | ABCDEFGH | B | ABCDEFGH | C | A |
| | ABCDE | | CDEFG | | C |
| | ABC | | EFG | | E |
| | A | | G | | G |

216、下面程序的运行结果是_____

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
main ()
{
    char *p1, *p2, str[50]="abc";
    p1="abc";    p2="abc";
    strcpy (str+1, strcat (p1, p2) ) ;
    printf ("%s\n", str) ;
}

```

- A、abcabcabc
- B、bcabcabc
- C、aabcabc
- D、cabcab

217、以下与库函数 strcmp(char *s, char *t)的功能相等的程序段是_____

- A、strcmpA (char *s, char *t)


```

{ for ( ; *s++==*t++;    )
    if (!*s)    return 0;
    return (*s-*t) ;
}

```
- B、strcmpB (char *s, char *t)


```

{ for ( ; *s++==*t++;    )
    if (*s=='\0')    return 0;
    return (*s-*t) ;
}

```
- C、strcmpC (char *s, char *t)


```

{ for ( ; *s++==*t; s++, t++)
    if (!*s)    return 0;
    return (*s-*t) ;
}

```
- D、strcmpD (char *s, char *t)


```

{ for ( ; *t==*s;    )
    { if (!*t)    return 0;
      t++;    s++;    }
    return (*s-*t) ;
}

```

C 语言程序设计第 9 章、第 10 章练习题

一、选择题

219、已知学生记录描述如下，下面对结构体成员“computer”的赋值方式正确的是_____

```
struct student
{
    int num;
    char name[8];
    struct
    {
        float math;
        float engl;
        float computer;
    } mark;
} std;
```

- A、student.computer=84;
- B、mark.computer=84;
- C、std.mark.computer=84;
- D、std.computer=84;

220、当定义一个结构体变量时系统分配给它的内存是_____

- A、结构中第一个成员所需的内存量
- B、结构中最后一个成员所需的内存量
- C、结构体成员中占内存量最大者所需的容量
- D、结构体中各成员所需内存量的总和

221、以下对结构体类型变量 rcard 的定义中不正确的是_____

- A、#define REC struct card
REC { int id;
float sala; } rcard;
- B、struct card
{ int id;
float sala; };
card rcard;
- C、struct card
{ int id; float sala; };
struct card rcard;
- D、struct
{ int id; float sala; } rcard;

222、设有以下说明语句，则下面的叙述不正确的是_____

```
struct abc
{
    int m; float n; } stype;
```

- A、struct 是结构体类型的关键字
- B、abc 是用户定义的结构体类型名
- C、m 和 n 都是结构体成员名
- D、stype 是用户定义的结构体变量名

223、以下程序中编译和运行结果均正确的一个是_____

- A、main ()
{ union
{ int n;
float x;
} comm={1};
printf ("%d", comm.n);
}
- B、main ()
{ union
{ int n;
float x; } comm={12.5};
printf ("%f", comm.x);
}
- C、main ()
{ union
{ float x;
int n; } comm=12.5;
printf ("%f", comm.x);
}
- D、main ()
{ union
{ int n;
float x; } comm=5;

- ```

 printf ("%d", comm.n);
 }

```
- 224、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```

#include "stdio.h"
main ()
{ struct date
  { int y, m, d; } today;
  printf("%d\n", sizeof(struct date));
}

```
- A、2 B、3 C、6 D、出错
- 225、根据下面的定义，能输出字符串"Li"的语句是_____
- ```

struct person
{ char name[10];
 int age;
} class[10]={ "Zhang", 18,
 "Li", 17,
 "Ma", 18,
 "Huang", 18
};

```
- A、printf ("%s\n", class[2].name);  
 B、printf ("%s\n", class[2].name[0]);  
 C、printf ("%s\n", class[1].name);  
 D、printf ("%s\n", class[1].name[0]);
- 226、下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_
- ```

main ()
{ struct cmplx { int x;
                 int y;
               } cm[2]={1, 2, 3, 4};
  printf("%d\n", 2*cm[0].x+
        cm[1].y/cm[0].y);
}

```
- A、5 B、2 C、3 D、4
- 227、若有以下定义和语句，则以下对结构体成员的引用不正确的是_____
- ```

struct student
{ int num; int age; };
struct student stu[3]={ {1001, 20},
 {1002, 19},
 {1003, 20} };

main ()
{ struct student *p;
 p=stu;
 ...
}

```
- A、(p++)->num    B、p++->age  
 C、(\*p).num    D、p=&stu.age
- 228、若有如下定义，则下面在 scanf 函数调用语句中对结构体成员的引用不正确的是\_\_\_\_\_
- ```

struct pupil
{ char name[20];
  int age;
  int sex;
} pup[5], *p;

```
- A、scanf ("%d", p->age);
 B、scanf ("%s", pup[0].name);
 C、scanf ("%d", &pup[0].age);
 D、scanf ("%d", &(p->sex));
- 229、设有以下定义和语句，则以下表达式值为6的是_____
- ```

struct ss
{ int a; struct ss *b; };
static struct ss x[3]={5, &x[1],
 7, &x[2],
 9, '\0'}, *ptr;

ptr=&x[0];

```
- A、ptr->a++    B、ptr++->a

- C、ptr->a      D、++ptr->a
- 230、设有如下定义，若要使 px 指向 rec 中的 x 域，正确的赋值语句是\_\_\_\_\_
- ```
struct aa
{ int x; float y; } rec, *px;
```
- A、*px=rec.x;
B、px=&rec.x
C、px=(struct aa *) rec.x
D、px=(struct aa *) &rec.x;
- 231、若有以下说明和语句，则对结构体变量 std 中成员 id 的引用方式不正确的是_____
- ```
struct work
{ int id;
 int name;
} std, *p;
p=&std;
```
- A、std.id      B、\*p.id  
C、(\*p).id      D、p->id
- 232、若有以下程序段，则下面表达式中值为 20 的是\_\_\_\_\_
- ```
struct com
{ int a; int *b; };
int x=10, y=20, z=30;
struct com s[3]={1010, &x},
                {1020, &y},
                {1030, &z}};
```
- ```
main()
{ struct com *p;
 p=s;
 ...
}
```
- A、(p++)->b      B、\*(p++)->b  
C、(\*p).b      D、\*(++p)->b
- 233、若有以下说明和语句，则对 ttd 中 lab 域的正确引用方式是\_\_\_\_\_
- ```
struct example
{ char lab;
  int num;
} ttd, *p;
p=&ttd;
```
- A、(*p).lab B、p->ttd.lab
C、(*p).ttd.lab D、p.ttd.lab
- 234、以下程序的输出结果是_____
- ```
struct s
{ int n; int *m; } *p;
int d[3]={10, 20, 30};
struct s arr[3]={100, &d[0],
 200, &d[1],
 300, &d[2]};
```
- ```
main( )
{ p=arr;
  printf ("%d,", ++p->n);
  printf ("%d,", (++p)->n);
  printf ("%d\n", ++(p->m));
}
```
- A、101, 200, 21 B、101, 20, 30
C、200, 101, 21 D、100, 101, 10
- 235、若要使指针变量 p 指向一个动态开辟的字符型存储单元，则①中应选择填入的是_____
- ```
char *p;
p=___①___malloc (sizeof (char));
```
- A、char      B、char \*  
C、(\*char)      D、(char \*)
- 236、当说明一个共用体变量时系统分配给它的内存是\_\_\_\_\_
- A、共用体中第一个成员所需内存量  
B、共用体中最后一个成员所需内存量  
C、共用体成员中占内存量最大者所需的容量  
D、共用体中各成员所需内存量的总和

237、以下对 C 语言中共用体类型数据的叙述正确的是\_\_\_\_\_

- A、可以对共用体变量名直接赋值
- B、一个共用体变量中可以同时存放其所有成员
- C、一个共用体变量中不能同时存放其所有成员
- D、共用体类型定义中不能出现结构体类型的成员

238、若有以下定义和语句，则下面对共用体变量 a 的引用正确的是\_\_\_\_\_

```
union data
{
 int i;
 char c;
 float f;
} a;
int n;
A、a=5; B、a={1, 'x', 5.0};
C、a.i=10; printf ("%d\n", a);
D、n=a{5};
```

239、设有以下说明，则下面不正确的叙述是\_\_\_\_\_

```
union data
{
 int i;
 char c;
 float f;
} aa, bb;
A、aa 所占的内存长度等于成员 f 的长度
B、aa 的地址和它的各成员地址都是同一地址
C、aa 可以作为函数参数
D、不能执行诸如 aa=bb; 的整体赋值操作
```

240、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
include "stdio.h"
main()
{
 union
 {
 long a;
 int b;
 char c;
 struct
 { int x; int y; } ss;
 } m;
 printf ("%d\n", sizeof (m));
}
```

- A、2    B、4    C、6    D、8

241、设有如下定义，若字符型变量占 1 字节、整型变量占 2 字节、双精度变量占 8 字节，则共用体变量 b 占用内存的字节数是\_\_\_\_\_

```
union data
{
 int i;
 char ch;
 double f;
} b;
A、14 B、15 C、8 D、11
```

242、下面对 typedef 的叙述中不正确的是\_\_\_\_\_

- A、用 typedef 不能定义变量名
- B、用 typedef 可以定义新的数据类型
- C、用 typedef 只是将已存在的类型用一个新的标识符来代表
- D、使用 typedef 有利于程序的通用和移植

243、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
typedef union
{
 long a[2];
 int b[4];
 char c[8];
} EXAM;
main()
{
 printf ("%d\n", sizeof (EXAM));
}
```

- A、32    B、16    C、8    D、报错

244、已知字符 0 的 ASCII 码为十六进制的 30，下列程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
main()
{
 union { char ch;
 unsigned int k[4];
 } x;
```

```

x.k[0]=0x39;
x.k[1]=0x36;
printf ("%c\n", x.ch);
}

```

A、6      B、9      C、3      D、0

245、设有如下枚举类型定义：

```
enum language { English=6, French, Chinese=1, Japanese, Italian};
```

则枚举量 Italian 的值为\_\_\_\_\_

A、10      B、4      C、3      D、5

246、以下对枚举类型名 ee 的定义中正确的是\_\_\_\_\_

A、enum ee {A, B, C, D};  
 B、enum ee {'A', 'B', 'C', 'D'};  
 C、enum ee = {A, B, C, D};  
 D、enum ee = {'A', 'B', 'C', 'D'};

一、选择题

247、表达式 (0x63 ^ 0x55) >>1 值的十六进制表示形式是

A、0x36      B、0x1b      C、0x6c      D、0x20

248、表达式 x&y= z|| ~ x|z 的运算顺序是

A、~、=、&、|、||      B、=、~、&、|、||  
 C、~、&、|、=、||      D、&、~、|、=、||

249、运行以下程序后，输出结果是

```
main ()
{ char z;
 z=0x14^00? 0x03 | 0x05 : 0x03&0x05;
 printf ("%x\n", z);
}
```

A、14      B、0      C、7      D、1

250、以下表达式不等价的一组是

A、a&b 与 a=a&b      B、a | b 与 a=a | b  
 C、a!=b 与 a=a!b      D、a^=b 与 a=a^b

251、运行以下程序后 n 的值是

```
main ()
{ char x=012; int n=0;
 while (x)
 { x>>=2; n++; }
 printf ("%d\n", n);
}
```

A、12      B、8      C、3      D、2

252、执行以下程序断后 m 和 n 的值分别是

```
int m=11, n=22;
m=m^=n; n=n^=m; m=m^=n;
```

A、m=11, n=22      B、m=22, n=22  
 C、m=22, n=11      D、m=11, n=11

253、设有定义：unsigned op=2，则与语句 op=op<<1；等价的语句是

A、op=op\*2;      B、op=op/2;      C、op=op\*4      D、op=op/4;

254、设有语句：char x=6, y=10, z; z=x^y<<2;，则 z 的二进制值是

A、00001000      B、00110000  
 C、00000010      D、00001100

255、设 x=01000110，以下能使 x 的高 4 位取反，低 4 位不变的表达式是

二、填空题

150、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
struct two{ int n; char ch; };
func(struct two ex2)
{ ex2.n+=10;
 ex2.ch-=1;
}
main()
{ struct two ex1={5, 't'};
 func(ex1);
 printf("%d, %c", ex1.n, ex1.ch);
}
```

151、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```
struct
```

```

{ int a;
 int b;
 struct
 { int x;
 int y;
 } ins;
} outs;
main()
{ outs.a=11; outs.b=4;
 outs.ins.x=outs.a+outs.b;
 outs.ins.y=outs.a-outs.b;
 printf("%d, %d", outs.ins.x, outs.ins.y);
}

```

152、以下程序拟输出结构体变量 ttt 所占内存单元的字节数，请填空。

```

main()
{ struct
 { int i;
 double x;
 char a[10];
 } ttt;
 printf("ttt size: %d\n", _____);
}

```

153、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```

main()
{ struct s
 { char c[4], *s;
 } s1={"aaa", "bbb"};
 struct t
 { char *cp;
 struct s s1;
 } s2={"cc", {"dd", "ee"}};
 printf("%s, %s\n", ++s2.cp, ++s2.s1.s);
}

```

154、若有以下定义，则表达式：

pn->b/n.a\*++pn->b 的值是\_\_\_\_\_， 表达式：(\*pn).a+pn->f 的值是\_\_\_\_\_

```

struct num
{ int a;
 int b;
 float f;
} n={4, 6, 11.1};
struct num *pn=&n;

```

155、以下程序的运行结果是\_\_\_\_\_

```

main()
{ struct
 { int a; int *b; } s[4], *p;
 int n=5, i;
 for (i=0; i<4; i++)
 { s[i].a=n;
 s[i].b=&s[i].a;
 n=n+2;
 }
 p=&s[1];
 printf("%d, ", (++p)->a);
 printf("%d\n", (p++)->a);
}

```

# C 语言复习题集参考答案

## 第一二三章

### 一、选择题：

|    |     |    |     |    |    |    |   |    |    |
|----|-----|----|-----|----|----|----|---|----|----|
| 1  | B   | 2  | C   | 3  | B  | 4  | A | 5  | B  |
| 6  | A   | 7  | C   | 8  | C  | 9  | D | 10 | D  |
| 11 | ADA | 12 | D   | 13 | D  | 14 | C | 15 | AB |
| 16 | B   | 17 | A   | 18 | B  | 19 | B | 20 | B  |
| 21 | D   | 22 | D   | 23 | DA | 24 | D | 25 | B  |
| 26 | D   | 27 | B   | 28 | C  | 29 | C | 30 | C  |
| 31 | D   | 32 | 无   | 33 | B  | 34 | B | 35 | A  |
| 36 | A   | 37 | D   | 38 | B  | 39 | A | 40 | C  |
| 41 | A   | 42 | D   | 43 | D  | 44 | D | 45 | D  |
| 46 | C   | 47 | ABA | 48 | D  | 49 | C | 50 | C  |

### 二、填空题：

1、函数

2、main 函数

3、scanf() , printf()

4、1

5、8

6、5.500000

7、63, 73, 41, 171

8、double

9、<空格>30, 310, <空格>12, <空格>1e

10、1):a=%d,b=%d,x+y=%4.1f,a,b,x-y 2):x-y=%4.1f a-b=%d,x-y,a-b 3)c1='\ %c\ ' or %d(ASCII)  
c2='\ %c\ ' or %d(ASCII),c1,c1,c2,c2

11、1)456.7804.57e+02-123.4567802) 456.7804.57e+02-123.4573)123456.780 -123e+02

12、8.000000

13、y,y,y

14、scanf(“%d%f%c%c”,&m,&n,&k,&ch1,&ch2); 3 6.5 12.6aA

15、-12 c 410.34

16、按位与，取地址

17、1, 1, 13

18、(x\*y\*z>0)&&(x<0||y<0||z<0)

19、2,1

## 第四章

### 一、选择题：

|    |   |    |    |    |           |    |   |    |   |
|----|---|----|----|----|-----------|----|---|----|---|
| 51 | B | 52 | B  | 53 | B         | 54 | A | 55 | C |
| 56 | D | 57 | B  | 58 | C         | 59 | A | 60 | B |
| 61 | C | 62 | C  | 63 | D         | 64 | B | 65 | B |
| 66 | A | 67 | BD | 68 | AB        | 69 | A | 70 | C |
| 71 | C | 72 | C  | 73 | (1)B(2)CD | 74 | C | 75 | D |
| 76 | C |    |    |    |           |    |   |    |   |

### 二、填空题：

20、n2<n3,n1<n2

21、c1=c1+5,c1=c1-21

22、ch1>=' A' &&ch1<=' Z' ,ch1-ch1-32

23、x>0 且 x<y,y>x

24、a1+a2>a3&&a1+a3>a2&&a2+a3>a1,a1==a2&&a2==a3,a1==a2||a2==a3||a1==a3

25、year%4==0&&year%100!=0,yes=0

26、<bmonth,==,<

27、T

28、x:y,u:z

29、4455675

30、(int)(mark/10); case 9: case 10:

31、s<110&&s>=100,s<60||s>=110,m=0

32、break; ,default:,case 0:

33、s<60||s>109,else m=5

34、3

35、10

36、7 9 11 13 15

37、right,sjhiu,right?

38、c!=' \n' ,c>=' 0' &&c<=' 9'

39、3  
 40、\*\*  
 41、i<=x  
 42、2\*x+4\*y==90  
 43、1,3  
 44、t=t\*x,t=-t/i  
 45、0,z<10,100\*x+10\*y+z  
 46、l=1,m=0,m+=i  
 47、####  
     ###  
     \*\*\*  
     \*\*\*  
 48、k!=0,k/10,continue  
 49、i<=9,j%3!=0

## 第五章

### 一、选择题

|    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
|    |   | 77 | D | 78 | A | 79 | B | 80 | D |
| 81 | C | 82 | A | 83 | B | 84 | D | 85 | B |
| 86 | B | 87 | C | 88 | D | 89 | B | 90 | D |
| 91 | B | 92 | D | 93 | D | 94 | C | 95 | B |
| 96 | B | 97 | A | 98 | D | 99 | D |    |   |

### 三、空题

50、按行存储  
 51、0,4  
 52、i\*m+j  
 53、0,6  
 54、gets,gets(s)  
 55、schoolstudent,6,0  
 56、strcpy(str1,str2); strcat(str1,str2)  
 57、j<=2,b[j][i]=a[i][j]  
 58、j=2,j>=0  
 59、b[i][j+1]=a[i][j],i=0,i<2,printf(“\n”)  
 60、i=j+1,found=1  
 61、i<=7,j=i+7  
 62、' \0',s1[x]=s2[x]  
 63、1110  
 64、strlen(t),t[k]==c  
 65、y<3,z==3  
 66、i<k,I,k  
 67、(strcmp(str[0],str[1])<0?str[0]:str[1])  
 68、TEACH

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 main()
4 {
5 int i,j;
6 char str[10],temp[10]="Computer";
7 for(i=0;i<4;i++){
8 printf("请输入字符串: ");
9 gets(str);
10
11 if(strcmp(temp,str)<0)
12 strcpy(temp,str);
13
14 printf("puts函数输出: ");
15 puts(temp);
16
17 printf("数组形式输出: ");
18 for(j=0;j<10;j++)
19 printf("%c",temp[j]);
20 printf("\n");
21 }
22 }
23

```

D:\2023\6 (2).exe  
 请输入字符串: GOOD  
 puts函数输出: GOOD  
 数组形式输出: GOOD ter  
 请输入字符串: TEACH  
 puts函数输出: TEACH  
 数组形式输出: TEACH er  
 请输入字符串: SET  
 puts函数输出: TEACH  
 数组形式输出: TEACH er  
 请输入字符串: ROOM  
 puts函数输出: TEACH  
 数组形式输出: TEACH er  
 -----  
 Process exited after 15.6 seconds with return value 0  
 请按任意键继续. . .

6 (2).cpp

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 main()
4 {
5 int i,j;
6 char str[10],temp[10]="Computer";
7 for(i=0;i<4;i++){
8 printf("请输入字符串: ");
9 gets(str);
10
11 if(strcmp(temp,str)<0)
12 strcpy(temp,str);
13
14 printf("puts函数输出: ");
15 puts(temp);
16
17 printf("数组形式输出: ");
18 for(j=0;j<10;j++)
19 printf("%4d",temp[j]);
20 }
21 }

```

D:\2023\6 (2).exe

```

请输入字符串: GOOD
puts函数输出: GOOD
数组形式输出: 71 79 79 68 0 116 101 114 0 0
请输入字符串: TEACH
puts函数输出: TEACH
数组形式输出: 84 69 65 67 72 0 101 114 0 0
请输入字符串: SET
puts函数输出: TEACH
数组形式输出: 84 69 65 67 72 0 101 114 0 0
请输入字符串: ROOM
puts函数输出: TEACH
数组形式输出: 84 69 65 67 72 0 101 114 0 0

Process exited after 22.77 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .

```

第六章

一、 选择题

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 100 | C | 101 | D | 102 | A | 103 | C | 104 | B |
| 105 | C | 106 | B | 107 | B | 108 | B | 109 | A |
| 110 | A | 111 | D | 112 | D | 113 | C | 114 | A |
| 115 | A | 116 | A |     |   |     |   |     |   |

二、 填空题

69、main() 函数

70、说明部分、执行部分

71、300, 200, 100

72、2

73、' \0' ,str[i],num++

74、i<2,j<4,arr[i][j]

75、b=m,j%i

76、char ch2,k

77、2\*ff,3\*ff\*ff

78、' \0' ,' \0' ,str[i]

79、min=q

80、54

81、char c,a<b

82、18

第七章

一、 选择题

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 117 | B | 118 | C | 119 | B | 120 | A | 121 | D |
| 122 | D | 123 | D | 124 | B | 125 | C | 126 | D |
| 127 | A | 128 | D | 129 | D |     |   |     |   |

二、 填空题

83、160

84、1

85、3

86、9

87、 9 9 11

88、9.0

89、

90、#include <math.h>

第八章

一、 选择题

|     |   |     |   |     |    |     |    |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---|
| 133 | A | 134 | B | 135 | CD | 136 | CD | 137 | A |
| 138 | C | 139 | C | 140 | A  | 141 | C  | 142 | D |
| 143 | B | 144 | C | 145 | A  | 146 | BD | 147 | B |
| 148 | C | 149 | B | 150 | A  | 151 | B  | 152 | B |
| 153 | B | 154 | D | 155 | B  | 156 | A  | 157 | D |
| 158 | A | 159 | D | 160 | D  | 161 | A  | 162 | C |
| 163 | B | 164 | C | 165 | C  | 166 | B  | 167 | C |
| 168 | A | 169 | B | 170 | B  | 171 | D  | 172 | C |
| 173 | C | 174 | A | 175 | A  | 176 | B  | 177 | D |
| 178 | D | 179 | B | 180 | D  | 181 | B  | 182 | C |

|     |     |     |     |     |    |     |    |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| 183 | D   | 184 | B   | 185 | C  | 186 |    | 187 | B   |
| 188 | A   | 189 | C   | 190 | B  | 191 | C  | 192 | A   |
| 193 | B   | 194 | D   | 195 | C  | 196 | CC | 197 | BBC |
| 198 | CAC | 199 | AC  | 200 | CB | 201 | BD | 202 | AC  |
| 203 | DA  | 204 | ADD | 205 | DA | 206 | B  | 207 | A   |
| 208 | B   | 209 | C   | 210 | D  | 211 | C  | 212 | A   |
| 213 | D   | 214 | C   | 215 | B  | 216 | C  |     |     |

## 第九章

### 一、选择题

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 219 | C | 220 | D | 221 | B | 222 | B | 223 | A |
| 224 | C | 225 | C | 226 | D | 227 | D | 228 | A |
| 229 | D | 230 | D | 231 | B | 232 | D | 233 | A |
| 234 | A | 235 | D | 236 | C | 237 | C | 238 | C |
| 239 | C | 240 | B | 241 | C | 242 | B | 243 | C |
| 244 | B | 245 | C | 246 | A |     |   |     |   |

### 二、填空题

150、5, t

151、15, 7

152、sizeof(ttt)

153、c, e

154、7 15.1

155、9, 9

## 第十章

### 一、选择题

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 260 | C | 261 | A | 262 | C | 263 | C | 264 | C |
| 265 | A | 266 | C | 267 | A | 268 | D |     |   |

### 二、填空题

167、顺序存取 随机存取

168、ASCII 码 二进制代码

169、字符 流式

170、!feof(fp) fgetc(fp) n++

171、fname (ch=getchar()) fp

172、" exam1.c", " r" "exam2.c", " w" fgetc(fp1), fp2

173、fopen("num.dat", " r") fp, "%d", &temp z++