System zapisów na zajęcia

Etap 2: architektura, prototypy i struktury danych

Imię Nazwisko Imię Nazwisko Imię Nazwisko


21 października 2026

Inżynieria Oprogramowania, zima 2026/2027

Pokrycie wymagań

Wymaganie	Przypadki	Tabele (ER)	Prototyp
ograniczona liczba miejsc	UC2, UC13	`section.capacity`, `enrolled_count`, `waitlist_limit`	scen. 1, 5
katalog i harmonogram	UC1, UC11, UC12	`course`, `section`, `lecturer`, `meeting`, `room`, `term`, `enrollment_round`	scen. 6
różne rozmiary grup	UC12, UC13	`section.capacity`, `section.kind`, `room.seats`	scen. 1, 4, 5
wymagania wstępne	UC3, UC11, UC15	`course_prerequisite`, `completed_course`	scen. 2, 6
kolizje w harmonogramie	UC4, UC12	`meeting` (dzień, godziny, parzystość)	scen. 3
listy oczekujących	UC5, UC7, UC9, UC18	`waitlist_entry`, `notification`	scen. 4, 5, 6

System zapisów na zajęcia - architektura systemu



Architektura i stos technologiczny


- **SPA** (React + TypeScript) dla studenta, prowadzącego, dziekanatu
- **REST API** (Python, FastAPI): JWT, role, limit żądań
- `EnrollmentService` – *jedyny* moduł zmieniający liczbę zajętych miejsc
- reguły: wymagania wstępne, kolizje; `WaitlistService`; outbox powiadomień
- **Worker**: tury zapisów, wygaszanie list, e-maile
- **PostgreSQL 16**: ACID, blokady wierszy, indeksy częściowe

Główne wyzwanie


Otwarcie tury: setki studentów naraz walczą o te same miejsca.

- zapis do grupy serializuje blokada **wiersza grupy**
- zapisy jednego studenta – blokada **wiersza studenta**
- różni studenci w różnych grupach – równolegle
- outbox i tury w bazie $\Rightarrow$ bez osobnego brokera kolejek

Przypadki użycia (1/2): student



Przypadki użycia (2/2): dziekanat, prowadzący, zegar



Kluczowe scenariusze: zapis i awans z listy

UC2: Zapisz się do grupy

1. Blokada studenta, potem grupy.
2. Wymagania wstępne (UC3), kolizje (UC4), jedna grupa danego typu na przedmiot.
3. Wolne miejsce $\Rightarrow$ zapis, licznik $+1$.
4. Brak miejsc $\Rightarrow$ **UC5** (`<<extend>>`): koniec listy oczekujących.


Każda odmowa podaje przyczynę (który przedmiot, z jaką grupą).

UC9: Awans z listy

- w **tej samej transakcji**, która zwolniła miejsce
- kolejni oczekujący sprawdzani **ponownie**; niespełniający $\Rightarrow$ `SKIPPED` + powiadomienie
- bez wolnego miejsca nikogo nie pomijamy
- zamknięcie tury $\Rightarrow$ listy wygasają

Niezmiennik
Nikt nie czeka, gdy w grupie są wolne miejsca.

System zapisów na zajęcia - diagram ER (PostgreSQL)



Scenariusz 1: 30 studentów, 10 miejsc

Wersja naiwna: odczyt licznika, potem osobny zapis

```
SELECT enrolled_count, capacity ...
-- okno wyscigu
INSERT INTO enrollment ...
UPDATE section SET enrolled_count = :n+1
```

30 zapisanych / 10 miejsc, licznik = 1

`CHECK (enrolled_count <= capacity)` tego *nie* wykrywa – licznik jest zaniżony. Wykrywa to widok `section_invariant_violations`.


Wersja bezpieczna: jedna atomowa operacja

```
UPDATE section
   SET enrolled_count = enrolled_count + 1
 WHERE id = :section
   AND enrolled_count < capacity;
-- 0 wierszy => lista oczekujacych
```

10 zapisanych, 20 na liście, niezmienniki OK

Wynik powtarzalny przy każdym uruchomieniu.

Blokady w PostgreSQL: zakleszczenie przy awansie



Sprawdzone na PostgreSQL 16 (dwie sesje):

`ERROR: deadlock detected`


Zapis: **student** → **grupa**.
Awans: **grupa** → **student B** – odwrotnie.

Rozwiązanie:

```
SELECT 1 FROM student
 WHERE user_id = :b
   FOR UPDATE NOWAIT;
```

Zajęty ⇒ błąd 55P03 od razu, `ROLLBACK` i ponowienie całej transakcji. B nie jest pomijany (nie traci kolejki). Tak samo obsługujemy 40P01 i 40001.

Mock-up: ekran zapisów studenta



- katalog z zajętością miejsc
- kurs zablokowany przez niezaliczony przedmiot
- „Zapisz" zablokowane przez kolizję, z podaniem grupy
- pozycja na liście, „Zrezygnuj", „Dołącz do listy"
- ostrzeżenie: zapis usunie z listy innej grupy
- plan tygodnia z zajęciami co dwa tygodnie
- powiadomienia o awansie i pominięciu

Podsumowanie

Gotowe

- architektura i stos technologiczny
- przypadki użycia UC0–UC18
- diagram ER + `schemat.sql` (PostgreSQL 16)
- prototyp 6 scenariuszy ryzyka
- mock-up ekranu zapisów

Etap 3 (28.X)

- diagramy sekwencji
- diagram klas z metodami
- uprawnienia ról, obsługa błędów
- test blokad i wydajności

Dziękujemy!

Pytania?