

1. B
2. C
3. B
4. B
5. B
6. B
7. B
8. A
9. C
10. B
11. B
12. B
13. B
14. B
15. B
16. B
17. O aluno esqueceu do comando **git add** que tem o papel do comando é adicionar os arquivos alterados na staging area, aí estará pronto para o commit.
18. A instalação de dependências do projeto, (pip install...)
19. Falta de mapeamento da porta ou endereço de escuta incorreto. Para verificar podemos executar docker ps e verificar a porta, para o bid podemos conferir o arquivo de configuração/código da aplicação ou os logs do container.
20. Indica que o container foi iniciado mas o processo principal rodando foi finalizado. Para investigar podemos usar docker logs <container id>
21. Devemos abrir um terminal e usar os comandos:(**netstat -ano | findstr 8080**) que identifica o PID, depois (**taskkill /PID <numero_do_PID> /F**) que encerra o processo daquela porta.
22. **Git:** Gerencia o código-fonte localmente e registra o histórico de alterações através de *commits* e *branches*. **GitHub Actions:** Ao receber um push no repositório remoto, dispara automaticamente a pipeline de CI/CD para executar os testes e validar o código. **Docker:** Garante a padronização e o isolamento do ambiente de execução, construindo a imagem da aplicação e permitindo que ela seja testada e implantada de forma idêntica em qualquer ambiente.