

KỊCH BẢN TRAINING CHATBOT AI - WEBSITE THỜI TRANG NAM

Dựa trên Database Schema Thực Tế



CẤU TRÚC DATABASE

Các Bảng Chính:

- NguoIDung:** Quản lý tài khoản khách hàng
 - SanPham:** Thông tin sản phẩm
 - BienTheSanPham:** Biến thể (màu sắc + kích thước + tồn kho)
 - DanhMuc:** Danh mục sản phẩm (có cấp cha)
 - GioHang & GioHangChiTiet:** Giỏ hàng
 - DonHang & ChiTietDonHang:** Đơn hàng
 - DanhGia:** Đánh giá sản phẩm
 - MaGiamGia:** Mã khuyến mãi
 - DiaChi:** Địa chỉ giao hàng
 - SanPhamYeuThich:** Danh sách yêu thích
 - LichSuXem:** Lịch sử xem sản phẩm
 - LichSuTimKiem:** Lịch sử tìm kiếm
 - GoiYSanPham:** Gợi ý sản phẩm (AI recommendation)
 - LichSuKho:** Lịch sử xuất nhập kho
 - TinTuc:** Tin tức/blog
-



MỤC LỤC KỊCH BẢN

- Chào Đón & Định Hướng
- Tìm Kiếm & Lọc Sản Phẩm
- Tư Vấn Chi Tiết Sản Phẩm
- Tư Vấn Size & Màu Sắc
- Quản Lý Giỏ Hàng
- Đặt Hàng & Thanh Toán
- Mã Giảm Giá
- Kiểm Tra Đơn Hàng
- Đánh Giá Sản Phẩm

- 10. Gợi Ý Sản Phẩm
 - 11. Quản Lý Tài Khoản
 - 12. Tin Tức & Blog
-

1. CHÀO ĐÓN & ĐỊNH HƯỚNG

1.1. Chào Khách Mới (Chưa Đăng Nhập)

Trigger: User vào website lần đầu

Bot:

Xin chào anh! 🙌
Em là trợ lý ảo của [Tên Shop] - chuyên thời trang nam.

Em có thể giúp anh:
🔍 Tìm sản phẩm theo sở thích
👤 Tư vấn size và phong cách
🛒 Đặt hàng nhanh chóng
📦 Kiểm tra đơn hàng

Anh đang tìm loại sản phẩm nào ạ?

Database: Không cần query

1.2. Chào Khách Đã Đăng Nhập

Trigger: User login thành công

Bot:

Chào mừng {HoTen} trở lại! 🎉

📊 Thông tin của anh:
- Giỏ hàng: {số_sp} sản phẩm
- Đơn hàng đang xử lý: {số_don}
- Sản phẩm yêu thích: {số_yeu_thich}

Anh muốn:
[Xem giỏ hàng] [Kiểm tra đơn] [Tiếp tục mua sắm]

SQL Query:

sql

-- Lấy thông tin user

```
SELECT HoTen, Email, SDT, Avt
FROM NguoiDung
WHERE ID = @NguoiDungID AND TrangThai = 1;
```

-- Đếm sản phẩm trong giỏ

```
SELECT COUNT(*) as SoSP
FROM GioHangChiTiet ghct
INNER JOIN GioHang gh ON ghct.GioHangID = gh.ID
WHERE gh.NguoiDungID = @NguoiDungID;
```

-- Đếm đơn hàng đang xử lý

```
SELECT COUNT(*) as SoDon
FROM DonHang
WHERE NguoiDungID = @NguoiDungID
AND TrangThaiDonHang IN (1, 2, 3, 4); -- Chưa giao
```

-- Đếm sản phẩm yêu thích

```
SELECT COUNT(*) as SoYeuThich
FROM SanPhamYeuThich
WHERE NguoiDungID = @NguoiDungID;
```

2. TÌM KIẾM & LỌC SẢN PHẨM

2.1. Duyệt Theo Danh Mục

User: "Cho tôi xem áo sơ mi"

Bot:

Dạ, shop có nhiều loại áo sơ mi nam:

-  Áo Sơ Mi Ngắn Tay - {số_sp} sản phẩm
-  Áo Sơ Mi Dài Tay - {số_sp} sản phẩm
-  Áo Sơ Mi Công Sở - {số_sp} sản phẩm
-  Áo Sơ Mi Casual - {số_sp} sản phẩm

Anh muốn xem loại nào ạ?

SQL Query:

sql

-- Lưu lịch sử tìm kiếm

INSERT INTO LichSuTimKiem (NguoiDungID, TuKhoa, ThoiGian)

VALUES (@NguoiDungID, N'áo sơ mi', GETDATE());

-- Lấy danh mục con của "Áo Sơ Mi"

SELECT

dm.ID,

dm.TenDanhMuc,

dm.Slug,

dm.HinhAnh,

(SELECT COUNT(*)

FROM SanPham

WHERE DanhMucID = dm.ID AND TrangThai = 1) as SoLuongSP

FROM DanhMuc dm

WHERE dm.DanhMucChaID = (

SELECT ID FROM DanhMuc WHERE TenDanhMuc LIKE N'%Áo Sơ Mi%'

)

ORDER BY dm.TenDanhMuc;

2.2. Tìm Kiếm Theo Từ Khóa

User: "Tìm quần jeans xanh"

Bot:

 Tìm thấy {số_kq} kết quả cho "quần jeans xanh"

[Sắp xếp: Bán chạy ▼] [Lọc ▼]

1. {TenSanPham_1}

 {GiaBan}đ {badge_giảm_giá}

 {DiemTB}/5 ({SoDanhGia})

 {số_màu} màu •  {số_size} size

[Xem chi tiết]

2. {TenSanPham_2}

 {GiaBan}đ

 {DiemTB}/5 ({SoDanhGia})

[Xem chi tiết]

 BỘ LỌC:

- Giá: < 500k | 500k-1tr | > 1tr

- Size: 28-32

- Màu: Xanh đậm, Xanh nhạt, Xanh rách

- Kiểu: Slim, Regular, Baggy

SQL Query:

sql

-- Lưu từ khóa tìm kiếm

INSERT INTO LichSuTimKiem (NguoiDungID, TuKhoa, ThoiGian)

VALUES (@NguoiDungID, N'quần jeans xanh', GETDATE());

-- Tìm kiếm sản phẩm

SELECT

sp.ID,
sp.TenSanPham,
sp.Slug,
sp.GiaBan,
sp.GiaGoc,
sp.LuotXem,

-- Tính % giảm

CASE

WHEN sp.GiaGoc > 0 THEN

CAST((sp.GiaGoc - sp.GiaBan) * 100.0 / sp.GiaGoc as INT)

ELSE 0

END as PhanTramGiam,

-- Điểm đánh giá

(SELECT AVG(CAST(SoSao as FLOAT)) FROM DanhGia WHERE SanPhamID = sp.ID) as DiemTB,

(SELECT COUNT(*) FROM DanhGia WHERE SanPhamID = sp.ID) as SoDanhGia,

-- Số màu

(SELECT COUNT(DISTINCT MauSacID) FROM BienTheSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID) as SoMau,

-- Số size

(SELECT COUNT(DISTINCT KichThuocID) FROM BienTheSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID) as SoSize,

-- Ảnh đại diện

(SELECT TOP 1 URL FROM AnhSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID AND MacDinh = 1) as AnhDaiDien,

-- Matching score

(CASE

WHEN sp.TenSanPham LIKE N'%quần%' AND sp.TenSanPham LIKE N'%jeans%' AND sp.TenSanPham LIKE N'%xanh%' THEN 100

WHEN sp.TenSanPham LIKE N'%quần%' AND sp.TenSanPham LIKE N'%jeans%' THEN 75

WHEN sp.TenSanPham LIKE N'%jeans%' THEN 50

ELSE 25

END) as MatchScore

FROM SanPham sp

WHERE (

sp.TenSanPham LIKE N'%quần%'

OR sp.TenSanPham LIKE N'%jeans%'

OR sp.MoTa LIKE N'%jeans%'

)

AND sp.TrangThai = 1

ORDER BY MatchScore DESC, sp.LuotXem DESC;

2.3. Lọc Theo Giá

User: "Áo dưới 500k"

Bot:

Tìm thấy {số} sản phẩm áo dưới 500.000đ

🔥 TOP BÁN CHẠY:

1. {TenSanPham} - {GiaBan}đ
- Tiết kiệm: {GiaGoc - GiaBan}đ ({%}%)
- [Xem ngay]

{list_các_sản_phẩm_khác}

[Xem tất cả {số} sản phẩm]

SQL Query:

```
sql

SELECT TOP 20
    sp.ID,
    sp.TenSanPham,
    sp.GiaBan,
    sp.GiaGoc,
    dm.TenDanhMuc,
    (SELECT TOP 1 URL FROM AnhSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID AND MacDinh = 1) as Anh
FROM SanPham sp
INNER JOIN DanhMuc dm ON sp.DanhMucID = dm.ID
WHERE sp.GiaBan < 500000
    AND sp.TrangThai = 1
    AND dm.TenDanhMuc LIKE N'%Áo%'
ORDER BY sp.LuotXem DESC;
```

2.4. Sản Phẩm Bán Chạy

User: "Sản phẩm bán chạy nhất"

Bot:

🔥 TOP 10 SẢN PHẨM BÁN CHẠY THÁNG NÀY:

#1. {TenSanPham}

💰 {GiaBan}đ

📦 Đã bán: {SoLuongDaBan}

★ {DiemTB}/5 ({SoDanhGia} đánh giá)

#2. {TenSanPham}

💰 {GiaBan}đ

📦 Đã bán: {SoLuongDaBan}

{...}

[Xem chi tiết] [Mua ngay]

SQL Query:

```
sql

-- Sản phẩm bán chạy trong 30 ngày
SELECT TOP 10
    sp.ID,
    sp.TenSanPham,
    sp.GiaBan,
    sp.Slug,
    SUM(ctdh.SoLuong) as TongDaBan,
    (SELECT AVG(CAST(SoSao as FLOAT)) FROM DanhGia WHERE SanPhamID = sp.ID) as DiemTB,
    (SELECT COUNT(*) FROM DanhGia WHERE SanPhamID = sp.ID) as SoDanhGia,
    (SELECT TOP 1 URL FROM AnhSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID AND MacDinh = 1) as Anh
FROM SanPham sp
INNER JOIN BienTheSanPham bsp ON sp.ID = bsp.SanPhamID
INNER JOIN ChiTietDonHang ctdh ON bsp.ID = ctdh.BienTheSanPhamID
INNER JOIN DonHang dh ON ctdh.DonHangID = dh.ID
WHERE dh.NgayDat >= DATEADD(MONTH, -1, GETDATE())
    AND dh.TrangThaiDonHang IN (2, 3, 4, 5) -- Không tính đơn hủy
    AND sp.TrangThai = 1
GROUP BY sp.ID, sp.TenSanPham, sp.GiaBan, sp.Slug
ORDER BY TongDaBan DESC;
```

3. TƯ VẤN CHI TIẾT SẢN PHẨM

3.1. Xem Chi Tiết Sản Phẩm

User: Click vào sản phẩm

Bot:

 {TenSanPham}

💰 {GiaBan}đ {badge_-X%}

(Giá gốc: {GiaGoc}đ)

★ {DiemTB}/5 ({SoDanhGia} đánh giá)

 {LuotXem} lượt xem

 Mã SP: {MaSanPham}

 THÔNG TIN:

- Chất liệu: {ChatLieu}
- Kiểu dáng: {KieuDang}
- Danh mục: {TenDanhMuc}

 MÀU SẮC ($\{\text{số_màu}\}$):

[Đen ] [Trắng ] [Xanh ] [Xám ]

 KÍCH THƯỚC ($\{số_size\}$):

[S] [M] [L] [XL] [XXL]

 TỒN KHO: {TongTonKho} sản phẩm

 Giao hàng: 2-3 ngày

 MÔ TẢ:

 $\{\text{MoTa}\}$

[Thêm vào giỏ] [Mua ngay] [ Yêu thích]

💡 Khách hàng cũng xem:

{3_sản_phẩm_liên_quan}

SQL Query:

sql

-- Lấy thông tin sản phẩm

SELECT

```
sp.*,
dm.TenDanhMuc,
dm.Slug as DanhMucSlug,
(SELECT AVG(CAST(SoSao as FLOAT)) FROM DanhGia WHERE SanPhamID = sp.ID) as DiemTB,
(SELECT COUNT(*) FROM DanhGia WHERE SanPhamID = sp.ID) as SoDanhGia,
(SELECT SUM(SoLuong) FROM BienTheSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID) as TongTonKho,
(SELECT COUNT(DISTINCT MauSacID) FROM BienTheSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID) as SoMau,
(SELECT COUNT(DISTINCT KichThuocID) FROM BienTheSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID) as SoSize
FROM SanPham sp
LEFT JOIN DanhMuc dm ON sp.DanhMucID = dm.ID
WHERE sp.ID = @SanPhamID;
```

-- Cập nhật lượt xem

```
UPDATE SanPham
SET LuotXem = ISNULL(LuotXem, 0) + 1
WHERE ID = @SanPhamID;
```

-- Lưu lịch sử xem (nếu đã login)

```
IF @NguoiDungID IS NOT NULL
BEGIN
```

-- Xóa lịch sử cũ của sản phẩm này (tránh trùng)

```
DELETE FROM LichSuXem
WHERE NguoiDungID = @NguoiDungID
AND SanPhamID = @SanPhamID;
```

-- Thêm mới

```
INSERT INTO LichSuXem (NguoiDungID, SanPhamID, ThoiGian)
VALUES (@NguoiDungID, @SanPhamID, GETDATE());
END
```

-- Lấy tất cả ảnh

```
SELECT
asp.ID,
asp.URL,
asp.MacDinh,
ms.TenMau,
ms.MaHex
FROM AnhSanPham asp
LEFT JOIN MauSac ms ON asp.MauSacID = ms.ID
WHERE asp.SanPhamID = @SanPhamID
ORDER BY asp.MacDinh DESC, asp.ID;
```

-- Lấy biến thể (màu + size + tồn kho)

SELECT

```

bsp.ID as BienTheID,
bsp.SKU,
bsp.SoLuong,
bsp.SoLuongTamGiu,
(bsp.SoLuong - ISNULL(bsp.SoLuongTamGiu, 0)) as KhaDung,
ms.ID as MauSacID,
ms.TenMau,
ms.MaHex,
kt.ID as KichThuocID,
kt.TenSize
FROM BienTheSanPham bsp
INNER JOIN MauSac ms ON bsp.MauSacID = ms.ID
INNER JOIN KichThuoc kt ON bsp.KichThuocID = kt.ID
WHERE bsp.SanPhamID = @SanPhamID
ORDER BY ms.TenMau,
CASE kt.TenSize
    WHEN 'S' THEN 1
    WHEN 'M' THEN 2
    WHEN 'L' THEN 3
    WHEN 'XL' THEN 4
    WHEN 'XXL' THEN 5
    ELSE 6
END;

-- Sản phẩm liên quan
SELECT TOP 3
    sp.ID,
    sp.TenSanPham,
    sp.GiaBan,
    (SELECT TOP 1 URL FROM AnhSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID AND MacDinh = 1) as Anh
FROM SanPham sp
WHERE sp.DanhMucID = (SELECT DanhMucID FROM SanPham WHERE ID = @SanPhamID)
AND sp.ID != @SanPhamID
AND sp.TrangThai = 1
ORDER BY sp.LuotXem DESC;

```


3.2. Xem Đánh Giá

User: "Xem đánh giá"

Bot:

★ ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG

{DiemTB}/5 ({TongDanhGia} đánh giá)



📝 ĐÁNH GIÁ NỔI BẬT:

★★★★★ {HoTen_1}

"{BinhLuan_1}"

📅 {NgayDanhGia_1}

★★★★★ {HoTen_2}

"{BinhLuan_2}"

📅 {NgayDanhGia_2}

[Xem tất cả {TongDanhGia} đánh giá]

SQL Query:

sql

-- Thống kê theo số sao

SELECT

SoSao,

COUNT(*) as SoLuong,

CAST(COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM DanhGia WHERE SanPhamID = @SanPhamID) as DECIMAL

FROM DanhGia

WHERE SanPhamID = @SanPhamID

GROUP BY SoSao

ORDER BY SoSao DESC;

-- Lấy đánh giá nổi bật (5 sao, có nội dung dài)

SELECT TOP 5

dg.SoSao,

dg.BinhLuan,

dg.NgayDanhGia,

nd.HoTen,

nd.Avt

FROM DanhGia dg

INNER JOIN NguoiDung nd ON dg.NguoiDungID = nd.ID

WHERE dg.SanPhamID = @SanPhamID

AND dg.SoSao >= 4

AND LEN(dg.BinhLuan) > 20

ORDER BY dg.SoSao DESC, dg.NgayDanhGia DESC;

-- Tất cả đánh giá (phân trang)

SELECT

dg.ID,

dg.SoSao,

dg.BinhLuan,

dg.NgayDanhGia,

nd.HoTen,

nd.Avt

FROM DanhGia dg

INNER JOIN NguoiDung nd ON dg.NguoiDungID = nd.ID

WHERE dg.SanPhamID = @SanPhamID

ORDER BY dg.NgayDanhGia DESC

OFFSET @Offset ROWS FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY;

4. TƯ VẤN SIZE & MÀU SẮC

4.1. Tư Vấn Size

User: "Tôi cao 1m72, nặng 68kg nên mặc size gì?"

Bot:

 TỰ VẤN SIZE CHO ANH

Với chiều cao 1m72, cân nặng 68kg:

 ÁO (Sơ mi, Polo, Thun):

☒ Size L (Recommended)

- Vai: 46cm
- Ngực: 104cm
- Dài áo: 70cm
- Form: Vừa vặn, thoải mái

 QUẦN:

☒ Size 30 hoặc 31

- Vòng eo: 78-82cm
- Dài quần: 102-105cm

 LƯU Ý:

- Thích fitted → Size M (hơi ôm)
- Thích thoải mái → Size L
- Áo khoác → Size L hoặc XL

Anh đang xem sản phẩm nào? Em sẽ check size cụ thể!

4.2. Kiểm Tra Tồn Kho Biến Thể

User: "Áo này còn size M màu đen không?"

Bot:

 KIỂM TRA TỒN KHO...

Sản phẩm: {TenSanPham}

Màu: Đen (#000000)

Size: M

SKU: {SKU}

 CÒN HÀNG: {SoLuong} sản phẩm

 Giá: {GiaBan}đ

{nếu < 5}

 Chỉ còn {SoLuong} sản phẩm cuối!

Đặt ngay để không bị hết hàng!

[Thêm vào giỏ] [Mua ngay]

SQL Query:

sql

SELECT

```
bsp.ID as BienTheID,  
bsp.SKU,  
bsp.SoLuong,  
bsp.SoLuongTamGiu,  
(bsp.SoLuong - ISNULL(bsp.SoLuongTamGiu, 0)) as KhaDung,  
sp.TenSanPham,  
sp.GiaBan,  
ms.TenMau,  
ms.MaHex,  
kt.TenSize
```

FROM BienTheSanPham bsp

INNER JOIN SanPham sp ON bsp.SanPhamID = sp.ID

INNER JOIN MauSac ms ON bsp.MauSacID = ms.ID

INNER JOIN KichThuoc kt ON bsp.KichThuocID = kt.ID

WHERE bsp.SanPhamID = @SanPhamID

AND ms.TenMau LIKE N'%đen%'

AND kt.TenSize = 'M';

-- Nếu hết hàng, gợi ý màu/size khác

IF @@ROWCOUNT = 0 OR (SELECT SoLuong - ISNULL(SoLuongTamGiu, 0) FROM ...) <= 0

BEGIN

-- Gợi ý size khác cùng màu

SELECT kt.TenSize, SUM(bsp.SoLuong - ISNULL(bsp.SoLuongTamGiu, 0)) as ConLai

FROM BienTheSanPham bsp

INNER JOIN KichThuoc kt ON bsp.KichThuocID = kt.ID

WHERE bsp.SanPhamID = @SanPhamID

AND bsp.MauSacID = @MauSacID

AND (bsp.SoLuong - ISNULL(bsp.SoLuongTamGiu, 0)) > 0

GROUP BY kt.TenSize;

END

5. QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

5.1. Thêm Vào Giỏ

User: Click "Thêm vào giỏ"

Bot:

✔ ĐÃ THÊM VÀO GIỎ HÀNG

{TenSanPham}

- Màu: {TenMau}

- Size: {TenSize}

- Số lượng: {SoLuong}

- Giá: {GiaBan}đ



Giỏ hàng: {tong_sp} sản phẩm ({tong_tien}đ)

[Tiếp tục mua] [Xem giỏ hàng] [Thanh toán]



Mua thêm {x} sản phẩm để được freeship!

SQL Query:

sql

```
BEGIN TRANSACTION;
```

```
-- Tạo giỏ hàng nếu chưa có
```

```
DECLARE @GioHangID INT;
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM GioHang WHERE NguoiDungID = @NguoiDungID)
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT INTO GioHang (NguoiDungID, NgayTao)
```

```
    VALUES (@NguoiDungID, GETDATE());
```

```
    SET @GioHangID = SCOPE_IDENTITY();
```

```
END
```

```
ELSE
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT @GioHangID = ID FROM GioHang WHERE NguoiDungID = @NguoiDungID;
```

```
END
```

```
-- Kiểm tra biến thể đã có trong giỏ chưa
```

```
IF EXISTS (
```

```
    SELECT 1 FROM GioHangChiTiet
```

```
    WHERE GioHangID = @GioHangID
```

```
    AND BienTheSanPhamID = @BienTheSanPhamID
```

```
)
```

```
BEGIN
```

```
    -- Cập nhật số lượng
```

```
    UPDATE GioHangChiTiet
```

```
    SET SoLuong = SoLuong + @SoLuongThem
```

```
    WHERE GioHangID = @GioHangID
```

```
    AND BienTheSanPhamID = @BienTheSanPhamID;
```

```
END
```

```
ELSE
```

```
BEGIN
```

```
    -- Thêm mới
```

```
    INSERT INTO GioHangChiTiet (GioHangID, BienTheSanPhamID, SoLuong)
```

```
    VALUES (@GioHangID, @BienTheSanPhamID, @SoLuongThem);
```

```
END
```

```
-- Tăng số lượng tạm giữ
```

```
UPDATE BienTheSanPham
```

```
SET SoLuongTamGiu = ISNULL(SoLuongTamGiu, 0) + @SoLuongThem
```

```
WHERE ID = @BienTheSanPhamID;
```

```
COMMIT;
```

```
-- Lấy tổng số SP và tổng tiền
```

```
SELECT
```

```
COUNT(*) as TongSP,  
SUM(ghct.SoLuong) as TongSoLuong,  
SUM(ghct.SoLuong * sp.GiaBan) as TongTien  
FROM GioHangChiTiet ghct  
INNER JOIN BienTheSanPham bsp ON ghct.BienTheSanPhamID = bsp.ID  
INNER JOIN SanPham sp ON bsp.SanPhamID = sp.ID  
WHERE ghct.GioHangID = @GioHangID;
```

5.2. Xem Giỏ Hàng

User: "Xem giỏ hàng"

Bot:

 GIỎ HÀNG ({tong_sp} sản phẩm)

1. {TenSanPham_1}
 {TenMau} - {TenSize}
 {SoLuong} x {GiaBan} đ = {ThanhTien} đ
 [Sửa SL] [Xóa]

2. {TenSanPham_2}
 {TenMau} - {TenSize}
 {SoLuong} x {GiaBan} đ = {ThanhTien} đ
 [Sửa SL] [Xóa]

Tạm tính: {tam_tinh} đ
Vận chuyển: {phi_ship} đ

TỔNG CỘNG: {tong} đ

 [Nhập mã giảm giá]

[Tiếp tục mua] [Thanh toán]

SQL Query:

sql

SELECT

```
ghct.ID,  
ghct.SoLuong,  
ghct.BienTheSanPhamID,  
sp.ID as SanPhamID,  
sp.TenSanPham,  
sp.GiaBan,  
sp.Slug,  
ms.TenMau,  
ms.MaHex,  
kt.TenSize,  
bsp.SKU,  
bsp.SoLuong as TonKho,  
(bsp.SoLuong - ISNULL(bsp.SoLuongTamGiu, 0)) as KhaDung,  
(ghct.SoLuong * sp.GiaBan) as ThanhTien,  
(SELECT TOP 1 URL FROM AnhSanPham  
WHERE SanPhamID = sp.ID AND (MauSacID = ms.ID OR MacDinh = 1)) as AnhSP
```

FROM GioHangChiTiet ghct

INNER JOIN GioHang gh ON ghct.GioHangID = gh.ID

INNER JOIN BienTheSanPham bsp ON ghct.BienTheSanPhamID = bsp.ID

INNER JOIN SanPham sp ON bsp.SanPhamID = sp.ID

INNER JOIN MauSac ms ON bsp.MauSacID = ms.ID

INNER JOIN KichThuoc kt ON bsp.KichThuocID = kt.ID

WHERE gh.NguoiDungID = @NguoiDungID

ORDER BY ghct.ID DESC;

-- Tính tổng

SELECT

SUM(ghct.SoLuong * sp.GiaBan) as TongTien,

SUM(ghct.SoLuong) as TongSoLuong,

COUNT(*) as TongSanPham

FROM GioHangChiTiet ghct

INNER JOIN GioHang gh ON ghct.GioHangID = gh.ID

INNER JOIN BienTheSanPham bsp ON ghct.BienTheSanPhamID = bsp.ID

INNER JOIN SanPham sp ON bsp.SanPhamID = sp.ID

WHERE gh.NguoiDungID = @NguoiDungID;

5.3. Cập Nhật Số Lượng

User: Đổi số lượng thành 3

Bot:

✓ Đã cập nhật

{TenSanPham}

Số lượng: {old} → 3

Tổng giỏ hàng: {tong_moi}đ

SQL Query:

sql

-- Kiểm tra tồn kho

DECLARE @TonKho INT, @TamGiu INT, @SoLuongCu INT;

SELECT

@TonKho = bsp.SoLuong,

@TamGiu = ISNULL(bsp.SoLuongTamGiu, 0),

@SoLuongCu = ghct.SoLuong

FROM GioHangChiTiet ghct

INNER JOIN BienTheSanPham bsp ON ghct.BienTheSanPhamID = bsp.ID

WHERE ghct.ID = @GioHangChiTietID;

DECLARE @KhaDung INT = @TonKho - @TamGiu + @SoLuongCu;

IF @SoLuongMoi > @KhaDung

BEGIN

SELECT 'OUT_OF_STOCK' as Status, @KhaDung as Available;

RETURN;

END

-- Cập nhật giỏ

UPDATE GioHangChiTiet

SET SoLuong = @SoLuongMoi

WHERE ID = @GioHangChiTietID;

-- Cập nhật tạm giữ

UPDATE bsp

SET SoLuongTamGiu = ISNULL(SoLuongTamGiu, 0) - @SoLuongCu + @SoLuongMoi

FROM BienTheSanPham bsp

INNER JOIN GioHangChiTiet ghct ON bsp.ID = ghct.BienTheSanPhamID

WHERE ghct.ID = @GioHangChiTietID;

SELECT 'SUCCESS' as Status;

5.4. Xóa Khỏi Giỏ

User: Click "Xóa"

Bot:

 Đã xóa khỏi giỏ hàng

{TenSanPham} ({TenMau} - {TenSize})

Còn lại: {so_sp} sản phẩm

SQL Query:

```
sql

-- Lấy thông tin trước khi xóa
DECLARE @SoLuong INT, @BienTheID INT;

SELECT @SoLuong = SoLuong, @BienTheID = BienTheSanPhamID
FROM GioHangChiTiet
WHERE ID = @GioHangChiTietID;

-- Xóa
DELETE FROM GioHangChiTiet
WHERE ID = @GioHangChiTietID;

-- Giảm tạm giữ
UPDATE BienTheSanPham
SET SoLuongTamGiu = ISNULL(SoLuongTamGiu, 0) - @SoLuong
WHERE ID = @BienTheID;
```

6. ĐẶT HÀNG & THANH TOÁN

6.1. Bắt Đầu Thanh Toán

User: Click "Thanh toán"

Bot:

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN:

{HoTen} | {SDT}

Email: {Email}

 Địa chỉ giao hàng:

{DiaChiDayDu}

[Đổi địa chỉ]

ĐƠN HÀNG ({so_sp} SP):

{danh_sach_san_pham}

THANH TOÁN:

Tạm tính: {tam_tinh}đ

Phí ship: {phi_ship}đ

Giảm giá: -{giam_gia}đ

TỔNG: {tong}đ

 Phương thức:

- ☐ COD (Thanh toán khi nhận hàng)
- ☐ Chuyển khoản ngân hàng
- ☐ Ví điện tử (MoMo/ZaloPay)

[Quay lại] [Xác nhận đặt hàng]

SQL Query:

sql

-- Lấy địa chỉ mặc định

SELECT

dc.ID,
dc.TenNguoiNhan,
dc.SDT_NguoiNhan,
dc.DiaChiChiTiet,
dc.PhuongXa,
dc.Tinh_ThanhPho,
dc.DiaChiChiTiet + ', ' + dc.PhuongXa + ', ' + dc.Tinh_ThanhPho as DiaChiDayDu

FROM DiaChi dc

WHERE dc.NguoiDungID = @NguoiDungID

AND dc.MacDinh = 1;

-- Lấy phương thức thanh toán

SELECT ID, TenPhuongThuc, MaCode, MoTa, HinhAnh

FROM PhuongThucThanhToan

WHERE TrangThai = 1

ORDER BY ID;

6.2. Tạo Đơn Hàng

User: Click "Xác nhận đặt hàng"

Bot:

✅ ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG!

📦 Mã đơn: #{MaDonHang}

📅 Ngày đặt: {NgayDat}

💰 Tổng: {TongThanhToan}đ

CHI TIẾT:

{danh_sach_sp}

🚚 Giao đến:

{TenNguoiNhan} - {SDT}

{DiaChiGiaoHang}

Dự kiến giao: {ngay_du_kien}

🏠 Thanh toán: {phuong_thuc}

{nếu COD}

⚠️ Vui lòng chuẩn bị {TongThanhToan}đ khi nhận hàng

{nếu chuyển khoản}

🏠 THÔNG TIN CK:

NH: Vietcombank

STK: 1234567890

Chủ TK: NGUYEN VAN A

Nội dung: {MaDonHang}

📧 Thông tin đã gửi email: {Email}

[Xem đơn hàng] [Tiếp tục mua]

SQL Query:

sql

```
BEGIN TRANSACTION;
```

```
-- Tạo mã đơn
```

```
DECLARE @MaDonHang NVARCHAR(155) =  
    'DH' + FORMAT(GETDATE(), 'yyyyMMddHHmmss') +  
    RIGHT('000' + CAST(@NguoiDungID as VARCHAR), 4);
```

```
-- Insert đơn hàng
```

```
INSERT INTO DonHang (  
    MaDonHang,  
    NguoiDungID,  
    NgayDat,  
    TenNguoiNhan,  
    SDT_NguoiNhan,  
    EmailNguoiNhan,  
    DiaChiGiaoHang,  
    TongTien,  
    PhiVanChuyen,  
    GiamGia,  
    TongThanhToan,  
    PhuongThucThanhToanID,  
    TrangThaiThanhToan,  
    TrangThaiDonHang  
)  
VALUES (  
    @MaDonHang,  
    @NguoiDungID,  
    GETDATE(),  
    @TenNguoiNhan,  
    @SDT,  
    @Email,  
    @DiaChiGiaoHang,  
    @TongTien,  
    @PhiShip,  
    @GiamGia,  
    @TongThanhToan,  
    @PhuongThucThanhToanID,  
    0, -- Chưa thanh toán  
    1 -- Chờ xác nhận  
);
```

```
DECLARE @DonHangID INT = SCOPE_IDENTITY();
```

```
-- Chi tiết đơn hàng
```

```
INSERT INTO ChiTietDonHang (DonHangID, BienTheSanPhamID, SoLuong, DonGia, ThanhTien)  
SELECT
```

```
@DonHangID,  
ghct.BienTheSanPhamID,  
ghct.SoLuong,  
sp.GiaBan,  
ghct.SoLuong * sp.GiaBan  
FROM GioHangChiTiet ghct  
INNER JOIN GioHang gh ON ghct.GioHangID = gh.ID  
INNER JOIN BienTheSanPham bsp ON ghct.BienTheSanPhamID = bsp.ID  
INNER JOIN SanPham sp ON bsp.SanPhamID = sp.ID  
WHERE gh.NguoiDungID = @NguoiDungID;
```

-- Trừ tồn kho

```
UPDATE bsp  
SET  
    SoLuong = bsp.SoLuong - ghct.SoLuong,  
    SoLuongTamGiu = ISNULL(bsp.SoLuongTamGiu, 0) - ghct.SoLuong  
FROM BienTheSanPham bsp  
INNER JOIN GioHangChiTiet ghct ON bsp.ID = ghct.BienTheSanPhamID  
INNER JOIN GioHang gh ON ghct.GioHangID = gh.ID  
WHERE gh.NguoiDungID = @NguoiDungID;
```

-- Lịch sử kho

```
INSERT INTO LichSuKho (BienTheSanPhamID, SoLuongBienDong, TonThucTeSauBienDong, LoaiGiaoDich, MaThamCh  
SELECT  
    bsp.ID,  
    -ghct.SoLuong,  
    bsp.SoLuong - ghct.SoLuong,  
    N'Bán hàng',  
    @MaDonHang,  
    GETDATE()  
FROM BienTheSanPham bsp  
INNER JOIN GioHangChiTiet ghct ON bsp.ID = ghct.BienTheSanPhamID  
INNER JOIN GioHang gh ON ghct.GioHangID = gh.ID  
WHERE gh.NguoiDungID = @NguoiDungID;
```

-- Xóa giỏ hàng

```
DELETE ghct  
FROM GioHangChiTiet ghct  
INNER JOIN GioHang gh ON ghct.GioHangID = gh.ID  
WHERE gh.NguoiDungID = @NguoiDungID;
```

COMMIT;

```
SELECT @DonHangID as DonHangID, @MaDonHang as MaDonHang;
```

7. MÃ GIẢM GIÁ

7.1. Áp Dụng Mã

User: Nhập "SUMMER50"

Bot:

 KIỂM TRA MÃ...

 ÁP DỤNG THÀNH CÔNG!

Mã: SUMMER50

Loại: Giảm {GiaTri}đ

Điều kiện: Đơn tối thiểu {DonToiThieu}đ

 Bạn được giảm: {so_tien_giam}đ

Tổng cũ: {tong_cu}đ

Giảm: -{giam}đ

TỔNG MỚI: {tong_moi}đ

SQL Query:

```
sql
```

```

SELECT
    ID,
    MaCode,
    LoaiGiam,
    GiaTri,
    DonToiThieu,
    SoLuong,
    NgayHetHan,
CASE
    WHEN NgayHetHan < GETDATE() THEN N'Hết hạn'
    WHEN SoLuong <= 0 THEN N'Hết lượt'
    WHEN @TongDonHang < DonToiThieu THEN N'Chưa đủ điều kiện'
    ELSE 'OK'
END as TrangThai
FROM MaGiamGia
WHERE MaCode = @MaCode;

-- Tính tiền giảm
DECLARE @TienGiam DECIMAL(18,2);
IF @LoaiGiam = 'percent'
    SET @TienGiam = @TongDonHang * @GiaTri / 100;
ELSE
    SET @TienGiam = @GiaTri;

-- Trừ lượt sử dụng
UPDATE MaGiamGia
SET SoLuong = SoLuong - 1
WHERE MaCode = @MaCode;

```

8. KIỂM TRA ĐƠN HÀNG

8.1. Tra Cứu Đơn

User: "Kiểm tra đơn #{MaDonHang}"

Bot:

 ĐƠN HÀNG #{MaDonHang}

 TRẠNG THÁI: {TrangThai}

 Đã đặt {timestamp}

 Đã xác nhận {timestamp}

 Đang chuẩn bị {timestamp}

 Đang giao (dự kiến)

Đã giao

 SẢN PHẨM ({so}):

{danh_sach}

 THANH TOÁN:

Tổng SP: {tong}đ

Phí ship: {ship}đ

Giảm giá: -{giam}đ

Tổng TT: {tong_tt}đ

PT: {phuong_thuc}

TT: {trang_thai_tt}

 LIÊN HỆ:

{TenNguoiNhan} - {SDT}

{DiaChiGiaoHang}

[Hủy đơn] [Liên hệ CSKH]

SQL Query:

sql

```

SELECT
    dh.*,
    pttt.TenPhuongThuc,
    CASE dh.TrangThaiDonHang
        WHEN 1 THEN N'Chờ xác nhận'
        WHEN 2 THEN N'Đã xác nhận'
        WHEN 3 THEN N'Đang chuẩn bị'
        WHEN 4 THEN N'Đang vận chuyển'
        WHEN 5 THEN N'Đã giao'
        WHEN 6 THEN N'Đã hủy'
    END as TenTrangThai,
    CASE dh.TrangThaiThanhToan
        WHEN 0 THEN N'Chưa thanh toán'
        WHEN 1 THEN N'Đã thanh toán'
    END as TenTrangThaiTT
FROM DonHang dh
LEFT JOIN PhuongThucThanhToan pttt ON dh.PhuongThucThanhToanID = pttt.ID
WHERE dh.MaDonHang = @MaDonHang
    OR dh.ID = @DonHangID;

```

-- Chi tiết

```

SELECT
    ctdh.SoLuong,
    ctdh.DonGia,
    ctdh.ThanhTien,
    sp.TenSanPham,
    ms.TenMau,
    kt.TenSize,
    (SELECT TOP 1 URL FROM AnhSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID AND MacDinh = 1) as Anh
FROM ChiTietDonHang ctdh
INNER JOIN BienTheSanPham bsp ON ctdh.BienTheSanPhamID = bsp.ID
INNER JOIN SanPham sp ON bsp.SanPhamID = sp.ID
INNER JOIN MauSac ms ON bsp.MauSacID = ms.ID
INNER JOIN KichThuoc kt ON bsp.KichThuocID = kt.ID
WHERE ctdh.DonHangID = @DonHangID;

```

8.2. Hủy Đơn

User: "Hủy đơn"

Bot:

 XÁC NHẬN HỦY

Đơn: #{MaDonHang}

Tổng: {Tong}đ

Lý do:

- ☐ Đổi ý không mua
- ☐ Tìm giá tốt hơn
- ☐ Muốn thay đổi SP
- ☐ Khác: _____

[\[Quay lại\]](#) [\[Xác nhận hủy\]](#)

SQL Query:

sql


```
BEGIN TRANSACTION;
```

```
-- Check trạng thái
```

```
DECLARE @TrangThai INT;
```

```
SELECT @TrangThai = TrangThaiDonHang
```

```
FROM DonHang WHERE MaDonHang = @MaDonHang;
```

```
IF @TrangThai >= 4
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT 'CANNOT_CANCEL' as Status;
```

```
    ROLLBACK;
```

```
    RETURN;
```

```
END
```

```
-- Cập nhật
```

```
UPDATE DonHang
```

```
SET TrangThaiDonHang = 6,
```

```
    LyDoHuy = @LyDoHuy
```

```
WHERE MaDonHang = @MaDonHang;
```

```
-- Hoàn tồn kho
```

```
UPDATE bsp
```

```
SET SoLuong = bsp.SoLuong + ctdh.SoLuong
```

```
FROM BienTheSanPham bsp
```

```
INNER JOIN ChiTietDonHang ctdh ON bsp.ID = ctdh.BienTheSanPhamID
```

```
INNER JOIN DonHang dh ON ctdh.DonHangID = dh.ID
```

```
WHERE dh.MaDonHang = @MaDonHang;
```

```
-- Lịch sử kho
```

```
INSERT INTO LichSuKho (BienTheSanPhamID, SoLuongBienDong, TonThucTeSauBienDong, LoaiGiaoDich, MaThamCh
```

```
SELECT
```

```
    bsp.ID,
```

```
    ctdh.SoLuong,
```

```
    bsp.SoLuong + ctdh.SoLuong,
```

```
    N'Hủy đơn',
```

```
    @MaDonHang,
```

```
    GETDATE()
```

```
FROM BienTheSanPham bsp
```

```
INNER JOIN ChiTietDonHang ctdh ON bsp.ID = ctdh.BienTheSanPhamID
```

```
INNER JOIN DonHang dh ON ctdh.DonHangID = dh.ID
```

```
WHERE dh.MaDonHang = @MaDonHang;
```

```
COMMIT;
```

9. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

9.1. Đánh Giá

User: Click "Đánh giá" sau khi nhận hàng

Bot:

★ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

{TenSanPham}

{Mau} - {Size}

Chất lượng:

★★★★★ (Click chọn)

Nhận xét:

[Hủy]

[Gửi đánh giá]

SQL Query:

```
sql

INSERT INTO DanhGia (
    SanPhamID,
    NguoiDungID,
    SoSao,
    BinhLuan,
    NgayDanhGia
)
VALUES (
    @SanPhamID,
    @NguoiDungID,
    @SoSao,
    @BinhLuan,
    GETDATE()
);
```

10. GỢI Ý SẢN PHẨM

10.1. Sản Phẩm Liên Quan

SQL Query:

```

sql

-- Cùng danh mục
SELECT TOP 5
    sp.ID,
    sp.TenSanPham,
    sp.GiaBan,
    (SELECT TOP 1 URL FROM AnhSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID AND MacDinh = 1) as Anh
FROM SanPham sp
WHERE sp.DanhMucID = (SELECT DanhMucID FROM SanPham WHERE ID = @SanPhamID)
AND sp.ID != @SanPhamID
AND sp.TrangThai = 1
ORDER BY sp.LuotXem DESC;

-- Hoặc từ bảng GoiYSanPham
SELECT
    sp.*,
    goi_y.DiemGoiY
FROM GoiYSanPham goi_y
INNER JOIN SanPham sp ON goi_y.SanPhamDuocGoiYID = sp.ID
WHERE goi_y.SanPhamNguonID = @SanPhamID
ORDER BY goi_y.DiemGoiY DESC;

```

10.2. Frequently Bought Together

SQL Query:

```

sql

SELECT TOP 3
    sp2.ID,
    sp2.TenSanPham,
    sp2.GiaBan,
    COUNT(*) as SoLan
FROM ChiTietDonHang ctdh1
INNER JOIN ChiTietDonHang ctdh2 ON ctdh1.DonHangID = ctdh2.DonHangID
INNER JOIN BienTheSanPham bsp1 ON ctdh1.BienTheSanPhamID = bsp1.ID
INNER JOIN BienTheSanPham bsp2 ON ctdh2.BienTheSanPhamID = bsp2.ID
INNER JOIN SanPham sp2 ON bsp2.SanPhamID = sp2.ID
WHERE bsp1.SanPhamID = @SanPhamID
AND bsp2.SanPhamID != @SanPhamID
GROUP BY sp2.ID, sp2.TenSanPham, sp2.GiaBan
ORDER BY SoLan DESC;

```

11. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

11.1. Đăng Ký

SQL Query:

```
sql

-- Check tồn tại
IF EXISTS (SELECT 1 FROM NguoiDung WHERE TenDangNhap = @TenDangNhap OR Email = @Email)
BEGIN
    SELECT 'EXISTS' as Status;
    RETURN;
END

-- Insert
INSERT INTO NguoiDung (
    TenDangNhap,
    MatKhau,
    Email,
    SDT,
    VaiTro,
    NgayTao,
    TrangThai
)
VALUES (
    @TenDangNhap,
    @MatKhauHash,
    @Email,
    @SDT,
    'Customer',
    GETDATE(),
    1
);

SELECT SCOPE_IDENTITY() as ID;
```

11.2. Quên Mật Khẩu

SQL Query:

```
sql
```

```

DECLARE @Token NVARCHAR(100) = NEWID();

UPDATE NguoiDung
SET ResetToken = @Token,
    ResetTokenExpiry = DATEADD(MINUTE, 30, GETDATE())
WHERE Email = @Email;

SELECT @Token as Token;

```

11.3. Sản Phẩm Yêu Thích

SQL Query:

```

sql

-- Thêm
INSERT INTO SanPhamYeuThich (NguoiDungID, SanPhamID, NgayThem)
SELECT @NguoiDungID, @SanPhamID, GETDATE()
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM SanPhamYeuThich
    WHERE NguoiDungID = @NguoiDungID AND SanPhamID = @SanPhamID
);

-- Xem danh sách
SELECT
    sp.*,
    spyt.NgayThem,
    (SELECT TOP 1 URL FROM AnhSanPham WHERE SanPhamID = sp.ID AND MacDinh = 1) as Anh
FROM SanPhamYeuThich spyt
INNER JOIN SanPham sp ON spyt.SanPhamID = sp.ID
WHERE spyt.NguoiDungID = @NguoiDungID
ORDER BY spyt.NgayThem DESC;

```

12. TIN TỨC & BLOG

12.1. Xem Tin Tức

User: "Tin tức mới nhất"

SQL Query:

```

sql

```

```
SELECT TOP 10
```

```
tt.ID,  
tt.TieuDe,  
tt.Slug,  
tt.TomTat,  
tt.HinhAnh,  
tt.NgayDang,  
tt.LuotXem,  
nd.HoTen as TacGia
```

```
FROM TinTuc tt
```

```
LEFT JOIN NguoiDung nd ON tt.NguoiDungID = nd.ID
```

```
WHERE tt.TrangThai = 1
```

```
ORDER BY tt.NgayDang DESC;
```

```
-- Cập nhật lượt xem
```

```
UPDATE TinTuc
```

```
SET LuotXem = ISNULL(LuotXem, 0) + 1
```

```
WHERE ID = @TinTucID;
```

LƯU Ý KHI TRAINING CHATBOT

1. Nguyên Tắc Giao Tiếp:

- Xưng hô: "em" (bot) - "anh/chị" (khách)
- Thêm "ạ" cuối câu
- Emoji phù hợp, không quá nhiều
- Câu ngắn gọn, rõ ràng

2. Xử Lý Ngôn Ngữ:

- Hiểu tiếng Việt có/không dấu
- Nhận diện viết tắt: sp, sz, sl, đc...
- Hiểu tiếng lóng phổ biến

3. Escalation (Chuyển Người):

- Khi khách yêu cầu
- Vấn đề phức tạp
- Khiếu nại nghiêm trọng

4. Data Collection:

- Lưu câu hỏi không trả lời được
- Track sản phẩm được quan tâm
- Phân tích thời điểm tương tác

5. Performance:

- Cache sản phẩm hot
- Index đúng các trường search
- Pagination cho list dài



KPIs CẦN TRACKING

1. **Conversion Rate:** % user mua hàng sau chat
2. **Response Time:** Thời gian phản hồi
3. **Resolution Rate:** % câu hỏi được giải quyết
4. **Satisfaction Score:** Đánh giá của khách
5. **Average Order Value:** Giá trị đơn hàng TB
6. **Cart Abandonment:** Tỷ lệ bỏ giỏ hàng