

| REV. | DATE | DESCRIPTION | REF.No. | DWN. | CHKD. | CUTTING TOLERANCE | | | |
|-------|------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|---------|----------|-----------|
| init. | 2017/09/13 | 材質變更 | 7001M-1019-001 | HSIEH_JIA_HAO | Su_Kuei_Hung | 0.0000 | ± 0.002 | 0.000 +0 | +0 -0.005 |
| △ | | | | | | 0.000 | ± 0.005 | 0.000 -0 | +0.005 -0 |
| △ | | | | | | 0.00 | ± 0.01 | 0.00 +0 | +0 -0.01 |
| △ | | | | | | 0.0 | ± 0.1 | 0.00 -0 | +0.01 -0 |
| △ | | | | | | 0. | ± 0.2 | 0.0 +0 | +0 -0.1 |
| | | | | | | | | 0.0 -0 | +0.1 -0 |

LA (Ø16.3) -GR

Ø16.0^{-0.025}_{-0.033}

LA-GP

R2

LA-GP

LA-GP

LA (Ø25.3) -GR

Ø25.0^{+0.020}_{+0.013}

LA (147.2) -GS

LA (0.4)


LA (0.4)

LA (37.2) -GS-GP

LA (6.2) -GS-GP

LA

註 無指示稜線C1.(KC-002)

| DSGND. | CHKD. | TITLE | | PARTS NAME | |
|---------------|--------------|--------------|---|------------|--|
| HSIEH_JIA_HAO | Su_Kuei_Hung | 部品図 | | ガイドピン | |
| QUENCH&TEMPER | SURFACE | PART DRAWING | | GUIDE PIN | |
| HRC 58° ~ 62° | | 部品図 | | 導銷 | |
| MATERIAL | DATE | SCALE |  | DWG.No. | |
| SUJ2 | 2017/09/13 | 1:1 | | R119681 | |

MABUCHI MOTOR CO.,LTD.

Ø32x157

414 205 0500

SNO: **R119681**

SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG:

NGƯỜI THIẾT LẬP: **10197**

| DIỄN GIẢI | THỜI GIAN CHUẨN 1P |
|--|--|
| 1.VẬT LIỆU: SUJ-2 Ø32*152 | LA:60 HT:40 GR:90 GS:30 GP:75 AF:10 KT |