


REV.	DATE	DESCRIPTION	REF.No.	DWN.	CHKD.	CUTTING TOLERANCE			
init.	2009/07/28	新規設計	DGA-0309	Ye_Jian_Qing	K.Hiromasa	0.0000	±0.002	0.000 +0	+0 -0.005
△a	2011/12/13	熱處理,材質等註記取消,其他註記追加.	BGF111216	Tsang Chung-Hsi	Peng Wei-Chun	0.000	±0.005	0.000 -0	+0.005 -0
△						0.00	±0.01	0.00 +0	+0 -0.01
△						0.0	±0.1	0.00 -0	+0.01 -0
△						0.	±0.2	0.0 +0	+0 -0.1
								0.0 -0	+0.1 -0
TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED									
FINISH MARKS									
G ▽▽▽									



23/01/05



Xuất hàng K2
Quy cách: EPN5-250
Sử dụng cho 4 Pcs

MISUMI購入品: EPN5-250 追加加工
4根同时研磨,保持高度一致.

△ 用EPN5-250直式頂出銷1支加工成4支

DWN.	CHKD.	TITLE		PARTS NAME
Ye_Jian_Qing	K.Hiromasa	部品図		リレーションピン
QUENCH&TEMPER	SURFACE	PART DRAWING		RELATION PIN
HRC		部品図		連繫銷
		部品図		连接销
MATERIAL	DATE	SCALE	 	DWG.No.
	2009/07/28	1:1		S789231

SNO: S789231	
SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG:	
NGƯỜI THIẾT LẬP: 10197	
DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P
1.VẬT LIỆU: Xuất hàng K2 Quy cách:EPN5-250	GS:10 AF:5