Тест по курсу

Фамилия И. _____ Группа _____ Дата _____

1. **Из-за сбоя сети запрос на создание заказа мог отправиться дважды. Какой метод не создаст дубль заказа при повторе?**

1) POST
2) PUT
3) GET
4) OPTIONS

2. **Для чего вместо прямого HTTP-вызова используют брокер сообщений?**

1) получатель может быть временно недоступен
2) пиковая нагрузка сглаживается очередью
3) сообщения автоматически шифруются
4) ответ возвращается быстрее

3. **Что умеет WebSocket, чего не может обычный HTTP?**

1) сервер сам отправляет данные клиенту
2) шифрует весь трафик
3) ускоряет разрешение имён
4) сжимает ответы автоматически

4. **Между внутренними сервисами проходит большой поток сообщений, важен размер. Какой формат выбрать?**

1) JSON
2) XML
3) CSV
4) Protobuf

5. **Сервер вернул код 404 на запрос карточки товара. Кто вероятнее ошибся — клиент или сервер — и что проверять первым?**

_____

_____

6. **Сервер вернул код 502 на запрос оплаты. Ваши действия: повторить запрос сразу или позже — и почему?**

_____

_____

7. **Зачем обмену данными нужна схема сообщения (JSON Schema, XSD)?**

_____

_____

8. **Что находится в основании пирамиды тестов?**

1) UI-тесты
2) интеграционные тесты
3) unit-тесты
4) ручные проверки

9. **Какой уровень пирамиды — самый медленный и дорогой в поддержке?**

1) unit-тесты
2) интеграционные тесты
3) UI-тесты всей системы
4) стоимости одинаковы

10. **Что из перечисленного относится к заглушкам (test double)?**

1) mock
2) stub
3) assert
4) fake

11. **Проверки кода без его запуска (ревью, линтеры, компилятор) объединяются названием:**

1) динамический анализ
2) статический анализ
3) фаззинг
4) профилирование

12. «Тестирование показывает наличие дефектов, а не их отсутствие». Объясните смысл этой фразы своими словами.

13. Тест «иногда падает сам по себе», перезапуск помогает. Чем это опасно для команды?

14. Почему unit-тестов советуют писать намного больше, чем UI-тестов?

15. Какой шаг отладчика выполняет строку целиком, не заходя внутрь вызываемых методов?

1) Step Into
2) Step Over
3) Step Out
4) Run to Cursor

16. В stack trace 20 строк, верхние — из библиотечного кода. С какой строки вы начнёте поиск причины и почему?

17. Какой уровень логирования находится между INFO и ERROR?

1) TRACE
2) DEBUG
3) WARN
4) FATAL

18. Чем отладчик сильнее временных печатей в коде (когда разработчик добавляет вывод значений и перезапускает программу)?

19. Что умеет отладчик?

1) останавливаться по условию
2) изменять переменную в остановке
3) исправлять ошибки в готовом коде
4) вычислять выражение в контексте остановки

20. В журнале приложения перед первым ERROR записано несколько предупреждений WARN. Почему разбор сбоя начинают с первого WARN, а не с самой ошибки?

____ / 20