



## Escenarios de pruebas

### API (swagger/tbx-echo-server0.1.0 )

Hernan Luis Roberto Villatoro Alvarez  
hernanvla@gmail.com

Test Scenario	Test Case	Test Data	Expected Results Response:	Result (Pass/Rejected)
PING-successful	Revisando que el API haga correctamente el ping	null	Request was successful	Request was successful, cumple con las condiciones
PING-Error	Revisando que el API haga retorne error en el ping	Parámetros de texto de prueba	Bad Request	Bad Request, cumple con las condiciones
ECHO	Revisando que (get/echo) funcione el código 200	Parámetros: Text: (texto prueba)	Request was successful	Request was successful, cumple con las condiciones
ECHO-Error	Revisando que (get/echo) funcione el código 400	Parámetros: Text: (nulo)	Bad Request	Bad Request, cumple con las condiciones
mobile/data-Unauthorized	Revisando que (get/echo) funcione el código 401	Parámetros: Authorization(header): "texto genérico de prueba"	Unauthorized	Unauthorized, cumple con las condiciones
mobile/data-Bad-request	Revisando que (get/echo) funcione el código 400	Parámetros: Authorization(header): (desconocido)	Bad Request	Unauthorized, Varias pruebas sin resultado esperado, se desconoce el texto de auntorizacion, no acepta texto nulo, toma toda entrada como no autorizado

mobile/auth- Unauthorized	Revisando que (get/echo) funcione el código 401	Parámetros:  Sub(body)	Unauthorized	Unauthorized, cumple con las condiciones
Get/Test	Revisando que (get/echo) funcione el código 400	Parámetros:  Innecesarios	Request was  successful	Request was successful, Cumple con las condiciones.

Debido a falta de información con el resto de request no se logró encontrar la forma correcta de interactuar con el API, para poder efectuar los escenarios de pruebas y no llegando a una conclusión si el API esta funcionando correctamente o si solo falla por falta de información y manipulación incorrecta.