

Model(DTO, VO, Domain) Object 생성 시, 멤버 필드에 대한 Getter/Setter, ToString 과 생성자를 만드는 코드 등 반복적으로 만드는 코드를 어노테이션을 통해 자동 생성해주는 라이브러리

◆ Lombok 어노테이션

- @ToString
- @Getter, @Setter
- @EqualsAndHashCode
- @RequiredArgsConstructor: 생성자
 - @NoArgsConstructor : 디폴트 생성자
 - @AllArgsConstructor : 모든 필드 값을 파라미터로
 - @RequiredArgsConstrtuctor: final이나 @NonNull인 필드 값만 파라미터로


@Data: 위 5가지 어노테이션 설정을 모두 포함

@NonNull

참고사이트

https://taetaetae.github.io/2017/02/22/lombok/

http://jnb.ociweb.com/jnb/jnbJan2010.html



Bean Validation

Lombok 1

Java의 데이터 유효성 검사 표준 기술

Maven

🔷 Validation 어노테이션

@NotNull : Null만 허용 X ("", " "은 허용)

@NotEmpty : Null과 "" 둘다 허용 X (" "은 허용)

@NotBlank : Null, "", " " 전부 허용 X

@Size

@Email

참고사이트

https://meetup.toast.com/posts/223

Lombok 2