

흐름	항목	값	길이	변수타입	기타
클라이언트가 서버에 성공적으로 연결될 때					
C->S	패킷 길이		2	Short	
	헤더	req_con	2	Short	
	데이터			Char(가변길이)	
	엔드마커		2	Short	엔드마커
클라이언트의 연결 성공 시 서버는 연결되어 있는 모든 클라이언트에게 보낼 때					
S->C	패킷 길이		2	Short	
	헤더	ack_con	2	Short	
	데이터			Char(가변길이)	
	엔드마커		2	Short	엔드마커
클라이언트가 서버에게 이동 명령을 받을 때					
C->S	패킷 길이		2	Short	
	헤더	req_move	2	Short	
	데이터			Char(가변길이)	
	엔드마커		2	Short	엔드마커
서버가 클라이언트로부터 받은 이동 명령을 모든 클라이언트에게 보낼 때					
S->C	패킷 길이		2	Short	
	헤더	ack_move	2	Short	
	데이터			Char(가변길이)	
	엔드마커		2	Short	엔드마커
클라이언트가 서버로 보내는 문자열 데이터					
C->S	패킷 길이		2	Short	
	헤더	chat_string	2	Short	
	데이터			Char(가변길이)	
	엔드마커		2	Short	엔드마커
클라이언트 연결 해제 메시지					
C<->S	패킷 길이		2	Short	
	헤더	req_dis	2	Short	
	데이터			Char(가변길이)	
	엔드마커		2	Short	엔드마커