


5교시: Failure drill - 출력으로 원인 좁히기



수업 목표

- missing env, wrong env file, wrong port, wrong network, stale volume, bad image tag를 출력으로 구분한다.
- 실패를 config, network, image, service check 문제로 분류한다.
- 첫 확인 명령과 복구 명령을 연결한다.

실패 1: Missing env

```
docker rm -f paperclip-day4-pg-missing-env || true
docker run --name paperclip-day4-pg-missing-env postgres:16-alpine || true
docker logs paperclip-day4-pg-missing-env --tail 40 || true
```

Expected failure:

```
Error: Database is uninitialized and superuser password is not specified.
You must specify POSTGRES_PASSWORD to a non-empty value
```

Hint: POSTGRES_PASSWORD가 없으므로 config 문제다. 첫 확인 명령은 docker logs다.

Fix:

```
docker rm -f paperclip-day4-pg-missing-env || true
docker run -d --name paperclip-day4-pg-ok -e POSTGRES_PASSWORD=practice-only
postgres:16-alpine
docker logs paperclip-day4-pg-ok --tail 40
```

실패 2: Wrong env file path

```
docker run --rm --env-file week2/day4/labs/env-report/.env.production
alpine:3.20 env || true
```

Expected failure:

```
open week2/day4/labs/env-report/.env.production: no such file or directory
```

Hint: app 문제가 아니라 실행 전에 env file 경로가 틀린 문제다. 첫 확인 명령은 `ls week2/day4/labs/env-report`다.

실패 3: Wrong port

```
curl -I http://localhost:80 || true
curl -I http://localhost:18084 || true
docker ps --filter name=paperclip-day4-nginx
```

Expected failure:

```
curl: (7) Failed to connect to localhost port 80
0.0.0.0:18084->80/tcp
```

Hint: container 내부 port 80과 host port 80은 다르다. `docker ps`의 PORTS가 첫 증거다.

실패 4: Wrong network

```
docker rm -f paperclip-day4-net-web || true
docker network rm paperclip-day4-net-a paperclip-day4-net-b || true
docker network create paperclip-day4-net-a
docker network create paperclip-day4-net-b
docker run -d --name paperclip-day4-net-web --network paperclip-day4-net-a
nginx:1.27-alpine
```

```
docker run --rm --network paperclip-day4-net-b alpine:3.20 wget -S -O-
http://paperclip-day4-net-web || true
```

Expected failure:

```
bad address 'paperclip-day4-net-web'
```

Hint: container name DNS는 같은 Docker network 안에서만 기대할 수 있다.

Fix:

```
docker run --rm --network paperclip-day4-net-a alpine:3.20 wget -S -O-
http://paperclip-day4-net-web | head
```

실패 5: Stale volume

```
docker rm -f paperclip-day4-pg-volume || true
docker volume rm paperclip-day4-pgdata || true
docker run -d --name paperclip-day4-pg-volume -e POSTGRES_PASSWORD=practice-
only -e POSTGRES_DB=first -v paperclip-day4-pgdata:/var/lib/postgresql/data
postgres:16-alpine
sleep 5
docker rm -f paperclip-day4-pg-volume
docker run -d --name paperclip-day4-pg-volume -e POSTGRES_PASSWORD=practice-
only -e POSTGRES_DB=second -v paperclip-day4-pgdata:/var/lib/postgresql/data
postgres:16-alpine
docker logs paperclip-day4-pg-volume --tail 30
```

Expected signal:

```
Database directory appears to contain a database; Skipping initialization
```

Hint: env를 바꿔도 기존 volume의 초기화된 DB data가 남아 있으면 최초 init 설정이 다시 적용되지 않을 수 있다. 첫 확인 명령은 `docker volume inspect paperclip-day4-pgdata`와 `logs`다.

실패 6: Bad image tag

```
docker run --rm nginx:no-such-day4-tag || true
```

Expected failure:

```
pull access denied
repository does not exist
manifest unknown
```

Hint: 실행 옵션 문제가 아니라 image reference 문제다. 첫 확인 명령은 `docker image ls nginx` 또는 tag 확인이다.

RCA 표

실패	대표 출력	첫 확인 명령	수정 방향
missing env	POSTGRES_PASSWORD	<code>docker logs</code>	env 주입
wrong env file	no such file or directory	<code>ls, pwd</code>	env file 경로 수정
wrong port	Failed to connect, 18084->80	<code>docker ps</code>	host port 수정
wrong network	bad address	<code>docker network inspect</code>	같은 network 사용
stale volume	Skipping initialization	<code>docker logs, volume inspect</code>	reset 여부 판단
bad image tag	manifest unknown	<code>docker image ls</code>	tag 확인

제출 전 판단 질문

명령을 고치기 전에 다음 질문을 먼저 채운다.

질문	답
이 실패는 config, network, port, volume, image 중 어디에 가까운가	
첫 번째 증거 명령은 무엇인가	
출력의 어느 줄이 원인 힌트인가	
수정하면 data가 삭제되는가	
같은 문제가 Compose/Kubernetes에서 나타나면 어떤 리소스를 볼 것인가	

다음 연결

다음 교시는 장애 드릴 뒤 남은 container, network, volume을 정리하고 data 삭제 위험을 판단한다.